



Asortyment produktów 2018

FLEX
Das Original

Cechy produktów

Najważniejsze cechy naszych urządzeń rozpoznają

Państwo po następujących symbolach



L-BOXX®

System transportowy i porządkowy FLEX



Przestawianie ostony

Obustronne przestawianie ostony bez użycia narzędzi



Wąż odsysania

Długość węża ssącego.



Walizka transportowa

Stabilna walizka transportowa z metalu lub sztucznego tworzywa.



Opatentowane przestawianie ostony

Opatentowane przestawianie ostony bez użycia narzędzi (numer patentu DE10115635C1).



Automatyczne czyszczenie głównego filtra

Czyszczenie filtra ze sterowaniem czasowym. Umożliwia stałą wysoką wydajność ssania.



Torba transportowa

Stabilna, wyściełana, wytrzymała i lekka torba transportowa.



Wyposażona jest w blokadę wrzeczona

Dające się blokować przez naciśnięcie guzika wrzeczono napędowe umożliwia szybką i prostą wymianę tarczy.



Ręczne czyszczenie głównego filtra

Ręczne czyszczenie filtra. Umożliwia stałą wysoką wydajność ssania.



Oscylacja brzeszczotu

Możliwość wybrania skoku piły. Specjalnie do szybkiego cięcia w drewnie.



FixTec nakrętka szybko mocująca

Wymiana tarczy bez użycia narzędzi.



Pojemność zbiornika

Maks. ilość napetnienia brutto



Technika litowo-jonowa

Bez samowytładowania, bez efektu memory.



Pałkowata rękojeść

Dodatkowa rękojeść dla wygodniejszej pracy.



Klasa pyłu L

Klasyfikacja dla maszyn usuwających pył.



Przewód zasilający

Długość kabla



Boczna rękojeść

Rękojeść z możliwością zamontowania z lewej i prawej strony.



Klasa pyłu M

Klasyfikacja dla maszyn usuwających pył.



Przewód zasilający

Przewód zasilający PUR



SoftVib rękojeść

Rękojeść z tłumieniem drgań, chroni przeguby dłoni.



Klasa pyłu H

Klasyfikacja dla maszyn usuwających pył.



Przewód zasilający

Kabel sieciowy z czerwoną wtyczką FLEX.



Mocowanie na rzep

Szybkie mocowanie materiałów szlifierskich – bez kleju i zacisków.



Maks. pobór mocy

ECO – ekonomiczny (economic) silnik dmuchawy o wysokim stopniu sprawności.



VE-elektronika

Bezstopniowe ustawienie wstępnej prędkości obrotowej i zabezpieczenie przeciążeniowe.



Centralne doprowadzenie wody

Do szlifowania na mokro granitu i marmuru.



Funkcja odsysania na sucho

Odsysanie niepalnych i niewybuchowych pyłów/brudu.



FR-elektronika

Stabilizacja prędkości za pomocą prądnicy tachometrycznej, łagodny rozruch, zabezpieczenie przeciążeniowe.



Szybkozłącze

Szybkozłącze z mosiądzu: wąż do wody o średnicy 1/2"



Funkcja odsysania na mokro

Odsysanie niepalnych i nietoksycznych płynów.



FV-elektronika

Stabilizacja prędkości obrotowej, łagodny rozruch, zabezpieczenie przeciążeniowe.



PRCD- ochronny wyłącznik różnicowo-prądowy

Wyłącznik różnicowo-prądowy PRCD.



Moc przyłączeniowa

Gniazdko 100 W do ... przyłącza narzędzi elektrycznych.



VV-elektronika

Stabilizacja prędkości obrotowej, łagodny rozruch, zabezpieczenie przeciążeniowe, bezstopniowe ustawienie wstępnej prędkości obrotowej.



Regulator elektroniczny z łagodnym rozruchem

Zredukowany prąd początkowy podczas startu przysawki.



Vacuum/Pascal

Podciśnienie w Pa.



VR-elektronika

Stabilizacja prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, łagodny rozruch, zabezpieczenie przeciążeniowe, ustawienie wstępnej prędkości obrotowej z optymalnie dolnym zakresem.



Blokada ponownego rozruchu

Blokada przed ponownym rozruchem po przerwie w dostawie prądu



Napięcie akumulatora



Odsysanie pyłu

Możliwość przyłączenia do odkurzacza.



Napięcie akumulatora



Wymiana bez użycia narzędzi

Prosta wymiana narzędzi bez użycia dodatkowych narzędzi.



Wyposażenie antystatyczne

Funkcja odprowadzenia ładunku elektrostatycznego.

Spis treści

	Szlifierki kątowe / Szlifierki proste	4
	Osprzęt do szlifierek kątowych / prostych	6
	Obróbka powierzchni metalowych	9
	Osprzęt do obróbki powierzchni metalowych	11
	Piły	18
	Osprzęt do pił	19
	Maszyny akumulatorowe	21
	Osprzęt do maszyn akumulatorowych	25
	Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe®	27
	Osprzęt do obróbki podłóg i ścian	29
	Obróbka powierzchni- szlifowanie	32
	Obróbka powierzchni - szlifowanie - osprzęt	35
	Maszyny renowacyjne	40
	Osprzęt do maszyn renowacyjnych	44
	Narzędzia specjalne	48
	Osprzęt do specjalnych narzędzi	48
	Wiertarki udarowe	49
	Osprzęt do wiertarek udarowych	50
	Specjalny odkurzacz przemysłowy	52
	Osprzęt odkurzacze przemysłowe	54
	Mieszadła	59
	Osprzęt do mieszalnic	61
	Laserowa technika pomiarowa	63
	Osprzęt do laserowej techniki pomiarowej	64
	Polerki	65
	Osprzęt do polerek	68
	Obróbka kamienia i szkła	70
	Osprzęt do obróbki kamienia	72
	Walizka transportowa w systemie L-BOXX®	75

Asortyment produktów 2018

Szlifierki kątowe

NOWY



L 8-11 115
800 watowa szlifierka kąтова, 115 mm
Zamówienie nr 458.341

Max. Ø tarczy szlifierskiej 115 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 11500/min
Moc pobierana 800 Wat
Moc oddawana 460 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Waga 2,0 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 125 (436.852) ·
1 rękojeść (437.921) ·
1 kołnierz mocujący (335.282) ·
1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·
1 klucz czotowy (100.110)

NOWY



L 8-11 125
800 watowa szlifierka kąтова, 125 mm
Zamówienie nr 458.333

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 11500/min
Moc pobierana 800 Wat
Moc oddawana 460 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Waga 2,0 kg




Wyposażenie Podstawowe:
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 125 (436.860) ·
1 rękojeść (437.921) ·
1 kołnierz mocujący (335.282) ·
1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·
1 klucz czotowy (100.110)



LE 9-11 125
900 watowa szlifierka kąтова o uniwersalnym zastosowaniu, 125 mm
Zamówienie nr 436.291

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 6000-11500/min
Moc pobierana 900 Wat
Moc oddawana 600 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Waga 2,0 kg




Wyposażenie Podstawowe:
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 125 (436.860) ·
1 rękojeść (437.921) ·
1 kołnierz mocujący (335.282) ·
1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·
1 klucz czotowy (100.110)



LE 9-11 125 L-BOXX
900 watowa szlifierka kąтова o uniwersalnym zastosowaniu, 125 mm
Zamówienie nr 436.739

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 6000-11500/min
Moc pobierana 900 Wat
Moc oddawana 600 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Waga 2,0 kg




Wyposażenie Podstawowe:
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 125 (436.860) ·
1 rękojeść (437.921) ·
1 kołnierz mocujący (335.282) ·
1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·
1 klucz czotowy (100.110) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (414.204)

NOWY



L 10-11 125
1050 watowa szlifierka kąтова o uniwersalnym zastosowaniu, 125 mm
Zamówienie nr 447.552

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 11500/min
Moc pobierana 1050 Wat
Moc oddawana 650 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Wymiary (dł. x wys.) 300 x 105 mm
Długość kabla 4,0 m
Waga 2,0 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 125 (436.860) ·
1 rękojeść (437.921) ·
1 kołnierz mocujący (335.282) ·
1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·
1 klucz czotowy (100.110)



L 1506 VR
1200 watowa szlifierka kąтова, 125 mm
Zamówienie nr 437.972

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 2200-6800/min
Moc pobierana 1200 Wat
Moc oddawana 700 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Masa (bez kołpaka ochronnego i uchwytu) 1,9 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść boczna (194.034) ·
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 125 (394.394) ·
1 klucz czotowy (100.110) ·
1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·
1 kołnierz mocujący (191.612) ·
1 talerz na rzep 115 Ø (208.817)

NOWY



L 14-11 125
1400 watowa mocna szlifierka kątowna,
125 mm
Zamówienie nr 447.560

Max. Ø tarczy szlifierskiej	125 mm
Prędkość obr. biegu jąłowego	11500/min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Wymiary (dł. x wys.)	310 x 105 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,4 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 125
(436.860) · 1 rękojeść SoftVib (316.857) ·
1 kołnierz mocujący (335.282) ·
1 nakrętka mocująca M14 (100.080)

L 3406 VRG

1400 watowa szlifierka kątowna ze
zmienną prędkością obrotową, 125 mm
Zamówienie nr 406.503

Max. Ø tarczy szlifierskiej	125 mm
Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Prędkość obr. biegu jąłowego	2100-7500/min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,2 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 125
(394.394) · 1 rękojeść SoftVib (316.857) ·
1 kołnierz mocujący (191.612) ·
1 FixTec - nakrętka szybko mocująca M 14
(313.459)

NOWY



LE 14-11 125
1400 watowa szlifierka kątowna ze
zmienną prędkością obrotową, 125 mm
Zamówienie nr 447.587

Max. Ø tarczy szlifierskiej	125 mm
Prędkość obr. biegu jąłowego	2800-11500/min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Wymiary (dł. x wys.)	310 x 105 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,4 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 125
(436.860) · 1 rękojeść SoftVib (316.857) ·
1 kołnierz mocujący (335.282) ·
1 nakrętka mocująca M14 (100.080)

NOWY



L 15-10 150
1500 watowa szlifierka kątowna,
150 mm
Zamówienie nr 447.609

Max. Ø tarczy szlifierskiej	150 mm
Prędkość obr. biegu jąłowego	10000/min
Moc pobierana	1500 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Tuleja mocująca o średnicy	45 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,6 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 150
(461.881) · 1 rękojeść (461.873) ·
1 kołnierz mocujący (335.282) ·
1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·
1 klucz czotowy (100.110)



LE 14-7 125 INOX
1400 watowa INOXFLEX, specjalista
od stali szlachetnej i stali stopowych,
125 mm
Zamówienie nr 406.546

Max. Ø tarczy szlifierskiej	125 mm
Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Prędkość obr. biegu jąłowego	2100-7500/min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,4 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 125
(394.394) · 1 rękojeść SoftVib (325.376) ·
1 kołnierz mocujący (191.612) ·
1 FixTec - nakrętka szybko mocująca M 14
(313.459)



L 21-8 180
2100 watowa szlifierka kątowna,
180 mm
Zamówienie nr 392.782

Max. Ø tarczy szlifierskiej	180 mm
Prędkość obr. biegu jąłowego	8300/min
Moc pobierana	2100 Wat
Moc oddawana	1250 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Tuleja mocująca o średnicy	64 mm
Waga	4,7 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 osłona ochronna do szlifowania 180 Ø
(416.517) · 1 rękojeść SoftVib (325.384) ·
1 klucz czotowy BL 5 (100.110) ·
1 kołnierz mocujący (338.753) ·
1 nakrętka mocująca M14 (100.080)

Zgodnie z ustawą EN60745 obowiązującą od kwietnia wszystkie szlifierki kątowne są wyposażone w blokadę przed ponownym rozruchem podczas przerwy w dostawie prądu.

Asortyment produktów 2018



L 21-6 230
2100 watowa szlifierka kątowna,
230 mm
Zamówienie nr 391.514

Max. Ø tarczy szlifierskiej	230 mm
Prędkość obr. biegu	
jąłowego	6500/min
Moc pobierana	2100 Wat
Moc oddawana	1250 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Tuleja mocująca o średnicy	64 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	4,9 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 230 (338.729) · 1 rękojeść SoftVib (325.384) · 1 klucz czółowy BL 5 (100.110) · 1 kołnierzyk mocujący (338.753) · 1 nakrętka mocująca M14 (100.080)



L 24-6 230
2400 watowa szlifierka kątowna,
230 mm
Zamówienie nr 391.522

Max. Ø tarczy szlifierskiej	230 mm
Prędkość obr. biegu	
jąłowego	6500/min
Moc pobierana	2400 Wat
Moc oddawana	1450 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Tuleja mocująca o średnicy	64 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	5,8 kg




Wyposażenie Podstawowe:
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 230 (338.729) · 1 rękojeść SoftVib (325.384) · 1 klucz czółowy BL 5 (100.110) · 1 kołnierzyk mocujący (338.753) · 1 nakrętka mocująca M14 (100.080) · 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6 (104.167)



L 26-6 230
2600 watowa szlifierka kątowna z
ogromnym potencjałem energii -T-Rex,
230 mm
Zamówienie nr 436.704

Max. Ø tarczy szlifierskiej	230 mm
Prędkość obr. biegu	
jąłowego	6500/min
Moc pobierana	2600 Wat
Moc oddawana	1800 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Tuleja mocująca o średnicy	64 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	6,35 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 230 (338.729) · 1 rękojeść SoftVib (325.384) · 1 klucz czółowy BL 5 (100.110) · 1 kołnierzyk mocujący (338.753) · 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6 (104.167) · 1 SDS-Clc nakrętka szybko mocująca M 14 (253.049)

Szlifierki proste



H 1105 VE
710 watowa szlifierka prosta ze
zredukowaną prędkością obrotową
Zamówienie nr 269.956

Max. średnica tarczy szlifierskiej z żywicą syntetyczną/ceramiczną	30 mm
Max. średnica tarczy szlifierskiej wzmocnionej włóknem	50 mm
Mocowanie narzędzia	Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"
Prędkość obr. biegu	
jąłowego	2500-6500/min
Moc pobierana	710 Wat
Moc oddawana	420 Wat
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,1 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 tuleja zaciskowa o śr.6 mm z nakrętką mocującą (228.656) · 1 klucz płaski SW 14 (254.917) · 1 klucz płaski jednostronny SW 19 (104.914)



H 1127 VE
710 watowa szlifierka prosta,
wysokoobrotowa
Zamówienie nr 270.067

Max. średnica tarczy szlifierskiej z żywicą syntetyczną/ceramiczną	30 mm
Max. średnica tarczy szlifierskiej wzmocnionej włóknem	50 mm
Mocowanie narzędzia	Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"
Prędkość obr. biegu	
jąłowego	10000-30000/min
Moc pobierana	710 Wat
Moc oddawana	420 Wat
Długość kabla	4,0 m
Waga	1,8 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 tuleja zaciskowa o śr.6 mm z nakrętką mocującą (228.656) · 1 klucz płaski SW 14 (254.917) · 1 klucz płaski jednostronny SW 19 (104.914)

Osprzęt do szlifierek kątowych

Ostony ochronne



Ostona ochronna do przecinania

Oznaczenie	Średnica w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
GU-C D125 48/C2	125	1	437.069
GU-C D125 48/C	125	1	409.774
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230	1	389.625

Ostona odsysająca



Ostona z odsysaniem

Oznaczenie	średnica w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
DE AG D125 Set	125	1	445.479
DE AG D230 Set	230	1	445.487



Pokrywa kołpaka ochronnego

Oznaczenie	średnica w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
GU-AD D125	125	1	446.041
GU-AD D150	150	1	454.087
GU-AD D180	180	1	446.718
GU-AD D230	230	1	446.068



Ostona ze zdejmowanym segmentem brzegowym

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
SG-R D125	125 Ø	1	452.572



Wieniec ze szczotek

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
Wieniec szczotkowy SG-RD 125	125 Ø	1	454.656

Tarcze tnące



Diamantjet - diamentowa tarcza tnąca, standard, beton

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
125 Ø x 22,2	1	349.046
230 Ø x 22,2	1	349.054



Diamantjet - diamentowa tarcza tnąca Premium, płytki

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
125 Ø x 22,2	1	349.011
125 Ø x 22,2	1	349.038

Wachlarzowe tarcze szlifierskie



Wachlarzowa tarcza szlifierska do metalu i stali szlachetnej, wypukła

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933



SC-VL wachlarzowa tarcza polerska do metalu i stali szlachetnej, wypukła

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606

System mocowania śr. dla LE 14-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR



Talerz szlifierski na rzep M 14

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
115 Ø	1	208.817
125 Ø	1	231.983



Talerz na rzep wytłumiony M 14

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737



Papier ścierny na rzep PURFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276



Papier ścierny na rzep ZIRCOFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207

Asortyment produktów 2018



Papier ścierny na rzepy CERAFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215
D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223
D125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231



Pad filcowy z włókien naturalnych

Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Zamówienie nr
FP D125 S VE5	125 Ø	miękki	5	393.355
FP D125 H VE5	125 Ø	twardy	5	393.347

Szczotki dla LE 14-11 125



Drut stalowy 0,3 mm

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
60 Ø	1	124.516



Drut stalowy 0,5 mm

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
65 Ø	1	124.524

Nakrętka szybko mocująca



FixTec - nakrętka szybko mocująca M 14

Ilość sztuk	Zamówienie nr
1	313.459



SDS-Clic nakrętka szybko mocująca M 14

Ilość sztuk	Zamówienie nr
1	253.049

Rękojeść



Rękojeść SoftVib

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Zamówienie nr
GS-M M8 SV/S	M 8	1	316.857



Rękojeść SoftVib

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Zamówienie nr
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376
GS-M M14 SV	M 14	1	325.384



Boczna rękojeść

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Zamówienie nr
GS-K/II M8	M 8	1	437.921



Boczna rękojeść

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Zamówienie nr
GS-K M10	M 10	1	461.873

Walizka transportowa



Walizka transportowa L-BOXX®

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TK-L 136	442 x 357 x 151 mm	378 x 311 x 107 mm	2,2 kg	1	414.085

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TKE 1 HD	1	414.204



Walizka transportowa

Oznaczenie	Waga	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	1	444.391

Osprzęt do szlifierek prostych

Zaciski do H 1105 VE i H 1127 VE




Tuleja zaciskowa

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
3 Ø	1	229.741
1/4" Ø	1	229.776
6 Ø	1	228.656
8 Ø	1	229.768

Obróbka powierzchni metalowych

NOWY



BME 8-4
Silnik podstawowy TRINOXFLEX
Zamówienie nr 459.305

Moc pobierana	800 Wat
Moc oddawana	325 Wat
Szerokość urządzenia	50 mm
Mocowanie narzędzia	Szybkotączę
Prędkość obr. biegu jałowego	1330-4000/min
Długość kabla	4,0 m
Waga	1,9 kg

NOWY



BSE 8-4 50
Maszyna do satynowania TRINOXFLEX
Zamówienie nr 453.404

Moc pobierana	800 Wat
Moc oddawana	325 Wat
Max. średnica narzędzia	125 mm
Szerokość urządzenia	50 mm
Mocowanie narzędzia	19 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1330-4000/min
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,4 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 przystawka szlifierska do satynowania BS 50 (459.577)

NOWY



BRE 8-4 9
Szlifierka taśmowa do rur TRINOXFLEX w zestawie
Zamówienie nr 453.420

Moc pobierana	800 Wat
Moc oddawana	325 Wat
Prędkość taśmy	2,8-8,4 m/sek
Wymiary taśmy	533 x 4 / 20 / 30 mm
Max. średnica rury	50 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1330-4000/min
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,7 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 przystawka szlifierska taśmowa do rur BR 50 (459.585) ·
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 60, 9 mm (2 szt. 257.105) ·
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 120, 9 mm (2 szt. 257.102) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (457.337)

NOWY




BRE 8-4 INOX Set
Szlifierka taśmowa do rur i pilnik taśmowy TRINOXFLEX w zestawie
Zamówienie nr 453.463

Moc pobierana	800 Wat
Moc oddawana	325 Wat
Prędkość taśmy	2,8-8,4 m/sek
Wymiary taśmy	533 x 4 / 20 / 30 mm
Max. średnica rury	50 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1330-4000/min
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,7 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 przystawka szlifierska taśmowa do rur BR 50 (459.585) ·
1 nasadka szlifierska do pilnika taśmowego BF 140 (459.593) ·
1 zestaw rolek wymiennych BR 30 Set (459.607) ·
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 60, 9 mm (2 szt. 257.105) ·
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 120, 9 mm (2 szt. 257.102) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (457.337)

NOWY



FBE 8-4 140
Szlifierka taśmowa TRINOXFLEX
Zamówienie nr 453.455

Moc pobierana	800 Wat
Moc oddawana	325 Wat
Prędkość taśmy	2,8-8,4 m/sek
Wymiary taśmy	533 x 4-9 / 4-30 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,5 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 nasadka szlifierska do pilnika taśmowego BF 140 (459.593) ·
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 60, 4 mm (2 szt. 303.615) ·
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 120, 4 mm (2 szt. 303.623) ·
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 60, 9 mm (2 szt. 257.105) ·
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 120, 9 mm (2 szt. 257.102) ·
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 60, 30 mm (2 szt. 255.328) ·
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 120, 30 mm (2 szt. 255.329) ·
1 taśma szlifierska MESHFLEX A 240, 9 mm (1 szt. 318.663) ·
1 taśma szlifierska MESHFLEX A 240, 30 mm (1 szt. 318.647) ·
1 rękojeść boczna (194.034) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (115.460) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (457.337)

Asortyment produktów 2018



BME 14-3 L
Silnik podstawowy TRINOXFLEX
Zamówienie nr 433.403

Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Max. średnica narzędzia	125 mm
Szerokość urządzenia	100 mm
Mocowanie narzędzia	Szybkozłączce
Prędkość obr. biegu jałowego	1000-3500/min
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,1 kg



BSE 14-3 100
Maszyna do satynowania TRINOXFLEX
Zamówienie nr 433.411

Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Max. średnica narzędzia	125 mm
Szerokość urządzenia	100 mm
Mocowanie narzędzia	19 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1000-3500/min
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,9 kg




Wyposażenie Podstawowe:
1 przystawka szlifierska do satynowania
BS 100 (433.462)



BSE 14-3 100 Set
Maszyna do satynowania TRINOXFLEX
w zestawie
Zamówienie nr 433.438

Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Max. średnica narzędzia	125 mm
Szerokość urządzenia	100 mm
Mocowanie narzędzia	19 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1000-3500/min
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,9 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 przystawka szlifierska do satynowania
BS 100 (433.462) ·
1 gumowy watek powietrzny (433.896) ·
1 pompka (256.284) ·
1 włóknina szlifierska A 280/fine (256.975) ·
1 segment szlifiersko-polarski S 600
(436.429) ·
1 segment szlifiersko-polarski S 1500
(436.437) ·
1 opaska szlifująca MESHFLEX A 400
(434.612) ·
3 opaski szlifujące ZIRCOFLEX P 80
(3 sztuki z 434.515) ·
3 opaski szlifujące ZIRCOFLEX P 120
(3 sztuki z 434.523) ·
3 opaski szlifujące CERAFFLEX K 120
(3 sztuki z 434.566) ·
3 opaski szlifujące CORUFLEX P 180
(3 sztuki z 434.574) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238
(414.093) ·
1 wkładka do walizki (433.918)



BRE 14-3 125 Set
Szlifierka taśmowa do rur TRINOXFLEX
w zestawie
Zamówienie nr 433.446

Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Prędkość taśmy	3,5-10 m/sek
Wymiary taśmy	760 x 40 mm
Max. średnica rury jałowego	125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1000-3500/min
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,6 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 przystawka szlifierska do rur BS 125
(433.470) ·
1 taśma szlifiersko-polarska S 600
(326.917) ·
1 taśma Superfinishing S 1500 (326.933) ·
1 taśma szlifierska MESHFLEX A 240
(1 szt. 326.879) ·
1 taśma szlifierska MESHFLEX A 400
(1 szt. 326.852) ·
5 taśm szlifierskich CORUFLEX P 80
(5 sztuk z 326.739) ·
5 taśm szlifierskich CORUFLEX P 120
(5 sztuk z 326.755) ·
5 taśm szlifierskich CORUFLEX P 220
(5 sztuk z 326.771) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238
(414.093) ·
1 wkładka do walizki (433.918)



BSE 14-3 INOX Set
Maszyna do satynowania i szlifierka
taśmowa do rur TRINOXFLEX w zestawie
Zamówienie nr 433.454

Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Max. średnica narzędzia	125 mm
Szerokość urządzenia	100 mm
Mocowanie narzędzia	19 mm
Prędkość taśmy	3,5-10 m/sek
Wymiary taśmy	760 x 40 mm
Max. średnica rury jałowego	125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1000-3500/min
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,6 kg




Wyposażenie Podstawowe:
1 przystawka szlifierska do rur BS 125
(433.470) ·
1 przystawka szlifierska do satynowania
BS 100 (433.462) ·
1 gumowy watek powietrzny (433.896) ·
1 pompka (256.284) ·
1 taśma szlifiersko-polarska S 600
(326.917) ·
1 taśma Superfinishing S 1500 (326.933) ·
1 taśma szlifierska MESHFLEX A 240
(1 szt. 326.879) ·
1 taśma szlifierska MESHFLEX A 400
(1 szt. 326.852) ·
5 taśm szlifierskich CORUFLEX P 80
(5 sztuk z 326.739) ·
5 taśm szlifierskich CORUFLEX P 120
(5 sztuk z 326.755) ·
5 taśm szlifierskich CORUFLEX P 220
(5 sztuk z 326.771) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238
(414.093) ·
1 wkładka do walizki (433.918)



LBR 1506 VRA
1200 watowa szlifierka taśmowa do spawów i rur
Zamówienie nr 282.499

Moc pobierana 1200 Wat
Moc oddawana 700 Wat
Prędkość taśmy 10-30 m/sek
Wymiary taśmy 618 x 40 mm
Długość kabla 4,0 m
Waga 4,2 kg




Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść boczna (252.721) ·
1 taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 60
(1 sztuka z 445.061) ·
1 taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 120
(1 sztuka z 266.132) ·
1 taśma szlifierska MESHFLEX A 240
(1 sztuka z 317.977) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5
(115.460) · 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6 (104.167) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 3
(178.772)



LLK 1503 VR
Szlifierka do spoin pachwinowych
Zamówienie nr 315.257

Moc pobierana 1200 Wat
Moc oddawana 700 Wat
Max. Ø tarczy szlifierskiej 152 mm
Prędkość obr. biegu
jąowego 1500-4700/min
Długość kabla 4,0 m
Waga 3,4 kg




Wyposażenie Podstawowe:
1 kamień profilujący/ostrzałka (315.494) ·
1 FixTec - nakrętka szybko mocująca M 14
(313.459) · 1 kompaktowa tarcza szlifierska
3 mm miękka (313.416) · 1 kompaktowa tar-
cza szlifierska 3 mm twarda (313.424) ·
1 kompaktowa tarcza szlifierska
6 mm miękka (313.432) · 1 kompaktowa tar-
cza szlifierska 6 mm twarda (313.440) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238
(414.093) · 1 wkładka do walizki (436.658)



ST 1005 VE
Szlifierka do wewnętrznych krawędzi
i narożników
Zamówienie nr 259.540

Moc pobierana 400 Wat
Moc oddawana 220 Wat
Ściernica 39 x 60 mm
Skok 8 mm
Liczba obr. biegu
jąowego 1200-4500/min
Długość kabla 4,0 m
Waga 2,2 kg



Wyposażenie Podstawowe:
2 stopy szlifierskie z adapterami szlifierskimi
i mocowaniem na rzep (1 zestaw) ·
10 papierów ściernych mocowanych na rzep,
P 60 (258.299) ·
10 papierów ściernych mocowanych na rzep,
P 120 (258.300) ·
10 papierów ściernych mocowanych na rzep,
P 180 (258.301) ·
10 włókien mocowanych na rzep, A 240,
39 x 60 mm (258.302) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 3
(217.794)

Osprzęt do obróbki powierzchni metalowych

Osprzęt do INOXFLEX LE 14-7 125



Cienka tarcza tnąca do stali szlachetnej

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
125 Ø x 1 x 22,2	10	349.836		



Wachlarzowa tarcza szlifierska do metalu i stali szlachetnej, wypukła

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr	
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925	
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933	



SC-VL wachlarzowa tarcza polerska do metalu i stali szlachetnej, wypukła

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr	
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606	



Tarcza szlifierska

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr	
125 Ø x 6 x 22,2	6 A medium	10	358.711	
125 Ø x 6 x 22,2	3 S fine	10	358.703	



Tarcza szlifierska PYRAFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
D125 PY-A30 VE10	125 Ø	A 30 (K 600)	10	358.819
D125 PY-A45 VE10	125 Ø	A 45 (K 400)	10	358.800
D125 PY-A65 VE10	125 Ø	A 65 (K 280)	10	358.797
D125 PY-A160 VE10	125 Ø	A 160 (K 120)	10	364.592



SC-włóknina tarcza na rzep

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358.614
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358.622
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358.630

Asortyment produktów 2018



Pad szlifiersko-polerski

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
D125 SU-S600	125 Ø	S 600	1	318.191
D125 SU-S1500	125 Ø	S 1500	1	318.205
D125 SU-S2500	125 Ø	S 2500	1	320.234




Pad filcowy z włókien naturalnych

Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Zamówienie nr
FP D125 H VE5	125 Ø	twardy	5	393.347
FP D125 S VE5	125 Ø	miękki	5	393.355



Pasta polerska Poli white

Waga w kg	Ilość sztuk	Zamówienie nr
0,7	1	255.004



Pasta polerska Poli blue

Waga w kg	Ilość sztuk	Zamówienie nr
0,7	1	255.005



Krem polerski Poli creme

Waga w kg	Ilość sztuk	Zamówienie nr
1	1	255.006



Poli-Set mini white/blue/creme

Oznaczenie	Waga w kg	Ilość sztuk	Zamówienie nr
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 zestaw	365.041



Talerz szlifierski na rzep

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
SPD125-8 H/F	125 Ø	1	391.727



Talerz szlifierski z okładziną „Hook”

Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Zamówienie nr
125 Ø x M 14	Klett Hook	1	364.584



FixTec - nakrętka szybkocująca M 14

Ilość sztuk	Zamówienie nr
1	313.459



Walizka transportowa

Oznaczenie	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TK-L 530x375x130	530 x 375 x 130 mm	1	367.192

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TKE LE14-7 INOX	1	367.206

Osprzęt do TRINOXFLEX BSE/BRE 14-3



Przystawka szlifierska do satynowania

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
BS 100	1	433.462



Przystawka szlifierska taśmowa do rur

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
BR 125	1	433.470



Ostona z odsysaniem

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
BG D 110	1	461.547



Gumowy wąż powietrzny

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
AS 100x100	100 Ø x 100	1	433.896
AS 90x100	90 Ø x 100	1	256.415



Pompka ręczna

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
	1	256.284		



Przystawka szlifierska taśmowa do rur

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
BR 50	1	459.585		



Wątek ekspansyjny

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
ES 100x100	100 Ø x 100	1	433.926		



Zestaw rolek wymiennych

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
Zestaw BR 9	1	459.615		



Wałki napędowe (robocze)

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
RA 60x100	60 Ø x 100	1	255.731		



Zestaw rolek wymiennych

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
Zestaw BR 30	1	459.607		



Wałki napędowe (robocze)

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
RA 62x70 INOX	62 Ø x 70	1	303.054		



Nasadka szlifierska do pilnika taśmowego

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
BF 140	1	459.593		



Pierścień dystansowy

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
	6	250.522		



INOX Clean spray

Treść	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
400 ml	1	298.301		



Poli-clean

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
100 Ø x 100	extra coarse	1	257.375		



Mop szlifierski

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
100 Ø x 50	P 40	1	250.496		
100 Ø x 50	P 60	1	250.498		
100 Ø x 50	P 80	1	250.499		
100 Ø x 50	P 120	1	250.501		
100 Ø x 50	P 180	1	250.504		
100 Ø x 50	P 240	1	250.505		
100 Ø x 100	P 40	1	358.827		
100 Ø x 100	P 60	1	358.835		
100 Ø x 100	P 80	1	358.843		
100 Ø x 100	P 120	1	358.851		
100 Ø x 100	P 180	1	358.878		
100 Ø x 100	P 240	1	358.886		

Osprzęt do TRINOXFLEX BSE/BRE 14-3, 8-4



Przystawka szlifierska do satynowania

Oznaczenie	Szerokość	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
BS 50	50 mm	1	459.577		

Asortyment produktów 2018



Ściernica fibrowa

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	377.910
100 Ø x 100	A 180 (medium)	1	377.929
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	377.937



Szczotka drucziana

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
100 Ø x 70	1	251.625



Ściernica fibrowa

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
100 Ø x 50	A 80 (coarse)	1	250.509
100 Ø x 50	A 160 (medium)	1	250.510
100 Ø x 50	A 280 (fine)	1	250.512
100 Ø x 50	A 400 (very fine)	1	250.513
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	256.973
100 Ø x 100	A 160 (medium)	1	256.974
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	256.975
100 Ø x 100	A 400 (very fine)	1	256.976



Pleciona szczotka drucziana

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
100 Ø x 70	1	251.626



Mop szlifierski z włókniną

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
100 Ø x 50	P 80/A 160	1	250.515
100 Ø x 50	P 150/A 280	1	250.516
100 Ø x 50	P 240/A 280	1	358.894
100 Ø x 100	P 80/A 160	1	256.977
100 Ø x 100	P 150/A 280	1	256.978
100 Ø x 100	P 240/A 280	1	358.908



Film polerski

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
100 Ø x 50	1	257.374



Bawełniana tarcza polerska

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
100 Ø x 10	8	317.950



Włóknina szlifierska, składana

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
100 Ø x 100	A 100	1	347.272
100 Ø x 100	A 180	1	347.280
100 Ø x 100	A 280	1	347.299



Segment szlifiersko-polerski

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
90x100 SU-S600	90 Ø x 100	S 600	1	318.175
90x100 SU-S1500	90 Ø x 100	S 1500	1	318.183
100x100 SU-S600	100 Ø x 100	S 600	1	436.429
100x100 SU-S1500	100 Ø x 100	S 1500	1	436.437



Drobnoziarnista rolka szlifierska

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
Drobnoziarnista rolka szlifierska K60 D100x50	100 Ø x 50	K 60	1	250.525
Drobnoziarnista rolka szlifierska K180 D100x50	100 Ø x 50	K 180	1	250.526



Opaski szlifujące ZIRCOFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
90x100 ZI-P60 VE5	90 Ø x 100	P 60	5	256.285
90x100 ZI-P100 VE5	90 Ø x 100	P 100	5	256.286
90x100 ZI-P180 VE5	90 Ø x 100	P 180	5	256.287
100x100 ZI-P60 VE5	100 Ø x 100	P 60	5	434.507
100x100 ZI-P80 VE5	100 Ø x 100	P 80	5	434.515
100x100 ZI-P120 VE5	100 Ø x 100	P 120	5	434.523



Szczotka nylonowa

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
100 Ø x 70	S 80	1	251.624



Opaski szlifujące CERAFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
100x100 CE-K60 VE5	100 Ø x 100	60	5	434.531
100x100 CE-K80 VE5	100 Ø x 100	80	5	434.558
100x100 CE-K120 VE5	100 Ø x 100	120	5	434.566



Opaski szlifujące CORUFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
100x100 CR-P180 VE5	100 Ø x 100	P 180	5	434.574
100x100 CR-P240 VE5	100 Ø x 100	P 240	5	434.582



Taśma szlifująca ZIRCOFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
760x40 ZI-P36 VE10	760 x 40	P 36	10	438.464
760x40 ZI-P40 VE10	760 x 40	P 40	10	438.472
760x40 ZI-P60 VE10	760 x 40	P 60	10	438.480
760x40 ZI-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	438.499
760x40 ZI-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	438.502



Opaski szlifujące MESHFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
90x100 ME-A100	90 Ø x 100	A 100	1	256.288
90x100 ME-A240	90 Ø x 100	A 240	1	256.289
90x100 ME-A400	90 Ø x 100	A 400	1	256.290
100x100 ME-A100	100 Ø x 100	A 100	1	434.590
100x100 ME-A240	100 Ø x 100	A 240	1	434.604
100x100 ME-A400	100 Ø x 100	A 400	1	434.612



Taśma szlifująca CERAFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
760x40 CE-K60 VE10	760 x 40	60	10	438.510
760x40 CE-K80 VE10	760 x 40	80	10	438.529
760x40 CE-K120 VE10	760 x 40	120	10	438.537



Taśma szlifująca bezkońcowa na rzep

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
600 x 40	P 60	10	284.718
600 x 40	P 120	10	284.726



Taśma szlifująca CORUFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
760x40 CR-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	326.739
760x40 CR-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	326.755
760x40 CR-P180 VE10	760 x 40	P 180	10	434.906
760x40 CR-P240 VE10	760 x 40	P 240	10	434.914



Włóknina na rzep

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
600 x 40	A 100	2	281.069
600 x 40	A 180	2	281.077
600 x 40	S 400	2	281.085



Taśma szlifująca MESHFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
760x40 ME-A100 VE3	760 x 40	A 100	3	326.895
760x40 ME-A240 VE3	760 x 40	A 240	3	326.879
760x40 ME-A400 VE3	760 x 40	A 400	3	326.852



Taśma polerska Superfinishing

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
600 x 40	S 1500	2	318.736



Taśma polerska Superfinishing

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
760x40 SU-S600	760 x 40	S 600	1	326.917
760x40 SU-S1500	760 x 40	S 1500	1	326.933



Pas do łączenia, niebieski

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
700 x 30	2	281.050



Taśma do łączenia taśm szlifierskich

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
40 x 5000	1	251.838



Walizka transportowa L-BOXX®

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TK-L 136	442 x 357 x 151 mm	378 x 311 x 107 mm	2,2 kg	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093

Asortyment produktów 2018

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	1	457.337
TKE BSE/BRE14-3	1	433.918

Osprzęt FBE 8-4 140



Ramię szlifierskie, 9 mm, profil ostry

Wymiary rolki w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
25 Ø x 9	1	256.525



Ramię szlifierskie, 9 mm, profil łukowy

Wymiary rolki w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
25 Ø x 9	1	256.532



Ramię szlifierskie, 30 mm, mała rolka

Wymiary rolki w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
20 Ø x 30	1	255.282



Ramię szlifierskie, 30 mm, duża rolka

Wymiary rolki w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
30 Ø x 30	1	258.888



Taśma szlifierska ZIRCOFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
533x4 ZI-P60 VE10	533 x 4	P 60	10	303.615
533x4 ZI-P80 VE10	533 x 4	P 80	10	434.620
533x4 ZI-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	303.623
533x9 ZI-P40 VE10	533 x 9	P 40	10	257.101
533x9 ZI-P60 VE10	533 x 9	P 60	10	257.105
533x9 ZI-P80 VE10	533 x 9	P 80	10	434.639
533x9 ZI-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	257.102
533x30 ZI-P40 VE10	533 x 30	P 40	10	256.538
533x30 ZI-P60 VE10	533 x 30	P 60	10	255.328
533x30 ZI-P80 VE10	533 x 30	P 80	10	434.647
533x30 ZI-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	255.329



Taśma szlifierska CERAFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
533x4 CE-K60 VE10	533 x 4	60	10	434.655
533x4 CE-K80 VE10	533 x 4	80	10	434.663
533x4 CE-K120 VE10	533 x 4	120	10	434.671
533x9 CE-K60 VE10	533 x 9	60	10	434.698
533x9 CE-K80 VE10	533 x 9	80	10	434.701
533x9 CE-K120 VE10	533 x 9	120	10	434.728
533x30 CE-K60 VE10	533 x 30	60	10	434.736
533x30 CE-K80 VE10	533 x 30	80	10	434.744
533x30 CE-K120 VE10	533 x 30	120	10	434.752



Taśma szlifierska CORUFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
533x4 CR-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	434.760
533x4 CR-P180 VE10	533 x 4	P 180	10	434.779
533x4 CR-P240 VE10	533 x 4	P 240	10	434.787
533x9 CR-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	434.795
533x9 CR-P180 VE10	533 x 9	P 180	10	434.809
533x9 CR-P240 VE10	533 x 9	P 240	10	434.817
533x30 CR-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	434.825
533x30 CR-P180 VE10	533 x 30	P 180	10	434.833
533x30 CR-P240 VE10	533 x 30	P 240	10	434.841



Taśma szlifierska MESHFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
533x9 ME-A240 VE3	533 x 9	A 240	3	318.663
533x9 ME-A400 VE3	533 x 9	A 400	3	318.671
533x30 ME-A100 VE3	533 x 30	A 100	3	434.868
533x30 ME-A240 VE3	533 x 30	A 240	3	318.647
533x30 ME-A400 VE3	533 x 30	A 400	3	318.655



Taśma polerska Superfinishing

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
533x30 SU-S600	533 x 30	S 600	1	318.132
533x30 SU-S1500	533 x 30	S 1500	1	318.140



Taśma filcowa, 9 mm

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
533 x 9	1	259.420




Taśma filcowa, 30 mm

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
533 x 30	1	259.419



Pasta polerska Poli white

Waga w kg	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
0,7	1	255.004		



Pasta polerska Poli blue

Waga w kg	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
0,7	1	255.005		



Krem polerski Poli creme

Waga w kg	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
1	1	255.006		



Poli-Set mini white/blue/creme

Oznaczenie	Waga w kg	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 zestaw	365.041		



Taśma z włókniny


Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
618 x 40	1	255.003		

Osprzęt do LLK 1503 VR



Tarcza szlifierska

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
152 x 3 x 25	miękki	1	313.416		
152 x 3 x 25	twardy	1	313.424		
152 x 6 x 25	miękki	1	313.432		
152 x 6 x 25	twardy	1	313.440		



Kamień profilujący/ostrzałka

Ilość sztuk	Zamówienie nr		
1	315.494		



FixTec - nakrętka szybkomocująca M 14

Ilość sztuk	Zamówienie nr		
1	313.459		

Osprzęt LBR 1506 VRA



Taśma szlifierska ZIRCOFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
618x40 ZI-P36 VE10	618 x 40	P 36	10	223.670		
618x40 ZI-P60 VE10	618 x 40	P 60	10	223.689		
618x40 ZI-P80 VE10	618 x 40	P 80	10	434.876		
618x40 ZI-P120 VE10	618 x 40	P 120	10	266.132		



Taśma szlifierska CORUFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
618x40 CR-P180 VE10	618 x 40	P 180	10	434.884		
618x40 CR-P240 VE10	618 x 40	P 240	10	434.892		



Taśma szlifierska MESHFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
618x40 ME-A100 VE3	618 x 40	A 100	3	317.969		
618x40 ME-A240 VE3	618 x 40	A 240	3	317.977		
618x40 ME-A400 VE3	618 x 40	A 400	3	317.985		

Walizka transportowa L-BOXX®




Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093		

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
TKE LLK1503	1	436.658		

Osprzęt ST 1005 VE



Papier ścierny na rzep

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
39 x 60	P 60	10	258.299
39 x 60	P 120	10	258.300
39 x 60	P 180	10	258.301



Włóknina szlifierska na rzep

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
39 x 60	A 240	10	258.302



Końcówka szlifierska, prostokątna

Ilość sztuk	Zamówienie nr
1	258.031



Końcówka szlifująca, ostra

Ilość sztuk	Zamówienie nr
1	255.265



Walizka z wkładką


Ilość sztuk	Zamówienie nr
1	319.074

Piły



RS 11-28 Uniwersalna, 1100 watowa piła szablasta z regulacją prędkości Zamówienie nr 432.776

Liczba obr. biegu jałowego	0-2700/min
Skok	28 mm
Moc pobierana	1100 Wat
Moc oddawana	600 Wat
Maks. grubość materiału z drewna	230 mm
Maks. grubość materiału z metalu	20 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,6 kg




Wyposażenie Podstawowe:
1 asortyment brzeszczotów (198.757) ·
1 walizka transportowa (436.607)

NOWY



RS 13-32 Piła szablasta 1300 W o zmiennej prędkości Zamówienie nr 438.383

Liczba obr. biegu jałowego	0-3000/min
Skok	32 mm
Moc pobierana	1300 Wat
Moc oddawana	720 Wat
Maks. grubość materiału z drewna	230 mm
Maks. grubość materiału z metalu	20 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x wys.)	520 x 180 mm
Waga	4,6 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 asortyment brzeszczotów (198.757) ·
1 walizka transportowa (455.059)

NOWY



RSP 13-32 1300 watowa piła szablowa ze orbitalnym skokiem piły Zamówienie nr 438.367

Liczba obr. biegu jałowego	0-3000/min
Skok	32 mm
Moc pobierana	1300 Wat
Moc oddawana	720 Wat
Maks. grubość materiału z drewna	230 mm
Maks. grubość materiału z metalu	20 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x wys.)	520 x 180 mm
Waga	4,6 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 asortyment brzeszczotów (198.757) ·
1 walizka transportowa (455.059)



SBG 4910
Metalowa piła taśmowa z ruchomą ramą
Zamówienie nr 390.518

Moc pobierana 850 Wat
Moc oddawana 445 Wat
Wymiary brzeszczotu taśmowego 1335x13x0,65 mm
Prędkość taśmy 60 / 80 m/min
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 640x310x390 mm
Max. zakres cięcia: okrągłe cięcie poprzeczne przy 45°/90° 68 mm / 80 mm
Max. zakres cięcia: kwadratowe cięcie poprzeczne przy 45°/90° 60 mm / 80 mm
Max. zakres cięcia: prostokątne cięcie poprzeczne przy 45°/90° 68x55 mm / 100x80 mm
Długość kabla 4,0 m
Waga ramy piły 7,9 kg
Ciężar całkowity 18,0 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 wyłącznik równoległy (385.247) ·
1 Bimetall brzeszczot (1 sztuka)



CSM 4060
Uniwersalna, ręczna piła tarczowa
Zamówienie nr 307.815

Brzeszczot średnica 185 mm
Średnica wewnętrzna tarczy 20 mm
Maksymalna głębokość cięcia (przy 90°) 0-63 mm
Max. grubość materiału aluminium 250 N/mm² 6 mm
Max. grubość materiału ze stali 400 N/mm² 10 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 3800/min
Moc pobierana 1400 Wat
Moc oddawana 720 Wat
Długość kabla 4,0 m
Waga 5,4 kg

Wyposażenie Podstawowe:
2 brzeszczoty z węglików spiekanych do stali, 38 Z. (185 x 20 mm) (312.304 (2x)) ·
1 wyłącznik równoległy (312.312) ·
1 klucz oczkowo-widlasty (312.347) ·
1 okulary ochronne (1 sztuka) ·
1 walizka transportowa (1 sztuka)

Osprzęt do pił

Akcesoria do pił szablanych



Brzeszczoty do piły szablanej do metalu i blachy

Oznaczenie	liczba zębów na cal	Długość w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
RS/Bi-150 14 VE5	14	150	5	462.055
RS/Bi-150 18 VE5	18	150	5	462.063
RS/Bi-150 14 VE5	14	150	5	462.071



Brzeszczoty do piły szablanej do metalu, drewna, tworzyw sztucznych

Oznaczenie	liczba zębów na cal	Długość w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
RS/Bi-150 6 VE5	6	150	5	462.098
RS/Bi-150 10 VE5	10	150	5	462.101
RS/Bi-230 6 VE5	10	230	5	462.128



Brzeszczoty do piły szablanej do demontażu

Oznaczenie	liczba zębów na cal	Długość w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
RS/Bi-230 6 VE5	6	230	5	462.136



Brzeszczoty do piły szablanej do materiałów izolacyjnych

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
RS/St-300 W VE2	300	2	462.144



Brzeszczoty do piły szablanej do drewna

Oznaczenie	liczba zębów na cal	Długość w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
RS/CV-230 10 VE2	10	230	2	462.152



Brzeszczoty do piły szablanej do palet

Oznaczenie	liczba zębów na cal	Długość w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
RS/Bi-230 6 VE5	10	230	5	462.160



Brzeszczot do piły szablanej - tworzywa/drewna/metalu

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
RS/Bi Set VE3	3	462.179



Brzeszczot do piły szablanej - tworzywa/drewna/metalu

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
Brzeszczot do piły szablanej - asortyment	150	3	198.757

Asortyment produktów 2018



Urządzenie napinające łańcuch

	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
	1	251.259		



Walizka transportowa

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
TK-S RS 11-28	1	436.607		
TK-S RS13-32	1	455.059		



Walizka z tworzywa sztucznego

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
TK-S Multi	1	329.908		

Osprzęt SBG 4910, 4908



Brzeszczoty

Oznaczenie	liczba zębów na cal	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Ilość sztuk	Zamówienie nr
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	18	1335 x 13 x 0,65 mm	2	399.485
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	8/12	1335 x 13 x 0,65 mm	3	359.289
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	10/14	1335 x 13 x 0,65 mm	3	359.130
SB 1335x13x0,65 WS 18 VE3	18	1335 x 13 x 0,65 mm	3	359.106
SB 1335x13x0,65 WS 24 VE3	24	1335 x 13 x 0,65 mm	3	359.270



Szczęki mocujące

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SBG-SP 10 VE2	2	388.718		

Osprzęt SB 2908



Brzeszczoty

Oznaczenie	liczba zębów na cal	Długość w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
Piła taśmowa bimetaliczna, 10Z/1140 mm, 3 szt.	10	1140	3	232.165
Piła taśmowa bimetaliczna, 18Z/1140 mm, 3 szt.	18	1140	3	232.181
Piła taśmowa bimetaliczna, 24Z/1140 mm, 3 szt.	24	1140	3	232.203

Osprzęt CSM 4060



Brzeszczot piły wykonany z węglików spiekanych, do stali

Wymiary w mm	Zęby	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
185 Ø x 20	38	1	312.304		

Osprzęt CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)



Standardowa piła tarczowa z wymiennym zębem

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	165 Ø x 20	1	456.012		

Osprzęt CSE 55 T (Ø 160 mm)



Precyzyjne cięcie piłą tarczową z zębem płaskim i trapezowym

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
D160x1,8x20 HM Z48-FZ/TR	160 Ø x 20	1	386.774		



Diamentowa piła tarczowa

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
D160x2,2x20 DIA Z4-S	160 Ø x 20	1	386.766		



Piła tarczowa do metalu

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
D160x1,8x20 HM Z38-WZ	160 Ø x 20	1	386.782		

Maszyny akumulatorowe



DD 2G 10.8-LD/4.0 Set 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 10,8 V „Light Duty” Zamówienie nr 418.064

Akumulator-napięcie 10,8 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy miękki/ twardy 17 / 34 Nm
Zakres momentu obrotowego 17+1
Prędkość obr. biegu jałowego
1. bieg 0-350/min
2. bieg 0-1300/min
Uchwyt wiertarski o średnicy 0,8 - 10 mm
Max. średnica wiercenia w stali 10 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 25 mm
Waga bez akumulatora 0,875 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 mocowanie do paska (430.714) ·
1 pojemnik na bity (430.862) ·
2 akumulatory 4.0 Ah AP 10.8/4.0 (439.657) ·
1 ładowarka CA 10.8 (418.021) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (440.841)



PD 2G 10.8-EC 2-biegowy udarowy śrubokręt wiertący 10,8 V Zamówienie nr 418.013

Akumulator-napięcie 10,8 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy miękki/ twardy 32 / 58 Nm
Zakres momentu obrotowego 24+1
Prędkość obr. biegu jałowego
1. bieg 0-450/min
2. bieg 0-1700/min
Liczba uderzeń biegu jałowego
1. bieg 0-5850/min
2. bieg 0-22100/min
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 25 mm
Max. średnica wiercenia w murze 13 mm
Waga bez akumulatora 1,14 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 uchwyt bitów (442.380) ·
1 mocowanie do paska (430.714) ·
1 pojemnik na bity (430.862) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (440.841)



DD 2G 10.8-EC 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 10,8 V Zamówienie nr 418.005

Akumulator-napięcie 10,8 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy miękki/ twardy 32 / 58 Nm
Zakres momentu obrotowego 20+1
Prędkość obr. biegu jałowego
1. bieg 0-450/min
2. bieg 0-1700/min
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 25 mm
Waga bez akumulatora 1,09 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 uchwyt bitów (442.380) ·
1 mocowanie do paska (430.714) ·
1 pojemnik na bity (430.862) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (440.841)

NOWY



PD 2G 10.8-EC/6.0 Set 2-biegowy udarowy śrubokręt wiertący 10,8 V Zamówienie nr 462.772

Akumulator-napięcie 10,8 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy miękki/ twardy 32 / 58 Nm
Zakres momentu obrotowego 24+1
Prędkość obr. biegu jałowego
1. bieg 0-450/min
2. bieg 0-1700/min
Liczba uderzeń biegu jałowego
1. bieg 0-5850/min
2. bieg 0-22100/min
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 25 mm
Max. średnica wiercenia w murze 13 mm
Waga bez akumulatora 1,14 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 uchwyt bitów (442.380) ·
1 mocowanie do paska (430.714) ·
1 pojemnik na bity (430.862) ·
2 akumulatory 6.0 Ah AP 10.8/6.0 (438.294) ·
1 ładowarka CA 10.8 (418.021) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (440.841)

NOWY



DD 2G 10.8-EC/4.0 Set 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 10,8 V Zamówienie nr 462.764

Akumulator-napięcie 10,8 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy miękki/ twardy 32 / 58 Nm
Zakres momentu obrotowego 20+1
Prędkość obr. biegu jałowego
1. bieg 0-450/min
2. bieg 0-1700/min
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 25 mm
Waga bez akumulatora 1,09 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 uchwyt bitów (442.380) ·
1 mocowanie do paska (430.714) ·
1 pojemnik na bity (430.862) ·
2 akumulatory 4.0 Ah AP 10.8/4.0 (439.657) ·
1 ładowarka CA 10.8 (418.021) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (440.841)

Asortyment produktów 2018



DD 2G 18.0 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V Zamówienie nr 417.831

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy miękki/ twardy	52 / 68 Nm
Zakres momentu obrotowego	20+1
Prędkość obr. biegu jałowego	
1. bieg	0-380/min
2. bieg	0-1650/min
Uchwyt wiertarski o średnicy	1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali	13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Waga bez akumulatora	1,4 kg

Wyposażenie Podstawowe:

- 1 rękojeść (428.698) ·
- 1 mocowanie do paska (430.714) ·
- 1 pojemnik na bity (430.862) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 wkładka do walizki (423.238)



PD 2G 18.0/2.5 Set 2-biegowy udarowy śrubokręt wierzący 18,0 V Zamówienie nr 436.585

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy miękki/ twardy	52/65 Nm
Zakres momentu obrotowego	24+1
Prędkość obr. biegu jałowego	
1. bieg	0-380/min
jałowego 2. bieg	0-1650/min
Liczba uderzeń biegu jałowego	
1. bieg	0-4940/min
2. bieg	0-21450/min
Uchwyt wiertarski o średnicy	1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali	13 mm
Max. średnica wiercenia w murze	16 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Waga bez akumulatora	1,4 kg

Wyposażenie Podstawowe:

- 1 rękojeść (428.698) · 1 mocowanie do paska (430.714) · 1 pojemnik na bity (430.862) · 2 akumulatory 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (417.890) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (423.238)



DD 2G 18.0/2.5 Set 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V Zamówienie nr 436.577

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy miękki/ twardy	52 / 68 Nm
Zakres momentu obrotowego	20+1
Prędkość obr. biegu jałowego	
1. bieg	0-380/min
2. bieg	0-1650/min
Uchwyt wiertarski o średnicy	1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali	13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Waga bez akumulatora	1,4 kg

Wyposażenie Podstawowe:

- 1 rękojeść (428.698) ·
- 1 mocowanie do paska (430.714) ·
- 1 pojemnik na bity (430.862) ·
- 2 akumulatory 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (417.890) ·
- 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 wkładka do walizki (423.238)

NOWY



DD 2G 18.0-EC 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V Zamówienie nr 447.498

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy miękki/ twardy	56 / 90 Nm
Zakres momentu obrotowego	23+1
Prędkość obr. biegu jałowego	
1. bieg	0-600/min
2. bieg	0-2300/min
Uchwyt wiertarski o średnicy	1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali	13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie	60 mm
Waga bez akumulatora	1,5 kg

Wyposażenie Podstawowe:

- 1 rękojeść (428.698) · 1 mocowanie do paska (430.714) · 1 uchwyt bitów (453.994) · 1 pojemnik na bity (430.862) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (454.125)



PD 2G 18.0 2-biegowy udarowy śrubokręt wierzący 18,0 V Zamówienie nr 417.858

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy miękki/ twardy	52 / 65 Nm
Zakres momentu obrotowego	24+1
Prędkość obr. biegu jałowego	
1. bieg	0-380/min
2. bieg	0-1650/min
Liczba uderzeń biegu jałowego	
1. bieg	0-4940/min
2. bieg	0-21450/min
Uchwyt wiertarski o średnicy	1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali	13 mm
Max. średnica wiercenia w murze	16 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Waga bez akumulatora	1,4 kg

Wyposażenie Podstawowe:

- 1 rękojeść (428.698) ·
- 1 mocowanie do paska (430.714) ·
- 1 pojemnik na bity (430.862) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 wkładka do walizki (423.238)

NOWY



DD 2G 18.0-EC/2.5 Set 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V Zamówienie nr 461.733

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy miękki/ twardy	56 / 90 Nm
Zakres momentu obrotowego	23+1
Prędkość obr. biegu jałowego	
1. bieg	0-600/min
2. bieg	0-2300/min
Uchwyt wiertarski o średnicy	1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali	13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie	60 mm
Waga bez akumulatora	1,5 kg

Wyposażenie Podstawowe:

- 1 rękojeść (428.698) · 1 mocowanie do paska (430.714) · 1 uchwyt bitów (453.994) · 1 pojemnik na bity (430.862) · 2 akumulatory 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (454.125)

NOWY



PD 2G 18.0-EC
2-biegowy udarowy śrubokręt wiertący
18,0 V
Zamówienie nr 447.501

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy miękki/ twardy 56 / 90 Nm
Zakres momentu obrotowego 24+1
Prędkość obr. biegu jałowego
1. bieg 0-600/min
2. bieg 0-2300/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 9600-37000/min
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w murze 16 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 60 mm
Waga bez akumulatora 1,6 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść (428.698) ·
1 mocowanie do paska (430.714) ·
1 uchwyt bitów (453.994) ·
1 pojemnik na bity (430.862) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (454.125)

NOWY



PD 2G 18.0-EC/2.5 Set
2-biegowy udarowy śrubokręt wiertący
18,0 V
Zamówienie nr 461.741

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy miękki/ twardy 56 / 90 Nm
Zakres momentu obrotowego 24+1
Prędkość obr. biegu jałowego
1. bieg 0-600/min
2. bieg 0-2300/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 9600-37000/min
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w murze 16 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 60 mm
Waga bez akumulatora 1,6 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść (428.698) · 1 mocowanie do paska (430.714) · 1 uchwyt bitów (453.994) ·
1 pojemnik na bity (430.862) ·
2 akumulatory 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (454.125)



ID 1/4" 18.0
Wkretarka udarowa z akumulatorem
18,0 V
Zamówienie nr 417.866

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Max. moment obrotowy 180 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 0-2300/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-3200/min
Mocowanie narzędzia 1/4"
Waga bez akumulatora 1,2 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 mocowanie do paska (430.714) ·
1 pojemnik na bity (430.862) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (423.238)

NOWY



ID 1/4" 18.0/2.5 Set
Wkretarka udarowa z akumulatorem
18,0 V
Zamówienie nr 462.780

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Max. moment obrotowy 180 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 0-2300/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-3200/min
Mocowanie narzędzia 1/4"
Waga bez akumulatora 1,2 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 mocowanie do paska (430.714) ·
1 pojemnik na bity (430.862) ·
2 akumulatory 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (423.238)

NOWY



IW 1/2" 18.0-EC
Wkretarka udarowa z akumulatorem
18,0 V
Zamówienie nr 438.308

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Max. moment obrotowy 250 Nm
Zakres momentu obrotowego 3 (140 / 170 / 250 Nm)
Prędkość obr. biegu jałowego 600-2500/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 3300/min
Mocowanie narzędzia 1/2"
Waga bez akumulatora 1,1 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 mocowanie do paska (430.714) ·
1 pojemnik na bity (430.862) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (423.238)

NOWY



IW 1/2" 18.0-EC/2.5 Set
Wkretarka udarowa z akumulatorem
18,0 V
Zamówienie nr 461.776

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Max. moment obrotowy 250 Nm
Zakres momentu obrotowego 3 (140 / 170 / 250 Nm)
Prędkość obr. biegu jałowego 600-2500/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 3300/min
Mocowanie narzędzia 1/2"
Waga bez akumulatora 1,1 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 mocowanie do paska (430.714) ·
1 pojemnik na bity (430.862) ·
2 akumulatory 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (423.238)



CHE 18.0-EC
Kombi-młotowiertarka akumulatorowa
18,0V
Zamówienie nr 430.005

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego	0-1400/min
Liczba uderzeń biegu jałowego	0-4500/min
Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA)	1,7 J
Max. średnica wiercenia w stali	13 mm
Max. średnica wiercenia w betonie	18 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie	20 mm
Mocowanie narzędzia	SDS-plus
Waga bez akumulatora	2,0 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść (436.364) · 1 ogranicznik głębokości (436.372) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) · 1 wkładka do walizki (435.945)

NOWY



CHE 18.0-EC/5.0 Set
Kombi-młotowiertarka akumulatorowa
18,0V
Zamówienie nr 461.768

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego	0-1400/min
Liczba uderzeń biegu jałowego	0-4500/min
Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA)	1,7 J
Max. średnica wiercenia w stali	13 mm
Max. średnica wiercenia w betonie	18 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie	20 mm
Mocowanie narzędzia	SDS-plus
Waga bez akumulatora	2,0 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść (436.364) · 1 ogranicznik głębokości (436.372) · 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) · 1 wkładka do walizki (435.945)



RS 29 18.0
Akumulatorowa pilarka szablsta
18,0V
Zamówienie nr 417.874

Liczba obr. biegu jałowego	0-3100/min
Skok	29 mm
Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Waga bez akumulatora	2,9 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) · 1 wkładka do walizki (423.246)

NOWY




RS 29 18.0/5.0 Set
Akumulatorowa pilarka szablsta
18,0V
Zamówienie nr 462.799

Liczba obr. biegu jałowego	0-3100/min
Skok	29 mm
Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Waga bez akumulatora	2,9 kg

Wyposażenie Podstawowe:
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) · 1 wkładka do walizki (423.246)

NOWY



CS 62 18.0-EC
Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa
18,0V
Zamówienie nr 417.939

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego	5000/min
Zasięg przy przechyleniu	0°-50°
Mocowanie brzeszczota piły	20 mm
Głębokość cięcia	0-62 mm
Głębokość cięcia pod kątem	0-38 mm
Głębokość cięcia-pod kątem z prowadnicą	0-32 mm
Brzeszczot średnica	165 mm
Wstępna regulacja kąta	0°/22,5°/45°/50°
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	335 x 190 x 210 mm
Waga bez akumulatora	3,1 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 brzeszczot piły Z 24-WZ (456.012) · 1 worek na pył (1 sztuka) · 1 adapter odsysania (1 sztuka) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 374 (414.107) · 1 wkładka do walizki (459.380)

NOWY



CS 62 18.0-EC/5.0 Set
Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa
18,0V
Zamówienie nr 454.028

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego	5000/min
Zasięg przy przechyleniu	0°-50°
Mocowanie brzeszczota piły	20 mm
Głębokość cięcia	0-62 mm
Głębokość cięcia pod kątem	0-38 mm
Głębokość cięcia-pod kątem z prowadnicą	0-32 mm
Brzeszczot średnica	165 mm
Wstępna regulacja kąta	0°/22,5°/45°/50°
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	335 x 190 x 210 mm
Waga bez akumulatora	3,1 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 brzeszczot piły Z 24-WZ (456.012) · 1 worek na pył (1 sztuka) · 1 adapter odsysania (1 sztuka) · 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 374 (414.107) · 1 wkładka do walizki (459.380)

Osprzęt do maszyn akumulatorowych

Osprzęt



Akumulatorowa kurtka podgrzewana

Oznaczenie	Wielkość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TJ 10.8/18.0 M	M	1	417.998
TJ 10.8/18.0 L	L	1	423.165
TJ 10.8/18.0 XL	XL	1	423.173
TJ 10.8/18.0 XXL	XXL	1	423.181



Lampa robocza LED

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
WL LED 18.0	1	417.955



Opakowanie akumulatorów litowo-jonowych 10,8 V

Oznaczenie	Akumulator-pojemność	Akumulator-napięcie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
AP 10.8/2.5	2,5 Ah	10,8 V	1	418.048
AP 10.8/4.0	4,0 Ah	10,8 V	1	439.657
AP 10.8/6.0	6,0 Ah	10,8 V	1	438.294



Opakowanie akumulatorów litowo-jonowych 18,0 V

Oznaczenie	Akumulator-pojemność	Akumulator-napięcie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
AP 18.0/2.5	2,5 Ah	18,0 V	1	445.886
AP 18.0/5.0	5,0 Ah	18,0 V	1	445.894



Szybka ładowarka 10,8 V

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
CA 10.8	1	418.021



Szybka ładowarka

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
CA 10.8/18.0	1	417.882



L 125 18.0-EC Akumulatorowa szlifierka kątowna ACCUFLEX 18,0 V, 125 mm Zamówienie nr 461.725

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 8500/min
Mocowanie narzędzia M 14
Waga bez akumulatora 1,75 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 ostona ochronna do szlifowania Ø 125 (436.860) · 1 rękojeść (450.774) ·
1 klucz czotowy (100.110) ·
1 kołnierzyk mocujący (335.282) ·
1 nakrętka szybkomocująca (100.080) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (444.405)



L 125 18.0-EC/5.0 Set Akumulatorowa szlifierka kątowna ACCUFLEX 18,0 V, 125 mm Zamówienie nr 417.947

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 8500/min
Mocowanie narzędzia M 14
Waga bez akumulatora 1,75 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 ostona ochronna do szlifowania Ø 125 (436.860) · 1 rękojeść (450.774) ·
1 klucz czotowy (100.110) ·
1 kołnierzyk mocujący (335.282) ·
1 nakrętka szybkomocująca (100.080) ·
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (444.405)



Asortyment produktów 2018



Adapter baterii

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
PS 10.8/18.0	1	456.071		



Dodatkowa rękojeść

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
HZ-S DD/PD 18,0	1	428.698		



Nasadka kąтова

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
WV 10.8-EC	1	442.372		



Diamentowe wiertło na sucho

Oznaczenie	D w mm	T w mm	L w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
DD-DRY D6x30 HEX	6 Ø	30	80	1	386.286		
DD-DRY D8x30 HEX	8 Ø	30	80	1	386.294		
DD-DRY D10x30 HEX	10 Ø	30	80	1	386.308		
DD-DRY D14x30 HEX	14 Ø	30	80	1	386.316		



Nasadka kąтова

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
WV 18.0-EC	1	454.001		



Wiertło do płytek ceramicznych

Oznaczenie	D w mm	T w mm	L w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
TD D5x50 D10	5 Ø	50	110	1	386.324		
TD D6x50 D10	6 Ø	50	110	1	386.332		
TD D8x50 D10	8 Ø	50	110	1	386.340		



Szybkomocujący uchwyt wiertarski

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
BF 10.8-EC	1	442.364		



Walizka transportowa L-BOXX®

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
TK-L 136	442 x 357 x 151 mm	378 x 311 x 107 mm	2,2 kg	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093		
TK-L 374	442 x 357 x 389 mm	378 x 296 x 345 mm	3,4 kg	1	414.107		



Uchwyt wiertarski

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
BF 18.0-EC	1	453.986		



Uchwyt bitów

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
BV 10.8-EC	1	442.380		

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
TKE DD/PD/ID/IW 18.0	1	423.238		
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	1	454.125		
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	1	440.841		
TKE CHE 18.0-EC	1	435.945		
TKE RS 18.0	1	423.246		
TKE CS 62 18.0-EC	1	459.380		
TKE L125 18.0-EC	1	444.405		



Uchwyt bitów

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
BV 18.0-EC	1	453.994		



Bit Set

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
DB T-Box Set-1	1	455.881		

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe®



GE 5 Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® Zamówienie nr 405.884*

Moc pobierana	500 Wat
Moc oddawana	270 Wat
Prędkość obr. biegu jąłowego	1100-1650/min
Średnica tarczy szlifierskiej maks.	225 mm
Mocowanie narzędzia	mocowanie
Kąt nachylenia na głowicy	100 °
Długość	1520 mm
Długość kabla	5,0 m
Waga	3,9 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 rzepowy materiał ścierny, bardzo miękki (399.418) ·
1 Szybkodziałający pierścień zaciskowy SH-FC 32 (406.023)



GE 5 + TB-L Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® Zamówienie nr 409.316*

Wyposażenie Podstawowe:
1 rzepowy materiał ścierny, bardzo miękki (399.418) ·
1 Szybkodziałający pierścień zaciskowy SH-FC 32 (406.023) ·
1 torba transportowa (408.867)



GE 5 + SH Kit Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® Zamówienie nr 409.375

Wyposażenie Podstawowe:
1 rzepowy materiał ścierny, bardzo miękki (399.418) ·
1 Szybkodziałający pierścień zaciskowy SH-FC 32 (406.023) ·
Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatrząskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (406.708)



GE 5 + TB-L + SH Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® Zamówienie nr 409.391


Wyposażenie Podstawowe:
1 rzepowy materiał ścierny, bardzo miękki (399.418) ·
1 Szybkodziałający pierścień zaciskowy SH-FC 32 (406.023) ·
Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatrząskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (406.708) ·
1 torba transportowa (408.867)



GE 5 R Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® Zamówienie nr 405.892*


Moc pobierana	500 Wat
Moc oddawana	270 Wat
Prędkość obr. biegu jąłowego	1100-1650/min
Średnica tarczy szlifierskiej maks.	225 mm
Mocowanie narzędzia	mocowanie
Kąt nachylenia na głowicy	100 °
Długość	1520 mm
Długość kabla	5,0 m
Waga	3,9 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 rzepowy materiał ścierny, bardzo miękki (399.418) ·
1 Szybkodziałający pierścień zaciskowy SH-FC 32 (406.023)




GE 5 R + TB-L Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® Zamówienie nr 409.324*

Wyposażenie Podstawowe:
1 rzepowy materiał ścierny, bardzo miękki (399.418) ·
1 Szybkodziałający pierścień zaciskowy SH-FC 32 (406.023) ·
1 torba transportowa (408.867)



GE 5 R + SH Kit Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® Zamówienie nr 409.383

Wyposażenie Podstawowe:
1 rzepowy materiał ścierny, bardzo miękki (399.418) ·
1 Szybkodziałający pierścień zaciskowy SH-FC 32 (406.023) ·
Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatrząskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (406.708)



GE 5 R + TB-L + SH Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® Zamówienie nr 409.405

Wyposażenie Podstawowe:
1 rzepowy materiał ścierny, bardzo miękki (399.418) ·
1 Szybkodziałający pierścień zaciskowy SH-FC 32 (406.023) ·
Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatrząskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (406.708) ·
1 torba transportowa (408.867)

*Zyrafa nie posiada weza odpylającego do połączenia z odkurzaczem przemysłowym

Asortyment produktów 2018



GSE 5 R + TB-L Kompaktowa szlifierka do ścian i sufitów Okapi® Zamówienie nr 416.207*

Moc pobierana	500 Wat
Moc oddawana	270 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	1100-1650/min
Średnica tarczy szlifierskiej maks.	225 mm
Mocowanie narzędzia	mocowanie
Kąt nachylenia na głowicy	100 °
Długość	1160 mm
Długość kabla	5,0 m
Waga	3,6 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 rzepowy materiał ścierny, bardzo miękki (399.418) ·
1 Szybkodziałający pierścień zaciskowy SH-FC 32 (406.023) ·
1 torba transportowa (415.189)



GSE 5 R + TB-L + SH Kompaktowa szlifierka do ścian i sufitów Okapi® Zamówienie nr 417.823

Wyposażenie Podstawowe:
1 rzepowy materiał ścierny, bardzo miękki (399.418) ·
1 Szybkodziałający pierścień zaciskowy SH-FC 32 (406.023) ·
Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (406.708) ·
1 torba transportowa (415.189)



WSE 7 Vario Ręczna szlifierka do ścian i sufitów Handy-Giraffe® Zamówienie nr 377.821

Moc pobierana	710 Wat
Moc oddawana	420 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	600-1950/min
Prędkość obr. biegu jałowego szlifierka narożna	1800-5400/min
Średnica tarczy szlifierskiej maks.	225 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	330 x 120 x 170 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,8 kg



WSE 7 Vario Set Ręczna szlifierka do ścian i sufitów Handy-Giraffe® Zamówienie nr 385.166


Moc pobierana	710 Wat
Moc oddawana	420 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	600-1950/min
Prędkość obr. biegu jałowego szlifierka narożna	1800-5400/min
Średnica tarczy szlifierskiej maks.	225 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	330 x 120 x 170 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,8 kg

Wyposażenie Podstawowe:
Okrągła głowica szlifująca z bardzo miękkim adapterem (350.346) ·
Zestaw startowy papierów ściernych 1 x P 60, 80, 100, 220 (1 zestaw) ·
1 walizka transportowa (366.641) ·
2 wkładki do walizki (383.902/383.899)



WSE 7 Vario Plus Ręczna szlifierka do ścian i sufitów Handy-Giraffe® Zamówienie nr 385.190*

Wyposażenie Podstawowe:
Okrągła głowica szlifująca z bardzo miękkim adapterem (350.346) ·
Trójkątna głowica szlifierska (388.289) ·
Zestaw startowy papierów ściernych 1 x P 60, 80, 100, 220 (1 zestaw) ·
Papier ścierny na rzep Select, trójkątny, 1 x P 60, 80, 100, 220 (1 zestaw) ·
1 walizka transportowa (366.641) ·
2 wkładki do walizki (383.902/383.899)



WST 700 VV Szlifierka do ścian i sufitów Vario-Giraffe® Zamówienie nr 350.311

Moc pobierana	710 Wat
Moc oddawana	420 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	1100-1700/min
Prędkość obr. biegu jałowego szlifierka narożna	3300-5100/min
Średnica tarczy szlifierskiej maks.	225 mm
Wymiary w mm	1330-1730
Długość kabla	4,0 m
Waga	4,8 kg

Wyposażenie Podstawowe:
Okrągła głowica szlifująca z bardzo miękkim adapterem (350.346) ·
Zestaw startowy papierów ściernych 1 x P 60, 80, 100, 220 (1 zestaw) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (115.460) ·
Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (406.708) ·
1 walizka transportowa (389.986)



WST 700 VV Plus
Szliferka do ścian i sufitów Vario-Giraffe®
Zamówienie nr 350.338

Moc pobierana	710 Wat
Moc oddawana	420 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	1100-1700/min
Prędkość obr. biegu jałowego szliferka narożna	3300-5100/min
Średnica tarczy szlifierskiej maks.	225 mm
Wymiary w mm	1330-1730
Długość kabla	4,0 m
Waga	4,8 kg

Wyposażenie Podstawowe:
 Trójkątna głowica szlifierska (388.289) ·
 Okrągła głowica szlifująca z bardzo miękkim adapterem (350.346) ·
 Zestaw startowy papierów ściernych 1 x P 60, 80, 100, 220 (1 zestaw) ·
 Papier ścierny na rzepy Select, trójkątny, 1 x P 60, 80, 100, 220 (1 zestaw) ·
 1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (115.460) ·
 Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatrząskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (406.708) ·
 1 walizka transportowa (389.986)



GM 320
Mobilne stanowisko pracy, system do szlifowania ścian i sufitów
Zamówienie nr 382.167

Parametry przyłącza	2 x 230 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1140 x 660 x 1780 mm
Mocowanie narzędzia	wszystkie typy szlifierek Giraffe (oprócz WSE 7, GSE 5)
Maksymalna wysokość pracy	3200 mm
Waga	31,5 kg

Wyposażenie Podstawowe:
 Adapter do wszystkich żyraf FLEX (382.205)

Osprzęt do obróbki podłóg i ścian

Akcesoria do GE 5 / GE 5 R / GSE 5 R



Przedłużenie

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
GV 50	500	1	409.294		



Torba transportowa

Oznaczenie	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	1	408.867		
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360	1	415.189		



Wkładka do torby transportowej na mocowanie głowicy

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr			
TBE-T G	1	408.735			



Wkładka do torby transportowej na mocowanie uchwytu

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr			
TBE-B G	1	408.743			



Dodatkowa rękojeść

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr			
HZ-S G	1	408.972			



Adapter

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr			
GMA G	1	409.308			



Antystatyczny wąż ssący z regulatorem powietrza dodatkowego

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr			
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708			

Asortyment produktów 2018



Łącznik szybko-zaciskowy

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SAD-FC 32	1	410.497		



Szybko działający pierścień zaciskowy czerwony

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SH-FC 32	1	406.023		

Talerz szlifierski na rzep, adapter



Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
KAD D225/16 Set	bardzo miękki	1	399.418		



Adapter do papieru na rzep

Oznaczenie	Rodzaje	Wysokość	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
KAD D225/13 S	bardzo miękki	13 mm	1	437.956		
KAD D225/13 H	twardy	13 mm	1	439.800		



Adapter do papieru na rzep

Oznaczenie	Rodzaje	Wysokość	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
KAD D225/16 S	bardzo miękki	16 mm	1	260.232		
KAD D225/16 H	twardy	16 mm	1	412.899		



Powierzchnia przylegania o Ø 225, okrągła

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
IP D225-10 VE2	2	377.848		

Osprzęt WST 700 VV oraz WSE 7



Okrągła głowica szlifierska

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
VSR D225	1	350.346		



Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SP-H D225-10	twardy	1	350.362		



Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SP-M D225-10	medium	1	352.306		



Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SP-S D225-10	miękki	1	366.862		



Trójkątna głowica szlifierska

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
VSX 290x290	1	388.289		



Talerz szlifierski trójkątny


	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
	1	354.988		

Akcesoria szlifierskie na rzep

Papier ścierny na rzep (perforowany)



Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
D225 PF-P40 VE25	225 Ø	P 40	25	280.739		
D225 PF-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	260.233		
D225 PF-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	260.234		
D225 PF-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	260.235		
D225 PF-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	282.405		
D225 PF-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	311.995		
D225 PF-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	311.987		
D225 PF-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	260.236		



Papier ścierny SELECTFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
D225-10 SE-P16 VE10	225 Ø	P 16	10	350.079
D225-10 SE-P40 VE20	225 Ø	P 40	20	370.924
D225-10 SE-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	348.503
D225-10 SE-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	348.511
D225-10 SE-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	348.538
D225-10 SE-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	349.216
D225-10 SE-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	349.224
D225-10 SE-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	349.232
D225-10 SE-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	348.546
D225-10 SE-P80-180 VE25	225 Ø	*	25	370.932

* 5x P 80/100/120/150/180



Papier ścierny SELECTFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
290-12 SE-P16 VE10	290	P 16	10	350.095
290-12 SE-P40 VE20	290	P 40	20	370.940
290-12 SE-P60 VE25	290	P 60	25	348.554
290-12 SE-P80 VE25	290	P 80	25	348.562
290-12 SE-P100 VE25	290	P 100	25	348.570
290-12 SE-P120 VE25	290	P 120	25	349.240
290-12 SE-P150 VE25	290	P 150	25	349.259
290-12 SE-P180 VE25	290	P 180	25	349.267
290-12 SE-P220 VE25	290	P 220	25	348.589
290-12 SE-P80-180 VE25	290	*	25	370.959

* 5x P 80/100/120/150/180



Siatka szlifująca na rzep

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
D225 GT-K80 VE25	225 Ø	K 80	25	260.237
D225 GT-K100 VE25	225 Ø	K 100	25	260.230



Siatka szlifująca na rzep NETFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
D225 XGT-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	446.173
D225 XGT-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	446.181
D225 XGT-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	446.203
D225 XGT-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	446.211



Pad szlifujący-polerski

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
D225 SU-S320 VE10	225 Ø	S 320	10	281.026
D225 SU-S1200 VE10	225 Ø	S 1200	10	281.018




Włóknina szlifująca na rzep

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
D225 SC-A100 VE10	225 Ø	A 100	10	281.042
D225 SC-A180 VE10	225 Ø	A 180	10	281.034



Gąbka polerska na rzep

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
PS-W 225/5 VE5	225 Ø	miękki	5	280.992



Diamantowe pady polerskie

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
DP 30 DRY D225	225 Ø	30	1	419.060
DP 50 DRY D225	225 Ø	50	1	419.079
DP 80 DRY D225	225 Ø	80	1	419.087
DP 100 DRY D225	225 Ø	100	1	419.095

Pozostały sprzęt



Walizka transportowa

Oznaczenie	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TK-L 609x409x201	609 x 409 x 201 mm	1	366.641

Wkładka do walizki- wieko

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TKE-T WSE7	1	383.902

Wkładka do walizki- dno


Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TKE-B WSE7	1	383.899



Walizka transportowa

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TK-S WST/WSE 7	1	389.986


Obróbka powierzchni- szlifowanie rotacyjne



SE 14-2 125 Set SUPRAFLEX, specjalista do szlifowania powierzchni lakierowanych, drewna, kamienia i metalu Zamówienie nr 391.174

Max. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obr. biegu	
jałowego	600-2100/min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Wymiary	
(dł. x szer. x wys.)	365x150x120 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,6 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 osłona ochronna SG D125 SE (393.363) ·
1 adapter odsysania SAD-C D32 AS
(393.398) · 1 uchwyt dodatkowy SE
14-2 125 M8 (391.581) · 1 talerz wsporczy
na rzepy SP D125-8 H/F (391.727) ·
4 arkusze materiałów ściernych Ø 125 mm
(1 zestaw) · 1 klucz widelkowy, wygięty
(392.537) · 1 wewnętrzny klucz sześciokątny,
SW 4 (102.229) · 1 klucz do śrub
z gniazdem sześciokątnym, nr 5, długi
(392.731) · 3 uchwyty na kabel (252.188
(3x)) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
(414.093) · 1 wkładka do walizki (414.158)



SE 14-2 150 Set SUPRAFLEX, specjalista do szlifowania powierzchni lakierowanych, drewna, kamienia i metalu Zamówienie nr 419.206

Max. średnica tarczy	150 mm
Prędkość obr. biegu	
jałowego	600-2100/min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Wymiary	
(dł. x szer. x wys.)	365x200x120 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,6 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 osłona ochronna SG D150 SE (419.176) ·
1 uchwyt dodatkowy SE 14-2 125 M8
(391.581) ·
1 talerz wsporczy na rzepy SP D150-8/6 H/F
(419.192) ·
4 arkusze materiałów ściernych Ø 150 mm
(1 zestaw) ·
1 klucz widelkowy, wygięty (392.537) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4
(102.229) ·
1 klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym,
nr 5, długi (392.731) ·
3 uchwyty na kabel (252.188 (3x)) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238
(414.093) ·
1 wkładka do walizki (414.158)



LG 1704 VR Szlifierka 1500 W bez odciągu, 178 mm Zamówienie nr 293.768

Max. Ø tarczy szlifierskiej	178 mm
Prędkość obr. biegu	
jałowego	1400-4200/min
Moc pobierana	1500 Wat
Moc oddawana	1000 Wat
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,7 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść boczna (252.721)



LK 604 Szlifierka 1200 W bez odciągu, 175 mm Zamówienie nr 250.346

Max. Ø tarczy szlifierskiej	175 mm
Prędkość obr. biegu	
jałowego	4000/min
Moc pobierana	1200 Wat
Moc oddawana	720 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,2 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść boczna (252.721) ·
1 klucz czotowy (100.110) ·
1 elastyczny talerz szlifierski o śr.170 mm+
nakrętka mocująca M 14 (124.079)



SFE 8-2 115 800-watowa zawsze tam, gdzie jest niewiele miejsca Zamówienie nr 420.565

Moc pobierana	800 Wat
Moc oddawana	325 Wat
Prędkość obr. biegu	
jałowego	700-2300/min
Max. Ø tarczy szlifierskiej	115 mm
Wysokość głowicy szlifierskiej	13 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,5 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść boczna (194.034) ·
1 papier ścierny PURFLEX P 40
(1 szt. 381.209) ·
1 papier ścierny PURFLEX P 80
(1 szt. 381.225) ·
1 papier ścierny PURFLEX P 120
(1 szt. 381.241) ·
1 welur mocowany na rzep z okładziną
piankową średnica 80 mm (296.155)

Obróbka powierzchni- szlifowanie mimośrodowe



XS 713 230-watowa szlifierka mimośrodowa Zamówienie nr 334.111

Moc pobierana	230 Wat
Moc oddawana	75 Wat
Liczba obr. biegu jałowego	12000/min
Skok	1,6 mm
Papier ścierny	Ø 125 mm
Mocowanie narzędzia	mocowanie
Długość kabla	4,0 m
Waga	1,3 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 papier ścierny na rzep, z 8 otworami
(1 sztuka) · 1 worek na pył (332.992) ·
1 adapter do odsysania pyłu (333.026)



ORE 150-3 Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm Zamówienie nr 379.441

Moc pobierana	350 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	5800 - 10000/min
Liczba obr. biegu jałowego	11600 - 20000/min
Skok	3,0 mm
Talerz szlifierski	Ø 150 mm
Mocowanie narzędzia	mocowanie
Przyłącze do odsysania pyłu	Ø 27 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,1 kg


Wyposażenie Podstawowe:
1-rzepowy materiał ścierny, twardy
(408.301) · 1 wkład do mikrofiltra PES z
filtrem (407.984) · 1 wewnętrzny klucz
sześciokątny SW 5 (115.460)



ORE 125-2 Poręczna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 125 mm Zamówienie nr 429.872

Moc pobierana	200 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	8000 - 13000/min
Liczba obr. biegu jałowego	16000 - 26000/min
Skok	2,0 mm
Talerz szlifierski	Ø 125 mm
Mocowanie narzędzia	mocowanie
Przyłącze do odsysania pyłu	Ø 27 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	1,2 kg


Wyposażenie Podstawowe:
1 talerz szlifierski na rzepy (436.348) ·
1 wkład do mikrofiltra PES z filtrem
(407.984)



ORE 150-3 Set Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej w zestawie, 150 mm Zamówienie nr 379.603

Moc pobierana	350 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	5800 - 10000/min
Liczba obr. biegu jałowego	11600 - 20000/min
Skok	3,0 mm
Talerz szlifierski	Ø 150 mm
Mocowanie narzędzia	mocowanie
Przyłącze do odsysania pyłu	Ø 27 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,1 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1-rzepowy materiał ścierny, twardy
(408.301) · 1 wkład do mikrofiltra PES z
filtrem (407.984) · 1 papier ścierny
SELECTFLEX P 80 (1 sztuka z 408.174) ·
1 papier ścierny PURFLEX P 120
(1 sztuka z 408.050) · 1 wewnętrzny klucz
sześciokątny SW 5 (115.460) · 1 walizka
transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (407.895)



ORE 125-2 Set Szlifierka mimośrodowa z regulacją liczby obrotów w zestawie, 125 mm Zamówienie nr 429.880

Moc pobierana	200 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	8000 - 13000/min
Liczba obr. biegu jałowego	16000 - 26000/min
Skok	2,0 mm
Talerz szlifierski	Ø 125 mm
Mocowanie narzędzia	mocowanie
Przyłącze do odsysania pyłu	Ø 27 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	1,2 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 talerz szlifierski na rzepy (436.348) ·
1 wkład do mikrofiltra PES z filtrem
(407.984) ·
1 papier ścierny SELECTFLEX P 80
(1 sztuka z 380.547) ·
1 papier ścierny PURFLEX P 120
(1 sztuka z 380.687) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136
(414.085) ·
1 wkładka do walizki (412.198)



ORE 150-5 Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm Zamówienie nr 379.468

Moc pobierana	350 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	5800 - 10000/min
Liczba obr. biegu jałowego	11600 - 20000/min
Skok	5,0 mm
Talerz szlifierski	Ø 150 mm
Mocowanie narzędzia	mocowanie
Przyłącze do odsysania pyłu	Ø 27 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,1 kg


Wyposażenie Podstawowe:
1-rzepowy materiał ścierny, twardy
(408.301) · 1 wkład do mikrofiltra PES z
filtrem (407.984) · 1 wewnętrzny klucz
sześciokątny SW 5 (115.460)

Asortyment produktów 2018



ORE 150-5 Set Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej w zestawie, 150 mm Zamówienie nr 379.611

Moc pobierana	350 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	5800 - 10000/min
Liczba obr. biegu jałowego	11600 - 20000/min
Skok	5,0 mm
Talerz szlifierski	Ø 150 mm
Przytącze do odsysania pyłu	Ø 27 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,1 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1-rzepowy materiał ścierny, twardy (408.301) · 1 wkład do mikrofiltra PES z filtrem (407.984) · 1 papier ścierny SELECTFLEX P 80 (1 sztuka z 408.174) · 1 papier ścierny PURFLEX P 120 (1 sztuka z 408.050) · 1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (115.460) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) · 1 wkładka do walizki (407.895)



X 1107 VE 710-watowa mocna szlifierka mimośrodowa z systemem odsysania Zamówienie nr 218.669

Moc pobierana	710 Wat
Moc oddawana	420 Wat
Skok	8,8 mm
Liczba obr. biegu jałowego	4300-13000/min
Max. Ø tarczy szlifierskiej	150 mm
Mocowanie narzędzia	mocowanie
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,7 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść boczna (194.034) · 1 klucz płaski jednostronny, SW 14 (100.102) · 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) · 1 rękojeść (239.771) · 1 talerz mocowany na rzep (twardy) śr. 150mm (228.176) · Zestaw startowy materiałów ściernych: 5 o różnym stopniu uziarnienia (1 zestaw)



MS 713 220-watowa szlifierka oscylacyjna Zamówienie nr 332.380

Moc pobierana	220 Wat
Moc oddawana	120 Wat
Liczba obr. biegu jałowego	14000/min
Skok	1,6 mm
Papier ścierny	115 x 105 mm
Mocowanie narzędzia	mocowanie/zatraskiwanie
Długość kabla	4,0 m
Waga	1,2 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 dziurkacz (333.018) · 1 worek na pył (332.992) · 1 adapter do odsysania pyłu (333.026)



OSE 80-2 Szlifierka oscylacyjna z regulacją liczby obrotów Zamówienie nr 429.821

Moc pobierana	200 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	8000 - 13000/min
Liczba obr. biegu jałowego	16000 - 26000/min
Skok	2,0 mm
Tarcza szlifierska	80 x 130 mm
Mocowanie narzędzia	mocowanie
Przytącze do odsysania pyłu	Ø 27 mm
Waga	1,2 kg




Wyposażenie Podstawowe:
1 płyta szlifierska na rzepy, 80x130 8F (436.305) · 1 wkład do mikrofiltra PES z filtrem (407.984)



OSE 80-2 Set Szlifierka oscylacyjna z regulacją obrotów w zestawie Zamówienie nr 429.848

Moc pobierana	200 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	8000 - 13000/min
Liczba obr. biegu jałowego	16000 - 26000/min
Skok	2,0 mm
Tarcza szlifierska	80 x 130 mm
Mocowanie narzędzia	mocowanie
Przytącze do odsysania pyłu	Ø 27 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	1,2 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 płyta szlifierska na rzepy, 80x130 8F (436.305) · 1 wkład do mikrofiltra PES z filtrem (407.984) · 1 papier ścierny SELECTFLEX P 80 (1 sztuka z 380.776) · 1 papier ścierny PURFLEX P 120 (1 sztuka z 380.903) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (412.198)



ODE 100-2 Szlifierka Delta z regulacją liczby obrotów Zamówienie nr 429.856

Moc pobierana	200 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	8000 - 13000/min
Liczba obr. biegu jałowego	16000 - 26000/min
Skok	2,0 mm
Tarcza szlifierska	100 x 150 mm
Mocowanie narzędzia	mocowanie
Przytącze do odsysania pyłu	Ø 27 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	1,2 kg




Wyposażenie Podstawowe:
1 tarcza szlifierska na rzepy (436.321) · 1 wkład do mikrofiltra PES z filtrem (407.984)



ODE 100-2 Set
Sztłifierka Delta z regulacją liczby obrotów w zestawie
Zamówienie nr 429.864

Moc pobierana 200 Wat
Prędkość obr. biegu
jąowego 8000 - 13000/min
Liczba obr. biegu
jąowego 16000 - 26000/min
Skok 2,0 mm
Tarcza szłifierska 100 x 150 mm
Mocowanie narzędzia mocowanie
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm
Długość kabla 4,0 m
Waga 1,2 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 tarcza szłifierska na rzepy (436.321) ·
1 wkład do mikrofiltra PES z filtrem (407.984) ·
1 papier ścierny SELECTFLEX P 80 (1 sztuka z 380.997) ·
1 papier ścierny PURFLEX P 120 (1 sztuka z 381.136) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (412.198)

Obróbka powierzchni - szlifowanie - osprzęt

Materiał szłifierski SFE 8-2 115



Papier ścierny na rzep PURFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195		
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209		
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217		
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225		
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233		
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241		
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268		
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276		



Welur na rzep

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
80 Ø	1	296.155		

Materiał szłifierski Ø 125, Ø 150



Papier ścierny na rzep ZIRCOFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185		
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193		
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207		



Papier ścierny na rzepy CERAFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215		
D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223		
D125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231		



Pad filcowy z włókien naturalnych

Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
FP D125 H VE5	125 Ø	twardy	5	393.347		
FP D125 S VE5	125 Ø	miękki	5	393.355		

Asortyment produktów 2018



SC-włóknina tarcza na rzep

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358.614
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358.622
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358.630



Papier ścierny SELECTFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
D125-8 SE-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.520
D125-8 SE-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.539
D125-8 SE-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.547
D125-8 SE-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.555
D125-8 SE-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.563
D125-8 SE-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.571
D125-8 SE-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.598
D125-8 SE-P220 VE50	125 Ø	P 220	50	380.601
D125-8 SE-P320 VE50	125 Ø	P 320	50	380.628
D125-8 SE-P400 VE50	125 Ø	P 400	50	380.636



Papier ścierny na rzep PURFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.644
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.652
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.660
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.679
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.687
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.695
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.709




Włókno polerskie na rzep MESHFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
D125 ME-A100 VE5	125 Ø	A 100	5	380.717
D125 ME-A280 VE5	125 Ø	A 280	5	380.725
D125 ME-S1500 VE5	125 Ø	S 1500	5	380.733




Diamantowe pady polerskie

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884
DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965



Papier ścierny SELECTFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
D150-15 SE-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.085
D150-15 SE-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.166
D150-15 SE-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.174
D150-15 SE-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.182
D150-15 SE-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.190
D150-15 SE-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.204
D150-15 SE-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.212
D150-15 SE-P220 VE50	150 Ø	P 220	50	408.220
D150-15 SE-P320 VE50	150 Ø	P 320	50	408.239
D150-15 SE-P400 VE50	150 Ø	P 400	50	408.247




Papier ścierny na rzep PURFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
D150-15 PU-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.018
D150-15 PU-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.026
D150-15 PU-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.034
D150-15 PU-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.042
D150-15 PU-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.050
D150-15 PU-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.069
D150-15 PU-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.077



Włókno polerskie na rzep MESHFLEX


Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
D150 ME-A100 VE5	150 Ø	A 100	5	408.255
D150 ME-A280 VE5	150 Ø	A 280	5	408.263
D150 ME-S1500 VE5	150 Ø	S 1500	5	408.271



Diamantowe pady polerskie

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044
DP 10000 DRY D150	150 Ø	10000	1	419.052

Materiał szlifierski XS 713



Papier ścierny na rzep PURFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
D125-XS PU-P40 VE25	125 Ø	P 40	25	334.308
D125-XS PU-P60 VE25	125 Ø	P 60	25	334.324
D125-XS PU-P80 VE25	125 Ø	P 80	25	334.340
D125-XS PU-P100 VE25	125 Ø	P 100	25	318.027
D125-XS PU-P120 VE25	125 Ø	P 120	25	317.993
D125-XS PU-P180 VE25	125 Ø	P 180	25	318.000
D125-XS PU-P220 VE25	125 Ø	P 220	25	318.019

Materiał szlifierski OSE 80-2



Papier ścierny SELECTFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
80x133 SE-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.741
80x133 SE-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.768
80x133 SE-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.776
80x133 SE-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.784
80x133 SE-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.792
80x133 SE-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.806
80x133 SE-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.814
80x133 SE-P220 VE50	80 x 133	P 220	50	380.822
80x133 SE-P320 VE50	80 x 133	P 320	50	380.830
80x133 SE-P400 VE50	80 x 133	P 400	50	380.849

Materiał szlifierski ODE 100-2



Papier ścierny SELECTFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
100x150 SE-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	380.970
100x150 SE-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	380.989
100x150 SE-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	380.997
100x150 SE-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.004
100x150 SE-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.012
100x150 SE-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.020
100x150 SE-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.039
100x150 SE-P220 VE50	100 x 150	P 220	50	381.047
100x150 SE-P320 VE50	100 x 150	P 320	50	381.055
100x150 SE-P400 VE50	100 x 150	P 400	50	381.063




Papier ścierny na rzep PURFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
80x133 PU-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.857
80x133 PU-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.865
80x133 PU-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.873
80x133 PU-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.881
80x133 PU-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.903
80x133 PU-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.911
80x133 PU-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.938



Papier ścierny na rzep PURFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
100x150 PU-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	381.071
100x150 PU-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	381.098
100x150 PU-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	381.101
100x150 PU-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.128
100x150 PU-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.136
100x150 PU-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.144
100x150 PU-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.152



Włókno polerskie na rzep MESHFLEX


Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
80x133 ME-A100 VE5	80 x 133	A 100	5	380.946
80x133 ME-A280 VE5	80 x 133	A 280	5	380.954
80x133 ME-S1500 VE5	80 x 133	S 1500	5	380.962



Włókno polerskie na rzep MESHFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
100x150 ME-A100 VE5	100 x 150	A 100	5	381.160
100x150 ME-A280 VE5	100 x 150	A 280	5	381.179
100x150 ME-S1500 VE5	100 x 150	S 1500	5	381.187

Materiał szlifierski MS 713



Papier ścierny na rzep PURFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
115x105 PU-P40 VE25	115 x 105	P 40	25	334.251
115x105 PU-P60 VE25	115 x 105	P 60	25	334.286
115x105 PU-P80 VE25	115 x 105	P 80	25	332.771
115x105 PU-P100 VE25	115 x 105	P 100	25	332.798
115x105 PU-P120 VE25	115 x 105	P 120	25	332.801
115x105 PU-P180 VE25	115 x 105	P 180	25	332.828
115x105 PU-P220 VE25	115 x 105	P 220	25	332.836

Osprzęt SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



Zestaw „fabry”

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
P-Box SE 14-2 125	1 zestaw	393.436



Zestaw „fabry”

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
Paint-Set D150	1 zestaw	408.468

Asortyment produktów 2018



Zestaw „inox”

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
I-Box SE 14-2 125	1 zestaw	393.428		



Antystatyczny wąż ssący z regulatorem powietrza dodatkowego

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708		



Zestaw „kamień”

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
S-Box SE 14-2 125	1 zestaw	393.444		



Boczna rękojeść

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
GS-S SE14-2	1	391.581		



Talerz szlifierski na rzep

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391.727		
SP D150-8/6 H/F	150 Ø	1	419.192		



Kołnierz mocujący

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
CF SE 14-2	1	393.371		



Płytki talerzowa

Oznaczenie	Mocowanie narzędzia	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
BT-NY D130/50 P46 M14	M 14	1	409.030		



Nakrętka mocująca M 14

	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
	1	100.080		



Osłona z ruchomym/demontowalnym segmentem brzegowym

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SG-R D125 SE	125 Ø	1	393.363		



FixTec - nakrętka szybkomocująca M 14

	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
	1	313.459		



Osłona z ruchomym/demontowalnym segmentem brzegowym

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176		



Klucz czołowy otworowy

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
Klucz, do nakrętek czołowych- 35x5 zakrzywiony	1	398.365		



Wieniec ze szczotek

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
BK-H SE 14-2 125	125 Ø	1	394.076		
BK-H SE 14-2 125 VE3	125 Ø	3	421.138		
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184		
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146		



Klucz do śrub z gniazdem wewnętrznym sześciokątnym

	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SW 6	1	104.167		
SW 5 długi	1	392.731		
SW 4	1	102.229		



Walizka transportowa L-BOXX®

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TK-L 102	442 x 357 x 117 mm	378 x 313 x 71 mm	2,1 kg	1	414.077
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166
TKE SE 14-2 125/150	1	414.158

Osprzęt ORE 125-2



Talerz szlifierski na rzep

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
SP D125-8	125 Ø	1	379.379*
SP D125-8 (FL)	125 Ø	1	436.348

Osprzęt ORE 150-3/ORE 150-5



Talerz szlifierski na rzep soft

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
SP-S D150	150 Ø	1	408.298



Talerz szlifierski na rzep twardy

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
SP-H D150	150 Ø	1	408.301

Osprzęt OSE 80-2



Tarcza szlifierska na rzep

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
SP 80x133-8F	80 x 130	1	379.344*
SP 80x133-8F (FL)	80 x 130	1	436.305

Osprzęt ODE 100-2



Tarcza szlifierska Delta na rzep

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
SP 100x150-7	100 x 150	1	379.360*
SP 100x150-7 (FL)	100 x 150	1	436.321

Dalszy osprzęt OSE, ODE, ORE

Wkładki do mikrofiltra PES



Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
FP E D27	1	407.984

Mikrofiltr PES



Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
PF-PES	1	407.992

Papierowe torebki filtrujące



Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
FT-OSE/ODE/ORE VE5	5	379.336

Antystatyczny wąż odsysania



Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
SH 27x4m AS	27 Ø x 4m	1	379.395

Adapter



Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
SAD 27 AS	1	382.736

* Przeznaczony do urządzeń z numerem katalogowym 379.xxx

Asortyment produktów 2018



Walizka transportowa L-BOXX®

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TK-L 136	442 x 357 x 151 mm	378 x 311 x 107 mm	2,2 kg	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TKE ORE 150	1	407.895
TKE 4x D150	1	407.704
TKE OSE/ODE/ORE 125	1	412.198

Osprzęt LK 604, LG 1704 VR



Elastyczna tarcza szlifierska z nakrętką mocującą M 14

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
170 Ø	1	124.079



Nakrętka mocująca M 14

Ilość sztuk	Zamówienie nr
1	124.109

Osprzęt XS 713



Talerz szlifierski na rzep

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
125 Ø	1	334.146

Osprzęt do szlifierki X 1107 VE



Talerz szlifierski na rzep

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
SP-H D150-6 X1107	150 Ø	twardy	1	228.176
SP-S D150-6 X1107	150 Ø	miękki	1	228.184

Maszyny renowacyjne




WST 1000 FV Beton-Giraffe® do ścian i sufitów

Tarcze o średnicy	125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	8000/min
Moc pobierana	1010 Wat
Moc oddawana	600 Wat
Mocowanie narzędzia	28 mm Ø
Wymiary w mm	1330-1650
Długość kabla	5,0 m
Waga	5,5 kg

Wyposażenie Podstawowe:

1 FixTec - nakrętka szybko mocująca M 14 (313.459) · Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 mm x 4 m z zatrzaskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza (406.708) · 1 walizka transportowa (389.986)



WST 1000 FV, Kit Turbo-Jet Zamówienie nr 355.747

Wyposażenie Podstawowe:
WST 1000 FV + 1 Turbo-tarcza szlifierska (349.623)



WST 1000 FV, Kit Thermo-Whirljet Zamówienie nr 355.755

Wyposażenie Podstawowe:
WST 1000 FV + 1 Thermo-Whirljet (323.071)



WST 1000 FV, Kit Estrich-Whirljet Zamówienie nr 355.763

Wyposażenie Podstawowe:
WST 1000 FV + 1 Estrich-Whirljet (324.361)




WST 1000 FV, Kit Beton-Whirljet Zamówienie nr 355.771

Wyposażenie Podstawowe:
WST 1000 FV + 1 Beton-Whirljet (323.063)



RE 14-5 115
RETECFLEX, uniwersalne narzędzie do renowacji, modernizacji i odnawiania

Max. Ø tarczy szlifierskiej	115 mm
Max. Ø głowicy frezowej	80 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1800-5200/min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	340x185x145 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,1 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść SoftVib (325.376) ·
1 kołpak odsysający szlifowanie Ø 115 mm z wieńcem szczotek (366.528) ·
1 pulpit nastawczy frezowanie Ø 80 mm (366.897) · 1 talerz szlifierski średnica 115/M14 Klett Bowl (366.609) ·
Tarcza szlifierska - Set ziarnistość 115 (1 zestaw) · 1 klucz czotowy (366.536) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (414.182)

RE 14-5 115, Kit głowica frezowa szpiczasta
Zamówienie nr 369.217



Wyposażenie Podstawowe:
RE 14-5 115 + 1 głowica frezowa szpiczasta Ø 80, M 14 (366.552)

RE 14-5 115, Kit głowica frezowa płaska
Zamówienie nr 369.225



Wyposażenie Podstawowe:
RE 14-5 115 + 1 głowica frezowa płaska, Ø 80, M 14 (366.560)

RE 14-5 115, Kit B-Jet
Zamówienie nr 369.233



Wyposażenie Podstawowe:
RE 14-5 115 + 1 diamentowa tarcza szlifierska Beton-Jet (418.757)

RE 14-5 115, Kit E-Jet
Zamówienie nr 369.241



Wyposażenie Podstawowe:
RE 14-5 115 + 1 diamentowa tarcza szlifierska Estrich-Jet (418.803)



LD 15-10 125
Kompaktowa szlifierka remontowa do bezpyłowego szlifowania, 125 mm

Tarcze o średnicy	125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	10000/min
Moc pobierana	1450 Wat
Moc oddawana	950 Wat
Wibracja	< 6,4 m/s ²
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,2 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 osłona odsysająca z gumowym pierścieniem odsysającym (421.111) ·
1 rękojeść pałkowa (1 sztuka) ·
3 uchwyty na kabel (252.188 (3x)) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) · 1 adapter odsysania SAD-C D25-32 AS (320.188) · 1 klucz czotowy (392.537) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (414.131)

LD 15-10 125, Kit Turbo-Jet
Zamówienie nr 405.914



Wyposażenie Podstawowe:
LD 15-10 125 + 1 Turbo-tarcza szlifierska (348.899)

LD 15-10 125, Kit TH-Jet
Zamówienie nr 405.930



Wyposażenie Podstawowe:
LD 15-10 125 + 1 diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (359.378)

LD 15-10 125, Kit E-Jet
Zamówienie nr 405.957



Wyposażenie Podstawowe:
LD 15-10 125 + 1 diamentowa tarcza szlifierska Estrich-Jet (359.394)

Asortyment produktów 2018



LD 15-10 125 R
Kompaktowa szlifierka remontowa do
bezpłytowego szlifowania w pobliżu
brzegów, 125 mm

Tarcze o średnicy	125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	10000/min
Moc pobierana	1450 Wat
Moc oddawana	950 Wat
Wibracja	< 6,4 m/s ²
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,9 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 osłona odsysająca z wieńcem szczotek (393.363) ·
1 rękojeść pałkowa (1 sztuka) ·
3 uchwyty na kabel (252.188 (3x)) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) · 1 adapter odsysania SAD-C D32 AS (393.398) ·
1 klucz czółowy (392.537) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (414.131)



LD 18-7 125 R
Mocna 1800 watowa szlifierka
remontowa do szlifowania w pobliżu
krawędzi, 125 mm

Tarcze o średnicy	125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	7000/min
Moc pobierana	1800 Wat
Moc oddawana	1200 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	4,2 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 osłona odsysająca z wieńcem szczotek (393.363) ·
1 rękojeść pałkowa (1 sztuka) ·
3 uchwyty na kabel (252.188 (3x)) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny (102.229) ·
1 adapter odsysania (340.790) ·
1 klucz czółowy (392.537) ·
1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·
1 walizka transportowa (444.391)



LD 15-10 125 R, Kit Turbo-Jet
Zamówienie nr 405.906

Wyposażenie Podstawowe:
LD 15-10 125 R + 1 Turbo-tarcza szlifierska (348.899)



LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet
Zamówienie nr 408.603

Wyposażenie Podstawowe:
LD 18-7 125 R + 1 Turbo-tarcza szlifierska (348.899)



LD 15-10 125 R, Kit TH-Jet
Zamówienie nr 405.922

Wyposażenie Podstawowe:
LD 15-10 125 R + 1 diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (359.378)



LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet
Zamówienie nr 408.611

Wyposażenie Podstawowe:
LD 18-7 125 R + 1 diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (359.378)



LD 15-10 125 R, Kit E-Jet
Zamówienie nr 405.949

Wyposażenie Podstawowe:
LD 15-10 125 R + 1 diamentowa tarcza szlifierska Estrich-Jet (359.394)



LD 18-7 125 R, Kit E-Jet
Zamówienie nr 408.638

Wyposażenie Podstawowe:
LD 18-7 125 R + 1 diamentowa tarcza szlifierska Estrich-Jet (359.394)



LD 18-7 150 R
Mocna 1800 watowa szlifierka remontowa do szlifowania w pobliżu krawędzi, 150 mm

Tarcze o średnicy	150 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	7000/min
Moc pobierana	1800 Wat
Moc oddawana	1200 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	4,3 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 osłona odsysająca z wieńcem szczotek (419.176) ·
1 rękojeść pałkowa (1 sztuka) ·
3 uchwyty na kabel (252.188 (3x)) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny (102.229) ·
1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·
1 klucz czotowy (392.537) ·
1 walizka transportowa (444.391)



LD 24-6 180
Szlifierka renowacyjna do powierzchni, 180 mm

Tarcze o średnicy	180 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	6500/min
Moc pobierana	2400 Wat
Moc oddawana	1450 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	6,6 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 osłona odsysająca z gumowym pierścieniem odsysającym (421.154) ·
1 adapter odsysania (393.398) ·
1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·
1 kołnierzyk mocujący SW 17 (191.604) ·
1 rękojeść pałkowa (1 sztuka) ·
3 uchwyty na kabel (302.538 (3x)) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6 (256.832) ·
1 klucz czotowy (392.537) ·
1 walizka transportowa (444.391)



LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet
Zamówienie nr 418.765

Wyposażenie Podstawowe:
LD 18-7 150 R + 1 Turbo-tarcza szlifierska (418.935)



LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet
Zamówienie nr 420.514

Wyposażenie Podstawowe:
LD 24-6 180 + 1 Turbo-tarcza szlifierska (420.409)



LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet
Zamówienie nr 418.773

Wyposażenie Podstawowe:
LD 18-7 150 R + 1 diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (418.919)



LD 24-6 180, Kit TH-Jet
Zamówienie nr 418.870

Wyposażenie Podstawowe:
LD 24-6 180 + 1 diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (359.386)



LD 18-7 150 R, Kit E-Jet
Zamówienie nr 418.781

Wyposażenie Podstawowe:
LD 18-7 150 R + 1 diamentowa tarcza szlifierska Estrich-Jet (418.927)



LD 24-6 180, Kit E-Jet
Zamówienie nr 418.862

Wyposażenie Podstawowe:
LD 24-6 180 + 1 diamentowa tarcza szlifierska Estrich-Jet (359.408)

Asortyment produktów 2018

Osprzęt do maszyn renowacyjnych

Osprzęt do szlifierki renowacyjnej WST 1000 FV



Diametrowa tarcza szlifierska Turbo-Jet

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	349.623



Diametrowa tarcza szlifierska Thermo-Whirljet

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.071



Diametrowy talerz szlifierski Estrich-Whirljet

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
E-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	324.361



Diametrowy talerz szlifierski Beton-Whirljet

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
B-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.063



Gumowe osłony

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
125 Ø	1	257.246



Głowica szlifierska do betonu bez tarczy

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
USB D125	125 Ø	1	350.931



Antystatyczny wąż ssący z regulatorem powietrza dodatkowego

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708



Łącznik szybko-zaciskowy

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
SAD-FC 32	1	410.497



Walizka transportowa

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TK-S WST/WSE 7	1	389.986

Akcesoria RETECFLEX



Talerz szlifierski na rzepek, śr. 115, Bowl

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
115 Ø	1	366.609



Papier ścierny na rzepek PURFLEX

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276



Diametrowe pady polerskie

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251
DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278



Ostona do prac frezarskich

średnica w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
80 Ø	1	369.314		



Walizka transportowa L-BOXX®

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TK-L 102	442 x 357 x 117 mm	378 x 313 x 71 mm	2,1 kg	1	414.077



Ostona z odsysaniem

średnica w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
115 Ø	1	366.528		

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166		



Wieniec ze szczotek

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
BK-H RE14-5-115	115 Ø	1	369.454		

Adapter Clip



Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360		



Rękojeść SoftVib

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376		

Łącznik szybko-zaciskowy



Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SAD-FC 32	1	410.497		



Klucz czółowy otworowy

	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
	1	366.536		

Głowica narzędzia „Perforator” z HSS-kołami tnącymi



Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
80 Ø	1	366.757		



Walizka transportowa L-BOXX®

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093

HSS- koła tnące



Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
38 Ø	4	366.765		

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
TKE RE 14-5	1	414.182		

Głowica frezowa, komplet, spiczasta



Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
80 Ø	1	366.552		

Asortyment produktów 2018



HM frezy, spiczaste

	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
	1 zestaw	366.501		



Głowica frezowa kompletna, płaska

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
80 Ø	1	366.560		



HM koła frezowe, płaskie

	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
	1 zestaw	366.617		



Diamantowy talerz szlifierski Beton-Jet

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
B-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.757		



Diamantowy talerz szlifierski Estrich-Jet

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
E-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.803		



Diamantowa tarcza szlifierska Surface-Jet

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
S-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.811		



Talerz szlifierski PKD

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
PKD-Jet 4-Cut D115 C M14	115 Ø	1	418.889		



Talerz szlifierski ze stopów twardych TC-Jet

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
TC-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.897		



Diamantowa tarcza szlifierska Turbo-Jet

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
Turbo-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.846		

Osprzęt do szlifierek renowacyjnych LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



Diamantowa tarcza szlifierska Thermo-Jet

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
TH-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.378		
TH-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.919		
TH-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.386		



Diamantowy talerz szlifierski Estrich-Jet

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
E-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.394		
E-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.927		
E-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.408		



Diamantowa tarcza szlifierska Surface-Jet

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
S-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.424		



Talerz szlifierski PKD

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
PKD-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.416		



Talerz szlifierski PKD

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	125 Ø	1	406.015
PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	150 Ø	1	418.943
PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	180 Ø	1	420.425



Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
Turbo-Jet II D125 22,2	125 Ø	1	453.773
Turbo-Jet D125 22,2	125 Ø	1	348.899
Turbo-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.935
Turbo-Jet D180 22,2	180 Ø	1	420.409



Diamentowy talerz szlifierski

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
Basic-Cut D125 22,2	125 Ø	1	420.417

Osprzęt do LD 15-10 125 / R i LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180



Ośłona z ruchomym/demontowalnym segmentem brzegowym

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
SG-R D125 SE	125 Ø	1	393.363



Ośłona z ruchomym/demontowalnym segmentem brzegowym

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176



Wieniec ze szczotek

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
BK-H SE 14-2 125	125 Ø	1	394.076
BK-H SE 14-2 125 VE3	125 Ø	3	421.138
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146

Pokrywa ochronna z gumowym pierścieniem odsysającym

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
SG D125 LD	125 Ø	1	421.111
SG D180 LD	180 Ø	1	421.154



Gumowe osłony

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
125 Ø	1	257.246
180 Ø	1	258.626



Walizka transportowa L-BOXX®

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TK-L 102	442 x 357 x 117 mm	378 x 313 x 71 mm	2,1 kg	1	414.077
TK-L 136	442 x 357 x 151 mm	378 x 311 x 107 mm	2,2 kg	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TKE LD 15-10 125	1	414.131
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166
TKE 4x D150	1	407.704



Walizka transportowa

Oznaczenie	Waga	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	1	444.391

Narzędzia specjalne



MS 1706 FR Set Bruzdownica do wykonywania szczelin Zamówienie nr 329.673

Głębokość cięcia	0-35 mm
Szerokość rowka	10-30 mm
Tarcze o średnicy	140 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	7500/min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	950 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	4,6 kg



Wypożyczenie Podstawowe:
2 Diamentjet VI-Speedcut-tarcza tnąca
średnica 140 mm (334.464 (2x)) ·
1 rękojeść boczna (194.034) ·
1 SDS-Clc nakrętka szybko mocująca M 14
(253.049) ·
Tarcze odległościowe (251.478 (1x)) ·
Przekładki (318.914 (2x)) ·
Kołnierze mocujące (191.612 (2x)) ·
1 dtuto do szczelin (229.253) ·
1 adapter odsysania (408.360) ·
Uchwyt na kabel (252.188 (3x)) ·
1 walizka transportowa (327.034)



F 1109 710-watowa wyrzynarka do wgłębień Zamówienie nr 251.338

Moc pobierana	710 Wat
Moc oddawana	420 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	10000/min
Szerokość strugu	40 mm
Głębokość strugu	6 / 8 mm
Liczba noży	4 szt.
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,9 kg



Wypożyczenie Podstawowe:
1 komplet noży dwustronnych - obracanych
(4 sztuki) (241.091) ·
1 śrubokręt torx (258.861) ·
1 klucz płaski, SW 30/17 (106.461) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238
(414.093) ·
1 wkładka do walizki (434.248)

Osprzęt do specjalnych narzędzi

Osprzęt MS 1706 FR Set



Diamentjet VI - Speedcut

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
140 Ø	1	334.464		



Adapter Clip

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360		



Łącznik szybko-zaciskowy

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SAD-FC 32	1	410.497		

Osprzęt F 1109



Nóż dwustronny z węglików spiekanych

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
21 x 21	4	229.555		



HSS nóż dwustronny

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
21 x 21	4	241.091		



Walizka transportowa L-BOXX®

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093		

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
TKE F1109	1	434.248		


Wiertarki udarowe



FHE 2-22 SDS-plus Wiertarka udarowa 2,3 kg SDS-plus Zamówienie nr 413.674

Prędkość obr. biegu jałowego	0-1400/min
Liczba uderzeń biegu jałowego	0-4300/min
Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA)	2,1 J
Max. średnica wiercenia w betonie	22 mm
Max. średnica wiercenia w stali	13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie	26 mm
Moc pobierana	710 Wat
Mocowanie narzędzia	SDS-plus
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,3 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść (416.126) ·
1 ogranicznik głębokości (416.118) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (414.042)



CHE 5-40 SDS-max Kombi- młotowiertarka, 5 kg, SDS-max Zamówienie nr 439.665

Prędkość obr. biegu jałowego	0-380/min
Liczba uderzeń biegu jałowego	1300-2900/min
Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA)	10 J
Ustawienia dłuta	12
Max. średnica wiercenia w betonie	40 mm
Max. średnica wiercenia w murze (koronka wiertarska HM)	90 mm
Max. średnica wiercenia w stali	13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Moc pobierana	1050 Wat
Mocowanie narzędzia	SDS-max
Długość kabla	4,0 m
Waga	6,4 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść (1 sztuka) ·
1 walizka transportowa (1 sztuka)



CHE 2-28 SDS-plus Uniwersalna wiertarka udarowa 2,5 kg SDS-plus Zamówienie nr 413.666

Prędkość obr. biegu jałowego	0-1300/min
Liczba uderzeń biegu jałowego	0-4000/min
Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA)	2,7 J
Max. średnica wiercenia w betonie	26 mm
Max. średnica wiercenia w stali	13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Moc pobierana	800 Wat
Mocowanie narzędzia	SDS-plus
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,65 kg


Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść (417.661) ·
1 ogranicznik głębokości (417.769) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (414.042)



DH 5 SDS-max Młotek do kucia bruzd 5 kg, SDS-max Zamówienie nr 365.920

Liczba uderzeń biegu jałowego	3500/min
Moc pobierana	1050 Wat
Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA)	6,7 J
Ustawienia dłuta	12
Mocowanie narzędzia	SDS-max
Długość kabla	4,0 m
Waga	5 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść (370.916) ·
1 tubka smaru (370.894) ·
1 walizka transportowa (402.583)



CHE 4-32 SDS-plus Kombi-młotowiertarka, 4 kg, SDS-plus Zamówienie nr 428.337

Prędkość obr. biegu jałowego	0-850/min
Liczba uderzeń biegu jałowego	0-3700/min
Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA)	4,8 J
Max. średnica wiercenia w betonie	32 mm
Max. średnica wiercenia w murze (koronka wiertarska HM)	82 mm
Max. średnica wiercenia w stali	13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Moc pobierana	900 Wat
Mocowanie narzędzia	SDS-plus
Długość kabla	4,0 m
Waga	4,6 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść (436.232) ·
1 ogranicznik głębokości (436.062) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (429.104)

Asortyment produktów 2018

Osprzęt do wiertarek udarowych

Osprzęt SDS-plus



SDS 2-plus wiertło

Oznaczenie	średnica w mm	Długość w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4	110	1	367.931
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5	110	1	367.958
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6	110	1	367.966
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5	160	1	367.974
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6	160	1	367.982
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8	160	1	367.990
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10	160	1	368.008
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12	160	1	368.016
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6	210	1	368.024
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8	210	1	368.032
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10	210	1	368.040
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12	210	1	368.059
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14	210	1	368.067
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16	210	1	368.075
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8	260	1	368.083
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10	260	1	368.091
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12	260	1	368.105
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14	260	1	368.113
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16	310	1	368.121
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18	200	1	368.148
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20	200	1	368.156
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18	450	1	368.164
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20	450	1	368.172
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22	450	1	368.180
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25	450	1	368.199



Dłuto płaskie SDS-plus

Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Zamówienie nr
20 x 250	płaskie	1	368.490



Dłuto spiczaste SDS-plus

Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Zamówienie nr
250	spiczaste	1	368.504



Dłuto łopatkowe SDS-plus

Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Zamówienie nr
40 x 250	łopatkowe	1	368.512



Dłuto do płytek SDS-plus

Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Zamówienie nr
40 x 250	zagięte	1	368.628



Zestaw dłuta / wiertła SDS-plus

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
HD 2-C D5-10 zestaw SDS-plus	1	368.571



Zestaw młotowiertarki SDS-plus

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
HD 2-C D5-10 zestaw SDS-plus	1	414.026



Zestaw młotowiertarki SDS-plus

Oznaczenie	średnica w mm	Długość w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8	250	5	414.034



SDS-plus adapter

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	1	368.652

Osprzęt SDS-max



SDS 2-max wiertło

Oznaczenie	średnica w mm	Długość w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
HD 2-C D12x340 SDS-max	12	340	1	368.202
HD 2-C D14x340 SDS-max	14	340	1	368.210
HD 2-C D15x340 SDS-max	15	340	1	368.229
HD 2-C D12x540 SDS-max	12	540	1	368.237
HD 2-C D14x540 SDS-max	14	540	1	368.245
HD 2-C D15x540 SDS-max	15	540	1	368.253



SDS 4-max wiertło

Oznaczenie	średnica w mm	Długość w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
HD 4-C D16x340 SDS-max	16	340	1	368.261
HD 4-C D18x340 SDS-max	18	340	1	368.288
HD 4-C D20x320 SDS-max	20	320	1	368.296
HD 4-C D22x320 SDS-max	22	320	1	368.318
HD 4-C D25x320 SDS-max	25	320	1	368.326
HD 4-C D28x370 SDS-max	28	370	1	368.334
HD 4-C D30x370 SDS-max	30	370	1	368.342
HD 4-C D32x370 SDS-max	32	370	1	368.350
HD 4-C D35x370 SDS-max	35	370	1	368.369
HD 4-C D16x540 SDS-max	16	540	1	368.377
HD 4-C D18x540 SDS-max	18	540	1	368.385
HD 4-C D20x520 SDS-max	20	520	1	368.393
HD 4-C D22x520 SDS-max	22	520	1	368.407
HD 4-C D24x520 SDS-max	24	520	1	368.415
HD 4-C D25x520 SDS-max	25	520	1	368.423
HD 4-C D28x570 SDS-max	28	570	1	368.431
HD 4-C D30x570 SDS-max	30	570	1	368.458
HD 4-C D32x570 SDS-max	32	570	1	368.466
HD 4-C D35x570 SDS-max	35	570	1	368.474
HD 4-C D40x570 SDS-max	40	570	1	368.482



Dłuto płaskie SDS-max

Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Zamówienie nr
25 x 400	płaskie	1	368.539



Dłuto spiczaste SDS-max

Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Zamówienie nr
400	spiczaste	1	368.547



Dłuto łopatkowe SDS-max

Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Zamówienie nr
50 x 400	łopatkowe	1	368.555



Dłuto do płytek SDS-max

Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Zamówienie nr
50 x 300	zagięte	1	368.563



Zestaw dłuta SDS-max

Ilość sztuk	Zamówienie nr
1	368.601

Pozostały osprzęt



Adapter do pyłów wiertarskich

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025



Walizka transportowa L-BOXX®

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TK-L 136	442 x 357 x 151 mm	378 x 311 x 107 mm	2,2 kg	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TKE CHE2-28/FHE2-22	1	414.042
TKE CHE 4-32	1	429.104

Specjalny odkurzacz przemysłowy, klasa kompaktowa



VC 21 L MC
Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 20 l, klasa L
Zamówienie nr 405.418

Moc pobierana P. max. 1250 Wat
Max. strumień objętości 3600 l/min
Max. podciśnienie 21000 Pa
Powierzchnia filtra 3000 cm²
Pojemność zbiornika 20 l
Objętość cieczy 11 l
Gniazdko urządzenia 100-2000 Wat
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 430 x 380 x 506 mm
Długość kabla 5,0 m
Waga 7,4 kg



Wypożyczenie Podstawowe:
Wąż ssący Ø 32 mm x 3,5 m z kolankiem (385.484) ·
1 element filtrujący klasy L/M (385.085) ·
2x 0,5m aluminiowa rura ssąca (385.522) ·
1 dysza podłogowa kombi, przetączalna (385.565) ·
1 szczotka okrągła (385.646) ·
1 dysza wąska do spoin (385.530) ·
1 dysza do tapicerki (385.549) ·
1 worek (385.093) ·
1 PP worek odpadowy (385.107) ·
1 uchwyt na rurę ssącą (410.993) ·
1 osłona przewodu (410.705) ·
1 adapter Ø 27-32 mm (385.506)



VC 26 L MC
Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 25 l, klasa L
Zamówienie nr 405.426

Moc pobierana P. max. 1250 Wat
Max. strumień objętości 3600 l/min
Max. podciśnienie 21000 Pa
Powierzchnia filtra 3000 cm²
Pojemność zbiornika 25 l
Objętość cieczy 16 l
Gniazdko urządzenia 100-2600 Wat
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 475 x 377 x 526 mm
Długość kabla 7,5 m
Waga 8,4 kg



Wypożyczenie Podstawowe:
Wąż ssący Ø 32 mm x 3,5 m z kolankiem (385.484) ·
1 element filtrujący klasy L/M (385.085) ·
2x 0,5m aluminiowa rura ssąca (385.522) ·
1 dysza podłogowa kombi, przetączalna (385.565) ·
1 szczotka okrągła (385.646) ·
1 dysza wąska do spoin (385.530) ·
1 dysza do tapicerki (385.549) ·
1 worek (385.093) ·
1 PP worek odpadowy (385.107) ·
1 uchwyt na rurę ssącą (410.993) ·
1 osłona przewodu (410.705) ·
1 obrotowa końcówka (411.108) ·
1 skrzynia na akcesoria (411.124) ·
1 adapter Ø 27-32 mm (385.506)

Odkurzacze przemysłowe na budowę/do warsztatu



VCE 33 L MC
Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa L
Zamówienie nr 444.103

Moc pobierana P. max. 1400 Wat
Max. strumień objętości 4500 l/min
Max. podciśnienie 25000 Pa
Powierzchnia filtra 5000 cm²
Pojemność zbiornika 30 l
Objętość cieczy 17 l
Gniazdko urządzenia 100-2400 Wat
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 565 x 385 x 520 mm
Długość kabla 7,5 m
Waga 14,5 kg



Wypożyczenie Podstawowe:
1 wąż ssący Ø 32 mm x 4 m (445.037) ·
1 filtr płaski fałdowany PES L/M/H (445.118) ·
1 worek filtrujący Vlies klasy L/M (1 sztuka z 445.088) ·
1 PP worek odpadowy (1 sztuka z 445.061) ·
3x 35 cm rura ssąca INOX (445.207) ·
1 kątownik (445.010) ·
1 dysza podłogowa (445.509) ·
1 dysza wąska do spoin (385.530) ·
1 dysza do tapicerki (385.549) ·
1 szczotka okrągła (385.646) ·
1 Adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny (445.029) ·
1 ekspander (1 sztuka) ·
Uchwyt na wąż giętki (1 sztuka)



VCE 33 L AC
Odkurzacz z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa L
Zamówienie nr 444.111

Moc pobierana P. max. 1400 Wat
Max. strumień objętości 4500 l/min
Max. podciśnienie 25000 Pa
Powierzchnia filtra 5000 cm²
Pojemność zbiornika 30 l
Objętość cieczy 17 l
Gniazdko urządzenia 100-2400 Wat
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 565 x 385 x 565 mm
Długość kabla 7,5 m
Waga 15,2 kg



Wypożyczenie Podstawowe:
Antystatyczny wąż ssący Ø 32 mm x 4 m, z przyłączem klipsowym, łącznie z regulatorem powietrza dodatkowego i adapterem ssania SAD-C D25-32AS (406.708) ·
1 mocowanie L-BOXX® (445.169) ·
1 filtr płaski fałdowany PES L/M/H (445.118) ·
1 worek filtrujący Vlies klasy L/M (445.088) ·
1 PP worek odpadowy (445.061) ·
1 Adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny (445.029) ·
Uchwyt na wąż giętki (2 szt.)



VCE 33 L AC-Kit
Zamówienie nr 445.983

Wypożyczenie Podstawowe:
VCE 33 L AC + 1 zestaw do czyszczenia (445.053)



VCE 33 M AC Odkurzacz z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa M Zamówienie nr 444.138

Moc pobierana P. max. 1400 Wat
Max. strumień objętości 4500 l/min
Max. podciśnienie 25000 Pa
Powierzchnia filtra 5000 cm²
Pojemność zbiornika 30 l
Objętość cieczy 17 l
Gniazdko urządzenia 100-2400 Wat
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 565 x 385 x 565 mm
Długość kabla 7,5 m
Waga 15,2 kg



Kit System



Wyposażenie Podstawowe:
Antystatyczny wąż ssący Ø 32 mm x 4 m, z przyłączem klipsowym, łącznie z regulatorem powietrza dodatkowego i adapterem ssania SAD-C D25-32AS (406.708) ·
1 mocowanie L-BOXX® (445.169) ·
1 filtr płaski fałdowany PES L/M/H (445.118) ·
1 worek filtrujący Vlies klasy L/M (445.088) ·
1 PP worek odpadowy (445.061) ·
1 Adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny (445.029) ·
Uchwyt na wąż giętki (2 szt.)



VCE 44 M AC Odkurzacz z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 42 l, klasa M Zamówienie nr 444.170

Moc pobierana P. max. 1400 Wat
Max. strumień objętości 4500 l/min
Max. podciśnienie 25000 Pa
Powierzchnia filtra 5000 cm²
Pojemność zbiornika 42 l
Objętość cieczy 26 l
Gniazdko urządzenia 100-2400 Wat
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 565 x 385 x 650 mm
Długość kabla 7,5 m
Waga 16,7 kg



Kit System



Wyposażenie Podstawowe:
Antystatyczny wąż ssący Ø 32 mm x 4 m, z przyłączem klipsowym, łącznie z regulatorem powietrza dodatkowego i adapterem ssania SAD-C D25-32AS (406.708) ·
1 mocowanie L-BOXX® (445.169) ·
1 filtr płaski fałdowany PES L/M/H (445.118) ·
1 worek filtrujący Vlies klasy L/M (445.088) ·
1 PP worek odpadowy (445.061) ·
1 Adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny (445.029) ·
Uchwyt na wąż giętki (2 szt.)



VCE 33 M AC-Kit Zamówienie nr 445.991

Wyposażenie Podstawowe:
VCE 33 M AC + 1 zestaw do czyszczenia (445.053)




VCE 44 M AC-Kit Zamówienie nr 446.017

Wyposażenie Podstawowe:
VCE 45 M AC + 1 zestaw do czyszczenia (445.053)



VCE 44 L AC Odkurzacz z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 42 l, klasa L Zamówienie nr 444.154

Moc pobierana P. max. 1400 Wat
Max. strumień objętości 4500 l/min
Max. podciśnienie 25000 Pa
Powierzchnia filtra 5000 cm²
Pojemność zbiornika 42 l
Objętość cieczy 26 l
Gniazdko urządzenia 100-2400 Wat
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 565 x 385 x 650 mm
Długość kabla 7,5 m
Waga 16,7 kg



Kit System




Wyposażenie Podstawowe:
Antystatyczny wąż ssący Ø 32 mm x 4 m, z przyłączem klipsowym, łącznie z regulatorem powietrza dodatkowego i adapterem ssania SAD-C D25-32AS (406.708) ·
1 mocowanie L-BOXX® (445.169) ·
1 filtr płaski fałdowany PES L/M/H (445.118) ·
1 worek filtrujący Vlies klasy L/M (445.088) ·
1 PP worek odpadowy (445.061) ·
1 Adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny (445.029) ·
Uchwyt na wąż giętki (2 szt.)



VCE 44 M AC Air Odkurzacz z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 42 l, klasa M Zamówienie nr 444.189

Moc pobierana P. max. 1400 Wat
Max. strumień objętości 4500 l/min
Max. podciśnienie 25000 Pa
Powierzchnia filtra 5000 cm²
Pojemność zbiornika 42 l
Objętość cieczy 26 l
Gniazdko urządzenia 100-2400 Wat
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 565 x 385 x 650 mm
Długość kabla 7,5 m
Waga 17,5 kg



Kit System



Wyposażenie Podstawowe:
Antystatyczny wąż ssący Ø 32 mm x 4 m, z przyłączem klipsowym, łącznie z regulatorem powietrza dodatkowego i adapterem ssania SAD-C D25-32AS (406.708) ·
1 mocowanie L-BOXX® Air (445.177) ·
1 filtr płaski fałdowany PES L/M/H (445.118) ·
1 worek filtrujący Vlies klasy L/M (445.088) ·
1 PP worek odpadowy (445.061) ·
1 Adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny (445.029) ·
Uchwyt na wąż giętki (2 szt.) ·
1 uchwyt przesuwany (445.150)



VCE 44 L AC-Kit Zamówienie nr 446.009

Wyposażenie Podstawowe:
VCE 44 L AC + 1 zestaw do czyszczenia (445.053)

Asortyment produktów 2018



VCE 44 H AC
Specjalny odkurzacz przemysłowy z automatycznym czyszczeniem filtra, 42 l, klasa H
Zamówienie nr 444.197

Moc pobierana P. max. 1400 Wat
 Max. strumień objętości 4500 l/min
 Max. podciśnienie 25000 Pa
 Powierzchnia filtra 5000 cm²
 Pojemność zbiornika 42 l
 Objętość cieczy 26 l
 Gniazdko urządzenia 100-2400 Wat
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 565 x 385 x 650 mm
 Długość kabla 7,5 m
 Waga 17,6 kg



Kit System



Wyposażenie Podstawowe:
 Antystatyczny wąż ssący Ø 32 mm x 4 m, z przyłączem klipsowym, łącznikiem z regulatorem powietrza dodatkowego i adapterem ssania SAD-C D25-32AS (406.708) ·
 1 mocowanie L-BOXX® (445.169) ·
 1 filtr płaski fałdowany PES L/M/H (445.118) · 1 filtr płaski fałdowany klasa pyłów H/HEPA 14 (445.126) ·
 1 wzmocniony worek filtrujący (445.096) ·
 1 Adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny (445.029) · Uchwyt na wąż giętki (2 szt.)



VCE 44 H AC-Kit
Zamówienie nr 446.025

Wyposażenie Podstawowe:
 VCE 45 M AC + 1 zestaw do czyszczenia (445.053)

Osprzęt odkurzacz przemysłowe

Osprzęt do VC/VCE 21, 26 L MC



Wąż giętki

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SH 32x3,5m	1	385.484		



Adapter

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SAD D27-32	1	385.506		




Element filtrujący

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
FE VC/E 21-26 PET M	1	385.085		



Worki z włókniny

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
FS-FVC/E 21-26 L VE5	5	385.093		



Worek do opróżniania

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
ES-PP VC/E 21-26 VE5	5	385.107		

Osprzęt do VCE 33, 44 L/M/H



PES flirt płaski fałdowany

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
FE VCE PES L/M/H	1	445.118		



Element filtrujący

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
FE VCE44 H/HEPA	1	445.126		



PES flirt płaski fałdowany

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
VFE VCE L/M/H	1	445.134		



Mocowanie „Giraffen”

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
VCE-GE Fix	1	445.185		



Worki z włókny

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
FS-F VCE L/M VE5	5	445.088		



Worek filtrujący Longlife

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
FS-LL VCE 33/44	1	445.517		



Worek filtrujący, wzmocniony

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SFS VCE H VE5	5	445.096		



Worek do opróżniania

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
ES-PP VCE L/M VE5	5	445.061		



Uchwyt przesuwny

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
VCE-TH	1	445.150		



Mocowanie L-BOXX®

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
VCE-AP	1	445.169		



Mocowanie L-BOXX® Air

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
VCE-AP Air	1	445.177		

Osprzęt odkurzacze przemysłowe VCE



Antystatyczny wąż ssący z regulatorem powietrza dodatkowego

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708		



Antystatyczny wąż odsysania

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SH 27x4m AS	27 Ø x 4m	1	379.395		



Wąż ssący z regulatorem powietrza dodatkowego

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SH-C 32x4m	1	445.037		



Wąż giętki

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SH 32x4m WS 702	1	341.355		



Przedłużenie węża giętkiego

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SHV-C 32x0,5m	1	296.953		



Zestaw naprawy do węża giętkiego - zatraskowe połączenie

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SAM-C R32 AS/NL	1	408.697		



Pierścień zaciskowy szary

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SH-C 32	1	379.654		

Asortyment produktów 2018



Szybko działający pierścień zaciskowy czerwony

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SH-FC 32	1	406.023		



Adapter

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SAD 27 AS	1	382.736		



Pierścień gwintowany klips z regulatorem powietrza dodatkowego

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SAM-C 32 AS/NL	1	406.716		



Adapter

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SAD D25-32 AS	1	259.827		



Adapter Clip

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360		



Specjalny adapter

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SAD D32 WS/WSK	1	340.790		



Łącznik szybko-zaciskowy

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SAD-FC 32	1	410.497		



Specjalny adapter

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SAD-C WS/WSE	1	364.460		



Adapter

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SAD-C D25-32 AS	1	445.029		



Specjalny adapter

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SAD D32-32 R	1	328.308		



Adapter

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SAD-C 32 AS	1	445.142		



Specjalny adapter

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SAD D32-28	1	251.847		



Adapter

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SAD-C 27 AS	1	461.628		



Adapter odsysania, obrotowy

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SAD-32 VC/VCE AS	1	340.804		



Adapter

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SAD-C 36 AS	1	461.636		



Złączka

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SAD D32-36	1	257.169		



Złączka

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SAD 32/32	1	296.996		



Dysza podłogowa

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
FD D36 90x120mm	1	413.437		



Zestaw czyszczący

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
CLE 32 AS	1 zestaw	445.053		



Dysza podłogowa Kombi

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
KN 36x260	1	385.565		



Kątowa rura przyłączeniowa

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
K-C 32 KU AS	1	445.010		



Dysza podłogowa na rolkach

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
FN-AL 36x370	1	369.896		



Rura przedłużająca

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
V 36x350 INOX VE3	3	445.207		



Listwa szczotki

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
BL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.075		



Dysza szczotkowa

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
BN 36x220	1	385.557		



Listwa gumowa

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
GL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.083		



Szczotka okrągła

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
RN 36x120	1	385.646		



Dysza podłogowa Clip

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
FN D36x300	1	445.509		



Dysza

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
PN 36x115	1	385.549		



Dysza podłogowa Clip z rolkami jezdnymi

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
CNW 36x400	1	385.573		



Dysza do trudnodostępnych miejsc

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
CN 36x300	1	385.530		



Listwa szczotki

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
BL-CNW 36x400 VE2	2	385.581		

Asortyment produktów 2018



Listwa gumowa

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
GL-CNW 36x400 VE2	2	385.603		



Filtry papierowe

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
FS-P VC/E 35 VE5	5	296.961		



Adapter do pyłów wiertarskich

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025		



Filtry papierowe

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
FS-P VCE 45 VE5	5	340.758		



Uchwyt na kabel

	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
	1	252.188		



Bawełniany worek filtrujący

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
FS-M VC/E 35/45	750 x 380	1	404.330		

Osprzęt do VCE 35, 45 L/M/H




Wąż giętki

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SH-C 32x4m	1	299.782		
SH 32x4m	1	338.508		



Worek filtrujący, wzmocniony

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
SFS VCE 45 H VE5	5	379.115		




PES flirt płaski fałdowany

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
FE VC/E 35/45 PES M	1	369.829		



Worek z włókniny

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
FS-F VC/E 35 VE5	5	329.630		




Płaski filtr

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
FE VC/E 35/45 P M	1	337.692		




Worek z włókniny

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
FS-F VCE 45 VE5	5	402.982		



Płaski filtr

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
FE VCE 45 H HEPA 14	1	379.107		



Worek do opróżniania

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
ES-PP VC/E 35/45 VE10	10	340.766		



Worek transportowy

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
TS VCE 45 H	1	379.123		

Mieszadła



MXE 1000 1-biegowe mieszadło o mocy 1010 W z bezstopniowym regulatorem obrotów

Prędkość obr. biegu jałowego 0-530/min
Moc pobierana 1010 Wat
Moc oddawana 550 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Tuleja mocująca o średnicy 53 mm
Max. Ø końcówki mieszającej 120 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 405 x 215 x 340 mm
Długość kabla 4,0 m
Masa (bez mieszadła) 4,5 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 klucz ptaski jednostronny SW 19 (439.967) ·
1 klucz ptaski jednostronny, SW 22 (439.975)



MXE 1000 + WR2 120 Zamówienie nr 433.179

Wyposażenie Podstawowe:
MXE 1000 + 1 spiralna końcówka mieszająca WR2 120x600 M14 (368.881)



MXE 1000 + WR3R 120 Zamówienie nr 461.385


Wyposażenie Podstawowe:
MXE 1000 + 1 spiralna końcówka mieszająca WR3R 120x600 M14 (368.911)



MXE 1000 + RR2 120 Zamówienie nr 433.187

Wyposażenie Podstawowe:
MXE 1000 + 1 mieszadło tarczowe RR2 120x600 M14 (368.903)

NOWY



MXE 1001 1-biegowe mieszadło o mocy 1010 W z bezstopniowym regulatorem obrotów

Prędkość obr. biegu jałowego 0-780/min
Moc pobierana 1010 Wat
Moc oddawana 550 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Tuleja mocująca o średnicy 53 mm
Max. Ø końcówki mieszającej 120 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 405 x 215 x 340 mm
Długość kabla 4,0 m
Masa (bez mieszadła) 4,5 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 klucz ptaski jednostronny SW 19 (439.967) ·
1 klucz ptaski jednostronny, SW 22 (439.975)



MXE 1001 + WR2 120 Zamówienie nr 459.208

Wyposażenie Podstawowe:
MXE 1001 + 1 spiralna końcówka mieszająca WR2 120x600 M14 (368.881)



MXE 1001 + WR3R 120 Zamówienie nr 461.393

Wyposażenie Podstawowe:
MXE 1001 + 1 spiralna końcówka mieszająca WR3R 120x600 M14 (368.911)



MXE 1001 + RR2 120 Zamówienie nr 459.216

Wyposażenie Podstawowe:
MXE 1001 + 1 mieszadło tarczowe RR2 120x600 M14 (368.903)



MXE 1001 + RB 120 Zamówienie nr 459.224

Wyposażenie Podstawowe:
MXE 1001 + 1 mieszadło RB 140x600 M14 (369.152)



MXE 1002 2-biegowe mieszadło o mocy 1010 W z bezstopniowym regulatorem obrotów

Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg 0-530/min
jałowego 2. bieg 0-780/min
Moc pobierana 1010 Wat
Moc oddawana 550 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Tuleja mocująca o średnicy 53 mm
Max. Ø końcówki mieszającej 120 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 405 x 215 x 340 mm
Długość kabla 4,0 m
Masa (bez mieszadła) 4,6 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 klucz ptaski jednostronny, SW 22 (439.975)



MXE 1002 + WR2 120 Zamówienie nr 433.209

Wyposażenie Podstawowe:
MXE 1002 + 1 spiralna końcówka mieszająca WR2 120x600 M14 (368.881)



MXE 1002 + WR3R 120 Zamówienie nr 433.195

Wyposażenie Podstawowe:
MXE 1002 + 1 spiralna końcówka mieszająca WR3R 120x600 M14 (368.911)



MXE 1002 + RR2 120 Zamówienie nr 433.217

Wyposażenie Podstawowe:
MXE 1002 + 1 mieszadło tarczowe RR2 120x600 M14 (368.903)

Asortyment produktów 2018



MXE 1200 1-biegowe mieszadło o mocy 1200 W z 3-stopniowym przelącznikiem obrotów

Prędkość obr. biegu
jąłowego 0-210/325/530/min
Moc pobierana 1200 Wat
Moc oddawana 710 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Tuleja mocująca o średnicy 53 mm
Max. Ø końcówki mieszającej 140 mm
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 405 x 215 x 340 mm
Długość kabla 4,0 m
Masa (bez mieszadła) 4,5 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 klucz płaski jednostronny, SW 22
(439.975)



MXE 1200 + WR2 140 Zamówienie nr 433.233

Wyposażenie Podstawowe:
MXE 1200 + 1 spiralna końcówka mieszająca
WR2 140x600 M14 (368.997)



MXE 1200 + WR3R 140 Zamówienie nr 433.225

Wyposażenie Podstawowe:
MXE 1200 + 1 spiralna końcówka mieszająca
WR3R 140x600 M14 (369.012)



MXE 1200 + SR2 140 Zamówienie nr 433.241

Wyposażenie Podstawowe:
MXE 1200 + 1 tarczowa końcówka mieszająca
SR2 140x600 M14 (369.128)



MXE 1202 2-biegowe mieszadło o mocy 1200 W z 3-stopniowym przelącznikiem obrotów

Prędkość obr. biegu
jąłowego 1. bieg 0-210/325/530/min
jąłowego 2. bieg 0-320/490/780/min
Moc pobierana 1200 Wat
Moc oddawana 710 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Tuleja mocująca o średnicy 53 mm
Max. Ø końcówki mieszającej 140 mm
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 405 x 215 x 340 mm
Długość kabla 4,0 m
Masa (bez mieszadła) 4,6 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 klucz płaski jednostronny, SW 22
(439.975)



MXE 1202 + WR2 140 Zamówienie nr 433.276

Wyposażenie Podstawowe:
MXE 1202 + 1 spiralna końcówka mieszająca
WR2 140x600 M14 (368.997)



MXE 1202 + WR3R 140 Zamówienie nr 433.268

Wyposażenie Podstawowe:
MXE 1202 + 1 spiralna końcówka mieszająca
WR3R 140x600 M14 (369.012)



MXE 1202 + SR2 140 Zamówienie nr 433.284

Wyposażenie Podstawowe:
MXE 1202 + 1 tarczowa końcówka mieszająca
SR2 140x600 M14 (369.128)

NOWY



MXE 1602 2-biegowe mieszadło o mocy 1600 W z 3-stopniowym przelącznikiem obrotów

Prędkość obr. biegu
jąłowego 1. bieg 0-150/300/530/min
jąłowego 2. bieg 0-200/400/780/min
Moc pobierana 1600 Wat
Moc oddawana 925 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Tuleja mocująca o średnicy 53 mm
Max. Ø końcówki mieszającej 160 mm
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 343 x 405 x 215 mm
Długość kabla 4,0 m
Masa (bez mieszadła) 5,0 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 klucz płaski jednostronny, SW 22
(439.975)



MXE 1602 + WR2 160 Zamówienie nr 459.232

Wyposażenie Podstawowe:
MXE 1602 + 1 spiralna końcówka mieszająca
WR2 160x600 M14 (369.004)



MXE 1602 + WR3R 160 Zamówienie nr 459.240

Wyposażenie Podstawowe:
MXE 1602 + 1 spiralna końcówka mieszająca
WR3R 160x600 M14 (369.020)

Osprzęt do mieszalnic

Końcówki mieszające, M 14 gwint zewnętrzny



Mieszadło RR2

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Zamówienie nr
RR2 120x600 M14	120 Ø	20-40	1	368.903



Mieszadło śrubowe WR2

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Zamówienie nr
WR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.881
WR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	368.997
WR2 160x600 M14	160 Ø	20-40	1	369.004



Mieszadło śrubowe WR3R

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Zamówienie nr
WR3R 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.911
WR3R 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.012
WR3R 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.020



Mieszadło do tynku PR3L

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Zamówienie nr
PR3L 180x600 M14	180 Ø	40-80	1	369.039
PR3L 200x600 M14	200 Ø	60-100	1	369.047



Mieszadło śrubowe WR3L

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Zamówienie nr
WR3L 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	369.055
WR3L 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.063
WR3L 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.071



Mieszadło tarczowe SR2

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Zamówienie nr
SR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.938
SR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.128
SR2 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.136



Mieszadło RB

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Zamówienie nr
RB 120x600 M14	120 Ø	10-30	1	369.152
RB 140x600 M14	140 Ø	30-60	1	369.160



Wymienny talerz mieszający, M 14

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
120 Ø	1	124.761



Końcówka mieszająca, M 14

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
70 Ø	1	124.753

Końcówki mieszające do mocowania w uchwycie wiertarskim



Mieszadło VORTINOX

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Zamówienie nr
VR 80x320 D 10	80 Ø	0,5-5	1	385.301
VR 140x520 D 10	140 Ø	3-15	1	385.328



Mieszadło RR2

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Zamówienie nr
RR2 85x400 SW8	85 Ø	- 10	1	368.946
RR2 100x600 SW10	100 Ø	8-25	1	368.954

Asortyment produktów 2018



Mieszadło śrubowe WR2

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Zamówienie nr
WR2 85x500 SW8	85 Ø	-10	1	368.962
WR2 100x500 SW10	100 Ø	8-20	1	368.970
WR2 120x600 SW10	120 Ø	15-25	1	368.989



Adapter SDS-plus M14

Ilość sztuk	Zamówienie nr
1	374.091



Mieszadło tarczowe SR2

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Zamówienie nr
SR2 80x500 SW8	80 Ø	-10	1	369.098
SR2 100x600 SW10	100 Ø	8-15	1	369.101



Przedłużka M 14

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
R-V 100 M14 M/F	100	1	390.755



Mieszadło RB

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Zamówienie nr
RB 120x600 SW10	120 Ø	-15	1	369.144



Przedłużka M 14

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
R-V 200 M14 M/F	200	1	374.105
R-V 400 M14 M/F	400	1	374.113

Końcówki do mieszarki dla RZ 600 VV



Końcówki mieszające I i II ocynkowane

Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Zamówienie nr
130 Ø	5 - 60	1	252.200

Adapter



Adapter M14/M14

Ilość sztuk	Zamówienie nr
1	255.195



Adapter z M18/M14

Ilość sztuk	Zamówienie nr
1	250.484

Laserowa technika pomiarowa



ALC 2/1-Basic Samopoziomujący laser liniowo-krzyżowy Zamówienie nr 409.235

Liczba linii	1 poziomo/1 pionowo
Widoczny obszar linii	90°
Dokładność	± 0,3 mm/m
Zakres samopoziomowania	± 4 °
Max. obszar roboczy	20 m
Trwałość użytkowania	6 h
Zakres temperatur	-5° - +50 °C
Klasa lasera	2
Klasa ochrony	IP 54
Waga	0,42 kg

Wyposażenie Podstawowe:
Akumulator 3x AA (1 zestaw) ·
1 torba transportowa (1 sztuka)

NOWY



ALC 2/1-G Samopoziomujący laser liniowo-krzyżowy Zamówienie nr 455.997

Liczba linii	1 poziomo/1 pionowo
Widoczny obszar linii	90°
Dokładność	± 0,3 mm/m
Zakres samopoziomowania	± 4 °
Max. obszar roboczy	20 m
Trwałość użytkowania	6 h
Zakres temperatur	-5° - +50 °C
Klasa lasera	2
Klasa ochrony	IP 54
Zintegrowana bateria	3,7 V 2000 mAh / Li-on
Waga	0,36 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 zamocowanie ścienne, magnetyczne
WB-M/S 1/4 ALC-Basic (428.167) ·
1 kabel USB (1 sztuka) ·
1 USB-ładowarka (1 sztuka) ·
1 torba transportowa (1 sztuka)



ALC 3/1-Basic Samopoziomujący laser liniowo-krzyżowy Zamówienie nr 409.243

Liczba linii	1 pozioma/ 2 pionowe plus prostopadła
Widoczny obszar linii	90°
Dokładność	± 0,3mm/m (prostopadła ± 0,6 mm/m)
Zakres samopoziomowania	± 4 °
Max. obszar roboczy	20 m / prostopadła 5 m
Trwałość użytkowania	6 h
Zakres temperatur	-5° - +50 °C
Klasa lasera	2
Klasa ochrony	IP 54
Waga	0,58 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 zamocowanie ścienne, magnetyczne WB-
-M/S 1/4 ALC-Basic (428.167) ·
Akumulator 3x AA (1 zestaw) ·
1 torba transportowa (1 sztuka)

NOWY



ALC 3/1-G Samopoziomujący laser liniowo-krzyżowy Zamówienie nr 456.004

Liczba linii	1 pozioma/ 2 pionowe plus prostopadła
Widoczny obszar linii	90°
Dokładność	± 0,3mm/m (prostopadła ± 0,6 mm/m)
Zakres samopoziomowania	± 4 °
Max. obszar roboczy	20 m / prostopadła 5 m
Trwałość użytkowania	6 h
Zakres temperatur	-5° - +50 °C
Klasa lasera	2
Klasa ochrony	IP 54
Zintegrowana bateria	3,7 V 2000 mAh / Li-on
Waga	0,53 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 zamocowanie ścienne, magnetyczne
WB-M/S 1/4 ALC-Basic (428.167) ·
1 kabel USB (1 sztuka) ·
1 USB-ładowarka (1 sztuka) ·
1 torba transportowa (1 sztuka)

NOWY



ADM 60 Li Odległościomierz laserowy Zamówienie nr 447.862

Dokładność	± 3 mm
Max. obszar roboczy	0,15 - 60 m
Klasa lasera	2
Widoczne diody laserowe	< 1 mW, 635 nm
Klasa ochrony	IP 54
Zintegrowana bateria	3,7 V 500 mAh / Li-on
Waga	0,13 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 kabel USB (1 sztuka) ·
1 USB-ładowarka (1 sztuka) ·
1 torba transportowa (1 sztuka)



ADM 60-T Dalmierz laserowy z ekranem dotykowym Zamówienie nr 409.162

Dokładność	± 2 mm
Max. obszar roboczy	0,1 - 60 m
Klasa lasera	2
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	115 x 56 x 31 mm
Klasa ochrony	IP 54
Waga	0,18 kg

Wyposażenie Podstawowe:
Akumulator 4 x AAA (1 zestaw) ·
1 torba transportowa (1 sztuka)

Asortyment produktów 2018



LKS 100-300 5/8
Statyw do lasera
Zamówienie nr 398.616

Zakres pracy 1,01 - 3,00 m
Gwinty przyłączeniowe 5/8"
Waga 5,7 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 pasek nośny (1 sztuka) ·
1 łącznik LAD 5/8 I-1/4 A (398.608)



LKS 65-170 F 1/4
Statyw do lasera
Zamówienie nr 398.624

Zakres pracy 0,65 - 1,65 m
Gwinty przyłączeniowe 1/4"
Waga 1,4 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 torba transportowa (1 sztuka)



Osprzęt do laserowej techniki pomiarowej



Zamocowanie ścienne lasera


Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	1	428.167		



Łącznik statywu lasera

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
LAD 5/8 I-1/4 A	1	398.608		

Polerki



PE 8-4 80 Polerka do niewielkich powierzchni Zamówienie nr 405.817

Max. Ø gąbki polerskiej	80 mm
Max. średnica tarczy	75 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1300-3900/min
Moc pobierana	800 Wat
Moc oddawana	350 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	1,8 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść boczna (194.034)



PE 14-3 125 Ergonomiczna polerka z regulacją prędkości Zamówienie nr 406.813

Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Max. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1100-3700/min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Wymiary (dł. x wys.)	375 x 120 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,2 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść boczna (252.721)



PE 14-3 125 P-Set Ergonomiczna polerka z regulatorem prędkości w zestawie Zamówienie nr 407.569

Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Max. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1100-3700/min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Wymiary (dł. x wys.)	375x120 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,2 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść boczna (252.721) ·
1 talerz mocowany na rzep śr. 125mm (350.737) ·
1 gąbka polerska PS-0 160 (434.329) ·
1 gąbka polerska PS-V 160 (434.469) ·
1 politura P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 politura P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 ściereczka z mikrowłókien MW-C (317.098)



PE 14-2 150 POLISHFLEX, zmienna prędkość z wysokim momentem obrotowym Zamówienie nr 373.680

Max. Ø gąbki polerskiej	200 mm
Max. średnica tarczy	150 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	380-2100/min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Wymiary (dł. x wys.)	405x117 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,3 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść (252.721)



PE 14-2 150 P-Set POLISHFLEX, zmienna prędkość z wysokim momentem obrotowym Zamówienie nr 376.175

Max. Ø gąbki polerskiej	200 mm
Max. średnica tarczy	150 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	380-2100/min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Wymiary (dł. x wys.)	405x117 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,3 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść (252.721) ·
1 talerz szlifierski na rzep, miękki, Ø 150 mm (350.745) ·
1 gąbka polerska PS-0 160 (434.329) ·
1 gąbka polerska PS-V 160 (434.469) ·
1 wełna polerska TW-PT 160 (376.523) ·
1 politura P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 politura P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 ściereczka z mikrowłókna MW-P (376.531) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (444.375)

NOWY



PE 150 18.0-EC Akumulatorowa polerka rotacyjna 18,0 V Zamówienie nr 459.062

Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Max. średnica tarczy	150 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	150-1450/min
Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Wymiary (dł. x wys.)	370 x 120 mm
Waga bez akumulatora	1,9 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 talerz mocowany na rzep śr. 150 Ø (350.745) ·
1 rękojeść (252.721) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (459.534)

Asortyment produktów 2018

NOWY



PE 150 18.0-EC/5.0 Set
Akumulatorowa polerka rotacyjjna
18,0V
Zamówienie nr 447.153

Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Max. średnica tarczy	150 mm
Prędkość obr. biegu	
jałowego	150-1450/min
Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Wymiary (dł. x wys.)	370 x 120 mm
Waga bez akumulatora	1,9 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 talerz mocowany na rzep śr. 150 Ø (350.745) ·
1 rękojeść (252.721) ·
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (459.534)

NOWY



PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set
Akumulatorowa polerka rotacyjjna
18,0V
Zamówienie nr 461.229

Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Max. średnica tarczy	150 mm
Prędkość obr. biegu	
jałowego	150-1450/min
Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Wymiary (dł. x wys.)	370 x 120 mm
Waga bez akumulatora	1,9 kg


Wyposażenie Podstawowe:
1 gąbka polerska PS-0 160 (434.329) ·
1 gąbka polerska PS-V 160 (434.469) ·
1 wełna polerska TW-PT 160 (376.523) ·
1 politura P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 politura P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 ściereczka z mikrowłókna MW-P (376.531) ·
1 talerz mocowany na rzep śr. 150 Ø (350.745) ·
1 rękojeść (252.721) ·
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (459.534)



PE 14-1 180
Polerka z wysokim momentem obrotowym do obsługi dużych lakierowanych powierzchni
Zamówienie nr 395.749

Max. Ø gąbki polerskiej	250 mm
Max. średnica tarczy	180 mm
Prędkość obr. biegu	
jałowego	250-1380/min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Wymiary (dł. x wys.)	405x117 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,3 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść (252.721)



L 602 VR
Polerka z regulacją prędkości obrotowej i wysokim momentem obrotowym
Zamówienie nr 329.800

Max. Ø gąbki polerskiej	220 mm
Max. średnica tarczy	175 mm
Prędkość obr. biegu	
jałowego	400-2400/min
Moc pobierana	1500 Wat
Moc oddawana	1000 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,5 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść boczna (252.721) ·
1 rękojeść patkowa (287.709)



L 1503 VR
Klasyczna polerka z uchwytem
Zamówienie nr 250.280

Max. Ø gąbki polerskiej	140 mm
Max. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obr. biegu	
jałowego	1200-4900/min
Moc pobierana	1200 Wat
Moc oddawana	700 Wat
Długość kabla	4,0 m
Waga	1,9 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść boczna (194.034)




L 1202
Specjalna polerka z niską prędkością obrotową, 1600 Wat
Zamówienie nr 278.688

Max. Ø gąbki polerskiej	250 mm
Max. średnica tarczy	175 mm
Prędkość obr. biegu	
jałowego	1750/min
Moc pobierana	1600 Wat
Moc oddawana	1100 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	5,1 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść boczna (193.356) ·
1 ochrona rąk (253.618) ·
1 uchwyt (253.510)

NOWY




XFE 7-12 80
Polerki mimośrodowe do niewielkich powierzchni
Zamówienie nr 447.129

Max. Ø gąbki polerskiej	80 mm
Max. średnica tarczy	75 mm
Skok	12 mm
Prędkość obr. biegu	
jałowego	1800-5500/min
Liczba obr. biegu	
jałowego	3600-10800/min
Moc pobierana	700 Wat
Moc oddawana	420 Wat
Wymiary (dł. x wys.)	320 x 120 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,1 kg

Wyposażenie Podstawowe:
1 specjalny talerz na rzep, średnica 75 (454.141)

NOWY



XFE 7-12 80 P-Set
Polerki mimośrodowe do niewielkich powierzchni
Zamówienie nr 447.137

Max. Ø gąbki polerskiej	80 mm
Max. średnica tarczy	75 mm
Skok	12 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1800-5500/min
Liczba obr. biegu jałowego	3600-10800/min
Moc pobierana	700 Wat
Moc oddawana	420 Wat
Wymiary (dł. x wys.)	320 x 120 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,1 kg

Wypożyczenie Podstawowe:
 1 specjalny talerz na rzep, średnica 75 (454.141) · 1 gąbka polerska PSX-G 80 (1 sztuka z 434.264) · 1 gąbka polerska PS-0 80 (1 sztuka z 434.302) · 1 gąbka polerska PS-R 80 (1 sztuka z 434.345) · 1 ściereczka z mikrowłókien MW-C (317.098) · 1 politura P05/05-LDX 250 ml (443.271) · 1 zabezpieczenie W02/04 250 ml (443.301) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (446.963)

NOWY



XFE 15 150 18.0-EC
Akumulatorem mimośrodowa 18,0V
Zamówienie nr 459.089

Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Max. średnica tarczy	150 mm
Skok	15 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	2300-3800/min
Liczba obr. biegu jałowego	4600-7600/min
Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Wymiary (dł. x wys.)	380 x 140 mm
Waga	2,1 kg

Wypożyczenie Podstawowe:
 1 talerz mocowany na rzep śr. 125mm (442.445) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) · 1 wkładka do walizki (459.526)

NOWY



XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set
Akumulatorem mimośrodowa 18,0V
Zamówienie nr 418.099

Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Max. średnica tarczy	150 mm
Skok	15 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	2300-3800/min
Liczba obr. biegu jałowego	4600-7600/min
Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Wymiary (dł. x wys.)	380 x 140 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg

Wypożyczenie Podstawowe:
 1 talerz mocowany na rzep śr. 125mm (442.445) · 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 wkładka do walizki (459.526) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093)


NOWY



XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set
Akumulatorem mimośrodowa 18,0V
Zamówienie nr 461.237

Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Max. średnica tarczy	150 mm
Skok	15 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	2300-3800/min
Liczba obr. biegu jałowego	4600-7600/min
Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Wymiary (dł. x wys.)	380 x 140 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg


Wypożyczenie Podstawowe:
 1 gąbka polerska PS-0 160 (434.329) · 1 gąbka polerska PS-R 160 (434.361) · 1 politura P03/06-LDX 250 ml (443.298) · 1 zabezpieczenie W02/04 250 ml (443.301) · 1 ściereczka z mikrowłókien MW-C (317.098) · 1 talerz mocowany na rzep śr. 125mm (442.445) · 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) · 1 wkładka do walizki (459.526)



XFE 7-15 150
Polerki mimośrodowa
Zamówienie nr 418.080

Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Max. średnica tarczy	150 mm
Skok	15 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1500-4500/min
Liczba obr. biegu jałowego	2900-8600/min
Moc pobierana	710 Wat
Moc oddawana	420 Wat
Wymiary (dł. x wys.)	370 x 140 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,4 kg

Wypożyczenie Podstawowe:
 1 specjalny talerz na rzep, średnica 150 (437.077) · 1 specjalny talerz na rzep, średnica 125 (442.445)



XFE 7-15 150 P-Set
Polerki mimośrodowa
Zamówienie nr 447.110

Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Max. średnica tarczy	150 mm
Skok	15 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1500-4500/min
Liczba obr. biegu jałowego	2900-8600/min
Moc pobierana	710 Wat
Moc oddawana	420 Wat
Wymiary (dł. x wys.)	370 x 140 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,4 kg

Wypożyczenie Podstawowe:
 1 specjalny talerz na rzep, średnica 150 (437.077) · 1 specjalny talerz na rzep, średnica 125 (442.445) · 1 gąbka polerska PS-0 160 (434.329) · 1 gąbka polerska PS-R 160 (434.361) · 1 politura P03/06-LDX 250 ml (443.298) · 1 zabezpieczenie W02/04 250 ml (443.301) · 1 ściereczka z mikrowłókien MW-C (317.098) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) · 1 wkładka do walizki (437.093)

Asortyment produktów 2018



XC 3401 VRG Rotacyjna polerka mimośrodowa Zamówienie nr 322.008

Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Talerz na rzep-średnica	140 mm
Prędkość obr. biegu jąłowego	160-480/min
Skok	8 mm
Liczba obr. biegu jąłowego	3200-9600/min
Moc pobierana	1010 Wat
Moc oddawana	590 Wat
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,6 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść pałkowa (333.565) ·
1 specjalny talerz na rzep, średnica 150
(342.637)



XC 3401 VRG P-Set Rotacyjna polerka mimośrodowa z napędem wymuszonym w zestawie Zamówienie nr 334.081

Max. Ø gąbki polerskiej	160 mm
Talerz na rzep-średnica	140 mm
Prędkość obr. biegu jąłowego	160-480/min
Skok	8 mm
Liczba obr. biegu jąłowego	3200-9600/min
Moc pobierana	1010 Wat
Moc oddawana	590 Wat
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,6 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść pałkowa (333.565) ·
1 specjalny talerz na rzep, średnica 150
(342.637) ·
1 gąbka polerska PS-0 160 (434.329) ·
1 gąbka polerska PSX-G 160 (434.280) ·
1 politura P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 politura P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 ściereczka z mikrowłókien MW-C
(317.098) ·
1 torba transportowa (333.573)

Osprzęt do polerek

Osprzęt do zestawów polerskich




Politura

Oznaczenie	Treść	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
P 05/05-LDX	250 ml	1	443.271		
P 03/06-LDX	250 ml	1	443.298		



Zabezpieczenie

Oznaczenie	Treść	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
W 02/04	250 ml	1	443.301		



Sukno polerskie z mikrofibry, Classic

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
MW-C	400 x 400	1	317.098		



Ściereczka do polerowania z mikrowłókna Premium

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
MW-P	400 x 400	1	376.531		



Talerz-rzep z kółkiem zębąnym

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
BP-M D115 XC	115 Ø	1	386.715		



Talerz-rzep z kółkiem zębąnym

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
BP-M D140 XC	140 Ø	1	342.637		



Talerz na rzep wytłumiony M 14

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
BP-M D35 M14	35 Ø	1	446.254		
BP-M D75 M14	75 Ø	1	420.492		
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311		
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737		
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745		



Adapter do BP-M D35 M14

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
BP-AD M14 I/M14 A	40	1	446.270



Gąbka polerska żółta

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
PSF-Y 220	220 Ø x 20	1	256.908



Specjalny talerz na rzep amortyzowany

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
BP-M D75 XFE 7-12	75 Ø	1	454.141
BP-M D125 XFE/XCE	125 Ø	1	442.445
BP-M D150 XFE/XCE	150 Ø	1	437.077



Gąbka do polerowania - biała

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
PSF-W 220	220 Ø x 30	1	256.909



Gąbka polerska

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
PSX-G 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.631
PSX-G 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.264
PSX-G 140	135 Ø x 25	1	434.272
PSX-G 160	160 Ø x 25	1	434.280
PSX-G 200	200 Ø x 25	1	434.299



Gąbka polerska z mikrofazy

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
MC-160 PT	160 Ø x 10	1	434.434



Gąbka polerska

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
PS-V 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.658
PS-V 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.442
PS-V 140	135 Ø x 25	1	434.450
PS-V 160	160 Ø x 25	1	434.469
PS-V 200	200 Ø x 25	1	436.410



Pad wełniany, klasyczny

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TW-C 150	150 Ø	1	342.521
TW-C 200	200 Ø	1	350.265



Gąbka polerska

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
PS-O 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.666
PS-O 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.302
PS-O 140	135 Ø x 25	1	434.310
PS-O 160	160 Ø x 25	1	434.329
PS-O 200	200 Ø x 25	1	434.337



Pad polerski (wełniany) premium

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TW-PT 80	80 Ø	1	420.484
TW-PT 140	140 Ø	1	376.515
TW-PT 160	160 Ø	1	376.523



Gąbka polerska

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
PS-R 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.674
PS-R 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.345
PS-R 140	135 Ø x 25	1	434.353
PS-R 160	160 Ø x 25	1	434.361
PS-R 200	200 Ø x 25	1	434.426



Wełna polerska

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
WF-C 230	230 Ø	1	398.632



Gąbka polerska

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
PUK-R 130	130 Ø	1	442.682



Nakładka z wełny owczej

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
WH-C 180	180 Ø	1	123.870



Elastyczny talerz

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
BP D175 WH	175 Ø	1	123.862

Osprzęt polerowanie uniwersalne



Talerz filcowy

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
125 Ø	1	122.726		
175 Ø	1	122.734		



Podkładka z włókna bez gwintu

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
125 Ø	1	122.742		
175 Ø	1	122.750		



Mocowanie tarczy polerskiej, M 14

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
60	1	123.803		



Rękojeść SoftVib

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376		



Torba na polerkę

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
TB-L 460x260x300	1	333.573		



Walizka transportowa L-BOXX®

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
TK-L 136	442 x 357 x 151 mm	378 x 311 x 107 mm	2,2 kg	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093		

Wkładka do walizki


Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
TKE PE14	1	444.375		
TKE PE 150 18.0 EC	1	459.534		
TKE XFE 7-12/PE 8-4	1	446.963		
TKE XFE/XCE	1	437.093		
TKE XFE 18.0 EC	1	459.526		

Obróbka kamienia i szkła



LE 12-3 100 WET
1150-watowa polerka na mokro do kamienia ze zmienną prędkością obrotową z wtyczką do transformatora separacyjnego, 115 mm
Zamówienie nr 368.660

Max. Ø gąbki polerskiej	115 mm
Prędkość obr. biegu	
jątowego	1200-3700/min
Moc pobierana	1150 Wat
Moc oddawana	700 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Wymiary (dł. x wys.)	350 x 140 mm
Podłączenie węża szybko-złączką	2 m
Długość kabla	5,0 m
Waga	2,4 kg




Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść pałkowa (368.709) ·
1 zaczepek na kabel (364.169)



LE 12-3 100 WET, PRCD
1150-watowa polerka na mokro do kamienia ze zmienną prędkością obrotową z wyłącznikiem PRCD, 115 mm
Zamówienie nr 378.461

Max. Ø gąbki polerskiej	115 mm
Prędkość obr. biegu	
jątowego	1200-3700/min
Moc pobierana	1150 Wat
Moc oddawana	700 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Wymiary (dł. x wys.)	350 x 140 mm
Podłączenie węża szybko-złączką	2 m
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,4 kg




Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść pałkowa (368.709) ·
1 zaczepek na kabel (364.169)



L 12-3 100 WET
1150-watowa polerka na mokro do kamienia, 115 mm
Zamówienie nr 375.675

Max. Ø gąbki polerskiej	115 mm
Prędkość obr. biegu	
jątowego	3700/min
Moc pobierana	1150 Wat
Moc oddawana	700 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Wymiary (dł. x wys.)	350 x 140 mm
Podłączenie węża szybko-złączką	2 m
Długość kabla	5,0 m
Waga	2,4 kg




Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść pałkowa (368.709) ·
1 zaczepek na kabel (364.169)



L 12-3 100 WET, PRCD
1150 watowa polerka na mokro do kamienia z wyłącznikiem PRCD, 115 mm
Zamówienie nr 378.488

Max. Ø gąbki polerskiej 115 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 3700/min
Moc pobierana 1150 Wat
Moc oddawana 700 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Wymiary (dł. x wys.) 350 x 140 mm
Podłączenie węża szybko-złączką 2 m
Długość kabla 4,0 m
Waga 2,4 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść pałkowa (368.709) ·
1 zaczepek na kabel (364.169)



TT 2000
Transformator separacyjny
Zamówienie nr 373.370

Maksymalna wydajność przy 45 min. pracy ciągłej 2000 VA
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 200 x 200 x 270 mm
Napięcie pierwotne 230 V
Napięcie wtórne 230 V
Waga 15,8 kg



BHW 1549 VR
Wiertarka do otworów nieprzewodzących ze zintegrowanym doprowadzeniem wody oraz wyłącznikiem różnicowo-prądowym PRCD
Zamówienie nr 299.197

Moc pobierana 1200 Wat
Moc oddawana 700 Wat
Prędkość obr. pod obciążeniem 3000-9000/min
biegu jałowego 3500-10000/min
Mocowanie narzędzia M 14
Wiertła diamentowe o średnicy 5-10 mm
Długość kabla 4,0 m
Waga 3,3 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść pałkowa (236.934) ·
1 klucz płaski jednostronny, SW 17 (106.461) · 1 osłona przed wodą (255.171) ·
1 metalowa walizka transportowa (273.686)



LW 802 VR
1800-watowa polerka na mokro do kamienia z wtyczką do transformatora separacyjnego, 130 mm
Zamówienie nr 258.597

Max. Ø gąbki polerskiej 130 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 800-2400/min
Moc pobierana 1800 Wat
Moc oddawana 1200 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Waga 4,3 kg




Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść pałkowa (263.397) ·
1 klucz płaski jednostronny, SW 17 (106.461)



LST 803 VR
Groszkownik do prac na schodach i powierzchniach
Zamówienie nr 259.639

Prędkość obr. biegu jałowego 800-2400/min
Moc pobierana 1800 Wat
Moc oddawana 1200 Wat
Szerokość robocza 55-130 mm
Długość kabla 4,0 m
Waga 7,2 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 ogranicznik (259.193) ·
1 z węglików spiekanych, śr. 140mm (261.654) · 1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (115.460) · 1 adapter odsysania (340.790) · Przedłużenie węża odpylającego (296.953)



LW 1202
1600-watowa polerka na mokro do kamienia z wtyczką dla transformatora separacyjnego, 130 mm
Zamówienie nr 276.375

Max. Ø gąbki polerskiej 130 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 1750/min
Moc pobierana 1600 Wat
Moc oddawana 1040 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Waga 5,1 kg




Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść pałkowa (258.639) ·
1 klucz płaski jednostronny, SW 17 (106.461)



LST 1503 VR
Groszkownik idealny podczas prac przy schodach
Zamówienie nr 259.229

Prędkość obr. biegu jałowego 800-2400/min
Moc pobierana 1200 Wat
Moc oddawana 700 Wat
Szerokość robocza 40-92 mm
Długość kabla 4,0 m
Waga 5,9 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 ogranicznik (259.193) ·
1 komplet gwiazdek z węglików spiekanych, śr. 100mm (261.653) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (115.460) ·
1 adapter odsysania (340.790) ·
Przedłużenie węża odpylającego (296.953)



LW 1202 S
1600-watowa polerka na mokro do kamienia z wyłącznikiem PRCD, 130 mm
Zamówienie nr 289.000

Max. Ø gąbki polerskiej 130 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 1750/min
Moc pobierana 1600 Wat
Moc oddawana 1040 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Waga 5,1 kg



Wyposażenie Podstawowe:
1 rękojeść pałkowa (258.639) ·
1 klucz płaski jednostronny, SW 17 (106.461)

Asortyment produktów 2018



LK 602 VR
Polerka z osłoną z uchwytem
Zamówienie nr 258.580

Max. Ø gąbki polerskiej 220 mm
Max. średnica tarczy 175 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 800-2400/min
Moc pobierana 1500 Wat
Moc oddawana 1000 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Waga 3,5 kg



Wypożyczenie Podstawowe:
1 rękojeść boczna (252.721)



LG 1704 VR
Szlifierka 1500 W bez odciążu, 178 mm
Zamówienie nr 293.768

Max. Ø tarczy szlifierskiej 178 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 1400-4200/min
Moc pobierana 1500 Wat
Moc oddawana 1000 Wat
Długość kabla 4,0 m
Waga 2,7 kg




Wypożyczenie Podstawowe:
1 rękojeść boczna (252.721)



CS 60 WET
Przecinarka z prowadnicą do cięcia na mokro kamienia naturalnego i sztucznego z wyłącznikiem PRCD, z możliwością cięcia pod kątem 45°
Zamówienie nr 374.016

Moc pobierana 1400 Wat
Moc oddawana 840 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego 6200/min
Diametrowa tarcza do cięcia średnica / mocowanie (średnica wewnętrzna) 170 / 22,2 mm
Głębokość cięcia / z szyną prowadzącą 60 / 54 mm
Cięcie pod kątem 0-45°
Głębokość cięcia pod kątem 5-44 mm
Głębokość cięcia-pod kątem z prowadnicą 0-38 mm
Długość kabla 4,0 m
Waga 4,5 kg



Wypożyczenie Podstawowe:
1 diamentowa tarcza (347.515) ·
1 klucz do wymiany tarczy (359.343) ·
1 wyłącznik równoległy (350.613) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (436.771)

Osprzęt do obróbki kamienia

Osprzęt do polerowania na mokro



Podkładka z rzepem ,miękkka

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
100 Ø	1	253.814		



Dia-Jet - tarcze diamentowe na rzep na mokro (pojedyncze)

Wymiary w mm	Ziarnistość	Kolor	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
100 Ø	K 60	ciemnozielona	1	253.815		
100 Ø	K 100	niebieska	1	253.816		
100 Ø	K 200	jasnozielona	1	253.817		
100 Ø	K 400	żółta	1	253.818		
100 Ø	K 800	pomarańczowa	1	253.819		
100 Ø	K 1500	czerwona	1	253.820		
100 Ø	K 3000	brązowa	1	253.821		
100 Ø	K 10000	czarna	1	253.822		



Dia-Jet - tarcze diamentowe na rzep na mokro w komplecie

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
100 Ø	K 100 - 1500	5	253.823		



Tarcza mocująca

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
100 Ø	1	126.098		



Segmenty szlifierskie

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr		
100 Ø	F 30	1	126.144		
100 Ø	F 60	1	126.152		
100 Ø	F 120	1	126.160		

Wiertło na mokro do BHW 1549 VR, BED 18 i BED 69



Diamantowe wiertło koronkowe

Oznaczenie	średnica w mm	Długość w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
DD-WET D5x30 M14	5	30	1	386.359
DD-WET D6x30 M14	6	30	1	386.367
DD-WET D8x30 M14	8	30	1	386.375
DD-WET D10x30 M14	10	30	1	386.383



Diamantowa koronka pełna

D w mm	T w mm	L w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
6 Ø	58	88	1	315.052
8 Ø	73	103	1	315.060
10 Ø	88	118	1	315.079
12 Ø	98	128	1	315.087
14 Ø	113	143	1	315.095

Osprzęt do BED 18



Wąż odsysania

Ilość sztuk	Zamówienie nr
1	255.506



Wąż giętki

Ilość sztuk	Zamówienie nr
1	255.505



Podłączenie węża giętkiego

Ilość sztuk	Zamówienie nr
1	255.507

Osprzęt do szlifowania na sucho



Talerz szlifierski na rzep, śr. 115, Bowl

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
115 Ø	1	366.609



Talerz na rzep wytłumiony M 14

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745



Diamantowe pady polerskie


Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251
DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278



Diamantowe pady polerskie

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884
DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965

Asortyment produktów 2018



Diamentowe pady polerskie

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Zamówienie nr
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044
DP 10000 DRY D150	150 Ø	10000	1	419.052

Osprzęt LST 803 VR, LST 1503 VR

Zapasowe gwiazdki ze stopów twardych

Ilość sztuk	Zamówienie nr
6	259.833
8	259.834

Zapasowa ułożyskowana podstawa z 2 gwiazdkami ze stopów twardych

Ilość sztuk	Zamówienie nr
1	260.576

Osprzęt do diamentowej piły do cięcia kamienia CSW 4161, CS 60 WET



Diamentowa tarcza do cięcia

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
Turbo-F-Jet D170x22,2	170 Ø x 22,2	1	386.189




Diamentowa tarcza do cięcia

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
170 Ø x 22,2	1	347.515



Diamentowa tarcza do cięcia

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
170 Ø x 22,2	1	367.214



Szyna prowadząca GRS

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Zamówienie nr
GRS 80	800	1	353.280
GRS 160	1600	1	359.351



Złączka do szyny prowadzącej GRS

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
GRS-V	1	353.272



Nasadki końcowe

Ilość sztuk	Zamówienie nr
2	364.967



Profil

Ilość sztuk	Zamówienie nr
6,8 m	366.854



Ostona dodatkowa

Ilość sztuk	Zamówienie nr
3,4 m	366.846



Walizka transportowa L-BOXX®

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093

Wkładka do walizki

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TKE CS 60 Wet II	1	436.771

Walizka transportowa w systemie L-BOXX®



Walizka transportowa L-BOXX®



Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TK-L 102	442 x 357 x 117 mm	378 x 313 x 71 mm	2,1 kg	1	414.077
TK-L 136	442 x 357 x 151 mm	378 x 311 x 107 mm	2,2 kg	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093
TK-L 374	442 x 357 x 389 mm	378 x 296 x 345 mm	3,4 kg	1	414.107




Wózek L-BOXX®

Oznaczenie	Wymiary w mm	Waga	Ilość sztuk	Zamówienie nr
RW L-BOXX	646 x 492 x 182	3,8 kg	1	419.400



Wkładka piankowa przytrzymywacza kształtowego L-BOXX®

Oznaczenie	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TKE-RS 136	1	419.370



Wkładka antypoślizgowa L-BOXX®

Oznaczenie	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Ilość sztuk	Zamówienie nr
TKE-AR 238	378 x 306 x 3 mm	1	419.389
TKE-AR 374	378 x 296 x 3 mm	1	419.397



FLEX Polska sp. z o.o.
Międzyrzecze 1A
PL 58-150 STRZEGOM
TEL. 0048 74 855 59 99
FAX 0048 74 855 59 98
biuro@flex-elektronarzedzia.pl
www.flex-elektronarzedzia.pl

Nie odpowiadamy za błędy w druku.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Sprzedawcy FLEX