



SKIL MASTERS

NARZĘDZIA PROFESJONALNE



KATALOG HANDLOWY 2012

Skil * Á [àl a^ Á Á ^l, a^ Á , , È a a [* ð a : ^ a : ð , ^ ð |

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka **SKIL** MASTERS

2108

NARZĘDZIA PROFESJONALNE




- Technologia litowo-jonowa: brak efektu pamięci, zjawiska samoczynnego rozładowywania, stała gotowość do pracy
- 19 ustawień do precyzyjnego wkręcania + 1 ustawienie dodatkowe do wiercenia
- Szybka ładowarka o czasie ładowania 1 godziny, wbudowane zabezpieczenie chroniące zarówno ładowarkę jak i akumulator przed przegrzaniem
- Niewielkie rozmiary i waga zapewniają wygodę podczas pracy
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy
- Hamulec elektroniczny zapobiega nadmiernemu dokręcaniu wkrętów i umożliwia szybszą oraz bardziej wydajną pracę
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

2 akumulatory 10,8 V (1,3 Ah, litowo-jonowe), dwustronna końcówka do wkręcania, ładowarka o czasie ładowania 1 godz.

Dane techniczne

Napięcie	10,8 V
Pojemność akumulatora	1,3 Ah
Prędkość bez obciążenia	0-550 obr/min.
Maks. moment obrotowy	25 Nm
Ustawienia sprzęgła	19 + 1
Uchwyt wiertarski	0,8 – 10 mm
Maksymalna głębokość wiercenia w drewnie	20 mm
Maksymalna średnica wiercenia w stali	8 mm
Wydajność wkręcania	6 mm
Czas ładowania	1 Godz.
Waga	1,1 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 2108 ME
Kod EAN	8710364048823

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka **SKIL** MASTERS

2244

NARZĘDZIA PROFESJONALNE



- Technologia litowo-jonowa: brak efektu pamięci, zjawiska samoczynnego rozładowywania, stała gotowość do pracy
- Mechaniczna przekładnia dwubiegowa: wysoka prędkość obrotowa podczas wiercenia i duża moc przy wkręcaniu
- 15 ustawień do precyzyjnego wkręcania + 1 ustawienie dodatkowe do wiercenia
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pokazuje pozostałą ilość energii
- Szybka ładowarka o czasie ładowania 1 godzinę, wbudowane zabezpieczenie chroniące zarówno ładowarkę jak i akumulator przed przegrzaniem
- Funkcja AUTO LOCK (automatyczna blokada wrzeciona) zapewniająca szybką i prostą wymianę osprzętu
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy
- Hamulec elektroniczny zapobiega nadmiernemu dokręcaniu wkrętów i umożliwia szybszą oraz bardziej wydajną pracę

Wyposażenie standardowe

2 akumulatory 14,4 V (1,3 Ah, litowo-jonowe), dwustronna końcówka do wkręcania, ładowarka o czasie ładowania 1 godz., Płócienna torba

Dane techniczne

Napięcie	14,4 V
Pojemność akumulatora	1,3 Ah
Prędkość bez obciążenia	0 - 375 / 0 - 1400 obr/min.
Maks. moment obrotowy	36 Nm
Ustawienia sprzęgła	15 + 1
Uchwyt wiertarski	0,8 – 10 mm
Maksymalna głębokość wiercenia w drewnie	30 mm
Maksymalna średnica wiercenia w stali	10 mm
Wydajność wkręcania	8 mm
Czas ładowania	1 Godz.
Waga z uwzględnieniem akumulatora	1,2 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 2244 MA
Kod EAN	8710364047512

NOWOŚĆ



- Mechaniczna przekładnia dwubiegowa – bieg o dużej prędkości obrotowej do wiercenia, bieg o dużym momencie obrotowym do wkręcania
- Szybka ładowarka o czasie ładowania 1 godziny, wbudowane zabezpieczenie chroniące zarówno ładowarkę jak i akumulator przed przegrzaniem
- Funkcja AUTO LOCK (automatyczna blokada wrzeciona) zapewniająca szybką i prostą wymianę osprzętu
- 19 ustawień do precyzyjnego wkręcania + 1 ustawienie dodatkowe do wiercenia
- Niewielkie rozmiary i waga zapewniają wygodę podczas pracy
- Hamulec elektroniczny zapobiega nadmiernemu dokręcaniu wkrętów i umożliwia szybszą oraz bardziej wydajną pracę
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

2 akumulatory 12 V (1,5 Ah, NiCd), dwustronna końcówka do wkręcania, ładowarka o czasie ładowania 1 godz., płócienna torba

Dane techniczne

Napięcie	12 V
Pojemność akumulatora	1,5 Ah
Prędkość bez obciążenia	0 - 400 / 0 - 1600 obr/min.
Maks. moment obrotowy	44 Nm
Ustawienia sprzęgła	19 + 1
Uchwyt wiertarski	0,8 – 10 mm
Maksymalna głębokość wiercenia w drewnie	30 mm
Maksymalna średnica wiercenia w stali	10 mm
Wydajność wkręcania	8 mm
Czas ładowania	1 Godz.
Waga z uwzględnieniem akumulatora	1,5 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 2322 MA
Kod EAN	8710364052233

NOWOŚĆ



- Mechaniczna przekładnia dwubiegowa – bieg o dużej prędkości obrotowej do wiercenia, bieg o dużym momencie obrotowym do wkręcania
- Szybka ładowarka o czasie ładowania 1 godziny, wbudowane zabezpieczenie chroniące zarówno ładowarkę jak i akumulator przed przegrzaniem
- Funkcja AUTO LOCK (automatyczna blokada wrzeciona) zapewniająca szybką i prostą wymianę osprzętu
- 19 ustawień do precyzyjnego wkręcania + 1 ustawienie dodatkowe do wiercenia
- Niewielkie rozmiary i waga zapewniają wygodę podczas pracy
- Hamulec elektroniczny zapobiega nadmiernemu dokręcaniu wkrętów i umożliwia szybszą oraz bardziej wydajną pracę
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy
- Dokładne informacje nt. poziomów hałasu i drgań opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

2 akumulatory 14,4 V (1,5 Ah, NiCd), dwustronna końcówka do wkręcania, ładowarka o czasie ładowania 1 godz., płócienna torba

Dane techniczne

Napięcie	14,4 V
Pojemność akumulatora	1,5 Ah
Prędkość bez obciążenia	0 - 400 / 0 - 1600 obr/min.
Maks. moment obrotowy	48 Nm
Ustawienia sprzęgła	19 + 1
Uchwyt wiertarski	0,8 – 10 mm
Maksymalna głębokość wiercenia w drewnie	32 mm
Maksymalna średnica wiercenia w stali	10 mm
Wydajność wkręcania	8 mm
Czas ładowania	1 Godz.
Waga z uwzględnieniem akumulatora	1,6 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 2422 MA
Kod EAN	8710364052264

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka **SKIL** MASTERS

2712

NARZĘDZIA PROFESJONALNE




- Technologia litowo-jonowa: brak efektu pamięci, zjawiska samoczynnego rozładowywania, stała gotowość do pracy
- Mechaniczna przekładnia dwubiegowa: wysoka prędkość obrotowa podczas wiercenia i duża moc przy wkręcaniu
- Szybka ładowarka o czasie ładowania 1 godziny, wbudowane zabezpieczenie chroniące zarówno ładowarkę jak i akumulator przed przegrzaniem
- 25 ustawień do precyzyjnego wkręcania + 1 ustawienie dodatkowe do wiercenia
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pokazuje pozostałą ilość energii
- Wyłącznik na dwa palce zapewnia optymalną równowagę i mniejsze zmęczenie przez rozłożenie nacisku, co zwiększa wygodę obsługi
- Szybka i prosta wymiana osprzętu za pomocą metalowego, szybkozaciskowego uchwytu wiertarskiego z pojedynczą tuleją i automatyczną blokadą wrzeciona
- Niewielkie rozmiary i waga zapewniają wygodę podczas pracy

Wyposażenie standardowe

2 akumulatory 18 V (1,3 Ah, litowo-jonowe), dwustronna końcówka do wkręcania, ładowarka o czasie ładowania 1 godz., Płócienna torba

Dane techniczne

Napięcie	18 V
Pojemność akumulatora	1,3 Ah
Prędkość bez obciążenia	0 - 400 / 0 - 1250 obr/min.
Maks. moment obrotowy	54 Nm
Ustawienia sprzęgła	25 + 1
Uchwyt wiertarski	2 – 13 mm
Maksymalna głębokość wiercenia w drewnie	28 mm
Maksymalna średnica wiercenia w stali	13 mm
Wydajność wkręcania	8 mm
Czas ładowania	1 Godz.
Waga z uwzględnieniem akumulatora	1,8 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 2712 MA
Kod EAN	8710364049233

Akumulatorowy pistolet do uszczelniania **SKIL** MASTERS

2055

NARZĘDZIA PROFESJONALNE



- Regulacja prędkości zapewnia prawidłowy wypływ masy uszczelniającej dostosowany do każdego rodzaju pracy
- Funkcja automatycznego cofnięcia tłoka zapobiega stratom masy uszczelniającej.
- Automagiczne zabezpieczenie przeciążeniowe zatrzymuje natychmiast silnik w przypadku stwardniałego materiału uszczelniającego
- Akumulator nikielowo-wodorkowy jest są mniej podatny na efekt „pamięci” i bardziej przyjazny dla środowiska
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

2 akumulatory 4,8 V (1,2 Ah, NiMH), Dodatkowa ramka wózka, 4 zamknięcia, Ładowarka o czasie ładowania 3 godz., Brezentowa torba

Dane techniczne

Napięcie	4,8 V
Pojemność akumulatora	1,2 Ah
Czas ładowania	3 Godz.
Prędkość	40 - 450 mm/min.
Waga z uwzględnieniem akumulatora	1,7 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 2055 MA
Kod EAN	8710364040094

NOWOŚĆ




- Mieszalnik dużej mocy do materiałów typu: zaprawy, farby, kleje itp.
- Przystosowane do dużych obciążeń koła zębate zapewniają maksymalne wykorzystanie momentu obrotowego
- Ergonomiczna konstrukcja z miękką rękojeścią gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo prowadzenia narzędzia
- Podpórka ułatwia składowanie urządzenia
- Uchwyt pomocniczy zapewnia wygodę i bezpieczeństwo
- Przełącznik doboru prędkości zapewnia precyzyjny rozruch i mieszanie z właściwą prędkością dla różnych materiałów
- Przycisk blokady do mieszania w trybie ciągłym
- Uchwyt narzędziowy M14 gwarantuje łatwą wymianę standardowego osprzętu i optymalne przeniesienie mocy
- Trwała głowica z aluminium
- Szczotki z systemem Auto-stop chronią silnik

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, Uniwersalne mieszadło 140 mm, uchwyt pomocniczy, klucze

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.200 W
Uchwyt narzędziowy	M14
Maksymalna wydajność mieszania	35 kg
Prędkość bez obciążenia	0 - 700 obr./min.
Prędkość znamionowa przy obciążeniu	0 - 550 obr./min.
Maksymalny moment obrotowy	50 Nm
Maksymalna średnica mieszadła	140 mm
Waga	3,4 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 1611 MA
Kod EAN	8710364046546

NOWOŚĆ




- 2-biegowy mieszalnik dużej mocy do wszelkiego rodzaju materiałów jak: zaprawy, farby, kleje itp.
- Przystosowane do dużych obciążeń koła zębate zapewniają maksymalne wykorzystanie momentu obrotowego
- Ergonomiczna konstrukcja z miękką rękojeścią gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo prowadzenia narzędzia
- Podpórka ułatwia składowanie urządzenia
- Uchwyt pomocniczy zapewnia wygodę i bezpieczeństwo
- Przełącznik doboru prędkości zapewnia precyzyjny rozruch i mieszanie z właściwą prędkością dla różnych materiałów
- Przycisk blokady do mieszania w trybie ciągłym
- Uchwyt narzędziowy M14 gwarantuje łatwą wymianę standardowego osprzętu i optymalne przeniesienie mocy
- Trwała głowica z aluminium
- Szczotki z systemem Auto-stop chronią silnik

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, Uniwersalne mieszadło 140 mm, uchwyt pomocniczy, klucze

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.200 W
Uchwyt narzędziowy	M14
Maksymalna wydajność mieszania	40 kg
Prędkość bez obciążenia	0 - 440 / 0 - 700 obr/min.
Prędkość znamionowa przy obciążeniu	0 - 350 / 0 - 550 obr/min.
Maksymalny moment obrotowy	60 Nm
Maksymalna średnica mieszadła	140 mm
Waga	3,8 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 1612 MA
Kod EAN	8710364050123

NOWOŚĆ




- 2-biegowy mieszalnik dużej mocy do materiałów różnego rodzaju: zapraw, farb, klejów, itp.
- Przystosowane do dużych obciążeń koła zębate zapewniają maksymalne wykorzystanie momentu obrotowego
- Uchwyt do pracy oburącz z miękką nakładką gwarantuje wygodną i bezpieczną obsługę
- Zaawansowana elektronika zapewnia łagodny rozruch, stałą prędkość oraz ochronę przed przeciążeniem
- Wstępny dobór prędkości zapewnia precyzyjny rozruch i mieszanie z prędkością dostosowaną do materiału
- Przycisk blokady do mieszania w trybie ciągłym
- Uchwyt narzędziowy M14 gwarantuje łatwą wymianę standardowego osprzętu i optymalne przeniesienie mocy
- Szczotki z systemem Auto-stop chronią silnik
- Trwała głowica z aluminium
- Dokładne informacje nt. poziomów hałasu i drgań opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Brezentowa torba, Uniwersalne mieszadło (140 mm), Klucze

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.400 W
Uchwyt narzędziowy	M14
Maksymalna wydajność mieszania	65 kg
Prędkość bez obciążenia	180-460/300-700 obr/min.
Maksymalny moment obrotowy	70 Nm
Maksymalna średnica mieszadła	140 mm
Waga	4,2 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 1630 MA
Kod EAN	8710364055609

NOWOŚĆ




- 2-biegowy mieszalnik dużej mocy do materiałów różnego rodzaju: zapraw, farb, klejów, itp.
- Metalowe ramki zapewniają ochronę i ułatwiają składowanie urządzenia
- Przystosowane do dużych obciążeń koła zębate zapewniają maksymalne wykorzystanie momentu obrotowego
- Uchwyt do pracy oburącz z miękką nakładką gwarantuje wygodną i bezpieczną obsługę
- Zaawansowana elektronika zapewnia łagodny rozruch, stałą prędkość oraz ochronę przed przeciążeniem
- Wstępny dobór prędkości zapewnia precyzyjny rozruch i mieszanie z prędkością dostosowaną do materiału
- Przycisk blokady do mieszania w trybie ciągłym
- Uchwyt narzędziowy M14 gwarantuje łatwą wymianę standardowego osprzętu i optymalne przeniesienie mocy
- Szczotki z systemem Auto-stop chronią silnik
- Trwała głowica z aluminium
- Dokładne informacje nt. poziomów hałasu i drgań opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Brezentowa torba, Uniwersalne mieszadło (160 mm), Ramki ochronne, Klucze

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.600 W
Uchwyt narzędziowy	M14
Maksymalna wydajność mieszania	90 kg
Prędkość bez obciążenia	180-460/300-700 obr/min.
Maksymalny moment obrotowy	75 Nm
Maksymalna średnica mieszadła	160 mm
Waga	4,9 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 1640 MA
Kod EAN	8710364055616

Młot udarowo-obrotowy

1765

SKIL MASTERS

NARZĘDZIA PROFESJONALNE




- Wydajny, pneumatyczny mechanizm udarowy
- 4-funkcyjny mechanizm udarowy: 1. Wiercenie z udarem, 2. Blokada udaru do zwykłych operacji wiercenia i wkręcania, 3. Blokada obrotów do lekkich prac wymagających kucia, 4. Kucie przy swobodnym ruchu obrotowym zapewniające maksymalną swobodę
- Dostosowany do osprzętu SDS+
- Ergonomiczny kształt uchwytu gwarantujący wygodę i bezpieczeństwo obsługi
- Miękki uchwyt na tylnej i bocznej rękojeści zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia
- Włącznik z regulacją prędkości z przyciskiem blokady do pracy ciągłej i pokrętkiem wstępnego doboru prędkości
- Sprzęgło zabezpieczające zapewnia ochronę na wypadek zakleszczenia się wiertła
- Wyłącznik udaru do zwykłych prac wymagających wiercenia i wkręcania (z odpowiednim osprzętem)
- Funkcja lewo/prawo

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, rękojeść boczna, ogranicznik głębokości wiercenia, zębaty uchwyt wiertarski 13 mm z adapterem

Dane techniczne

Moc wejściowa	950 W
Energia udaru	0 - 2.3 J
Prędkość bez obciążenia	0 - 1100 obr./min.
Maks. częstotliwość udarów	0 – 5900 na minutę
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Średnica wiercenia w betonie	24 mm
Maks. głębokość cięcia w drewnie	40 mm
Waga	3,3 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 1765 MA
Kod EAN	8710364040155

Młot udarowo-obrotowy

1780

SKIL MASTERS
NARZĘDZIA PROFESJONALNE

NOWOŚĆ




- Wydajny, pneumatyczny mechanizm udarowy
- 4-funkcyjny mechanizm udarowy: 1. Wiercenie z udarem, 2. Blokada udaru do zwykłych operacji wiercenia i wkręcania, 3. Blokada obrotów do lekkich prac wymagających kucia, 4. Kucie przy swobodnym ruchu obrotowym zapewniające maksymalną swobodę
- System redukcji drgań (VRS)
- Dostosowany do osprzętu SDS+
- Ergonomiczny kształt uchwytu gwarantujący wygodę i bezpieczeństwo obsługi
- Miękki uchwyt na tylnej i bocznej rękojeści zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia
- Przełącznik o zmiennej prędkości z przyciskiem blokady do pracy ciągłej
- Sprzęgło zabezpieczające zapewnia ochronę na wypadek zakleszczenia się wiertła
- Szczotki węglowe z systemem Auto-stop
- Funkcja lewo/prawo
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, rękojeść boczna, ogranicznik głębokości wiercenia, zębaty uchwyt wiertarski 13 mm z adapterem

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.000 W
Energia udaru	2.7 J
Prędkość bez obciążenia	0 - 1000 obr/min.
Maks. częstotliwość udarów	0 - 4400 na minutę
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Średnica wiercenia w betonie	24 mm
Maks. głębokość cięcia w drewnie	40 mm
Waga	4,0 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 1780 MA
Kod EAN	8710364046294

Młot udarowo-obrotowy

1790

SKIL MASTERS

NARZĘDZIA PROFESJONALNE




- Wydajny, pneumatyczny mechanizm udarowy
- Młot kombinowany o średniej wadze
- System redukcji drgań (VRS)
- Dostosowany do osprzętu SDS+
- Miękki uchwyt na tylnej i bocznej rękojeści zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzia
- Przycisk blokady do pracy ciągłej
- Wstępny dobór prędkości
- Sprzęgło zabezpieczające zapewnia ochronę na wypadek zakleszczenia się wiertła
- Wyłącznik obrotów do prac wymagających kucia
- Szczotki węglowe z systemem Auto-stop
- Wyłącznik udaru do zwykłych prac wymagających wiercenia i wkręcania (z odpowiednim osprzętem)
- Ergonomiczny kształt uchwytu gwarantujący wygodę i bezpieczeństwo obsługi

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, rękojeść boczna, ogranicznik głębokości wiercenia, zębaty uchwyt wiertarski 13 mm z adapterem, tubka ze smarem

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.100 W
Energia udaru	0 - 4.0 J
Prędkość bez obciążenia	0 - 800 obr/min.
Maks. częstotliwość udarów	0 - 3000 na minutę
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Średnica wiercenia w betonie	30 mm
Maks. głębokość cięcia w drewnie	45 mm
Waga	5,6 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 1790 MA
Kod EAN	8710364040858

8-calowa ukośnica z posuwem **SKIL** MASTERS

3855

NARZĘDZIA PROFESJONALNE

NOWOŚĆ




- Silnik dużej mocy (1500 W) sprawia, że ukośnica nadaje się do najcięższych prac wymagających cięcia
- Posuw umożliwia wykonywanie cięć o szerokości do 305 mm i głębokości do 65 mm
- System zacisków poziomych i pionowych pozwala na mocne zamocowanie obrabianego elementu
- Laserowy wskaźnik linii cięcia, dioda LED
- Łatwość przewożenia: bez odłączanych części, mały ciężar, duże otwory na uchwyty, składane blaty przedłużające stół, przyrząd do przechowywania przewodów, rączka z miękkim uchwytem
- Trwała konstrukcja z łożyskami kulkowymi, przekładnią stożkową i aluminiowym stołem do cięcia
- Szybka i łatwa wymiana brzeszczotu umożliwia uchwyt szybkozaciskowy i górna osłona dająca bezpośredni dostęp do śruby mocującej ostrze
- Ogranicznik długości do szybkiego wykonywania cięć o tych samych parametrach
- Funkcja cięcia rowków
- Wygodna rękojeść i przednie przyciski z miękkimi nakładkami
- Wbudowany układ mocowania odkurzacza

Wyposażenie standardowe

Tarcza 216 mm z nakładkami z węglików spiekanych (48 zębów), zacisk poziomy i pionowy, 2 przedłużki, ogranicznik długości przy obróbce elementu, tylny wspornik, klucz sześciokątny

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.500 W
Prędkość bez obciążenia	5.500 obr./min.
Maks. głębokość cięcia przy 90° / 90°	305 x 65 mm
Maks. głębokość cięcia przy 90° / 45°	305 x 30 mm
Maks. głębokość cięcia przy 45° / 90°	215 x 65 mm
Ø tarczy	216 mm
Ø otworu tarczy	30 mm
Waga	14,4 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 3855 MA
Kod EAN	8710364052332

8-calowa szlifierka stołowa

3900

SKIL MASTERS

NARZĘDZIA PROFESJONALNE



- Silnik indukcyjny o mocy 370 W i tarcze szlifierskie 200 mm zapewniają szeroki zakres zastosowań
- Łagodny rozruch zapewnia pełną kontrolę podczas pracy
- Wszystkie osłony i obudowa metalowe
- Regulowane, przezroczyste osłony zabezpieczające przed iskrami
- Stabilne, regulowane podpórki narzędzia
- Pyłoszczelny wyłącznik dwupozycyjny
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Osłony zabezpieczające, regulowane podpórki narzędzia, 2 tarcze szlifierskie (o ziarnistości 36 i 60)

Dane techniczne

Moc wejściowa	370 W
Prędkość bez obciążenia	2.950 obr/min.
Ø tarczy	200 mm
Ø otworu tarczy	16 mm
Waga	10,7 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 3900 MA
Kod EAN	8710364047000

NOWOŚĆ




- Wielofunkcyjne narzędzie do szerokiego zakresu zastosowań (szlifowanie, przecinanie i cięcie)
- Silnik dużej mocy (220 W)
- Płynna regulacja prędkości
- Standardowo wyposażone w zestaw akcesoriów
- Uniwersalny system akcesoriów do szybkiej i łatwej wymiany osprzętu
- Przystawka do odsysania pyłu zapewnia czystsze środowisko pracy
- Ergonomiczna konstrukcja i miękki uchwyt zapewniają wygodę obsługi i prowadzenia narzędzia
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, Przystawka do szlifowania, 6 arkuszy szlifierskich, Segmentowy brzeszczot do piły, 4 brzeszczoty do piły do cięcia wglębnego (2 do drewna, 2 do metalu - 10 i 20 mm)

Dane techniczne

Moc wejściowa	220 W
Kąt oscylacji lewo/prawo	1,5 °
Prędkość bez obciążenia	15000 - 22000 obr/min.
Waga	1,1 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 1490 MA
Kod EAN	8710364051311

NOWOŚĆ

- Uniwersalny odkurzacz z silnikiem o dużej mocy 1500 W
- Szybka i prosta wymiana filtra, zarówno do odkurzania na mokro jak i na sucho
- Trwała obudowa z tworzywa sztucznego i kosz o dużej pojemności
- Bardzo długi wąż zasysający z regulatorem powietrza umieszczonym w uchwycie
- Stabilnie działające pokrętko ułatwia obsługę i przemieszczanie narzędzia
- Poręczny schówek na rury i dysze
- Wygodny hak do przechowywania kabla

Wyposażenie standardowe

Dysza kombi (mokra i sucha), dysza szczelinowa, Okrągła szczotka, Papierowy worek filtrujący, adapter do elektronarzędzi, Filtr HEPA, Filtr do wkładki (suchy), Wkład ochronny (suchy)

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.500 W
Moc zasysania	200 mbar
Szybkość przepływu powietrza	60 l/sec
Pojemność zbiornika	30 l
Długość węża zasysającego	3,5 m
Średnica węża zasysającego	35 mm
Długość kabla	6 m
Waga	8,6 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 8700 MA
Kod EAN	8710364053148




- Silnik dużej mocy (2000 W)
- Funkcja zsuwania dyszy zapewnia bezpieczną wymianę i ściąganie dyszy
- Wyświetlacz LCD wskazujący temperaturę
- Kontrola stałego wydatku ciepła umożliwia pracę ciągle bez obawy o przegrzanie narzędzia
- Stabilne, chowane podpórki umożliwiają bezpieczną pracę stacjonarną
- Dzięki płynnej regulacji temperatury do poziomu 650 °C narzędzie nadaje się do szerokiego zakresu prac
- Ostatnio używana temperatura jest zapamiętywana (nawet gdy narzędzie nie jest podłączone do zasilania)
- Dwa ustawienia wydatku powietrza wylotowego: 250 i 500 litrów na minutę
- Miękki uchwyt zapewniający optymalną wygodę podczas pracy

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, 1 dysza ochronna do szkła, 1 dysza płaska, 1 dysza refleksyjna, 1 dysza redukcyjna

Dane techniczne

Moc wejściowa	2.000 W
Zakres temperatury	50 – 650 °C
Przepływ powietrza – pozycja 1	250 l/min.
Przepływ powietrza – pozycja 2	500 l/min.
Waga	0,8 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 8005 MA
Kod EAN	8710364040223

Pilarka tarczowa

5055

SKIL MASTERS

NARZĘDZIA PROFESJONALNE



- Silnik o dużej mocy (1150 W), wysokim momencie obrotowym i dużej prędkości (5400 obr/min.) zapewnia szybkie i precyzyjne cięcia
- Maksymalna głębokość cięcia wynosi 55 mm przy kącie 90 stopni i 43 mm przy kącie 45 stopni
- Niewielkie rozmiary zapewniają optymalną kontrolę i łatwość prowadzenia
- Trwała konstrukcja z łożyskami kulkowymi i aluminiowymi osłonami tarczy
- Blokada wrzeciona zapewnia łatwą wymianę tarczy
- Układ odsysania pyłu z otworem przystosowanym do podłączenia większości typowych odkurzaczy domowych lub opcjonalnego worka na pył (wyposażenie dodatkowe firmy Skil 2610387402)
- Skale umożliwiają łatwy odczyt głębokości i skosu cięcia
- Włącznik bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu uruchomieniu przez osoby prawo- jak i leworęcznych
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, Tarcza Ø 170 mm z nakładkami z węglików spiekanych (12 zębów), Klucz do tarczy, prowadnica równoległa

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.150 W
Prędkość bez obciążenia	5.400 obr/min.
Maks. głębokość cięcia przy 90°	55 mm
Maks. głębokość cięcia przy 45°	43 mm
Ø tarczy	170 mm
Ø otworu tarczy	16 mm
Waga	4,1 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 5055 MA
Kod EAN	8710364043989

Pilarka tarczowa

5066

SKIL MASTERS

NARZĘDZIA PROFESJONALNE



- Silnik dużej mocy (1300 W) i dużej prędkości obrotowej (5000 obr/min.) zapewnia szybkie i precyzyjne cięcia
- Maksymalna głębokość cięcia wynosi 66 mm przy kącie 90 stopni i 51 mm przy kącie 45 stopni
- Niewielkie rozmiary zapewniają optymalną kontrolę i łatwość prowadzenia
- Trwała konstrukcja z łożyskami kulkowymi i aluminiowymi osłonami tarczy
- Blokada wrzeciona zapewnia szybką i łatwą wymianę tarczy tnącej
- Skala na podstawie i kątownik umożliwia łatwy odczyt głębokości i skosu cięcia
- Funkcja odsysania pyłu z otworem przystosowanym do podłączenia większości typowych odkurzaczy domowych
- Włącznik bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu uruchomieniu przez osoby prawo- jak i leworęcznych
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, Tarcza Ø 190 mm z nakładkami z węglików spiekanych (12 zębów), Klucz do tarczy, Prowadnica równoległa

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.300 W
Prędkość bez obciążenia	5.000 obr/min.
Maks. głębokość cięcia przy 90°	66 mm
Maks. głębokość cięcia przy 45°	51 mm
Ø tarczy	190 mm
Ø otworu tarczy	16 mm
Waga	4,6 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 5066 MA
Kod EAN	8710364039937

Pilarka tarczowa

5885

SKIL MASTERS

NARZĘDZIA PROFESJONALNE



- Silnik o dużej mocy (2000 W), wysokim momencie obrotowym i dużej prędkości (5000 obr./min.) zapewnia szybkie i precyzyjne cięcia
- Maksymalna głębokość cięcia wynosi 85 mm przy kącie 90 stopni i 65 mm przy kącie 45 stopni
- Trwała konstrukcja z łożyskami kulkowymi, przekładnią stożkową i aluminiowymi osłonami tarczy
- Wygodna rękojeść zapewnia łatwą obsługę w każdej pozycji roboczej
- Łagodny rozruch zapewnia pełną kontrolę podczas pracy
- Blokada wrzeczona do wymiany tarczy
- Miękki uchwyt gwarantuje wygodną obsługę i optymalną kontrolę
- Dmuchawa zawsze gwarantuje dobrą widoczność linii cięcia
- Skala na podstawie i kątowniku umożliwia łatwy odczyt głębokości i skosu cięcia
- Bezpośrednie mocowanie w szynie prowadzącej (osprzęt opcjonalny)
- Włącznik bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu uruchomieniu przez osoby prawo- jak i leworęcznych

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, Tarcza \varnothing 235 mm z nakładkami z węglików spiekanych (24 zęby), Klucz do tarczy, prowadnica równoległa

Dane techniczne

Moc wejściowa	2.000 W
Prędkość bez obciążenia	5.000 obr./min.
Maks. głębokość cięcia przy 90°	85 mm
Maks. głębokość cięcia przy 45°	65 mm
\varnothing tarczy	235 mm
\varnothing otworu tarczy	30 mm
Waga	7,9 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 5885 MA
Kod EAN	8710364042913

Piła szablasta

4950

SKIL MASTERS

NARZĘDZIA PROFESJONALNE




- Silnik dużej mocy (1050 W) oraz 28-milimetrowy skok brzeszczotu do zastosowań wymagających wydajnego cięcia
- Wyważona przekładnia główna zwiększa komfort pracy
- Wstępny dobór prędkości umożliwia cięcie wielu materiałów
- Wskaźnik włączenia zasilania sygnalizuje gotowość narzędzia do pracy
- Wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi
- Miękkie wyłożenie rękojści gwarantuje wygodną pracę
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, Klucz sześciokątny, Brzeszczot

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.050 W
Długość skoku	28 mm
Prędkość bez obciążenia	800 - 2700 liczba skoków na minutę
Maksymalna głębokość cięcia w drewnie	180 mm
Maksymalna głębokość cięcia w stali	20 mm
Maksymalna głębokość cięcia w aluminium	30 mm
Waga	3,7 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 4950 MA
Kod EAN	8710364040032

Piła szablasta

4960

SKIL MASTERS
NARZĘDZIA PROFESJONALNE




- Silnik dużej mocy (1150 W) oraz 29-milimetrowy skok brzeszczotu do zastosowań wymagających wydajnego cięcia
- System VRS zmniejsza wysiłek: ograniczenie wibracji dzięki zastosowaniu przeciwwagi
- Dodatkowa funkcja podcinania zwiększająca wydajność cięcia
- Wstępny dobór prędkości umożliwia cięcie wielu materiałów
- Wskaźnik włączenia zasilania sygnalizuje gotowość narzędzia do pracy
- Wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi
- Miękkie wyłożenie rękojeści gwarantuje wygodną pracę
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, Klucz sześciokątny, Brzeszczot

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.150 W
Długość skoku	29 mm
Prędkość bez obciążenia	800 - 2700 liczba skoków na minutę
Maksymalna głębokość cięcia w drewnie	180 mm
Maksymalna głębokość cięcia w stali	20 mm
Maksymalna głębokość cięcia w aluminium	30 mm
Ustawienia podcinania	0+1
Waga	4,3 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 4960 MA
Kod EAN	8710364042609

Polerka

9955

SKIL MASTERS
NARZĘDZIA PROFESJONALNE

NOWOŚĆ



**SOFT
START**


- Uniwersalna polerka wyposażona w dwie tarcze (Ø 125 mm / Ø 180 mm)
- Silnik dużej mocy (1300 W)
- Łagodny rozruch zapewnia pełną kontrolę podczas pracy
- Hartowana przekładnia stożkowa i pyłoszczelne łożyska kulkowe gwarantują długi okres eksploatacji narzędzia
- Uchwyt typu „D” i miękki uchwyt gwarantują doskonałą kontrolę
- Dobór prędkości do dowolnych prac polerskich
- Łatwe w serwisowaniu szczoteczki węglowe
- Dokładne informacje nt. poziomów hałasu i drgań opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Brezentowa torba, klucz sześciokątny, rękojeść boczna, uchwyt typu „D”, 2 tarcze podkładowe Velcro, 2 krążki wełniane

Dane techniczne

Średnica tarczy	125 / 180 mm
Moc wejściowa	1.300 W
Prędkość bez obciążenia	600 - 3000 obr/min.
Waga	2,9 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 9955 MA
Kod EAN	8710364054961

NOWOŚĆ




- Technologia litowo-jonowa: brak efektu pamięci, zjawiska samoczynnego rozładowywania, stała gotowość do pracy
- Szybka ładowarka o czasie ładowania 1 godziny, wbudowane zabezpieczenie chroniące zarówno ładowarkę jak i akumulator przed przegrzaniem
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pokazuje pozostałą ilość energii
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

2888 Dwu-biegowa wiertarko-wkrętarka, 9352 Piła szablasta, 5995 Pilarka tarczowa, 2897 Latarka, 2 x baterie 18 V, ładowarka o czasie ładowania 1 godz., dwustronna końcówka do wkręcania

Dane techniczne

Napięcie	18 V
Pojemność akumulatora	1,3 Ah
Czas ładowania	1 Godz.
Prędkość bez obciążenia (2888)	0-400/0-1250 obr/min.
Maks. moment obrotowy dla wkręcania twardego wg ISO 5393 (2888)	54 Nm
Uchwyt wiertarski (2888)	2-13 mm
Długość skoku (9352)	22 mm
Prędkość bez obciążenia (9352)	0-2800 liczba skoków na minutę
Prędkość bez obciążenia (5995)	4200 obr/min.
Wydajność przy 90°/45° (5995)	41/32 mm



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 0030 MA
Kod EAN	8710364034673



- Wielofunkcyjne narzędzie o mocy 250 W do wszelkiego typu prac wymagających usuwania warstwy wierzchniej, wygładzania, odrestaurowania i rzeźbienia
- 3 prędkości zapewniające większą precyzję i kontrolę
- Ergonomiczna konstrukcja o niewielkich rozmiarach z miękkim uchwytem
- Dodatkowe miejsce „docisku” zapewniające maksymalną wygodę podczas pracy
- Szybka wymiana i demontaż przystawek bez potrzeby użycia narzędzi
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Plócienna torba, 5 szerokich noży stalowych (60 mm), 3 szerokie szpachelki stalowe (60 mm), 2 wąskie, płaskie dłuta stalowe (15 mm), 5 wąskich, uniwersalnych noży stalowych (35 mm)

Dane techniczne

Moc wejściowa	250 W
Prędkość bez obciążenia	6500 / 8500 / 9500 obr/min.
Długość skoku	2,2 mm
Waga	1,2 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 7720 MA
Kod EAN	8710364040643




- Strug elektryczny dużej mocy (900 W) do strugania powierzchni, fazowania i wręgowania
- Ergonomiczna, optymalnie wyważona konstrukcja zapewnia wygodę obsługi
- Dokładna regulacja głębokości w przednim uchwycie zapewnia większą precyzję i łatwiejszą kontrolę
- Łatwa regulacja wylotu wiórów z lewej i z prawej strony gwarantuje optymalny dobór ich kierunku
- Sprężynująca stopa do bezpiecznego składowania narzędzia bez obawy o uszkodzenie noży lub obrabianego elementu
- Blokada z lewej i z prawej strony
- Dwustronne noże strugające TCT zapewniają gładkie wykończenie i długi okres eksploatacji
- 3 rowki w kształcie litery V w aluminiowej podstawie ułatwiają fazowanie
- Miękkie nakładki we wszystkich miejscach chwytania narzędzia
- Wbudowany schowek na klucze
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, prowadnica równoległa, regulator głębokości wręgowania, klucz, worek na pył, przystawka do odkurzacza

Dane techniczne

Moc wejściowa	900 W
Szerokość struga	82 mm
Głębokość strugania	0 - 3 mm
Głębokość wręgowania	0 - 15 mm
Prędkość bez obciążenia	16.000 obr/min.
Długość aluminiowej podstawy	300 mm
Waga	3,7 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 1570 MA
Kod EAN	8710364026005

Szlifierka kątowna

9425

SKIL MASTERS
NARZĘDZIA PROFESJONALNE

NOWOŚĆ



- Trwały silnik dużej mocy (750 W) sprawia, że szlifierka spełnia oczekiwania klientów
- Łożyska kulkowe i przekładnia stożkowa gwarantują długi okres eksploatacji narzędzia
- Niewielka waga i wąski korpus zapewniają pewny chwyt
- Łatwa regulacja osłony bez użycia kluczy
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Zestaw kołnierzy do mocowania tarczy, rękojeść boczna, klucz do przystawek, osłona zabezpieczająca

Dane techniczne

Maks. średnica tarczy	125 mm
Moc wejściowa	750 W
Prędkość bez obciążenia	11000 obr/min.
Waga	1,9 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 9425 ME
Kod EAN	8710364052554




- Trwały silnik dużej mocy (900 W) sprawia, że szlifierka spełnia oczekiwania klientów
- Hartowana przekładnia stożkowa i pyłoszczelne łożyska kulkowe gwarantują długi okres eksploatacji narzędzia
- Automatykna blokada wrzeciona zapewniająca szybką i niezwykle prostą wymianę osprzętu
- Pozycja podwójnego języka spustowego zapewnia optymalną kontrolę w każdych warunkach
- Wąska głowica z przekładnią zapewniającą łatwiejszy dostęp do niewygodnych miejsc
- Rękojeść boczna z systemem redukcji drgań (VRS)
- Konstrukcja narzędzia umożliwia chwyt w dwóch miejscach co znacząco podnosi ergonomię pracy
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, zestaw kołnierzy do mocowania tarczy, klucz do przystawek, osłona zabezpieczająca, klucz sześciokątny, antywibracyjna rękojeść boczna

Dane techniczne

Średnica tarczy	125 mm
Moc wejściowa	900 W
Prędkość bez obciążenia	11000 obr./min.
Waga	2,4 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 9445 MA
Kod EAN	8710364041398



- Trwały silnik o dużej mocy (1100 W) sprawia, że szlifierka spełnia oczekiwania użytkowników
- Szczotki z systemem Auto-stop chronią silnik
- Hartowana przekładnia stożkowa i pyłoszczelne łożyska kulkowe gwarantują długi okres eksploatacji narzędzia
- Blokada wrzeciona umożliwia łatwą wymianę osprzętu
- Wąska głowica z przekładnią zapewniająca łatwiejszy dostęp do niewygodnych miejsc
- Rękojeść boczna z systemem redukcji drgań (VRS)
- Doskonała ergonomia zapewniająca optymalną wygodę obsługi i prowadzenie narzędzia
- Miękki uchwyt zapewnia niezwykle precyzyjne prowadzenie narzędzia
- Łatwa regulacja osłony bez użycia kluczy
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, zestaw kołnierzy do mocowania tarczy, klucz do przystawek, osłona zabezpieczająca, antywibracyjna rękojeść boczna

Dane techniczne

Maks. średnica tarczy	125 mm
Moc wejściowa	1.100 W
Prędkość bez obciążenia	11000 obr/min.
Waga	2,7 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 9455 MA
Kod EAN	8710364048731




- Trwały silnik o dużej mocy (1250 W) sprawia, że szlifierka spełnia oczekiwania użytkowników
- Łagodny rozruch – prędkość wzrasta stopniowo do wartości maksymalnej bez odrzutu
- Stała prędkość gwarantuje skuteczność nawet przy większych obciążeniach
- Regulowana prędkość pozwala na większą ilość zastosowań
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem chroni silnik
- Rękojeść boczna z systemem redukcji drgań (VRS)
- Szczotki z systemem Auto-stop chronią silnik
- Hartowana przekładnia stożkowa i pyłoszczelne łożyska kulkowe gwarantują długi okres eksploatacji narzędzia
- Blokada wrzeciona umożliwia łatwą wymianę osprzętu
- Wąska głowica z przekładnią zapewniającą łatwiejszy dostęp do niewygodnych miejsc
- Doskonała ergonomia zapewniająca optymalną wygodę obsługi i prowadzenie narzędzia
- Miękki uchwyt zapewnia niezwykle precyzyjne prowadzenie narzędzia
- Łatwa regulacja osłony bez użycia kluczy

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, zestaw kołnierzy do mocowania tarczy, klucz do przystawek, osłona zabezpieczająca, antywibracyjna rękojeść boczna

Dane techniczne

Maks. średnica tarczy	125 mm
Moc wejściowa	1.250 W
Prędkość bez obciążenia	11000 obr/min.
Waga	2,7 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 9475 MA
Kod EAN	8710364048793

Szlifierka kątowna

9781

SKIL MASTERS

NARZĘDZIA PROFESJONALNE



- Nadaje się do najcięższych zastosowań dzięki silnikowi o mocy 2000 W i możliwości zamontowania tarczy o maks. średnicy 230 mm
- O solidnej konstrukcji narzędzia decydują pyłoszczelne łożyska kulkowe i przekładnia stożkowa
- Rękojeść w kształcie litery D i miękki uchwyt gwarantują doskonałą kontrolę
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, Zestaw kołnierzy do mocowania tarczy, Rękojeść boczna, Klucz do przystawek, Osłona zabezpieczająca

Dane techniczne

Średnica tarczy	230 mm
Moc wejściowa	2.000 W
Prędkość bez obciążenia	6000 obr./min.
Waga	5,9 kg



DUST SEALED
BALL BEARINGS



Ø 230 mm



4 m
RUBBER



HELICAL GEARS



CANVAS BAG

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 9781 MA
Kod EAN	8710364040070

Szlifierka kątowna

9786

SKIL MASTERS

NARZĘDZIA PROFESJONALNE



**SOFT
START**

- Nadaje się do najcięższych zastosowań dzięki silnikowi o mocy 2300 W i możliwości zamontowania tarczy o maks. średnicy 230 mm
- Łagodny rozruch zapewnia pełną kontrolę podczas pracy
- O solidnej konstrukcji narzędzia decydują pyłoszczelne łożyska kulkowe i przekładnia stożkowa
- Rękojeść w kształcie litery D i miękki uchwyt gwarantują doskonałą kontrolę
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, Zestaw kołnierzy do mocowania tarczy, Rękojeść boczna, Klucz do przystawek, Ostrona zabezpieczająca

Dane techniczne

Średnica tarczy	230 mm
Moc wejściowa	2.300 W
Prędkość bez obciążenia	6.000 obr/min.
Waga	5,9 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 9786 MA
Kod EAN	8710364043798

Szlifierka mimośrodowa

7470

SKIL MASTERS
NARZĘDZIA PROFESJONALNE

NOWOŚĆ




- Kombinacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego zapewnia dużą wydajność i dokładne wykończenie powierzchni
- Silnik o dużej mocy umożliwia szybką obróbkę materiału
- Łożyska kulkowe zabezpieczone przed dostępem pyłu
- Ergonomiczna konstrukcja z przednią rękojeścią gwarantuje pewność chwytu i wyjątkową wygodę obsługi
- Najwyższej jakości stopa szlifierska
- Pokrętko preselekcji prędkości
- Szlifuje i poleruje powierzchnie płaskie i zakrzywione
- Wbudowany układ odsysania i filtrowania pyłu
- Hamulec cofania: ograniczenie prędkości bez obciążenia i krótki czas zatrzymania umożliwiają szlifowanie bez rys
- Niski poziom hałasu i wibracji
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, filtr przeciwpylowy, 1 arkusz szlifierski

Dane techniczne

Moc wejściowa	430 W
Ø tarczy szlifierskiej	125 mm
Ø ruchu oscylacyjnego	2 mm
Prędkość bez obciążenia	12000 - 22000 obr./min.
Waga	2,3 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 7470 MA
Kod EAN	8710364050451

Szlifierka oscylacyjna

7314

SKIL MASTERS

NARZĘDZIA PROFESJONALNE




- Silnik o wysokiej wydajności umożliwia szybką obróbkę wykończeniową i zapewnia długi czas eksploatacji
- Łożyska kulkowe zabezpieczone przed dostępem pyłu
- Pyłoszczelny wyłącznik
- Ergonomiczny uchwyt z miękką nakładką dopasowany do kształtu dłoni
- Wysokiej jakości stopa szlifierska z aluminium zapewnia gładkie wykończenie
- Mocowanie papieru w systemie Velcro lub za pomocą zacisków
- Wbudowany układ odsysania i filtrowania pyłu
- W zestawie dziurkacz do papieru pozwalający na zastosowanie dowolnego papieru ściernego
- Niski poziom hałasu i wibracji
- W zestawie przystawka do odsysania pyłu umożliwiającą optymalne podłączenie odkurzacza
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, filtr przeciwpyłowy, przystawka do odkurzacza, 3 arkusze szlifierskie, dziurkacz do papieru

Dane techniczne

Moc wejściowa	250 W
Duża stopa szlifierska	113 x 105 mm
Rozmiar zwykłego arkusza szlifierskiego	115 x 140 mm
Rozmiar arkusza szlifierskiego Velcro	115 x 107 mm
Liczba oscylacji (bez obciążenia)	29000 na minutę
Ø ruchu oscylacyjnego	1,5 mm
Waga	1,3 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 7314 MA
Kod EAN	8710364042630

Szlifierka oscylacyjna

7381

SKIL MASTERS

NARZĘDZIA PROFESJONALNE




- Silnik o wysokiej wydajności umożliwia szybką obróbkę wykończeniową i zapewnia długi czas eksploatacji
- Łożyska kulkowe zabezpieczone przed dostępem pyłu
- Pokrętko preselekcji prędkości
- Pyłoszczelny wyłącznik
- Wysokiej jakości stopa szlifierska z aluminium zapewnia gładkie wykończenie
- Mocowanie papieru w systemie Velcro lub za pomocą zacisków
- Wbudowany układ odsysania i filtrowania pyłu
- W zestawie dziurkacz do papieru pozwalający na zastosowanie dowolnego papieru ściernego
- Niski poziom hałasu i wibracji
- Ergonomiczna konstrukcja
- W zestawie przystawka do odsysania pyłu umożliwiającą optymalne podłączenie odkurzacza
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, filtr przeciwpyłowy, przystawka do odkurzacza, 3 arkusze szlifierskie, dziurkacz do papieru

Dane techniczne

Moc wejściowa	300 W
Duża stopa szlifierska	114 x 227 mm
Rozmiar zwykłego arkusza szlifierskiego	115 x 280 mm
Rozmiar arkusza szlifierskiego Velcro	115 x 230 mm
Liczba oscylacji (bez obciążenia)	12000 - 22000 na minutę
Ø ruchu oscylacyjnego	2 mm
Waga	1,6 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 7381 MA
Kod EAN	8710364039982

NOWOŚĆ




- Duża prędkość przesuwu taśmy gwarantuje szybkie usuwanie materiału
- Funkcja automatycznej kontroli taśmy (ABC) zabezpiecza przed zsunięciem się taśmy szlifierskiej z narzędzia
- Ramka szlifierska zapobiega powstawaniu rys i pozwala idealnie wyrównać powierzchnię
- Łatwa wymiana taśmy bez potrzeby wcześniejszego demontażu ramki szlifierskiej
- Bardzo skuteczny zintegrowany system odsysania pyłu oraz worek pyłowy
- Ergonomiczny kształt rękojeści z miękkim uchwytem zapewnia pewny chwyt przy prowadzeniu narzędzia oburącz
- Duży przycisk blokady w górnej części do pracy ciąglej
- Dokładne informacje nt. poziomów hałasu i drgań opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Brezentowa torba, Ramka szlifierska, Przystawka do odkurzacza, Taśma szlifierska, Worek na pył

Dane techniczne

Moc wejściowa	650 W
Rozmiar taśmy szlifierskiej	76 x 457 mm
Rozmiar powierzchni szlifowania	76 x 130 mm
Prędkość taśmy	300 m/min.
Waga	2,9 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 1220 MA
Kod EAN	8710364060849

Szlifierka taśmowa

7660

SKIL MASTERS
NARZĘDZIA PROFESJONALNE



Equalizer


- Silnik o wysokiej wydajności minimalizuje efekt spowalniania obrotów w trakcie pracy
- Pyłoszczelne łożyska kulkowe i hartowana przekładnia stożkowa
- Duża prędkość przesuwu taśmy gwarantuje szybkie usuwanie materiału
- Pokrętko preselekcji prędkości do kontrolowanego, powierzchniowego usuwania różnych materiałów
- Ramka szlifierska zapobiega powstawaniu rys i pozwala idealnie wyrównać powierzchnię (opatentowana konstrukcja „Equalizer“)
- Łatwa wymiana taśmy bez potrzeby wcześniejszego demontażu ramki szlifierskiej
- Ergonomiczny kształt rękojeści z miękkim uchwytem zapewnia pewny chwyt przy prowadzeniu narzędzia oburącz
- Regulowana rękojeść przednia zapewnia optymalną wygodę
- Bardzo skuteczny zintegrowany system odsysania pyłu oraz worek pyłowy
- Stabilna konstrukcja do pracy stacjonarnej
- Łatwa i precyzyjna regulacja prowadzenia taśmy

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, worek na pył, przystawka do odkurzacza, ramka szlifierska, 2 zaciski stolarskie, 1 taśma

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.200 W
Rozmiar taśmy szlifierskiej	100 x 610 / 100 x 620 mm
Rozmiar powierzchni szlifowania	100 x 155 mm
Prędkość taśmy	250 - 480 m/min.
Waga	6,4 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 7660 MA
Kod EAN	8710364040292

Szlifierka typu delta

7120

SKIL MASTERS
NARZĘDZIA PROFESJONALNE

NOWOŚĆ




- W odkurzaczu zastosowano innowacyjny układ zasysania pyłu, który zapobiega zatykaniu kanałów zasysania i wydostawaniu się pyłu
- Silnik o wysokiej wydajności umożliwia szybką obróbkę wykończeniową i zapewnia długi czas eksploatacji
- Łożyska kulkowe zabezpieczone przed dostępem pyłu
- Pokrętko preselekcji prędkości
- Wysokiej jakości metalowa stopa szlifierska zapewnia gładkie wykończenie
- Niski poziom hałasu i wibracji
- Ergonomiczna konstrukcja z miękkim uchwytem
- Zintegrowany układ filtrowania pyłu
- W zestawie przystawka do odsysania pyłu umożliwiającą podłączenie odkurzacza
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Brezentowa torba, filtr przeciwpyłowy, przejściówka do odkurzacza, 2 tarcze piankowe

Dane techniczne

Moc wejściowa	300 W
Powierzchnia szlifowania (od narożnika do narożnika)	90 mm
Liczba oscylacji (bez obciążenia)	12000-22000 na minutę
Ø ruchu oscylacyjnego	2,0 mm
Waga	1,4 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 7120 MA
Kod EAN	8710364049820

NOWOŚĆ




- Lekka wiertarka o niewielkich rozmiarach
- Funkcja AUTO LOCK (automatyczna blokada wrzeciona) zapewniająca szybką i prostą wymianę osprzętu
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm z trwałą, metalową tuleją
- Ergonomiczny kształt uchwytu gwarantujący wygodę i bezpieczeństwo obsługi
- Miękki uchwyt na tylnej rękojeści zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia
- Duży, wygodny włącznik z regulacją prędkości
- Przycisk blokady do pracy ciągłej
- Funkcja lewo/prawo
- Mocowanie do paska dla łatwego przechowywania narzędzia
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba

Dane techniczne

Moc wejściowa	550 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 4500 obr/min.
Maksymalny moment obrotowy	10 Nm
Uchwyt wiertarski	10 mm
Maksymalna głębokość wiercenia w drewnie	20 mm
Maksymalna średnica wiercenia w stali	8 mm
Waga	1,5 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 6504 MA
Kod EAN	8710364046072

Wiertarka udarowa

6410

SKIL MASTERS
NARZĘDZIA PROFESJONALNE




- Wiertarka udarowa o niewielkich rozmiarach i wygodnej konstrukcji
- Wiertarka udarowa o niewielkich rozmiarach, wygodnej konstrukcji i miękkim uchwycie
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm z trwałą, metalową tuleją
- Preselekcja prędkości zapewnia optymalną kontrolę.
- Przycisk blokady do pracy ciąglej
- Funkcja lewo/prawo
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, rękojeść boczna, ogranicznik głębokości wiercenia

Dane techniczne

Moc wejściowa	750 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 3000 obr/min.
Maks. częstotliwość ударów	0 - 48000 na minutę
Uchwyt wiertarski	13 mm
Maksymalna średnica wiercenia w murze	16 mm
Maksymalna głębokość wiercenia w drewnie	35 mm
Maksymalna średnica wiercenia w stali	13 mm
Waga	1,9 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 6410 MA
Kod EAN	8710364046119

Wiertarka udarowa

6495

SKIL MASTERS
NARZĘDZIA PROFESJONALNE

NOWOŚĆ



- Silnik o dużej mocy i wysokim momencie obrotowym
- Dwa biegi: bieg wysoki służy do bardzo szybkiego wiercenia, a bieg niski do trudnych operacji wiercenia i wkręcania
- Szybkozaciskowy 16 mm zębaty uchwyt wiertarski
- Aluminiowa obudowa przekładni zapewnia większą trwałość i precyzję
- Miękki uchwyt na tylnej rękojeści zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia
- Włacznik z regulacją prędkości z przyciskiem blokady do pracy ciągłej i pokrętłem wstępnego doboru prędkości
- Funkcja lewo/prawo do wkręcania lub wykręcania wkrętów i śrub
- Rękojeść boczna z płynną regulacją położenia umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, rękojeść boczna, ogranicznik głębokości wiercenia, klucz

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.100 W
Prędkość bez obciążenia	0-1000/0-3000 obr/min.
Maks. częstotliwość ударów	0-16000/0-48000 na minutę
Uchwyt wiertarski	1,5-16 mm
Maksymalna średnica wiercenia w murze	22 mm
Maksymalna głębokość wiercenia w drewnie	45 mm
Maksymalna średnica wiercenia w stali	13 mm
Waga	3,3 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 6495 MA
Kod EAN	8710364055159

NOWOŚĆ



- Lekki i kompaktowy wkrętak
- Ogranicznik głębokości w dyszy umożliwiający szybką regulację głębokości.
- Ergonomiczny kształt uchwytu gwarantujący wygodę dla użytkownika
- Miękki uchwyt na tylnej rękojeści zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia
- Wygodny pasek na dłoń do pracy ciągłej
- Duży, wygodny włącznik z regulacją prędkości
- Przycisk blokady do pracy ciągłej
- Funkcja lewo/prawo
- Mocowanie do paska dla łatwego przechowywania narzędzia
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba

Dane techniczne

Moc wejściowa	520 W
Prędkość bez obciążenia	0-2500 obr./min.
Maksymalny moment obrotowy	14 Nm
Głowica sześciokątna	1/4"
Wydajność wkręcania	6 mm
Waga	1,4 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 6925 MA
Kod EAN	8710364045952

NOWOŚĆ



- Lekki i kompaktowy wkrętak
- Ogranicznik głębokości w dyszy umożliwiający szybką regulację głębokości.
- Ergonomiczny kształt uchwytu gwarantujący wygodę dla użytkownika
- Miękki uchwyt na tylnej rękojeści zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia
- Wygodny pasek na dłoń do pracy ciągłej
- Duży, wygodny włącznik z regulacją prędkości
- Przycisk blokady do pracy ciągłej
- Funkcja lewo/prawo
- Mocowanie do paska dla łatwego przechowywania narzędzia
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba

Dane techniczne

Moc wejściowa	520 W
Prędkość bez obciążenia	0-4500 obr./min.
Maksymalny moment obrotowy	10 Nm
Głowica sześciokątna	1/4"
Wydajność wkręcania	6 mm
Waga	1,3 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 6940 MA
Kod EAN	871036045983

NOWOŚĆ

- Lekki i kompaktowy wkrętak
- Ogranicznik głębokości w dyszy umożliwiający szybką regulację głębokości.
- Ergonomiczny kształt uchwyty gwarantujący wygodę dla użytkownika
- Miękki uchwyt na tylnej rękojeści zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia
- Wygodny pasek na dłoń do pracy ciągłej
- Duży, wygodny włącznik z regulacją prędkości
- Przycisk blokady do pracy ciągłej
- Funkcja lewo/prawo
- Mocowanie do paska dla łatwego przechowywania narzędzia
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, przystawka do wkrętarki „podajnik”, Wiertło 2 x PH (176 mm)

Dane techniczne

Moc wejściowa	520 W
Prędkość bez obciążenia	0-4500 obr/min.
Maksymalny moment obrotowy	10 Nm
Głowica sześciokątna	1/4"
Wydajność wkręcania	6 mm
Waga	2,0 kg

**Informacje dotyczące zamawiania**

Nr kat.	F015 6940 MK
Kod EAN	8710364046010

NOWOŚĆ




- Silnik o mocy 710 W i 23-milimetrowy skok brzeszczotu sprawiają, że wyrzynarka nadaje się niemal do wszystkich zastosowań
- Wstępny dobór prędkości oraz dokładna jej regulacja gwarantują idealną kontrolę
- Niski poziom drgań zapewnia gładkie wykończenie i wpływa na komfort pracy
- 4 ustawienia podcinania oraz ustawienie bez podcinania umożliwiają szybsze cięcie
- Oświetlenie punktowe i funkcja dmuchawy zapewniają dobrą widoczność linii cięcia w każdych warunkach
- Mocna i stabilna podstawa z odporną na zarysowania stopą
- Dokładne informacje nt. poziomów hałasu i drgań opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Brezentowa torba, Klucz sześciokątny

Dane techniczne

Moc wejściowa	710 W
Ustawienia podcinania	0+4
Maks. głębokość cięcia w drewnie	100 mm
Maks. głębokość cięcia w aluminium	20 mm
Maks. głębokość cięcia w stali	8 mm
Długość skoku	23 mm
Prędkość bez obciążenia	0 - 3000 liczba skoków na minutę
Waga	2,3 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 4585 ME
Kod EAN	8710364056521




- Silnik o mocy 710 W i 23-milimetrowy skok brzeszczotu sprawiają, że wyrzynarka nadaje się prawie do wszystkich zastosowań
- Konstrukcja z prostym uchwytem i pozycjami przełącznika lewo/prawo zapewniają idealną kontrolę
- Wstępny dobór prędkości umożliwia cięcie wielu materiałów
- Małe wibracje zapewniają gładkie wykończenie i wpływają na komfort pracy
- 4 ustawienia podcinania oraz ustawienie bez podcinania umożliwiają szybsze cięcie
- Oświetlenie punktowe i funkcja dmuchawy zapewniają dobrą widoczność linii cięcia w każdych warunkach
- Mocna i stabilna podstawa z odporną na zarysowania powierzchnią
- Większa prowadnica utrzymuje brzeszczot pewnie na swoim miejscu nawet podczas cięcia przy dużych krzywiznach lub pod kątem
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, Klucz sześciokątny, przystawka do odkurzacza

Dane techniczne

Moc wejściowa	710 W
Ustawienia podcinania	0+4
Maks. głębokość cięcia w drewnie	100 mm
Maks. głębokość cięcia w aluminium	20 mm
Maks. głębokość cięcia w stali	8 mm
Długość skoku	23 mm
Prędkość bez obciążenia	800 - 3000 liczba skoków na minutę
Waga	2,2 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 4800 MA
Kod EAN	8710364041107

Wyrzynarka z brzeszczotem spiralnym **SKIL** MASTERS

1450

NARZĘDZIA PROFESJONALNE



- Silnik dużej mocy (500 W)
- Ergonomiczna konstrukcja z miękkim uchwytem
- Blokada wrzeciona zapewnia szybką wymianę końcówki
- Możliwość regulowania prędkości do obróbki różnorodnych materiałów
- Standardowe wyposażenie w 5 końcówek wielofunkcyjnych i 1 końcówkę do płytek ceramicznych
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, przystawka do odkurzacza, przyrząd do wycinania otworów, klucz, Tuleja 4 mm, 6 wysokiej jakości wiertel

Dane techniczne

Moc wejściowa	500 W
Prędkość bez obciążenia	15000 - 30000 obr/min.
Rozmiar tulei	4 mm
Waga	1,3 kg



CANVAS BAG



RUBBER



PRE-SELECT
SPEED



SPINDLE
LOCK



SOFT GRIP

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 1450 MA
Kod EAN	8710364046829

SKIL MASTERS

NARZĘDZIA PROFESJONALNE



Email: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.skilmasters.com
Tel: 0801 100 900