

**SKIL**<sup>®</sup>

WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ



**KATALOG HANDLOWY 2014  
SKIL DIY**

## Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2016



- Regulacja prędkości zapewniająca w każdej sytuacji łagodny rozruch i pełną kontrolę
- Hamulec elektroniczny zapobiega nadmiernemu dokręcaniu wkrętów i umożliwia szybszą oraz bardziej wydajną pracę
- 20-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm z podwójną tuleją, zapewniający szybką i łatwą wymianę osprzętu
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy
- Wygodna zmiana kierunku obrotów do wkręcania lub wykręcania śrub i wkrętów
- Ergonomiczna konstrukcja zapewnia optymalne wyważenie i wygodę obsługi



### Dane techniczne


- Napięcie: 12 V
- Pojemność akumulatora: 1,2 Ah
- Prędkość bez obciążenia: 0-600 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 28 Nm
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 10 mm
- Ustawienia sprzęgła: 19 + 1
- Średnica wiercenia w drewnie: 20 mm
- Średnica wiercenia w stali: 6 mm
- Wkręty pojemnościowe: 6 mm
- Czas ładowania: 5 Godz.
- Waga wraz z akumulatorem: 1,5 kg

### Wyposażenie standardowe

- 1 x akumulator NiCd 12 V 1,2 Ah
- Ładowarka
- "Adapter do wkręcania"
- Uchwyt magnetyczny
- Końcówka wkręcająca (2x)

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2016 AA  
Kod EAN 8710364062935



## Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2016



- Regulacja prędkości zapewniająca w każdej sytuacji łagodny rozruch i pełną kontrolę
- Hamulec elektroniczny zapobiega nadmiernemu dokręcaniu wkrętów i umożliwia szybszą oraz bardziej wydajną pracę
- 20-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm z podwójną tuleją, zapewniający szybką i łatwą wymianę osprzętu
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy
- Wygodna zmiana kierunku obrotów do wkręcania lub wykręcania śrub i wkrętów
- Ergonomiczna konstrukcja zapewnia optymalne wyważenie i wygodę obsługi



### Dane techniczne


- Napięcie: 12 V
- Pojemność akumulatora: 1,2 Ah
- Prędkość bez obciążenia: 0-600 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 28 Nm
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 10 mm
- Ustawienia sprzęgła: 19 + 1
- Średnica wiercenia w drewnie: 20 mm
- Średnica wiercenia w stali: 6 mm
- Wkręty pojemnościowe: 6 mm
- Czas ładowania: 5 Godz.
- Waga wraz z akumulatorem: 1,5 kg

### Wyposażenie standardowe

- 2 x akumulator NiCd 12 V 1,2 Ah
- Ładowarka
- "Adapter do wkręcania"
- Uchwyt magnetyczny
- Końcówka wkręcająca (2x)

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2016 AB  
Kod EAN 8710364062942



## Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2017



- Regulacja prędkości zapewniająca w każdej sytuacji łagodny rozruch i pełną kontrolę
- Hamulec elektroniczny zapobiega nadmiernemu dokręcaniu wkrętów i umożliwia szybszą oraz bardziej wydajną pracę
- 20-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm z podwójną tuleją, zapewniający szybką i łatwą wymianę osprzętu
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy
- Wygodna zmiana kierunku obrotów do wkręcania lub wykręcania śrub i wkrętów
- Ergonomiczna konstrukcja zapewnia optymalne wyważenie i wygodę obsługi



### Dane techniczne


- Napięcie: 14,4 V
- Pojemność akumulatora: 1,2 Ah
- Prędkość bez obciążenia: 0-600 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 30 Nm
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 10 mm
- Ustawienia sprzęgła: 19 + 1
- Średnica wiercenia w drewnie: 22 mm
- Średnica wiercenia w stali: 8 mm
- Wkręty pojemnościowe: 8 mm
- Czas ładowania: 5 Godz.
- Waga wraz z akumulatorem: 1,6 kg

### Wyposażenie standardowe

- 1 x akumulator NiCd 14,4 V 1,2A h
- Ładowarka
- "Adapter do wkręcania"
- Uchwyt magnetyczny
- Końcówka wkręcająca (2x)

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2017 AA  
Kod EAN 8710364062966



## Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2017



- Regulacja prędkości zapewniająca w każdej sytuacji łagodny rozruch i pełną kontrolę
- Hamulec elektroniczny zapobiega nadmiernemu dokręcaniu wkrętów i umożliwia szybszą oraz bardziej wydajną pracę
- 20-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm z podwójną tuleją, zapewniający szybką i łatwą wymianę osprzętu
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy
- Wygodna zmiana kierunku obrotów do wkręcania lub wykręcania śrub i wkrętów
- Ergonomiczna konstrukcja zapewnia optymalne wyważenie i wygodę obsługi



### Dane techniczne


- Napięcie: 14,4 V
- Pojemność akumulatora: 1,2 Ah
- Prędkość bez obciążenia: 0-600 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 30 Nm
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 10 mm
- Ustawienia sprzęgła: 19 + 1
- Średnica wiercenia w drewnie: 22 mm
- Średnica wiercenia w stali: 8 mm
- Wkręty pojemnościowe: 8 mm
- Czas ładowania: 5 Godz.
- Waga wraz z akumulatorem: 1,6 kg

### Wyposażenie standardowe

- 2 x akumulator NiCd 14,4 V 1,2 Ah
- Ładowarka
- "Adapter do wkręcania"
- Uchwyt magnetyczny
- Końcówka wkręcająca (2x)

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2017 AB  
Kod EAN 8710364062973





## Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2321



- Technologia litowo-jonowa: brak efektu pamięci, zjawiska samoczynnego rozładowywania, stała gotowość do pracy
- Szybka 1-godzinna ładowarka, wbudowane zabezpieczenie chroniące zarówno ładowarkę jak i akumulator przed przegrzaniem
- Oświetlenie punktowe zapewnia lepszą widoczność elementu i wygodniejszą pracę w słabo oświetlonych lokalizacjach
- 19-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia
- Ergonomiczna konstrukcja zapewnia optymalne wyważenie i wygodę obsługi
- Hamulec elektroniczny zapobiega nadmiernemu dokręcaniu wkrętów i umożliwia szybszą oraz bardziej wydajną pracę
- Nowoczesna, lekka konstrukcja zapewnia wygodną i prostą obsługę.



### Dane techniczne

- Napięcie: 10,8 V
- Pojemność akumulatora: 1.3 Ah
- Ogniwa akumulatora: Li-Ion
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 550 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 25 Nm
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 10 mm
- Ustawienia sprzęgła: 19 + 1
- Średnica wiercenia w drewnie: 20 mm
- Średnica wiercenia w stali: 8 mm
- Wkręty pojemnościowe: 6 mm
- Czas ładowania: 1 Godz.
- Waga wraz z akumulatorem: 1,0 kg

### Wyposażenie standardowe

- 1 x akumulator Li-Ion 10,8 V 1,3 Ah
- ładowarka o czasie ładowania 1 godz.
- Dwustronna końcówka

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2321 AA  
Kod EAN 8710364047604



## Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2395



- 5-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia
- Regulacja prędkości zapewniająca w każdej sytuacji łagodny rozruch i pełną kontrolę
- Hamulec elektroniczny zapobiega nadmiernemu dokręcaniu wkrętów i umożliwia szybszą oraz bardziej wydajną pracę
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm z podwójną tuleją, zapewniający szybką i łatwą wymianę osprzętu
- Wygodna zmiana kierunku obrotów do wkręcania lub wykręcania śrub i wkrętów



### Dane techniczne

- Napięcie: 12 V
- Pojemność akumulatora: 1,2 Ah
- Ogniwa akumulatora: NiCd
- Prędkość bez obciążenia: 0-550 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 26 Nm
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 10 mm
- Ustawienia sprzęgła: 5 + 1
- Średnica wiercenia w drewnie: 20 mm
- Średnica wiercenia w stali: 6 mm
- Wkręty pojemnościowe: 5 mm
- Czas ładowania: 3 Godz.
- Waga wraz z akumulatorem: 1,5 kg

### Wyposażenie standardowe

- 1 x akumulator NiCd 12 V 1,2 Ah
- Ładowarka
- Dwustronna końcówka
- 6 wiertel HSS (1, 2, 3, 4, 5, 6 mm)
- 6 końcówek do wkręcania (PZ1, PZ2, PH1, PH2, S5, S6)
- Uchwyt magnetyczny
- Walizka z tworzywa sztucznego

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2395 AC  
Kod EAN 8710364055449





## Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2395



- Hamulec elektroniczny zapobiega nadmiernemu dokręcaniu wkrętów i umożliwia szybszą oraz bardziej wydajną pracę
- Regulacja prędkości zapewniająca w każdej sytuacji łagodny rozruch i pełną kontrolę
- Wygodna zmiana kierunku obrotów do wkręcania lub wykręcania śrub i wkrętów
- 5-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm z podwójną tuleją, zapewniający szybką i łatwą wymianę osprzętu



### Dane techniczne


- Napięcie: 12 V
- Pojemność akumulatora: 1.2 Ah
- Ogniwa akumulatora: NiCd
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 550 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 26 Nm
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 10 mm
- Ustawienia sprzęgła: 5 + 1
- Średnica wiercenia w drewnie: 20 mm
- Średnica wiercenia w stali: 6 mm
- Wkręty pojemnościowe: 5 mm
- Czas ładowania: 3 Godz.
- Waga wraz z akumulatorem: 1,5 kg

### Wyposażenie standardowe

- 1 x akumulator NiCd 12 V 1,2 Ah
- Ładowarka
- Dwustronna końcówka

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2395 AH  
Kod EAN 8710364062300



## Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2421



- Wydajna i lekka wiertarko-wkrętarka 14,4 V
- Technologia litowo-jonowa: brak efektu pamięci, zjawiska samoczynnego rozładowywania, stała gotowość do pracy
- Mechaniczna przekładnia dwubiegowa – bieg o dużej prędkości obrotowej do wiercenia, bieg o dużym momencie obrotowym do wkręcania
- Szybka 1-godzinna ładowarka, wbudowane zabezpieczenie chroniące zarówno ładowarkę jak i akumulator przed przegrzaniem
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pokazuje pozostałą ilość energii
- Oświetlenie punktowe zapewnia lepszą widoczność elementu i wygodniejszą pracę w słabo oświetlonych lokalizacjach
- Regulacja prędkości zapewniająca w każdej sytuacji łagodny rozruch i pełną kontrolę
- Hamulec elektroniczny zapobiega nadmiernemu dokręcaniu wkrętów i umożliwia szybszą oraz bardziej wydajną pracę
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy



### Dane techniczne


- Napięcie: 14,4 V
- Pojemność akumulatora: 1.3 Ah
- Ogniwa akumulatora: Li-Ion
- Prędkość bez obciążenia: 0-375 / 0-1400 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 36 Nm
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z pojedynczą tuleją: 10 mm
- Ustawienia sprzęgła: 15 + 1
- Średnica wiercenia w drewnie: 30 mm
- Średnica wiercenia w stali: 10 mm
- Wkręty pojemnościowe: 8 mm

### Wyposażenie standardowe

- 1 x akumulator litowo-jonowy 14,4 V 1,3 Ah
- Dwustronna końcówka
- Ładowarka

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2421 AA  
Kod EAN 8710364065158



## Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2531



- Wydajna i lekka wiertarko-wkrętarka 18 V
- Technologia litowo-jonowa: brak efektu pamięci, zjawiska samoczynnego rozładowywania, stała gotowość do pracy
- Mechaniczna przekładnia dwubiegowa – bieg o dużej prędkości obrotowej do wiercenia, bieg o dużym momencie obrotowym do wkręcania
- Szybka 1-godzinna ładowarka, wbudowane zabezpieczenie chroniące zarówno ładowarkę jak i akumulator przed przegrzaniem
- Oświetlenie punktowe zapewnia lepszą widoczność elementu i wygodniejszą pracę w słabo oświetlonych lokalizacjach
- Regulacja prędkości zapewniająca w każdej sytuacji łagodny rozruch i pełną kontrolę
- Hamulec elektroniczny zapobiega nadmiernemu dokręcaniu wkrętów i umożliwia szybszą oraz bardziej wydajną pracę
- 19-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia



### Dane techniczne

- Napięcie: 18 V
- Pojemność akumulatora: 1,5 Ah
- Ogniw akumulatora: Li-Ion
- Prędkość bez obciążenia: 0-400 / 0-1600 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 40 Nm
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 10 mm
- Ustawienia sprzęgła: 19 + 1
- Średnica wiercenia w drewnie: 35 mm
- Średnica wiercenia w stali: 10 mm
- Wkręty pojemnościowe: 8 mm

### Wyposażenie standardowe

- 1 x akumulator Li-Ion 18 V 1,5 Ah
- Dwustronna końcówka
- Ładowarka

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2531 AA  
Kod EAN 8710364055456



## Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 2532



- Funkcja wiertarki udarowej do wiercenia w murach
- Technologia litowo-jonowa: bez efektu pamięci, bez samoczynnego rozładowywania, zawsze pełna gotowość do użycia
- Mechaniczna przekładnia dwubiegowa: wysoka prędkość do wiercenia i duża moc do trudnych prac obejmujących wkręcanie śrub
- Ładowarka o krótkim czasie ładowania (1 godz.) połączona z systemem elektronicznej ochrony ogniw (Electronic Cell Protection) zabezpieczającym przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem, zapewniająca długą żywotność akumulatora
- BLOKADA AUTOMATYCZNA (automatyczny uchwyt szybkozaciskowy) umożliwiająca szybką i łatwą wymianę akcesoriów
- Oświetlenie punktowe zapewniające lepszą widoczność obrabianego przedmiotu i wygodniejszą pracę w miejscach niedostatecznie oświetlonych
- Regulowana szybkość zapewnia łagodne uruchomienie i pełną kontrolę w każdej chwili



### Dane techniczne


- Napięcie: 18 V
- Pojemność akumulatora: 1,5 Ah
- Ogniw akumulatora: Li-Ion
- Prędkość bez obciążenia: 0-400/0-1600 Obr./min..
- Moment maksymalny: 40 Nm
- Średnica wiercenia w murze: 15 mm
- Średnica wiercenia w drewnie: 35 mm
- Średnica wiercenia w stali: 10 mm
- Wkręty pojemnościowe: 8 mm
- Ustawienia sprzęgła: 19 + 2
- Maks. liczba udarów: 20800 /min

### Wyposażenie standardowe

- 1 akumulator litowo-jonowy 18 V 1,5 Ah
- Dwustronna końcówka do wkręcania
- Ładowarka

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2532 AA  
Kod EAN 8710364057962



## Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 2598



- Funkcja uderzenia do wiercenia w murze
- Mechaniczna przekładnia dwubiegowa: wysoka prędkość obrotowa podczas wiercenia i duża moc przy wkręcaniu
- Rękojeść boczna z płynną regulacją położenia i miękkim uchwytem umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz
- Wskaźnik prawo/lewo pozwala na pierwszy rzut oka sprawdzić, czy ustawiony kierunek obrotów jest prawidłowy
- Funkcja AUTO LOCK (automatyczna blokada wrzeciona) zapewniająca szybką i prostą wymianę osprzętu
- 15-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia
- 2 dodatkowe ustawienia: 1 do wiercenia i wkręcania przy pełnej mocy, a 1 do wiercenia udarowego
- Regulacja prędkości zapewniająca w każdej sytuacji łagodny rozruch i pełną kontrolę



## Dane techniczne

- Napięcie: 18 V
- Pojemność akumulatora: 1,2 Ah
- Ogniwa akumulatora: NiCd
- Prędkość bez obciążenia: 0-350 / 1.300 Obr./min..
- Moment maksymalny: 48 Nm
- Średnica wiercenia w murze: 15 mm
- Średnica wiercenia w drewnie: 30 mm
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Wkręty pojemnościowe: 8 mm
- Ustawienia sprzęgła: 15 + 1
- Maks. liczba uderzeń: 15600 /min

## Wyposażenie standardowe

- 2 x akumulator NiCd 18 V 1,2 Ah
- Ładowarka
- Dwustronna końcówka
- Walizka z tworzywa sztucznego

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2598 AA  
Kod EAN 8710364053186



## Akumulatorowa wkrętarka 2436



- Automatyczna blokada wrzeciona do ręcznego dokręcania lub poluzowywania wkrętów i śrub
- Dzięki niewielkim wymiarom i miękkiemu uchwytemu umożliwia wkręcanie w wąskich, trudno dostępnych miejscach
- Łatwy w obsłudze przełącznik prawo/lewo
- Akumulator nikielowo-wodorkowy jest są mniej podatny na efekt „pamięci” i bardziej przyjazny dla środowiska



## Dane techniczne

- Napięcie: 3,6 V
- Pojemność akumulatora: 1,1 Ah
- Prędkość bez obciążenia: 200 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 7 Nm
- Głowica sześciokątna: 6,35 mm
- Wydajność wkręcania: 4 mm
- Czas ładowania: 5 Godz.
- Waga: 0,3 kg

## Wyposażenie standardowe

- Wbudowany akumulator 3,6 V (1,1 Ah NiMH)
- Ładowarka
- 2 końcówki do wkręcania (PH2, S5)
- Uchwyt magnetyczny

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2436 AA  
Kod EAN 8710364044405





## Akumulatorowa wkrętarka 2436



- Automatyczna blokada wrzeciona do ręcznego dokręcania lub poluzowywania wkrętów i śrub
- Dzięki niewielkim wymiarom i miękkim uchwytowi umożliwia wkręcanie w wąskich, trudno dostępnych miejscach
- Łatwy w obsłudze przełącznik prawo/lewo
- Akumulator nikielowo-wodorkowy jest są mniej podatny na efekt „pamięci” i bardziej przyjazny dla środowiska



### Dane techniczne

- Napięcie: 3,6 V
- Pojemność akumulatora: 1,1 Ah
- Prędkość bez obciążenia: 200 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 7 Nm
- Głowica sześciokątna: 6,35 mm
- Wydajność wkręcania: 4 mm
- Czas ładowania: 5 Godz.
- Waga: 0,3 kg

### Wyposażenie standardowe

- Wbudowany akumulator 3,6 V (1,1 Ah NiMH)
- Ładowarka
- Walizka z tworzywa sztucznego
- 13 końcówek (S4,5,5,5,6,5, PH1,2,2,2,3, PZ1,2,2,2,3)
- 13 końcówek (H3,4,5,6,7, T10,15,20,25,27,30,40,45)
- Uchwyt magnetyczny

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2436 AC  
Kod EAN 8710364044429



## Akumulatorowa wkrętarka 2536



# Twist

- Technologia litowo-jonowa: brak efektu pamięci, zjawiska samoczynnego rozładowywania, stała gotowość do pracy
- System elektronicznej ochrony ogniw (Electronic Cell Protection) zabezpiecza akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem
- Zmiana kąta pochylecia umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Oświetlenie punktowe zapewnia lepszą widoczność elementu i wygodniejszą pracę w słabo oświetlonych lokalizacjach
- Wskaźnik przód / tył pozwala na pierwszy rzut oka ustalić kierunek obrotów
- Automatyczna blokada wrzeciona do ręcznego dokręcania lub poluzowywania wkrętów i śrub
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy



### Dane techniczne

- Napięcie: 3,6 V
- Pojemność akumulatora: 1,3 Ah
- Prędkość bez obciążenia: 200 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 7 Nm
- Głowica sześciokątna: 6,35 mm
- Wydajność wkręcania: 5 mm
- Czas ładowania: 3-5 Godz.
- Waga: 0,3 kg

### Wyposażenie standardowe

- Akumulator litowo-jonowy 3,6 V 1,3 Ah
- Ładowarka z czasem ładowania 3 – 5 godzin
- 2 końcówki do wkręcania (PH2, S5)
- Uchwyt magnetyczny

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2536 AA  
Kod EAN 8710364050635



## Akumulatorowa wkrętarka 2536



### Twist

- Technologia litowo-jonowa: brak efektu pamięci, zjawiska samoczynnego rozładowywania, stała gotowość do pracy
- System elektronicznej ochrony ogniw (Electronic Cell Protection) zabezpiecza akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem
- Zmiana kąta pochylecia umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Oświetlenie punktowe zapewnia lepszą widoczność elementu i wygodniejszą pracę w słabo oświetlonych lokalizacjach
- Wskaźnik przód / tył pozwala na pierwszy rzut oka ustalić kierunek obrotów
- Automatyczna blokada wrzeciona do ręcznego dokręcania lub poluzowywania wkrętów i śrub
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy



## Dane techniczne

- Napięcie: 3,6 V
- Pojemność akumulatora: 1,3 Ah
- Prędkość bez obciążenia: 200 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 7 Nm
- Głowica sześciokątna: 6,35 mm
- Wydajność wkręcania: 5 mm
- Czas ładowania: 3-5 Godz.
- Waga: 0,3 kg

## Wyposażenie standardowe

- Akumulator litowo-jonowy 3,6 V 1,3 Ah
- Ładowarka z czasem ładowania 3 – 5 godzin
- Walizka z tworzywa sztucznego
- 13 końcówek (S4,5,5,5,6,5 & PH1,3xPH2, PH3 & PZ1,3xPZ2,PZ3)
- 13 końcówek (H3,4,5,6,7 i T10,15,20,25,27,30,40,45)
- Uchwyt magnetyczny

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2536 AC  
Kod EAN 8710364050659



## Frezarka górnowrzecionowa 1840



- Wręgowanie, fazowanie, wycinanie nacięć i rowków, krawędzi i profili – ta frezarka o mocy 1300 W z łatwością radzi sobie z tymi i wieloma innymi zadaniami
- Regulacja prędkości w zakresie 12000 – 28000 obr/min. do obróbki różnorodnych materiałów przy użyciu różnych frezów
- Regulowane rączki z miękkim uchwytem zapewniają doskonałą ergonomię pracy i optymalną obsługę narzędzia
- Uchwyt szybkozaczaskowy umożliwia szybką wymianę osprzętu za pomocą jednego klucza
- Ogranicznik głębokości głowicy rewolwerowej umożliwia łatwe frezowanie na 3 ustawionych głębokościach
- Precyzyjna regulacja głębokości umożliwia szybkie i dokładne wyregulowanie narzędzia
- Zintegrowana przystawka do odsysania pyłu zapewnia czystsze miejsce pracy
- Oświetlenie punktowe pozwala wyraźniej widzieć obrabiany element
- Płaska powierzchnia górna ułatwia wymianę końcówek



## Dane techniczne


- Moc: 1.300 W
- Maks. skok roboczy: 60 mm
- Ø oprawki: 6 & 8 mm
- Prędkość bez obciążenia: 12.000 - 28.000 obr/min.
- Waga: 3,8 kg

## Wyposażenie standardowe

- 1 frez prosty
- 2 tulejki do mocowania frezów (6 i 8 mm)
- Prowadnica równoległa, wygięta i kołowa
- Pierścien do kopiowania
- Klucz

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1840 AA  
Kod EAN 8710364055500



## Frezarka górnwrzecionowa 1840



- Wręgowanie, fazowanie, wycinanie nacięć i rowków, krawędzi i profili – ta frezarka o mocy 1300 W z łatwością radzi sobie z tymi i wieloma innymi zadaniami
- Regulowana prędkość w zakresie 12000 – 28000 obr./min. do obróbki różnorodnych materiałów przy użyciu różnych frezów
- Regulowane ręczki z miękkim uchwytem zapewniają doskonałą ergonomię pracy i optymalną obsługę narzędzia
- Blokada wrzeciona umożliwia szybką wymianę osprzętu za pomocą jednego klucza
- Ogranicznik głębokości głowicy rewolwerowej umożliwia łatwe frezowanie na 3 ustawione głębokości
- Precyzyjna regulacja głębokości pozwala na szybkie i dokładne wyregulowanie narzędzia
- Zintegrowana przystawka do odsysania pyłu zapewnia czystsze miejsce pracy
- Oświetlenie punktowe pozwala wyraźniej widzieć obrabiany element
- Płaska powierzchnia góra ułatwia wymianę końcówek



## Dane techniczne


- Moc: 1.300 W
- Maks. skok roboczy: 60 mm
- Ø oprawki: 6 & 8 mm
- Prędkość bez obciążenia: 12.000 - 28.000 obr./min.
- Waga: 3,8 kg

## Wyposażenie standardowe

- Zestaw 3 końcówek do frezarek
- 2 tulejki do mocowania frezów (6 i 8 mm)
- Prowadnica równoległa, wygięta i kołowa
- Pierścień kopiujący
- Klucz
- Trwała walizka z tworzywa sztucznego

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1840 AD  
Kod EAN 8710364055517



## Mieszalnik 1016



- Mieszalnik o mocy 1200 W do wszelkiego rodzaju materiałów jak: zaprawy, farby, kleje itp.
- Miękki, oburęczny uchwyt gwarantuje wygodną pracę i optymalną kontrolę
- Uchwyt narzędziowy M14 gwarantuje łatwą wymianę standardowego osprzętu i pełne przeniesienie mocy.
- Wysokiej jakości przekładnie zapewniają maksymalne wykorzystanie momentu obrotowego
- Łagodny rozruch zapewnia komfort i kontrolę
- Wstępny dobór prędkości zapewnia precyzyjny rozruch i mieszanie z prędkością dostosowaną do materiału
- Przycisk blokady do mieszania w trybie ciągłym
- Trwała głowica z aluminium
- W wyposażeniu uniwersalne mieszadło do mieszania różnych substancji



## Dane techniczne


- Moc: 1200 W
- Uchwyt narzędziowy: M14
- Głowica: Metal
- Włącznik: Regulowana prędkość
- Maksymalna wydajność mieszania: 35 kg
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 800 obr./min.
- Maksymalny moment obrotowy: 50 Nm
- Maksymalna średnica mieszadła: 120 mm
- Waga: 3 kg

## Wyposażenie standardowe

- Uniwersalne mieszadło 120 mm
- Klucz (2x)

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1016 AA  
Kod EAN 8710364061280





## Mieszalnik 1608



- Mieszalnik dużej mocy do wszelkiego rodzaju materiałów jak: zaprawy, farby, kleje itp.
- Ergonomiczna konstrukcja z miękką rękojeścią gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo prowadzenia narzędzia
- Uchwyt narzędziowy M14 gwarantuje łatwą wymianę standardowego osprzętu i pełne przeniesienie mocy.
- Podpórka ułatwia składowanie urządzenia
- Uchwyt pomocniczy zapewnia wygodę i bezpieczeństwo
- Włącznik z regulacją prędkości zapewnia precyzyjny rozruch i mieszanie z właściwą prędkością dla różnych materiałów
- Przycisk blokady do mieszania w trybie ciągłym
- Trwała głowica z aluminium
- W zestawie wysokiej jakości mieszadło uniwersalne do różnych materiałów



## Dane techniczne

- Moc: 850 W
- Uchwyt narzędziowy: M14
- Głowica: Metal
- Włącznik: Regulowana prędkość
- Maksymalna wydajność mieszania: 30 kg
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 550 obr/min.
- Maksymalny moment obrotowy: 35 Nm
- Maksymalna średnica mieszadła: 120 mm
- Waga: 2,6 kg

## Wyposażenie standardowe

- Uchwyt pomocniczy / podpórka
- Klucz sześciokątny
- 2 klucze
- Uniwersalne mieszadło 120 mm

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1608 AA  
Kod EAN 8710364065998



## Mieszalnik 1609



- Mieszalnik dużej mocy do wszelkiego rodzaju materiałów jak: zaprawy, farby, kleje itp.
- Ergonomiczna konstrukcja z miękką rękojeścią gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo prowadzenia narzędzia
- Uchwyt narzędziowy M14 gwarantuje łatwą wymianę standardowego osprzętu i pełne przeniesienie mocy.
- Przystosowane do dużych obciążeń koła zębate zapewniają maksymalne wykorzystanie momentu obrotowego
- Podpórka ułatwia składowanie urządzenia
- Uchwyt pomocniczy zapewnia wygodę i bezpieczeństwo
- Włącznik z regulacją prędkości zapewnia precyzyjny rozruch i mieszanie z właściwą prędkością dla różnych materiałów
- Przycisk blokady do mieszania w trybie ciągłym
- Trwała głowica z aluminium
- W zestawie wysokiej jakości mieszadło uniwersalne do różnych materiałów



## Dane techniczne

- Moc: 1.000 W
- Uchwyt narzędziowy: M14
- Głowica: Metal
- Włącznik: Regulowana prędkość
- Maksymalna wydajność mieszania: 30 kg
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 700 obr/min.
- Maksymalny moment obrotowy: 40 Nm
- Maksymalna średnica mieszadła: 120 mm
- Waga: 3,4 kg

## Wyposażenie standardowe

- Uchwyt pomocniczy / podpórka
- Klucz sześciokątny
- 2 klucze
- Uniwersalne mieszadło 120 mm

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1609 AA  
Kod EAN 8710364046515



## Mieszalnik 1613



- Mieszalnik o mocy 1400 W do wszelkiego rodzaju materiałów jak: zaprawy, farby, kleje itp.
- Wysokiej jakości przekładnie zapewniają maksymalne wykorzystanie momentu obrotowego
- Uchwyt do pracy oburącz z miękką nakładką gwarantuje komfortową pracę i optymalną kontrolę
- Zaawansowana elektronika zapewnia łagodny rozruch, stałą prędkość oraz ochronę przed przeciążeniem
- Wstępny dobór prędkości zapewnia precyzyjny rozruch i mieszanie z prędkością dostosowaną do materiału
- Przycisk blokady do mieszania w trybie ciągłym
- Uchwyt narzędziowy M14 gwarantuje łatwą wymianę standardowego osprzętu i optymalne przeniesienie mocy
- Trwała głowica z aluminium



### Dane techniczne


- Moc: 1400 W
- Uchwyt narzędziowy: M14
- Głowica: Metal
- Włącznik: Regulowana prędkość
- Maksymalna wydajność mieszania: 65 kg
- Prędkość bez obciążenia: 180-460 / 300-700 obr./min.
- Maksymalny moment obrotowy: 70 Nm
- Maksymalna średnica mieszadła: 140 mm
- Waga: 4,2 kg

### Wyposażenie standardowe

- Uniwersalne mieszadło (120 mm)
- Klucz (2x)

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1613 AA  
Kod EAN 8710364065141



## Młot udarowo-obrotowy 1734

**NOWOŚĆ**



ENERGLine

- Wydajny młot pneumatyczny – idealny do wszelkiego typu prac w domu i wokół niego, wymagających wiercenia w betonie
- Kompaktowy i wydajny silnik o niskim zużyciu energii
- Wysoka moc i maksymalna swoboda podczas pracy dzięki przewodowi o długości 6 m
- System SDS+ zapewniający szybką i łatwą wymianę wiertła
- Wyłącznik udaru do zwykłych prac wiercenia i wkręcania
- Ergonomiczny kształt uchwytu gwarantujący wygodę i bezpieczeństwo obsługi
- Miękki uchwyt, zapobiegający wyslizgiwaniu się narzędzia zapewnia użytkownikowi większą wygodę obsługi
- Przełącznik o zmiennej prędkości z przyciskiem blokady do pracy ciągłej
- Pokrętko prędkości obrotowej umożliwiające dostosowanie prędkości do każdego zastosowania w celu uzyskania optymalnej wydajności
- Rękojeść boczna z płynną regulacją położenia umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz



### Dane techniczne


- Moc wejściowa: 1,8 A
- Uchwyt wiertarski/system: SDS+
- Energia uderzenia: 1,0 J
- Średnica wiercenia w stali: 10 mm
- Średnica wiercenia w betonie: 12 mm
- Średnica wiercenia w drewnie: 20 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 1.500 obr./min
- Udry: 0 - 6.600 na minutę
- Długość przewodu: 6 m
- Waga: 1,6 kg

### Wyposażenie standardowe

- Rękojeść boczna
- Ogranicznik głębokości wiercenia

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1734 AA  
Kod EAN 8710364069040



## Młot udarowo-obrotowy 1743



- Wydajny, pneumatyczny mechanizm udarowy o dużej mocy, umożliwiający wiercenie w betonie bez wysiłku
- 3-funkcyjny mechanizm udarowy: 1. Wiercenie z udarem; 2. Blokada udaru do zwykłych operacji wiercenia i wkręcania; 3. Blokada obrotów do lekkich prac wymagających kucia
- System SDS+ zapewniający szybką i łatwą wymianę wiertła
- Ergonomiczny kształt uchwytu gwarantujący wygodę i bezpieczeństwo obsługi
- Miękki uchwyt gwarantuje wygodną obsługę i optymalną kontrolę
- Włącznik regulacji prędkości z:
  - przyciskiem blokady do pracy ciągłej
  - pokrętką wyboru prędkości do ustawiania odpowiedniej prędkości do każdego zadania
- Sprzęgło zabezpieczające zapewnia ochronę na wypadek zakleszczenia się wiertła
- Rękojeść boczna z płynną regulacją położenia i miękkim uchwytem umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz
- Ogranicznik z łatwą regulacją głębokości wiercenia otworów nieprzelotowych



## Dane techniczne


- Moc: 600 W
- Uchwyt wiertarski/system: SDS+
- Energia uderzenia: 1,3 J
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w betonie: 20 mm
- Średnica wiercenia w drewnie: 30 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 1100 obr./min
- Udry: 0 - 5800 na minutę
- Waga: 2,3 kg

## Wyposażenie standardowe

- Rękojeść boczna z miękkim uchwytem
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- 3 wiertła SDS+ (6, 8 i 10 mm)

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1743 AA  
Kod EAN 8710364055203



## Młot udarowo-obrotowy 1743



- Wydajny, pneumatyczny mechanizm udarowy o dużej mocy, umożliwiający wiercenie w betonie bez wysiłku
- 3-funkcyjny mechanizm udarowy: 1. Wiercenie z udarem; 2. Blokada udaru do zwykłych operacji wiercenia i wkręcania; 3. Blokada obrotów do lekkich prac wymagających kucia
- System SDS+ zapewniający szybką i łatwą wymianę wiertła
- Ergonomiczny kształt uchwytu gwarantujący wygodę i bezpieczeństwo obsługi
- Miękki uchwyt gwarantuje wygodną obsługę i optymalną kontrolę
- Włącznik regulacji prędkości z:
  - przyciskiem blokady do pracy ciągłej
  - pokrętką wyboru prędkości do ustawiania odpowiedniej prędkości do każdego zadania
- Sprzęgło zabezpieczające zapewnia ochronę na wypadek zakleszczenia się wiertła
- Rękojeść boczna z płynną regulacją położenia i miękkim uchwytem umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz
- Ogranicznik z łatwą regulacją głębokości wiercenia otworów nieprzelotowych



## Dane techniczne


- Moc: 600 W
- Uchwyt wiertarski/system: SDS+
- Energia uderzenia: 1,3 J
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w betonie: 20 mm
- Średnica wiercenia w drewnie: 30 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 1100 obr./min
- Udry: 0 - 5800 na minutę
- Waga: 2,3 kg

## Wyposażenie standardowe

- Rękojeść boczna z miękkim uchwytem
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- zębaty uchwyt wiertarski 13 mm z adapterem
- Kluczyk do uchwytu
- Mocna walizeczka z tworzywa sztucznego

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1743 AE  
Kod EAN 8710364055210





## Młot udarowo-obrotowy 1758



- Wydajny, pneumatyczny mechanizm udarowy o dużej mocy, umożliwiający wiercenie w betonie bez wysiłku
- Wyłącznik obrotów do lekkich prac wymagających kucia
- System SDS+ zapewniający szybką i łatwą wymianę wiertła
- Ergonomiczny kształt uchwytu gwarantujący wygodę i bezpieczeństwo obsługi
- Miękki uchwyt, zapobiegający wyslizgiwaniu się narzędzia zapewnia użytkownikowi większą wygodę obsługi
- Włącznik regulacji prędkości z:
  - przyciskiem blokady do pracy ciągłej
  - pokrętką wyboru prędkości do ustawiania odpowiedniej prędkości do każdego zadania
- Sprzęgło zabezpieczające zapewnia ochronę na wypadek zakleszczenia się wiertła
- Wyłącznik udaru do zwykłego wiercenia i wkręcania (z osprzętem 2610395660)
- Rękojeść boczna z płynną regulacją położenia i miękkim uchwytem umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz



### Dane techniczne


- Moc: 750 W
- Uchwyt wiertarski/system: SDS+
- Energia uderzenia: 2,0 J (wartość wg procedury EPTA nie jest jeszcze dostępna)
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w betonie: 24 mm
- Średnica wiercenia w drewnie: 40 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 1.100 obr./min
- Udry: 0 - 5.900 na minutę
- Waga: 3,3 kg

### Wyposażenie standardowe

- Rękojeść boczna z miękkim uchwytem
- Ogranicznik głębokości wiercenia

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1758 AA  
Kod EAN 8710364035236



## Młot udarowo-obrotowy 1764



### NOWOŚĆ

- Silnik dużej mocy 920 W
- 4-funkcyjny młot udar.-obr.: 1. Wiercenie z udarem, 2. Blokada udaru do zwykłych operacji wiercenia i wkręcania, 3. Blokada obrotów do lekkich zadań wymagających kucia, 4. Kucie przy swobodnym ruchu obrotowym zapewniające maksymalną wygodę
- System SDS+ zapewniający szybką i łatwą wymianę wiertła
- Ergonomiczny kształt uchwytu gwarantujący wygodę i bezpieczeństwo obsługi
- Miękki uchwyt, zapobiegający wyslizgiwaniu się narzędzia zapewnia użytkownikowi większą wygodę obsługi
- Włącznik z regulacją prędkości umożliwia precyzyjny rozruch i wiercenie z prędkością odpowiednią dla każdego materiału
- Pokrętło regulacji prędkości umożliwia dobranie właściwej prędkości do każdej pracy
- Sprzęgło zabezpieczające zapewnia ochronę na wypadek zakleszczenia się wiertła
- Funkcja odłączenia udaru do zwykłych operacji wiercenia i wkręcania
- Rękojeść boczna z płynną regulacją położenia umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz



### Dane techniczne


- Moc: 920 W
- Uchwyt wiertarski/system: SDS+
- Energia udaru (EPTA): 1,8 J
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w betonie: 26 mm
- Średnica wiercenia w drewnie: 40 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 1.100 obr./min
- Udry: 0 - 5.830 na minutę
- Waga: 2,9 kg

### Wyposażenie standardowe

- Rękojeść boczna
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Walizka z tworzywa sztucznego
- Wiertła SDS+ (6, 8, 10, 12 i 16 mm)
- SDS+ dłuto szpicak
- SDS+ dłuto płaskie
- Adapter SDS+

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1764 AK  
Kod EAN 8710364064212



## Młot udarowo-obrotowy 1766

MVRS



- Wydajny młot z rękojeścią pistoletową z silnikiem o mocy 1500 W
- Młot z trzema funkcjami: wiercenie z udarem, zwykłe wiercenie i wkręcanie przy wyłączonym udarze oraz podkuwanie przy wyłączonym ruchu obrotowym.
- System redukcji drgań zapewnia optymalny komfort pracy
- System SDS+ zapewniający szybką i łatwą wymianę wiertła
- Wytrzymała obudowa przekładni wykonana z magnezu
- Miękki uchwyt na tylnej i bocznej rękojeści zapewnia większy komfort pracy narzędziem
- Pokrętko regulacji prędkości umożliwia dobranie właściwej prędkości do każdej pracy
- Sprzęgło zabezpieczające zapewnia ochronę na wypadek zakleszczenia się wiertła
- Rękojeść boczna z regulacją położenia i miękkim uchwytem umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz
- Ogranicznik z łatwą regulacją głębokości wiercenia otworów nieprzelotowych
- Gumowany przewód



## NOWOŚĆ

### Dane techniczne

- Moc: 1.500 W
- Uchwyt wiertarski/system: SDS+
- Energia uderzenia: 4,5 J
- Energia udaru (EPTA): 2,8 J
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w betonie: 36 mm
- Średnica wiercenia w drewnie: 40 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 800 obr./min
- Udry: 0 - 2700 na minutę
- Waga: 5,3 kg

### Wyposażenie standardowe

- Rękojeść boczna z miękkim uchwytem
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Walizka z tworzywa sztucznego
- Wiertła SDS+ (8,10,12 mm)
- SDS+ dłuto szpicak
- SDS+ dłuto płaskie

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1766 AK  
Kod EAN 8710364068111



## Multi-Stripper 8100



- Skil 'Tornado': najszybszy sposób usuwania farby i rdzy
- Usuwanie farby i rdzy, szlifowanie i polerowanie – wszystkie funkcje w jednym narzędziu
- Silnik dużej mocy (W) zapewnia szybkie i płynne usuwanie materiału
- Odpowiednie do wielu różnych materiałów, np. drewna, metalu, kamienia i betonu
- Błokada wrzeciona umożliwia łatwą wymianę osprzętu
- Otwór w osłonie zapewnia komfortową pracę w trudno dostępnych miejscach
- Ergonomiczna konstrukcja i miękki uchwyt zapewniają wygodę obsługi i prowadzenia narzędzia
- Przyłącze do odkurzacza zapewnia czystość w miejscu pracy



## NOWOŚĆ

### Dane techniczne


- Moc: 550 W
- Ø tarczy do czyszczenia: 115 mm
- Ø tarczy szlifierskiej: 125 mm
- Prędkość bez obciążenia: 2600 obr./min.
- Gwint wrzeciona: M14
- Waga: 1,8 kg

### Wyposażenie standardowe

- Tarcza do czyszczenia
- Tarcza podkładowa (na rzepy)
- Klucz do przystawek
- Zestaw kołnierzy do mocowania tarczy
- Torba narzędziowa
- Pokrywa wełniana
- Tarcza szlifierska

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 8100 AC  
Kod EAN 8710364064748



## Multi-wiertarka 6950

**NOWOŚĆ**



- Multi-wiertarka, która wierci także w betonie
- 10 mm beznarzędziowy uchwyt wiertarski
- Blokada wrzeciona zapewnia szybką i łatwą wymianę osprzętu
- Brak konieczności stosowania specjalnych wiertł; możliwość używania standardowych wiertł z chwytem cylindrycznym
- Duży przełącznik wyboru materiału
- System redukcji drgań (VRS): niski poziom drgań oznacza optymalny komfort pracy
- Duży, wygodny włącznik z regulacją prędkości
- Przycisk blokady do pracy ciągłej
- Funkcja zmiany kierunku obrotów do wkręcania
- Ergonomiczne wzornictwo zapewniające optymalną wygodę obsługi i prowadzenie narzędzia
- Rękojeść boczna z płynną regulacją położenia umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz
- Ogranicznik głębokości wiercenia z łatwą regulacją umożliwia wiercenie otworów o zadanej głębokości



## Dane techniczne


- Moc: 550 W
- Uchwyt wiertarski: szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z pojedynczą tuleją: 10 mm
- Średnica wiercenia w betonie: 10 mm
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w murze: 16 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 35 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0-3000 obr/min.
- Udry: 0-45000 na minutę
- Waga: 1,9 kg

## Wyposażenie standardowe

- Rękojeść boczna
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Wysokiej jakości wiertło do betonu (6 mm)

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 6950 AA  
Kod EAN 8710364062409



## Multi-wiertarka 6950

**NOWOŚĆ**



- Multi-wiertarka, która wierci także w betonie
- 10 mm beznarzędziowy uchwyt wiertarski
- Blokada wrzeciona zapewnia szybką i łatwą wymianę osprzętu
- Brak konieczności stosowania specjalnych wiertł; możliwość używania standardowych wiertł z chwytem cylindrycznym
- Duży przełącznik wyboru materiału
- System redukcji drgań (VRS): niski poziom drgań oznacza optymalny komfort pracy
- Duży, wygodny włącznik z regulacją prędkości
- Przycisk blokady do pracy ciągłej
- Funkcja zmiany kierunku obrotów do wkręcania
- Ergonomiczne wzornictwo zapewniające optymalną wygodę obsługi i prowadzenie narzędzia
- Rękojeść boczna z płynną regulacją położenia umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz
- Ogranicznik głębokości wiercenia z łatwą regulacją umożliwia wiercenie otworów o zadanej głębokości



## Dane techniczne


- Moc: 550 W
- Uchwyt wiertarski: szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z pojedynczą tuleją: 10 mm
- Średnica wiercenia w betonie: 10 mm
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w murze: 16 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 35 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0-3000 obr/min.
- Udry: 0-45000 na minutę
- Waga: 1,9 kg

## Wyposażenie standardowe

- Rękojeść boczna
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Wysokiej jakości zestaw 2 wiertł do kamienia (Ø 6/8 mm)
- Zestaw 2 wiertł do wiercenia w drewnie (Ø 6/8 mm)
- Zestaw 2 wiertł do wiercenia w stali (Ø 6/8 mm)

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 6950 AD  
Kod EAN 8710364065547





## Narzędzie wysokoobrotowe 1415

### SPOT LIGHT



- Idealne narzędzie do różnorodnych prac w domu i wokół niego
- Regulowana prędkość gwarantująca precyzję i optymalne sterowanie
- Blokada wrzeciona zapewnia szybką i łatwą wymianę osprzętu
- Przyrząd o niewielkich rozmiarach z miękkim uchwytem zapewniającym maksymalną wygodę obsługi
- Wyjątkowy regulowany uchwyt do podparcia narzędzia gwarantuje optymalną kontrolę
- Oświetlenie punktowe gwarantuje dobrą widoczność obrabianego przedmiotu



### Dane techniczne


- Moc: 125 W
- Prędkość bez obciążenia: 15.000 - 35.000 obr/min.
- Waga: 0,5 kg

### Wyposażenie standardowe

- Klucz do tulei
- Oprawki tulei 2,4 oraz 3,2 mm
- Walizka z tworzywa sztucznego
- Regulowany dodatkowy uchwyt z oświetleniem punktowym (razem z 2 bateriami AA)
- Łącznie 25 elementów dodatkowego wyposażenia

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1415 AC  
Kod EAN 8710364028559



## Ukośnica 1131



- Obustronne ustawianie kąta nachylenia umożliwia przechylenie głowicy ukośnicy na prawo i lewo, co zapewnia większą swobodę pracy nawet na małych powierzchniach
- Wydajny silnik 1300 W zapewnia szybki postęp pracy
- Maksymalna głębokość cięcia 56 mm, maksymalna szerokość cięcia 115 mm
- Wbudowane przyłącze do odkurzacza
- Blokada wrzeciona zapewnia łatwą wymianę tarczy
- Wbudowany uchwyt zapewnia łatwy transport narzędzia
- Stabilność urządzenia, 7 gumowych stopek zapewnia dobrą przyczepność do podłoża
- Piłę można w łatwy sposób zamocować do stołu warsztatowego przy użyciu śrub lub zacisków



### Dane techniczne

- Moc: 1.300 W
- Prędkość bez obciążenia: 5500 obr/min.
- Maks. głębokość cięcia przy 90° / 90°: 115 x 56 mm
- Maks. głębokość cięcia przy 90° / 45°: 78 x 56 mm
- Maks. głębokość cięcia przy 45° / 90°: 112 x 30 mm
- Ø tarczy: 210 mm
- Ø otworu tarczy: 30 mm
- Maks. kąt cięcia: -45° / +45°
- Maks. kąt nachylenia: -45° / +45°
- Waga: 7,6 kg

### Wyposażenie standardowe

- Tarcza 210 mm z nakładkami z węglików spiekanych (24 zęby)
- Zacisk pionowy
- Worek na pył
- Podparcie z tyłu
- 2 klucze sześciokątne

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1131 AA  
Kod EAN 8710364055784



## Narzędzie wielofunkcyjne 1470



- Szlifowanie, przycinanie i cięcie za pomocą jednego narzędzia
- Wielofunkcyjne narzędzie do szerokiego zakresu zastosowań
- Mocny silnik 200W gwarantuje zapas mocy potrzebny do pracy
- Płynna regulacja prędkości
- Uniwersalny system akcesoriów do szybkiej i łatwej wymiany osprzętu
- Przystawka do odsysania pyłu zapewnia czystsze środowisko pracy
- Ergonomiczna konstrukcja i miękki uchwyt zapewniają wygodę obsługi i prowadzenia narzędzia
- 3-metrowy przewód zapewnia wyjątkową swobodę podczas pracy



### Dane techniczne

- Moc wejściowa: 200 W
- Kąt oscylacji lewo/prawo: 1,4 °
- Prędkość bez obciążenia: 15000 - 21000 obr/min.
- Waga: 1,1 kg

### Wyposażenie standardowe

- Przystawka do szlifowania
- 2 arkusze szlifierskie (o ziarnistości 80 i 120)
- Segmentowy brzeszczot do piły
- Brzeszczot do piły do wglębnego cięcia drewna (20 mm)
- Przystawka do odsysania pyłu
- Klucz sześciokątny

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1470 AA  
Kod EAN 8710364051342




## Opalarka 8003

**NOWOŚĆ**



- Wszystko czego potrzebujesz do wykonania ponad 100 różnych prac w jednym narzędziu
- Silnik dużej mocy (2000 W)
- Mechanizm „stałej kontroli ciepła” zapobiega przegrzewaniu się narzędzia i umożliwia pracę ciągłą
- 3 nastawy temperatury zapewniają szeroki zakres zastosowań
- Uchwyt o ergonomicznym kształcie ułatwia obsługę i umożliwia długotrwałą pracę bez nadmiernego wysiłku
- Łatwy w obsłudze 4-pozycyjny włącznik suwakowy schowany w rękojeści nie przeszkadza podczas długotrwałej pracy
- Możliwość dotarcia do trudno dostępnych miejsc ze względu na ściągany pierścień czołowy
- Możliwość bezpiecznej pracy stacjonarnej dzięki stabilnej pozycji przy tego typu pracy
- Idealna do usuwania farby i naklejek, nakładania wosku na narty i usuwania wosku z nart, dezynfekcji klatek zwierząt, rozpalania grilla i w wielu innych zastosowaniach



### Dane techniczne


- Moc: 2.000 W
- Zakres temperatury: 70/450/600 °C
- Przepływ powietrza: 350/550 l/min.
- Sterowanie elektroniczne: -
- Długość przewodu: 2,75 m
- Waga: 0,5 kg

### Wyposażenie standardowe

.

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 8003 DA  
Kod EAN 8710364064755




## Opalarka 8003

**NOWOŚĆ**



- Wszystko czego potrzebujesz do wykonania ponad 100 różnych prac w jednym narzędziu
- Silnik dużej mocy (2000 W)
- Mechanizm „stałej kontroli ciepła” zapobiega przegrzewaniu się narzędzia i umożliwia pracę ciągłą
- 3 nastawy temperatury zapewniają szeroki zakres zastosowań
- Uchwyt o ergonomicznym kształcie ułatwia obsługę i umożliwia długotrwałą pracę bez nadmiernego wysiłku
- Łatwy w obsłudze 4-pozycyjny włącznik suwakowy schowany w rękojeści nie przeszkadza podczas długotrwałej pracy
- Możliwość dotarcia do trudno dostępnych miejsc ze względu na ściągany pierścień czołowy
- Możliwość bezpiecznej pracy stacjonarnej dzięki stabilnej pozycji przy tego typu pracy
- Idealna do usuwania farby i naklejek, nakładania wosku na narty i usuwania wosku z nart, dezynfekcji klatek zwierząt, rozpalania grilla i w wielu innych zastosowaniach



### Dane techniczne


- Moc: 2.000 W
- Zakres temperatury: 70/450/600 °C
- Przepływ powietrza: 350/550 l/min.
- Sterowanie elektroniczne: -
- Długość przewodu: 2,75 m
- Waga: 0,5 kg

### Wyposażenie standardowe

- Kompaktowa walizka z tworzywa sztucznego
- 1 dysza ochronna do szkła
- 1 dysza płaska
- 1 dysza redukcyjna
- 1 dysza refleksyjna

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 8003 DC  
Kod EAN 8710364064762



## Opalarka 8004



- Wyświetlacz LCD wskazujący wartości aktualnej oraz wymaganej temperatury i przepływu powietrza
- Ostatnio używana temperatura jest zapamiętywana (nawet gdy narzędzie nie jest podłączone do zasilania)
- Dzięki płynnej regulacji temperatury do poziomu 650 °C narzędzie nadaje się do szerokiego zakresu prac
- 5 ustawień zmiennego przepływu powietrza w granicach 250 i 500 l/min
- Mechanizm „układ kontroli stałego wydatku ciepła” zapobiega przegrzewaniu się narzędzia i umożliwia pracę ciągłą
- Miękki uchwyt zapewniający optymalną wygodę podczas pracy
- Możliwość dotarcia do trudno dostępnych miejsc ze względu na ściągany pierścień czołowy
- Możliwość bezpiecznej pracy stacjonarnej dzięki stabilnej pozycji przy tego typu pracy



### Dane techniczne


- Moc: 2.000 W
- Zakres temperatury: 50-650 °C
- Przepływ powietrza: 250-500 l/min.
- Sterowanie elektroniczne: +
- Długość przewodu: 2,75 m
- Waga: 0,7 kg

### Wyposażenie standardowe

- Kompaktowa walizka z tworzywa sztucznego
- 1 dysza ochronna do szkła
- 1 dysza płaska
- 1 dysza redukcyjna
- 1 dysza refleksyjna

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 8004 AA  
Kod EAN 8710364054794





## Pilarka tarczowa 5165



- Silnik o dużej mocy (1150 W), wysokim momencie obrotowym i dużej prędkości (5000 obr/min.) zapewnia szybkie i precyzyjne cięcie
- Trwała konstrukcja z pyłoszczelną przekładnią stożkową i łożyskiem kulkowym
- Miękki uchwyt gwarantuje wygodną obsługę i optymalną kontrolę
- Blokada wrzeciona zapewnia łatwą wymianę tarczy
- Przystawka do odsysania pyłu z otworem przystosowanym do podłączenia większości typowych odkurzaczy domowych lub opcjonalnego worka na pył (osprzęt dodatkowy Skil 2610387402)
- Niewielkie rozmiary zapewniają optymalną kontrolę i łatwość prowadzenia
- Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia
- Maksymalna głębokość cięcia wynosi 65 mm przy kącie 90 stopni i 42 mm przy kącie 45 stopni
- Dźwignia unoszenia dolnej osłony do cięć kieszonkowych



## Dane techniczne


- Maks. głębokość cięcia przy 90°: 65 mm
- Maks. głębokość cięcia przy 45°: 42 mm
- Moc: 1.150 W
- Prędkość bez obciążenia: 5.000 obr/min.
- Ø tarczy: 184 mm
- Ø otworu tarczy: 16 mm
- Waga: 3,9 kg

## Wyposażenie standardowe

- Tarcza tnąca Ø 184 mm (24 zęby)
- Klucz umożliwiający łatwą wymianę noży
- Prowadnica równoległa

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 5165 AA  
Kod EAN 8710364065370



## Szyna prowadząca + 5165



- Silnik o dużej mocy (1150 W), wysokim momencie obrotowym i dużej prędkości (5000 obr/min.) zapewnia szybkie i precyzyjne cięcie
- Z szyną prowadzącą umożliwiającą precyzyjne piłowanie
- Trwała konstrukcja z pyłoszczelną przekładnią stożkową i łożyskiem kulkowym
- Miękki uchwyt gwarantuje wygodną obsługę i optymalną kontrolę
- Blokada wrzeciona zapewnia łatwą wymianę tarczy
- Funkcja odsysania pyłu; otwór odsysania pyłu pasuje do większości standardowych odkurzaczy domowych oraz worków na pył (w ofercie akcesoriów Skil 2610387402)
- Niewielkie rozmiary zapewniają optymalną kontrolę i łatwość prowadzenia
- Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia
- Maksymalna głębokość cięcia wynosi 65 mm przy kącie 90 stopni i 42 mm przy kącie 45 stopni
- Dźwignia unoszenia dolnej osłony do cięć kieszonkowych



## Dane techniczne


- Maks. głębokość cięcia przy 90°: 65 mm
- Maks. głębokość cięcia przy 45°: 42 mm
- Moc: 1.150 W
- Prędkość bez obciążenia: 5.000 obr/min.
- Ø tarczy: 184 mm
- Ø otworu tarczy: 16 mm
- Waga: 3,9 kg

## Wyposażenie standardowe

- Tarcza tnąca Ø 184 mm (24 zęby)
- Klucz umożliwiający łatwą wymianę noży
- Prowadnica równoległa
- Szyna prowadząca (nr 2610Z04064)

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 5165 GR  
Kod EAN 8710364066025




## Pilarka tarczowa 5255

**NOWOŚĆ**



- Silnik o mocy 1150 W i duża prędkość (5000 obr/min.) do cięcia do głębokości 55 mm
- Wizjer linii cięcia zapewnia łatwe i dokładne prowadzenie narzędzia wzdłuż linii cięcia
- Doskonała pod względem ergonomii konstrukcja zapewnia optymalną kontrolę i łatwość prowadzenia.
- Blokada wrzeczona zapewnia łatwą wymianę tarczy
- Trwała konstrukcja z pyłoszczelną przekładnią stożkową i łożyskiem kulkowym
- Wbudowany schowek na klucz



## Dane techniczne

- Maks. głębokość cięcia przy 90°: 55 mm
- Maks. głębokość cięcia przy 45°: 38 mm
- Moc: 1.150 W
- Prędkość bez obciążenia: 5.000 obr/min.
- Ø tarczy: 170 mm
- Ø otworu tarczy: 16 mm
- Waga: 3,5 kg

## Wyposażenie standardowe

- Tarcza tnąca Ø 170 mm (24 zęby)
- Klucz sześciokątny umożliwiający łatwą wymianę tarczy
- Prowadnica równoległa

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 5255 AA  
Kod EAN 8710364068050



## Pilarka tarczowa 5265



- Silnik o dużej mocy (1250 W), wysokim momencie obrotowym i dużej prędkości (5000 obr/min.) zapewnia szybkie i precyzyjne cięcie
- Trwała konstrukcja z pyłoszczelną przekładnią stożkową i łożyskiem kulkowym
- Miękki uchwyt gwarantuje wygodną obsługę i optymalną kontrolę
- Blokada wrzeczona zapewnia łatwą wymianę tarczy
- Przystawka do odsysania pyłu z otworem przystosowanym do podłączenia większości typowych odkurzaczy domowych lub opcjonalnego worka na pył (osprzęt dodatkowy Skil 2610387402)
- Niewielkie rozmiary zapewniają optymalną kontrolę i łatwość prowadzenia
- Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia
- Maksymalna głębokość cięcia wynosi 65 mm przy kącie 90 stopni i 42 mm przy kącie 45 stopni
- Dźwignia unoszenia dolnej osłony do cięć kieszonekowych



## Dane techniczne


- Maks. głębokość cięcia przy 90°: 65 mm
- Maks. głębokość cięcia przy 45°: 42 mm
- Moc: 1.250 W
- Prędkość bez obciążenia: 5.000 obr/min.
- Ø tarczy: 184 mm
- Ø otworu tarczy: 16 mm
- Waga: 3,9 kg

## Wyposażenie standardowe

- Tarcza z nakładkami z węglików spiekanych (18 zębów, Ø 184 mm)
- Klucz umożliwiający łatwą wymianę noży
- Prowadnica równoległa

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 5265 AA  
Kod EAN 8710364065400



## Pilarka tarczowa 5265



- Silnik o dużej mocy (1250 W), wysokim momencie obrotowym i dużej prędkości (5000 obr./min.) zapewnia szybkie i precyzyjne cięcia
- Trwała konstrukcja z pyłoszczelną przekładnią stożkową i łożyskiem kulkowym
- Miękki uchwyt gwarantuje wygodną obsługę i optymalną kontrolę
- Blokada wrzeciona zapewnia łatwą wymianę tarczy
- Przystawka do odsysania pyłu z otworem przystosowanym do podłączenia większości typowych odkurzaczy domowych lub opcjonalnego worka na pył (osprzęt dodatkowy Skil 2610387402)
- Niewielkie rozmiary zapewniają optymalną kontrolę i łatwość prowadzenia
- Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia
- Maksymalna głębokość cięcia wynosi 65 mm przy kącie 90 stopni i 42 mm przy kącie 45 stopni
- Dźwignia unoszenia dolnej osłony do cięć kieszonkowych



## Dane techniczne


- Maks. głębokość cięcia przy 90°: 65 mm
- Maks. głębokość cięcia przy 45°: 42 mm
- Moc: 1.250 W
- Prędkość bez obciążenia: 5.000 obr./min.
- Ø tarczy: 184 mm
- Ø otworu tarczy: 16 mm
- Waga: 3,9 kg

## Wyposażenie standardowe

- Tarcza z nakładkami z węglików spiekanych (18 zębów, Ø 184 mm)
- Klucz umożliwiający łatwą wymianę noży
- Prowadnica równoległa
- Trwała walizka z tworzywa sztucznego

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 5265 AD  
Kod EAN 8710364065431



## Pilarka tarczowa 5740



- Pilarka tarczowa jest najszybszym i najprostszym w użyciu narzędziem do cięcia wzdłuż linii prostej we wszystkich rodzajach drewna
- Wydajny silnik 700 W o dużej mocy (4300 obr./min.) zapewnia cięcia do głębokości 40 mm
- Doskonała pod względem ergonomii konstrukcja zapewnia optymalną kontrolę i łatwość prowadzenia. Kąt nachylenia uchwytu, podobnie jak w pilarkach ręcznych pozwala na optymalne ułożenie ramienia
- Wizjer linii cięcia zapewnia łatwe i dokładne prowadzenie narzędzia wzdłuż linii cięcia
- Zwarta, poręczna i lekka (2,4 kg) konstrukcja
- Konstrukcja oparta na łożysku kulkowym
- Skala na podstawie i kątownik umożliwia łatwy odczyt głębokości i skosu cięcia
- Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia
- Szeroka, stalowa stopa robocza zwiększa stabilność
- Dźwignia unoszenia dolnej osłony do cięć kieszonkowych



## Dane techniczne


- Maks. głębokość cięcia przy 90°: 40 mm
- Maks. głębokość cięcia przy 45°: 26 mm
- Moc: 700 W
- Prędkość bez obciążenia: 4.300 obr./min.
- Ø tarczy: 130 mm
- Ø otworu tarczy: 16 mm
- Waga: 2,4 kg

## Wyposażenie standardowe

- Tarcza tnąca Ø 130 mm (24 zęby)
- Klucz sześciokątny umożliwiający łatwą wymianę tarczy
- Prowadnica równoległa

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 5740 CA  
Kod EAN 8710364057917



## Piła szablasta 4900

**NOWOŚĆ**



- Trwała piła szablasta dużej mocy
- Idealna do różnorodnych zastosowań wymagających cięcia, zarówno podczas prac rozbiórkowych jak i przycinania gałęzi oraz drzew
- Regulowana prędkość umożliwia kontrolowane cięcie delikatnych materiałów albo cięcie z dużą szybkością
- Przyjazna funkcja wymiany brzeszczotu i wbudowany schowek na brzeszczot
- Wskaźnik włączenia zasilania sygnalizuje gotowość narzędzia do pracy
- Miękki uchwyt zapewnia lepszy i wygodniejszy chwyt



## Dane techniczne


- Moc: 1.050 W
- Długość skoku: 28 mm
- Prędkość brzeszczotu:  
800 - 2.700 liczba skoków na minutę
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 180 mm
- Maks. głębokość cięcia w aluminium: 30 mm
- Maks. głębokość cięcia w metalu: 20 mm
- Waga: 3,7 kg

## Wyposażenie standardowe

- Klucz sześciokątny
- Brzeszczot do cięcia drewna

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 4900 AG  
Kod EAN 8710364068920



## Piła szablasta 4900

**NOWOŚĆ**



- Trwała piła szablasta dużej mocy
- Idealna do różnorodnych zastosowań wymagających cięcia, zarówno podczas prac rozbiórkowych jak i przycinania gałęzi oraz drzew
- Regulowana prędkość umożliwia kontrolowane cięcie delikatnych materiałów albo cięcie z dużą szybkością
- Przyjazna funkcja wymiany brzeszczotu i wbudowany schowek na brzeszczot
- Wskaźnik włączenia zasilania sygnalizuje gotowość narzędzia do pracy
- Miękki uchwyt zapewnia lepszy i wygodniejszy chwyt



## Dane techniczne


- Moc: 1.050 W
- Długość skoku: 28 mm
- Prędkość brzeszczotu:  
800 - 2.700 liczba skoków na minutę
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 180 mm
- Maks. głębokość cięcia w aluminium: 30 mm
- Maks. głębokość cięcia w metalu: 20 mm
- Waga: 3,7 kg

## Wyposażenie standardowe

- Klucz sześciokątny
- Brezentowa torba
- Brzeszczot do cięcia drewna (3x)
- Brzeszczot do przycinania drzew (2x)
- Brzeszczot do cięcia metalu

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 4900 AK  
Kod EAN 8710364068982





## Skrobak 7710



- Wielofunkcyjne narzędzie o mocy 200 W do wszelkiego typu prac wymagających usuwania warstwy wierzchniej, wygładzania, odrestaurowania i rzeźbienia
- 3 prędkości zapewniające większą precyzję i kontrolę
- Szybka wymiana i demontaż przystawek w systemie „CLIC” bez potrzeby użycia narzędzi
- Ergonomiczna konstrukcja o niewielkich rozmiarach z miękkim uchwytem
- Dodatkowe miejsce „docisku” zapewniające maksymalną wygodę podczas pracy



## Dane techniczne

- Moc wejściowa: 200 W
- Prędkość bez obciążenia: 6500/8500/9500 obr/min.
- Ustawienia prędkości: 3
- Skok: 2,2 mm
- Waga: 1,2 kg

## Wyposażenie standardowe

- 1 szeroki nóż stalowy (60 mm)
- 1 szeroka szpachelka stalowa (60 mm)
- 1 wąskie, płaskie dłuto stalowe (15 mm)
- 1 wąski, uniwersalny nóż stalowy (35 mm)

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7710 AA  
Kod EAN 8710364040636



## Strug 1550



- Kompaktowy i lekki strug o mocy 450 W, idealny do pracy jedną ręką, poradzi sobie z każdym zadaniem
- Praktyczna stopka parkująca chroni materiał i noże struga przed uszkodzeniem
- Duża gałka regulacji głębokości służy także jako dodatkowa rękojeść z przodu, zapewniając optymalną kontrolę w trakcie pracy
- Wysokiej jakości stopa z aluminium zapewnia gładkie wykończenie
- Dwustronne noże strugające TCT zapewniają gładkie wykończenie i długi okres eksploatacji
- 2 rowki w kształcie litery V w aluminiowej podstawie ułatwiają fazowanie
- Ergonomiczna konstrukcja i optymalne wyważenie gwarantują wygodną obsługę
- Wbudowany schowek na klucze
- Opcjonalnie: bezpyłowa praca dzięki możliwości podłączenia odkurzacza



## Dane techniczne

- Moc: 450 W
- Szerokość struga: 60 mm
- Głębokość strugania: 0 - 1,5 mm
- Głębokość wręgowania: 7 mm
- Prędkość bez obciążenia: 16.000 obr/min.
- Waga: 2,0 kg

## Wyposażenie standardowe

- 4 dwustronne noże
- Klucz do wymiany noży
- Schowek na klucz
- Przystawka do odkurzacza

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1550 AA  
Kod EAN 8710364064823





- Dokładne i łatwe w obsłudze narzędzie do wyrównywania powierzchni i fazowania narożników
- Silnik o mocy 600 W zapewnia odpowiednie rezerwy mocy podczas strugania
- Łatwa i precyzyjna regulacja głębokości
- Duża gałka regulacji głębokości służy także jako dodatkowa rękojeść z przodu, zapewniając optymalną kontrolę w trakcie pracy
- Nowoczesne, ergonomiczne wzornictwo, obejmujące miękki uchwyt, gwarantuje łatwość obsługi
- Dwustronne noże strugające TCT zapewniają gładkie wykończenie i długi okres eksploatacji
- Rowek V ułatwia fazowanie
- Wbudowany schowek na klucze
- Bezpyłowa praca dzięki możliwości podłączenia odkurzacza



### Dane techniczne

- Moc: 600 W
- Szerokość struga: 82 mm
- Głębokość strugania: 0 - 2 mm
- Prędkość bez obciążenia: 17.000 obr/min.
- Waga: 2,5 kg

### Wyposażenie standardowe

- Dwustronny brzeszczot (2x)
- Klucz do wymiany noży
- Schowek na klucze
- Przystawka do odkurzacza

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1558 AA  
Kod EAN 8710364064854



- Strug elektryczny dużej mocy (720 W) do strugania powierzchni, fazowania i wręgowania
- Wyrzut wiórów po lewej lub prawej stronie umożliwia optymalne dopasowanie do sytuacji roboczej
- Dwustronne noże strugające TCT zapewniają gładkie wykończenie i długi okres eksploatacji
- Praktyczna stopka parkująca chroni materiał i noże struga przed uszkodzeniem
- Wysokiej jakości stopa z aluminium zapewnia gładkie wykończenie
- Duża gałka regulacji głębokości służy także jako dodatkowa rękojeść z przodu, zapewniając optymalną kontrolę w trakcie pracy
- 2 rowki w kształcie litery V w aluminiowej podstawie ułatwiają fazowanie
- Nowoczesne, ergonomiczne wzornictwo gwarantuje łatwość obsługi
- Wbudowany schowek na klucze
- Wskaźnik włączenia zasilania sygnalizuje gotowość narzędzia do pracy
- Opcja: bezpyłowa praca dzięki możliwości podłączenia odkurzacza lub worka na pył



### Dane techniczne


- Moc: 720 W
- Szerokość struga: 82 mm
- Głębokość strugania: 0 - 2 mm
- Głębokość wręgowania: 18 mm
- Prędkość bez obciążenia: 16.000 obr/min.
- Waga: 3,0 kg

### Wyposażenie standardowe

- 2 dwustronne noże z nakładkami z węgla i wolframu
- Klucz do wymiany noży
- Schowek na klucze

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1565 AA  
Kod EAN 8710364064885



## Strug 1565



- Strug elektryczny dużej mocy (720 W) do strugania powierzchni, fazowania i wręgowania
- Wyrzut wiórów po lewej lub prawej stronie umożliwia optymalne dopasowanie do sytuacji roboczej
- Dwustronne noże strugające TCT zapewniają gładkie wykończenie i długi okres eksploatacji
- Praktyczna stopa parkująca chroni materiał i noże struga przed uszkodzeniem
- Wysokiej jakości stopa z aluminium zapewnia gładkie wykończenie
- Duża gałka regulacji głębokości służy także jako dodatkowa rękojeść z przodu, zapewniając optymalną kontrolę w trakcie pracy
- 2 rowki w kształcie litery V w aluminiowej podstawie ułatwiają fazowanie
- Nowoczesne, ergonomiczne wzornictwo gwarantuje łatwość obsługi
- Wbudowany schowek na klucze
- Wskaźnik włączenia zasilania sygnalizuje gotowość narzędzia do pracy
- Opcjonalnie: bezpyłowa praca dzięki możliwości podłączenia odkurzacza lub worka na pył



## Dane techniczne


- Moc: 720 W
- Szerokość struga: 82 mm
- Głębokość strugania: 0 - 2 mm
- Głębokość wręgowania: 18 mm
- Prędkość bez obciążenia: 16.000 obr/min.
- Waga: 3,0 kg

## Wyposażenie standardowe

- 2 dwustronne noże z nakładkami z węgla wolframu
- Klucz do wymiany noży
- Schowek na klucze
- Worek na pył
- prowadnica równoległa
- Regulator głębokości wręgowania
- Walizka z tworzywa sztucznego

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1565 AD  
Kod EAN 8710364064915



## Szlifierka kątowna 9005



- Miękki uchwyt, zapobiegający wyslizgiwaniu się narzędzia zapewnia użytkownikowi większą wygodę obsługi
- Niewielka szlifierka kątowna, idealna do różnorodnych lekkich prac wymagających cięcia i szlifowania
- Wąska i trwała głowica metalowa zapewnia łatwy dostęp nawet w ograniczonej przestrzeni
- Blokada wrzeciona umożliwia łatwą wymianę osprzętu
- Pozycję chroniącej przed iskrami osłony zabezpieczającej można dopasować do warunków w miejscu pracy
- Włącznik suwakowy gwarantuje bezpieczną obsługę nawet podczas pracy w rękawicach
- Wrzeciono M14 dostosowane do kołnierza typu „Clic“



## Dane techniczne


- Moc: 550 W
- Maks.  $\varnothing$  tarczy: 115 mm
- Prędkość bez obciążenia: 11000 obr/min.
- Maks.  $\varnothing$  otworu tarczy: 22 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Waga: 1,6 kg

## Wyposażenie standardowe

- Osłona zabezpieczająca
- Rękojeść boczna
- Klucz do przystawek
- Zestaw kołnierzy do mocowania tarczy

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 9005 AA  
Kod EAN 8710364053209



## Szlifierka kątowna 9030



- Miękki uchwyt, zapobiegający wyslizgiwaniu się narzędzia zapewnia użytkownikowi większą wygodę obsługi
- Niewielka szlifierka kątowna, idealna do różnorodnych lekkich prac wymagających cięcia i szlifowania
- Wąska i trwała głowica metalowa zapewnia łatwy dostęp nawet w ograniczonej przestrzeni
- Blokada wrzeciona umożliwia łatwą wymianę osprzętu
- Pozycję chroniącej przed iskrami osłony zabezpieczającej można dopasować do warunków w miejscu pracy
- Włącznik suwakowy gwarantuje bezpieczną obsługę nawet podczas pracy w rękawicach
- Wrzeciono M14 dostosowane do kołnierza typu „Clic“



### Dane techniczne


- Moc: 600 W
- Maks.  $\varnothing$  tarczy: 115 mm
- Prędkość bez obciążenia: 11000 obr/min.
- Maks.  $\varnothing$  otworu tarczy: 22 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Waga: 1,6 kg

### Wyposażenie standardowe

- Osłona zabezpieczająca
- Rękojeść boczna
- Klucz do przystawek
- Zestaw kołnierzy do mocowania tarczy

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 9030 AA  
Kod EAN 8710364052738



## Szlifierka kątowna 9035



- Miękki uchwyt, zapobiegający wyslizgiwaniu się narzędzia zapewnia użytkownikowi większą wygodę obsługi
- Niewielka szlifierka kątowna, idealna do różnorodnych lekkich prac wymagających cięcia i szlifowania
- Wąska i trwała głowica metalowa zapewnia łatwy dostęp nawet w ograniczonej przestrzeni
- Blokada wrzeciona umożliwia łatwą wymianę osprzętu
- Pozycję chroniącej przed iskrami osłony zabezpieczającej można dopasować do warunków w miejscu pracy
- Włącznik suwakowy gwarantuje bezpieczną obsługę nawet podczas pracy w rękawicach
- Wrzeciono M14 dostosowane do kołnierza typu „Clic“



### Dane techniczne


- Moc: 600 W
- Maks.  $\varnothing$  tarczy: 125 mm
- Prędkość bez obciążenia: 11000 obr/min.
- Maks.  $\varnothing$  otworu tarczy: 22 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Waga: 1,6 kg

### Wyposażenie standardowe

- Osłona zabezpieczająca
- Rękojeść boczna
- Klucz do przystawek
- Zestaw kołnierzy do mocowania tarczy

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 9035 AA  
Kod EAN 8710364052769





## Szlifierka kątowna 9176



- Kompaktowy kształt
- Miękkie uchwyty w odpowiednich punktach chwytania narzędzia zapewniają optymalny sposób trzymania i wygodę podczas pracy
- Ergonomiczna rękojeść boczna zapewnia lepszy chwyt
- Smukła metalowa końcówka dźwigni biegów dla zwiększonej ergonomii
- 3-metrowy przewód zapewnia optymalną swobodę podczas pracy
- Uchwyt boczny może być mocowany w 3 pozycjach
- Silnik dużej mocy (750 W)



### Dane techniczne

- Moc: 750 W
- Maks.  $\varnothing$  tarczy: 125 mm
- Prędkość bez obciążenia: 12000 obr/min.
- Maks.  $\varnothing$  otworu tarczy: 22 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Waga: 2,0 kg

### Wyposażenie standardowe

- Osłona zabezpieczająca
- Rękojeść boczna
- Klucz do przystawek
- Zestaw kołnierzy do mocowania tarczy
- Klucz sześciokątny

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 9176 AA  
Kod EAN 8710364047185



## Szlifierka kątowna 9780



- Szlifierka o dużej wydajności do szlifowania elementów z litego metalu lub odlewów, szybkiego usuwania zadziorów, wygładzania spawów o dużej powierzchni, głębokiego cięcia metalu, szczerkowania i usuwania rdzy oraz cięcia betonu i płyt chodnikowych.
- Wysokiej jakości podzespoły zapewniają niezawodność i długi okres eksploatacji narzędzia
- Rękojeść boczną można zamocować w trzech pozycjach, co zapewnia wygodną obsługę w każdej sytuacji.
- Miękki uchwyt amortyzuje wibracje i zmniejsza zmęczenie
- Blokada wrzeciona umożliwia łatwą wymianę osprzętu
- Podpórka narzędzia na jego głowicy zapewnia bezpieczne składowanie



### Dane techniczne


- Moc: 2.000 W
- Maks.  $\varnothing$  tarczy: 230 mm
- Prędkość bez obciążenia: 6600 obr/min.
- Maks.  $\varnothing$  otworu tarczy: 22 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Waga: 5,9 kg

### Wyposażenie standardowe

- Rękojeść boczna
- Osłona
- Klucz sześciokątny
- Klucz do przystawek
- Zestaw kołnierzy do mocowania tarczy

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 9780 AA  
Kod EAN 8710364035434



## Szlifierka mimośrodowa 7420

**NOWOŚĆ**



- Ergonomiczne wzornictwo z chwytem jednoręcznym zapewnia optymalną swobodę poruszania się i doskonałą widoczność materiału podczas pracy
- Kombinacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego zapewnia dużą wydajność i dokładne wykończenie powierzchni przy niewielkim nacisku
- Silnik o dużej mocy zapewnia szybkie i niewymagające wysiłku usuwanie materiału
- Hamulec cofania umożliwia szlifowanie bez zarysowań (krótki czas zatrzymania zapobiega uszkodzeniu elementu w trakcie wyłączenia narzędzia)
- Zintegrowany system odsysania pyłu oraz worek na pył
- Szlifuje i poleruje powierzchnie płaskie i zakrzywione
- Miękki uchwyt, zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia z rąk i ułatwia pracę nawet podczas pracy ciągłej
- Niewielka waga ułatwia pracę w pozycji pionowej
- Szybka wymiana papierów ściernych (system Velcro)
- Niski poziom hałasu i wibracji



## Dane techniczne


- Moc: 280 W
- Ø tarczy szlifierskiej: 125 mm
- Liczba oscylacji (bez obciążenia): 25.000 na minutę
- Ø ruchu oscylacyjnego: 2,5 mm
- Waga: 1,2 kg

## Wyposażenie standardowe

- Worek na pył
- Tarcza szlifierska (3x)

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7420 AA  
Kod EAN 8710364069057



## Szlifierka mimośrodowa 7440



- Kombinacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego zapewnia dużą wydajność i dokładne wykończenie powierzchni przy niewielkim nacisku
- Silnik o dużej mocy zapewnia szybkie i niewymagające wysiłku usuwanie materiału
- Wbudowany układ odsysania pyłu i podwójnego „filtra przeciwpyłowego“ zapewniający czystsze środowisko pracy
- Hamulec cofania: delikatne szlifowanie bez rys. Krótki czas zatrzymania zapobiega uszkodzeniom przy odkładaniu narzędzia
- Szlifuje i poleruje powierzchnie płaskie i zakrzywione
- Niski poziom hałasu i wibracji
- Ergonomiczna, lekka konstrukcja zapewnia wygodę podczas pracy
- Przycisk blokady do pracy ciągłej
- Szybka wymiana papierów ściernych (system Velcro)



## Dane techniczne


- Moc: 380 W
- Ø tarczy szlifierskiej: 125 mm
- Liczba oscylacji (bez obciążenia): 22.000 na minutę
- Ø ruchu oscylacyjnego: 2,0 mm
- Waga: 2,3 kg

## Wyposażenie standardowe

- Filtr przeciwpyłowy
- 3 sztuki papierów szlifierskich

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7440 AA  
Kod EAN 8710364036370



## Szlifierka mimośrodowa 7450



- Kombinacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego zapewnia dużą wydajność i dokładne wykończenie powierzchni przy niewielkim nacisku
- Diody LED „kontroli docisku” sygnalizują nadmierny docisk; to narzędzie ma wykonać robotę!
- Wbudowany układ odsysania pyłu i podwójnego „filtra przeciwpyłowego” zapewniający czystsze środowisko pracy
- Hamulec cofania: delikatne szlifowanie bez rys. Krótki czas zatrzymania zapobiega uszkodzeniom przy odkładaniu narzędzia
- Silnik o dużej mocy zapewnia szybkie i niewymagające wysiłku usuwanie materiału
- Szlifuje i poleruje powierzchnie płaskie i zakrzywione
- Niski poziom hałasu i wibracji
- Ergonomiczna konstrukcja z miękkim uchwytem zapewnia wygodę podczas pracy
- Przycisk blokady do pracy ciągłej
- Szybka wymiana papierów ściernych (system Velcro)



## Dane techniczne


- Moc: 430 W
- Ø tarczy szlifierskiej: 125 mm
- Liczba oscylacji (bez obciążenia): 22.000 na minutę
- Ø ruchu oscylacyjnego: 2,0 mm
- Waga: 2,3 kg

## Wyposażenie standardowe

- Filtr przeciwpyłowy
- 3 sztuki papierów szlifierskich

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7450 AA  
Kod EAN 8710364036387



## Szlifierka mimośrodowa 7460



- Kombinacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego zapewnia dużą wydajność i dokładne wykończenie powierzchni przy niewielkim nacisku
- Diody LED „kontroli docisku” sygnalizują nadmierny docisk; to narzędzie ma wykonać robotę!
- Płynna regulacja prędkości zapewnia optymalną wydajność szlifowania różnych materiałów
- Wbudowany układ odsysania pyłu i podwójnego „filtra przeciwpyłowego” zapewniający czystsze środowisko pracy
- Hamulec cofania: delikatne szlifowanie bez rys. Krótki czas zatrzymania zapobiega uszkodzeniom przy odkładaniu narzędzia
- Silnik o dużej mocy zapewnia szybkie i niewymagające wysiłku usuwanie materiału
- Szlifuje i poleruje powierzchnie płaskie i zakrzywione
- Niski poziom hałasu i wibracji
- Ergonomiczna konstrukcja z miękkim uchwytem zapewnia wygodę podczas pracy
- Przycisk blokady do pracy ciągłej
- Szybka wymiana papierów ściernych (system Velcro)



## Dane techniczne


- Moc: 430 W
- Ø tarczy szlifierskiej: 125 mm
- Liczba oscylacji (bez obciążenia): 12.000 - 22.000 na minutę
- Ø ruchu oscylacyjnego: 2,0 mm
- Waga: 2,3 kg

## Wyposażenie standardowe

- Filtr przeciwpyłowy
- Walizka z tworzywa sztucznego
- 6 sztuk papierów szlifierskich

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7460 AA  
Kod EAN 8710364036394



## Szlifierka oscylacyjna 7003



- Wydajny mechanizm oscylacyjny oraz silnik dużej mocy gwarantują szybkie i równomierne usuwanie materiału
- Odsysanie pyłu przez stopę to czystsze miejsce pracy
- Łatwy system mocowania papieru
- Ergonomiczna, lekka konstrukcja zapewnia wygodę podczas pracy
- Niski poziom hałasu i wibracji
- Wyłącznik dwupozycyjny w górnej części narzędzia zapewnia łatwy dostęp



### Dane techniczne

- Moc: 145 W
- Powierzchnia szlifowania: 92 x 185 mm
- Rozmiar zwykłego arkusza szlifierskiego: 93 x 230 mm
- Liczba oscylacji: 24.000 na minutę
- $\varnothing$  ruchu oscylacyjnego: 2,0 mm
- Waga: 1,3 kg

### Wyposażenie standardowe

- Adapter do odsysania pyłu
- 3 arkusze szlifierskie o ziarnistości 120

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7003 AA  
Kod EAN 8710364028047



## Szlifierka oscylacyjna 7335



- Wydajny mechanizm oscylacyjny oraz silnik dużej mocy gwarantują szybkie i równomierne usuwanie materiału
- Odsysanie pyłu przez stopę to czystsze miejsce pracy
- Łatwy system mocowania papieru
- Ergonomiczna, lekka konstrukcja zapewnia wygodę podczas pracy
- Niski poziom hałasu i wibracji
- Wyłącznik dwupozycyjny w górnej części narzędzia zapewnia łatwy dostęp



### Dane techniczne


- Moc: 160 W
- Powierzchnia szlifowania: 92 x 185 mm
- Rozmiar zwykłego arkusza szlifierskiego: 93 x 230 mm
- Liczba oscylacji: 24.000 na minutę
- $\varnothing$  ruchu oscylacyjnego: 2,0 mm
- Waga: 1,3 kg

### Wyposażenie standardowe

- 10 arkuszy szlifierskich (3 o ziarnistości 60, 4 o ziarnistości 120 i 3 o ziarnistości 180)
- Adapter do odsysania pyłu

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7335 AA  
Kod EAN 8710364031054






## Szlifierka oscylacyjna 7338

**NOWOŚĆ**



- Szlifierka z dużym mimośrodem gwarantuje szybką i dokładną obróbkę szlifierską dużych powierzchni
- Odsysanie pyłu przez stopę to czystsze miejsce pracy
- Wbudowane przyłącze do odkurzacza
- System Velcro i zaciski do mocowania papieru na rzepy i papieru standardowego
- Ergonomiczna, lekka konstrukcja zapewnia wygodę podczas pracy
- Miękki uchwyt zapewniający optymalną wygodę i kontrolę podczas pracy
- Niski poziom hałasu i wibracji
- Łatwo dostępny wyłącznik dwupozycyjny w górnej części narzędzia



### Dane techniczne


- Moc: 160 W
- Powierzchnia szlifowania: 92 x 185 mm
- Rozmiar zwykłego arkusza szlifierskiego: 93 x 230 mm
- Rozmiar arkusza szlifierskiego Velcro: 93 x 186 mm
- Liczba oscylacji: 24.000 na minutę
- Ø ruchu oscylacyjnego: 2,0 mm
- Waga: 1,0 kg

### Wyposażenie standardowe

- Arkusze szlifierskie (3 x standardowe, ziarność 60/80/120)

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7338 AA  
Kod EAN 8710364065974




## Szlifierka oscylacyjna 7348

**NOWOŚĆ**



- Szlifierka z dużym mimośrodem gwarantuje szybką i dokładną obróbkę szlifierską dużych powierzchni
- Płynna regulacja prędkości zapewnia optymalną wydajność szlifowania różnych materiałów
- Zintegrowany system odsysania pyłu oraz worek pyłowy
- Wbudowane przyłącze do odkurzacza
- System Velcro i zaciski do mocowania papieru na rzepy i papieru standardowego
- Ergonomiczna, lekka konstrukcja zapewnia wygodę podczas pracy
- Miękki uchwyt zapewniający optymalną wygodę i kontrolę podczas pracy
- Niski poziom hałasu i wibracji
- Łatwo dostępny wyłącznik dwupozycyjny w górnej części narzędzia



### Dane techniczne


- Moc: 160 W
- Powierzchnia szlifowania: 92 x 185 mm
- Rozmiar zwykłego arkusza szlifierskiego: 93 x 230 mm
- Rozmiar arkusza szlifierskiego Velcro: 93 x 186 mm
- Liczba oscylacji: 12.000 - 24.000 na minutę
- Ø ruchu oscylacyjnego: 2,0 mm
- Waga: 1,1 kg

### Wyposażenie standardowe

- Worek na pył
- Arkusze szlifierskie (3 x standardowe, ziarność 60/80/120)

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7348 AA  
Kod EAN 8710364065035



## Szlifierka oscylacyjna 7361



- Wydajny mechanizm oscylacyjny oraz silnik dużej mocy gwarantują szybkie i równomierne usuwanie materiału
- Pokrętkę regulacji prędkości do kontrolowanego usuwania różnych materiałów
- Wbudowany układ odsysania pyłu i podwójnego „filtra przeciwpyłowego“ zapewniający czystsze środowisko pracy
- Zestaw papierów ściernych: mocowanie papieru w systemie Velcro lub za pomocą zacisków
- Ergonomiczna konstrukcja z miękkim uchwytem zapewnia wygodę podczas pracy
- Niski poziom hałasu i wibracji
- Wyłącznik dwupozycyjny w górnej części narzędzia zapewnia łatwy dostęp



## Dane techniczne


- Moc: 240 W
- Powierzchnia szlifowania: 92 x 185 mm
- Rozmiar zwykłego arkusza szlifierskiego: 93 x 230 mm
- Rozmiar arkusza szlifierskiego Velcro: 93 x 185 mm
- Liczba oscylacji: 12.000 - 26.000 na minutę
- Ø ruchu oscylacyjnego: 2,0 mm
- Waga: 1,7 kg

## Wyposażenie standardowe

- Filtr przeciwpyłowy
- 3 arkusze szlifierskie (2 zwykłe, 1 typu Velcro)

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7361 AA  
Kod EAN 8710364040612



## Szlifierka oscylacyjna 7366



- Diody LED „kontrolni docisku“ sygnalizują nadmierny docisk; to narzędzie ma wykonać robotę!
- Wydajny mechanizm oscylacyjny oraz silnik dużej mocy gwarantują szybkie i równomierne usuwanie materiału
- Wbudowany układ odsysania pyłu i podwójnego „filtra przeciwpyłowego“ zapewniający czystsze środowisko pracy
- Zestaw papierów ściernych: mocowanie papieru w systemie Velcro lub za pomocą zacisków
- Ergonomiczna konstrukcja z miękkim uchwytem zapewnia wygodę podczas pracy
- Niski poziom hałasu i wibracji
- Wyłącznik dwupozycyjny w górnej części narzędzia zapewnia łatwy dostęp



## Dane techniczne


- Moc: 240 W
- Powierzchnia szlifowania: 92 x 185 mm
- Rozmiar zwykłego arkusza szlifierskiego: 93 x 230 mm
- Rozmiar arkusza szlifierskiego Velcro: 93 x 185 mm
- Liczba oscylacji: 26.000 na minutę
- Ø ruchu oscylacyjnego: 2,0 mm
- Waga: 1,7 kg

## Wyposażenie standardowe

- Filtr przeciwpyłowy
- 10 papierów ściernych (7 zwykłych, 3 typu Velcro)

## Informacje dotyczące zamawiania


Nr kat. F015 7366 AA  
Kod EAN 8710364039449



## Szlifierka taśmowa 1210



- Duża prędkość przesuwu taśmy gwarantuje sprawne usuwanie materiału
- Funkcja automatycznej kontroli taśmy (ABC) zabezpiecza przed zsunieniem się taśmy szlifierskiej z narzędzia
- Ergonomiczna konstrukcja o niewielkich rozmiarach umożliwia pewny chwyt przy pracy oburącz
- Wbudowany układ odsysania pyłu i duży worek na pył zapewniają czystsze miejsce pracy
- Łatwa wymiana taśmy w systemie „Clic“
- Miękki uchwyt zapewnia wygodę podczas długotrwałej pracy
- Duży przycisk blokady w górnej części do pracy ciągłej



## Dane techniczne


- Moc: 650 W
- Rozmiar taśmy: 76 x 457 mm
- Powierzchnia szlifowania: 76 x 130 mm
- Prędkość taśmy: 300 m/min.
- Waga: 2,8 kg

## Wyposażenie standardowe

- Worek na pył
- 1 taśma szlifierska

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1210 AA  
Kod EAN 8710364041213



## Szlifierka taśmowa 1215



- Duża prędkość przesuwu taśmy gwarantuje sprawne usuwanie materiału
- Funkcja automatycznej kontroli taśmy (ABC) zabezpiecza przed zsunieniem się taśmy szlifierskiej z narzędzia
- Ergonomiczna konstrukcja o niewielkich rozmiarach umożliwia pewny chwyt przy pracy oburącz
- Łatwa w montażu ramka szlifierska „Equalizer” zapobiega powstawaniu rys i pozwala idealnie wyrównać powierzchnię
- Wbudowany układ odsysania i wydajny układ filtrowania pyłu zapewniają czystsze miejsce pracy
- W zestawie adapter umożliwiający podłączenie odkurzacza
- Łatwa wymiana taśmy w systemie „Clic” bez potrzeby uprzedniego demontażu ramki szlifierskiej
- Miękki uchwyt zapewnia wygodę podczas długotrwałej pracy
- Duży przycisk blokady w górnej części do pracy ciągłej



## Dane techniczne


- Moc: 650 W
- Rozmiar taśmy: 76 x 457 mm
- Powierzchnia szlifowania: 76 x 130 mm
- Prędkość taśmy: 300 m/min.
- Waga: 2,9 kg

## Wyposażenie standardowe

- Filtr przeciwpyłowy
- 1 taśma szlifierska
- Przystawka do odkurzacza
- Ramka szlifierska

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1215 AA  
Kod EAN 8710364041244



## Szlifierka taśmowa 1215



- Duża prędkość przesuwu taśmy gwarantuje sprawne usuwanie materiału
- Funkcja automatycznej kontroli taśmy (ABC) zabezpiecza przed zsunięciem się taśmy szlifierskiej z narzędzia
- Ergonomiczna konstrukcja o niewielkich rozmiarach umożliwia pewny chwyt przy pracy oburącz
- Łatwa w montażu ramka szlifierska „Equalizer” zapobiega powstawaniu rys i pozwala idealnie wyrównać powierzchnię
- Wbudowany układ odsysania i wydajny układ filtrowania pyłu zapewniają czystsze miejsce pracy
- W zestawie adapter umożliwiający podłączenie odkurzacza
- Łatwa wymiana taśmy w systemie „Clic” bez potrzeby uprzedniego demontażu ramki szlifierskiej
- Miękki uchwyt zapewnia wygodę podczas długotrwałej pracy
- Duży przycisk blokady w górnej części do pracy ciągłej



## Dane techniczne


- Moc: 650 W
- Rozmiar taśmy: 76 x 457 mm
- Powierzchnia szlifowania: 76 x 130 mm
- Prędkość taśmy: 300 m/min.
- Waga: 2,9 kg

## Wyposażenie standardowe

- Filtr przeciwpyłowy
- 3 taśm szlifierskich
- Mocna walizeczka z tworzywa sztucznego
- Przystawka do odkurzacza
- Ramka szlifierska

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1215 AF  
Kod EAN 8710364058549



## Szlifierka typu delta 7110



- Idealna do szlifowania w narożnikach, przy krawędziach i innych trudno dostępnych miejscach
- Silnik dużej mocy zapewnia znaczny zapas mocy nawet w trudnych warunkach
- Duży zakres oscylacji i wysoka prędkość zapewniają szybkie i płynne usuwanie materiału
- Płynna regulacja prędkości gwarantuje optymalne parametry szlifowania różnych materiałów
- Ergonomiczna konstrukcja uwzględniająca minimalną średnicę narzędzia w środku i wygodne zaokrąglone kształty
- Konstrukcja uwzględnia wybór różnych pozycji chwycenia narzędzia zapewniających wygodną obsługę we wszystkich zastosowaniach
- Odsysanie pyłu przez stopę zapewnia czystsze warunki pracy i większą trwałość arkusza szlifierskiego
- W zestawie adapter do mocowania różnych rozmiarów węży od odkurzacza
- Duży wbudowany wyłącznik suwakowy w górnej części narzędzia zapewniający wygodę obsługi
- Szybka wymiana papierów ściernych (system Velcro)



## Dane techniczne

- Moc: 240 W
- Powierzchnia szlifowania (od narożnika do narożnika): 90 mm
- Rozmiar arkusza szlifierskiego (od narożnika do narożnika): 93 mm
- Liczba oscylacji (bez obciążenia): 12.000 - 20.000 na minutę
- Ø ruchu oscylacyjnego: 2,0 mm
- Waga: 1,2 kg

## Wyposażenie standardowe

- Przystawka do odkurzacza
- 3 arkusze szlifierskie o granulacji 120

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7110 AA  
Kod EAN 8710364022694





## Szlifierka typu delta 7115



- Dwie różne pozycje stopy zapewniają optymalny kontakt narzędzia z obrabianym elementem w różnych zastosowaniach: zaostrzonym końcem do przodu w przypadku szlifowania narożników i krawędzi oraz płaską częścią do przodu przy wykonywaniu długich ruchów posuwistych
- Automatyczny mechanizm „Clic” do zmiany ustawienia stopy lub wymiany końcówki delta
- Silnik dużej mocy zapewnia znaczny zapas mocy nawet w trudnych warunkach
- Duży zakres oscylacji i wysoka prędkość zapewniają szybkie i płynne usuwanie materiału
- Płynna regulacja prędkości gwarantuje optymalne parametry szlifowania różnych materiałów
- Ergonomiczna konstrukcja uwzględniająca minimalną średnicę narzędzia w środku i wygodne zaokrąglone kształty
- Konstrukcja uwzględnia wybór różnych pozycji chwycenia narzędzia zapewniających wygodną obsługę we wszystkich zastosowaniach
- Miękki uchwyt zapewnia pewny chwyt w różnych pozycjach
- Odsysanie pyłu przez stopę zapewnia czystsze warunki pracy i większą trwałość arkusza szlifierskiego



## Dane techniczne

- Moc: 260 W
- Powierzchnia szlifowania (od narożnika do narożnika): 90 mm
- Rozmiar arkusza szlifierskiego (od narożnika do narożnika): 93 mm
- Liczba oscylacji (bez obciążenia): 12.000 - 20.000 na minutę
- Ø ruchu oscylacyjnego: 2,0 mm
- Waga: 1,2 kg

## Wyposażenie standardowe

- Przystawka do odkurzacza
- Trwała walizeczka z tworzywa sztucznego
- Zestaw 15 różnych arkuszy szlifierskich (5 o ziarnistości 60, 5 o ziarnistości 120 i 5 o ziarnistości 180)

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7115 AA  
Kod EAN 8710364022717



## Szlifierka wielofunkcyjna 7207



- Lekka konstrukcja o niewielkich rozmiarach zapewniająca użytkownikowi optymalną wygodę obsługi
- Wielofunkcyjny kształt stopy do dużych powierzchni jak i narożników
- Wydajny mechanizm oscylacyjny oraz silnik dużej mocy gwarantują doskonałe rezultaty podczas szlifowania
- Łatwy mechanizm „Clic” do obracania lub wymiany końcówki delta i do mocowania specjalnych przystawek bez użycia narzędzi
- 8 specjalnych przystawek do szlifowania w trudno dostępnych miejscach (wyposażenie dodatkowe firmy Skil, nie są oferowane w zestawach standardowych)
- Adapter do mocowania specjalnych przystawek w 3 położeniach (wyposażenie dodatkowe firmy Skil 2610393758, nie jest oferowany w zestawach standardowych)
- Specjalna przystawka elastyczna, która dopasowuje się do zaokrąglonych kształtów (wyposażenie dodatkowe firmy Skil 2610393757, nie jest oferowana w zestawach standardowych)
- Zintegrowany układ odsysania pyłu oraz worek na pył gwarantują minimalny poziom zapylenia



## Dane techniczne

- Moc: 100 W
- Całkowita powierzchnia szlifowania: 151 x 102 mm
- Rozmiar obracanej końcówki delta: 92 mm
- Liczba oscylacji: 24.000 na minutę
- Ø ruchu oscylacyjnego: 1,6 mm
- Waga: 1,0 kg

## Wyposażenie standardowe

- Worek na pył
- Obracana końcówka delta
- 3 arkusze szlifierskie (o ziarnistości 120)

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7207 AA  
Kod EAN 8710364035489



## Szlifierka wielofunkcyjna 7220

# FOX



- Trzy narzędzia w jednym: szlifierka typu delta, szlifierka oscylacyjna oraz szlifierka mimośrodowa
- Wydajny mechanizm oscylacyjny oraz silnik dużej mocy gwarantują szybkie i równomierne usuwanie materiału
- Zintegrowana przystawka do odsysania pyłu i odkurzacz zapewnia skuteczne odsysanie pyłu i czystsze miejsce pracy
- Dwa ustawienia prędkości zapewniają kontrolowane usuwanie materiału
- Łatwa wymiana papieru ściernego Velcro
- Obracany trójkątny element piankowy końcówki typu delta gwarantuje dłuższy czas pracy
- Uniwersalna tarcza podkładowa do szlifowania dużych powierzchni oraz trudno dostępnych miejsc
- Hamulec cofania umożliwia szlifowanie bez zarysowań (krótki czas zatrzymania zapobiega uszkodzeniu elementu w trakcie wyłączenia narzędzia)
- Szlifuje i poleruje powierzchnie płaskie i zakrzywione



**NOWOŚĆ**

### Dane techniczne

- Moc: 250 W
- Ø tarczy szlifierskiej: 125 mm
- Całkowita powierzchnia szlifowania: 151 x 102 mm
- Rozmiar obracanej końcówki delta: 92 mm
- Liczba oscylacji: 19.000-26.000 na minutę
- Ø ruchu oscylacyjnego: 2,0 mm
- Waga: 1,3 kg

### Wyposażenie standardowe

- Tarcza podkładowa (okrągła)
- Tarcza podkładowa (szpiczasta)
- Filtr przeciwpyłowy
- Obracana końcówka delta
- Tarcza szlifierska (5x)
- Arkusz szlifierski (5x)
- Torba narzędziowa

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7220 AC  
Kod EAN 8710364064700



## Wiertarka udarowa 6002



- Wiertarka udarowa o niewielkich rozmiarach i wygodnej konstrukcji
- Idealna do wszelkiego typu prac w domu i wokół niego
- Duża liczba uderzeń na minutę umożliwia szybkie, nie wymagające wysiłku wiercenie w murze
- Wyłącznik udaru w przypadku zwykłego wiercenia i wkręcania
- Funkcja zmiany kierunku obrotów do wkręcania
- Włącznik regulacji prędkości z:
  - przyciskiem blokady do pracy ciągłej
  - pokrętką wstępnego doboru prędkości dla optymalnego działania w każdym zastosowaniu



### Dane techniczne

- Moc: 500 W
- Uchwyt wiertarski zębaty: 13 mm
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w murze: 16 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 30 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 3.000 obr/min.
- Udry: 0 - 48.000 na minutę
- Waga: 1,8 kg

### Wyposażenie standardowe

- Kluczyk do uchwytu
- Zestaw 3 wiertel do wiercenia w kamieniu (Ø 5/6/8 mm)

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 6002 CA  
Kod EAN 8710364062317



## Wiertarka udarowa 6271



- Wiertarka udarowa o mocy 710 W
- Wiertarka udarowa o niewielkich rozmiarach i wygodnej, nowoczesnej konstrukcji
- Idealna do wszelkiego typu prac w domu i wokół niego
- Duża liczba uderzeń na minutę umożliwia szybkie, nie wymagające wysiłku wiercenie w murze
- Wyłącznik uderu w przypadku zwykłego wiercenia i wkręcania
- Wskaźnik funkcyjny sygnalizujący tryb pracy
- Funkcja zmiany kierunku obrotów do wkręcania
- Włącznik regulacji prędkości z:
  - przyciskiem blokady do pracy ciągłej
  - pokrętką wstępnego doboru prędkości dla optymalnego działania w każdym zastosowaniu
- Rękojeść boczna z płynną regulacją położenia umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz
- Ogranicznik głębokości wiercenia z łatwą regulacją umożliwia wiercenie otworów o zadanej głębokości



### Dane techniczne

- Moc: 710 W
- Uchwyt wiertarski zębaty: 13 mm
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w murze: 16 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 35 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0-2700 obr/min.
- Udry: 0-43200 na minutę
- Waga: 1,7 kg

### Wyposażenie standardowe

- Kluczyk do uchwytu
- Rękojeść boczna
- Ogranicznik głębokości wiercenia

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 6271 AA  
Kod EAN 8710364062362



## Wiertarka udarowa 6280



- Wiertarka udarowa o niewielkich rozmiarach i wygodnej konstrukcji
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm z podwójną tuleją, zapewniający łatwą wymianę wiertła
- Idealna do wszelkiego typu prac w domu i wokół niego
- Duża liczba uderzeń na minutę umożliwia szybkie, nie wymagające wysiłku wiercenie w murze
- Wyłącznik uderu w przypadku zwykłego wiercenia i wkręcania
- Funkcja zmiany kierunku obrotów do wkręcania
- Włącznik z regulacją prędkości oraz:
  - przycisk blokady do pracy ciągłej
  - pokrętło prędkości obrotowej umożliwiające dostosowanie prędkości do każdego zastosowania w celu uzyskania optymalnej wydajności
- Rękojeść boczna, której położenie można dowolnie regulować, umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz



### Dane techniczne

- Moc: 550 W
- Uchwyt wiertarski: szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 13 mm
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w murze: 16 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 35 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 3.000 obr/min.
- Udry: 0 - 48.000 na minutę
- Waga: 1,8 kg

### Wyposażenie standardowe

- Rękojeść boczna
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Zestaw 5 wiertel do wiercenia w kamieniu (Ø 4/5/6/8/10 mm)

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 6280 AC  
Kod EAN 8710364033157



## Wiertarka udarowa 6280



- Wiertarka udarowa o niewielkich rozmiarach i wygodnej konstrukcji
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm z podwójną tuleją, zapewniający łatwą wymianę wiertła
- Idealna do wszelkiego typu prac w domu i wokół niego
- Duża liczba uderzeń na minutę umożliwia szybkie, nie wymagające wysiłku wiercenie w murze
- Wyłącznik uderzenia w przypadku zwykłego wiercenia i wkręcania
- Funkcja zmiany kierunku obrotów do wkręcania
- Włącznik regulacji prędkości z:
  - przyciskiem blokady do pracy ciągłej
  - pokrętką wstępnego doboru prędkości dla optymalnego działania w każdym zastosowaniu
- Rękojeść boczna z płynną regulacją położenia umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz
- Ogranicznik głębokości wiercenia z łatwą regulacją umożliwia wiercenie otworów o zadanej głębokości



## Dane techniczne

- Moc: 550 W
- Uchwyt wiertarski: szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 13 mm
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w murze: 16 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 35 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 3.000 obr/min.
- Udry: 0 - 48.000 na minutę
- Waga: 1,8 kg

## Wyposażenie standardowe

- Rękojeść boczna
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Walizka z tworzywa sztucznego
- Zestaw 3 wiertel do wiercenia w drewnie (Ø 5/6/8 mm)
- Zestaw 3 wiertel do wiercenia w kamieniu (Ø 5/6/8 mm)

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 6280 CK  
Kod EAN 8710364062355



## Wiertarka udarowa 6290



- Wiertarka udarowa o mocy 710 W
- 13 mm szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją, zapewniający łatwą wymianę osprzętu
- Wiertarka udarowa o niewielkich rozmiarach i wygodnej, nowoczesnej konstrukcji
- Idealna do wszelkiego typu prac w domu i wokół niego
- Duża liczba uderzeń na minutę umożliwia szybkie, nie wymagające wysiłku wiercenie w murze
- Wyłącznik uderzenia w przypadku zwykłego wiercenia i wkręcania
- Wskaźnik funkcyjny sygnalizujący tryb pracy
- Funkcja zmiany kierunku obrotów do wkręcania
- Włącznik regulacji prędkości z:
  - przyciskiem blokady do pracy ciągłej
  - pokrętką wstępnego doboru prędkości dla optymalnego działania w każdym zastosowaniu
- Rękojeść boczna z płynną regulacją położenia umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz



## Dane techniczne

- Moc: 710 W
- Uchwyt wiertarski: szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 13 mm
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w murze: 16 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 35 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0-2700 obr/min.
- Udry: 0-43200 na minutę
- Waga: 1,7 kg

## Wyposażenie standardowe

- Rękojeść boczna
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Zestaw 3 wiertel do wiercenia w kamieniu (Ø 5/6/8 mm)

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 6290 AA  
Kod EAN 8710364062386





## Wiertarka udarowa 6388



- Wiertarka udarowa o niewielkich rozmiarach i wygodnej konstrukcji
- Trwały, metalowy, podwójny, szybkozaciskowy metalowy uchwyt wiertarski 13 mm z podwójną tuleją, zapewniający łatwą wymianę osprzętu
- Idealna do wszelkiego typu prac w domu i wokół niego
- Duża liczba uderzeń na minutę umożliwia szybkie, nie wymagające wysiłku wiercenie w murze
- Wyłącznik uderu w przypadku zwykłego wiercenia i wkręcania
- Funkcja zmiany kierunku obrotów do wkręcania
- Włącznik regulacji prędkości z:
  - przyciskiem blokady do pracy ciągłej
  - pokrętłem wstępnego doboru prędkości dla optymalnego działania w każdym zastosowaniu
- Rękojeść boczna z płynną regulacją położenia umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz
- Ogranicznik głębokości wiercenia z łatwą regulacją umożliwia wiercenie otworów o zadanej głębokości



## Dane techniczne

- Moc: 850 W
- Uchwyt wiertarski: metalowy, szybkozaciskowy, z podwójną tuleją: 13 mm
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w murze: 16 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 35 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0-3.000 obr./min.
- Udry: 0-48.000 na minutę
- Waga: 1,9 kg

## Wyposażenie standardowe

- Rękojeść boczna
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Zestaw 5 sztuk wiertel do kamienia

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 6388 AA  
Kod EAN 8710364039524



## Sieciowa wiertarko-wkrętarka 6220

**ENERGY**



- Sieciowa wiertarko-wkrętarka: działanie non-stop, bez baterii, nie wymaga ładowania
- Kompaktowa, lekka konstrukcja, 6-metrowy kabel zapewniający użytkownikowi optymalną wygodę pracy
- Bardziej przyjazna dla środowiska od porównywalnych produktów zasilanych akumulatorowo
- 20-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia
- Regulacja prędkości zapewniająca w każdej sytuacji łagodny rozruch i pełną kontrolę
- Funkcja lewo/prawo do wkręcania lub wykręcania wkrętów
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm z podwójną tuleją, zapewniający szybką i łatwą wymianę osprzętu
- Ergonomiczna rękojeść gwarantuje wyważoną pozycję roboczą



## Dane techniczne


- Moc wejściowa: 0,75 A
- Prędkość bez obciążenia: 0-800 obr./min.
- Maksymalny moment obrotowy: 27 Nm
- Ustawienia sprzęgła: 20 + 1
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 10 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 20 mm
- Średnica wiercenia w stali: 8 mm
- Wydajność wkręcania: 6 mm
- Długość przewodu: 6 m
- Waga: 1,2 kg

## Wyposażenie standardowe

.

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 6220 AA  
Kod EAN 8710364062065



## Sieciowa wiertarko-wkrętarka 6221

 **2 GEAR**



ENERGYline

- Sieciowa wiertarko-wkrętarka: działanie non-stop, bez baterii, nie wymaga ładowania
- Kompaktowa, lekka konstrukcja, 6-metrowy kabel zapewniający użytkownikowi optymalną wygodę pracy
- Bardziej przyjazna dla środowiska od porównywalnych produktów zasilanych akumulatorowo
- Mechaniczna przekładnia dwubiegowa: wysoka prędkość obrotowa podczas wiercenia i duża moc przy wkręcaniu
- 20-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia
- Regulacja prędkości zapewniająca w każdej sytuacji łagodny rozruch i pełną kontrolę
- Funkcja lewo/prawo do wkręcania lub wykręcania wkrętów
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm z podwójną tuleją, zapewniający szybką i łatwą wymianę osprzętu
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy



**NOWOŚĆ**


### Dane techniczne

- Moc wejściowa: 0,9 A
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 400 / 1600 obr/min.
- Maksymalny moment obrotowy: 38 Nm
- Ustawienia sprzęgła: 20 + 1
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 10 mm
- Włącznik z regulacją prędkości:
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 20 mm
- Średnica wiercenia w stali: 8 mm
- Wydajność wkręcania: 6 mm
- Długość przewodu: 6 m
- Waga: 1,2 kg

### Wyposażenie standardowe

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 6221 AA  
Kod EAN 8710364067510



## Sieciowa wiertarko-wkrętarka 6221

 **2 GEAR**



ENERGYline

- Sieciowa wiertarko-wkrętarka: działanie non-stop, bez baterii, nie wymaga ładowania
- Kompaktowa, lekka konstrukcja, 6-metrowy kabel zapewniający użytkownikowi optymalną wygodę pracy
- Bardziej przyjazna dla środowiska od porównywalnych produktów zasilanych akumulatorowo
- Mechaniczna przekładnia dwubiegowa: wysoka prędkość obrotowa podczas wiercenia i duża moc przy wkręcaniu
- 20-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia
- Regulacja prędkości zapewniająca w każdej sytuacji łagodny rozruch i pełną kontrolę
- Funkcja lewo/prawo do wkręcania lub wykręcania wkrętów
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm z podwójną tuleją, zapewniający szybką i łatwą wymianę osprzętu
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy



**NOWOŚĆ**

### Dane techniczne


- Moc wejściowa: 0,9 A
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 400 / 1600 obr/min.
- Maksymalny moment obrotowy: 38 Nm
- Ustawienia sprzęgła: 20 + 1
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 10 mm
- Włącznik z regulacją prędkości:
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 20 mm
- Średnica wiercenia w stali: 8 mm
- Wydajność wkręcania: 6 mm
- Długość przewodu: 6 m
- Waga: 1,2 kg

### Wyposażenie standardowe

- Płócienna torba
- Zestaw końcówek wkręcających, 6 szt.
- Zestaw 5 wiertel do wiercenia w drewnie (Ø 3,4,5,6,8 mm)
- Uchwyt magnetyczny

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 6221 AD  
Kod EAN 8710364064540



## Sieciowa wiertarko-wkrętarka 6223



ENERGY

- Sieciowa wiertarko-wkrętarka: działanie non-stop, bez baterii, nie wymaga ładowania
- Kompaktowa, lekka konstrukcja, 10-metrowy kabel zapewniający użytkownikowi optymalną wygodę pracy
- Bardziej przyjazna dla środowiska od porównywalnych produktów zasilanych akumulatorowo
- Mechaniczna przekładnia dwubiegowa: wysoka prędkość obrotowa podczas wiercenia i duża moc przy wkręcaniu
- 20-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia
- Regulacja prędkości zapewniająca w każdej sytuacji łagodny rozruch i pełną kontrolę
- Funkcja lewo/prawo do wkręcania lub wykrcania wkrętów
- Metalowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm z podwójną tuleją, zapewniający szybkość i łatwą wymianę osprzętu
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy



### Dane techniczne


- Moc wejściowa: 0,45 A
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 300 / 850 obr/min.
- Maksymalny moment obrotowy: 27 Nm
- Ustawienia sprzęgła: 20 + 1
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 10 mm
- Włącznik z regulacją prędkości:
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 20 mm
- Średnica wiercenia w stali: 8 mm
- Wydajność wkręcania: 6 mm
- Długość przewodu: 10 m
- Waga: 1,2 kg

### Wyposażenie standardowe

.

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 6223 AA  
Kod EAN 8710364050819



## Wyrzynarka 4181



NOWOŚĆ

- Niewielkie rozmiary i waga zapewniają wygodę podczas pracy
- Do brzeszczotów z chwytem T i U
- Uchwyt kabla ułatwiający jego przechowywanie
- Regulowana stopa do wykonywania cięć skośnych pod kątem 15°, 30° i 45°
- Funkcja dmuchawy zapewnia czystość linii cięcia i ułatwia dokładne prowadzenie narzędzia
- Przystawka do odsysania pyłu z otworem przystosowanym do podłączenia większości typowych odkurzaczy domowych
- Duży, wygodny przełącznik z oburęcznym przyciskiem blokady do pracy ciągłej
- Wbudowany schowek na klucze



### Dane techniczne

- Moc wejściowa: 380 W
- Prędkość brzeszczotu: 3.000 liczba skoków na minutę
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 55 mm
- Maks. głębokość cięcia w aluminium: 10 mm
- Maks. głębokość cięcia w stali: 4 mm
- Długość skoku: 16 mm
- Waga: 1,4 kg

### Wyposażenie standardowe

- Klucz sześciokątny

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 4181 AA  
Kod EAN 8710364063031



## Wyrzynarka 4281

**NOWOŚĆ**



- Płynna regulacja prędkości gwarantuje wysoką precyzję cięcia w różnych materiałach
- Niewielkie rozmiary i waga zapewniają wygodę podczas pracy
- Do brzeszczotów z chwytem T i U
- Uchwyt kabla ułatwiający jego przechowywanie
- Regulowana stopa do wykonywania cięć skośnych pod kątem 15°, 30° i 45°
- Funkcja dmuchawy zapewnia czystość linii cięcia i ułatwia dokładne prowadzenie narzędzia
- Przystawka do odsysania pyłu z otworem przystosowanym do podłączenia większości typowych odkurzaczy domowych
- Duży, wygodny przełącznik z przyciskiem blokady do pracy ciągłej
- Wbudowany schowek na klucze



## Dane techniczne


- Moc wejściowa: 400 W
- Prędkość brzeszczotu:  
800 - 3.000 liczba skoków na minutę
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 65 mm
- Maks. głębokość cięcia w aluminium: 10 mm
- Maks. głębokość cięcia w stali: 4 mm
- Długość skoku: 16 mm
- Waga: 1,4 kg

## Wyposażenie standardowe

- Klucz sześciokątny

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 4281 AA  
Kod EAN 8710364063062



## Wyrzynarka 4281

**NOWOŚĆ**



- Płynna regulacja prędkości gwarantuje wysoką precyzję cięcia w różnych materiałach
- Niewielkie rozmiary i waga zapewniają wygodę podczas pracy
- Do brzeszczotów z chwytem T i U
- Uchwyt kabla ułatwiający jego przechowywanie
- Regulowana stopa do wykonywania cięć skośnych pod kątem 15°, 30° i 45°
- Funkcja dmuchawy zapewnia czystość linii cięcia i ułatwia dokładne prowadzenie narzędzia
- Przystawka do odsysania pyłu z otworem przystosowanym do podłączenia większości typowych odkurzaczy domowych
- Duży, wygodny przełącznik z przyciskiem blokady do pracy ciągłej
- Wbudowany schowek na klucze



## Dane techniczne

- Moc wejściowa: 400 W
- Prędkość brzeszczotu:  
800 - 3.000 liczba skoków na minutę
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 65 mm
- Maks. głębokość cięcia w aluminium: 10 mm
- Maks. głębokość cięcia w stali: 4 mm
- Długość skoku: 16 mm
- Waga: 1,4 kg

## Wyposażenie standardowe

- Klucz sześciokątny
- 3 brzeszczoty do wyrzynarek
- Walizka z tworzywa sztucznego

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 4281 AD  
Kod EAN 8710364063093





## Wyrzynarka 4381

**NOWOŚĆ**



- Możliwość przełączenia trybu pracy z normalnego na szybki (TURBO) z wysoką prędkością cięcia
- Płynna regulacja prędkości gwarantuje wysoką precyzję cięcia w różnych materiałach
- Do brzeszczotów z chwytem T i U
- Uchwyt kabla ułatwiający jego przechowywanie
- Funkcja dmuchawy zapewnia czystość linii cięcia i ułatwia dokładne prowadzenie narzędzia
- Przystawka do odsysania pyłu z otworem przystosowanym do podłączenia większości typowych odkurzaczy domowych
- Duży, wygodny przełącznik z przyciskiem blokady do pracy ciągłej
- Miękki uchwyt zapewnia lepszy i wygodniejszy chwyt
- Regulowana stopa do wykonywania cięć skośnych pod kątem 15°, 30° i 45°
- Aluminiowa stopa zapewnia optymalną stabilność
- Wbudowany schowek na klucze



## Dane techniczne

- Moc wejściowa: 500 W
- Prędkość brzeszczotu: 800 - 3.000 liczba skoków na minutę
- Tryb cięcia Normalny / TURBO:
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 75 mm
- Maks. głębokość cięcia w aluminium: 12 mm
- Maks. głębokość cięcia w stali: 4 mm
- Długość skoku: 20 mm
- Waga: 2,1 kg

## Wyposażenie standardowe

- Klucz sześciokątny

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 4381 AA  
Kod EAN 8710364063123



## Wyrzynarka 4381

**NOWOŚĆ**



- Możliwość przełączenia trybu pracy z normalnego na szybki (TURBO) z wysoką prędkością cięcia
- Płynna regulacja prędkości gwarantuje wysoką precyzję cięcia w różnych materiałach
- Do brzeszczotów z chwytem T i U
- Uchwyt kabla ułatwiający jego przechowywanie
- Funkcja dmuchawy zapewnia czystość linii cięcia i ułatwia dokładne prowadzenie narzędzia
- Przystawka do odsysania pyłu z otworem przystosowanym do podłączenia większości typowych odkurzaczy domowych
- Duży, wygodny przełącznik z przyciskiem blokady do pracy ciągłej
- Miękki uchwyt zapewnia lepszy i wygodniejszy chwyt
- Regulowana stopa do wykonywania cięć skośnych pod kątem 15°, 30° i 45°
- Aluminiowa stopa zapewnia optymalną stabilność
- Wbudowany schowek na klucze



## Dane techniczne

- Moc wejściowa: 500 W
- Prędkość brzeszczotu: 800 - 3.000 liczba skoków na minutę
- Tryb cięcia Normalny / TURBO:
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 75 mm
- Maks. głębokość cięcia w aluminium: 12 mm
- Maks. głębokość cięcia w stali: 4 mm
- Długość skoku: 20 mm
- Waga: 2,1 kg

## Wyposażenie standardowe

- Klucz sześciokątny
- 3 brzeszczoty do wyrzynarek
- Walizka z tworzywa sztucznego

## Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 4381 AD  
Kod EAN 8710364063154



## Wyrzynarka 4581

### SPOT LIGHT



- 5 ustawień podcinania do precyzyjnego cięcia i cięcia przy maksymalnej prędkości
- Oświetlenie punktowe poprawia widoczność w słabo doświetlonych miejscach
- Schowek do przechowywania 2 dodatkowych brzeszczotów
- Płynna regulacja prędkości gwarantuje wysoką precyzję cięcia w różnych materiałach
- Przełącznik dmuchawy do odsysania lub zdmuchiwania pyłu zapewnia dobrą widoczność linii cięcia
- Wykonana z mocnego aluminium stopa z systemem „Clic” i 7 ustawieniami (nacięcia co 15°)
- Duży, wygodny przełącznik z przyciskiem blokady do pracy ciągłej
- Przystawka do odsysania pyłu z otworem przystosowanym do podłączenia większości typowych odkurzaczy domowych
- Miękki uchwyt zapewnia lepszy i wygodniejszy chwyt



### Dane techniczne

- Moc wejściowa: 710 W
- Prędkość brzeszczotu: 800 - 3.000 liczba skoków na minutę
- Ustawienia podcinania: 5
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 80 mm
- Maks. głębokość cięcia w aluminium: 16 mm
- Maks. głębokość cięcia w stali: 5 mm
- Długość skoku: 23 mm
- Waga: 2,2 kg

### Wyposażenie standardowe

- Klucz sześciokątny
- Brzeszczot

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 4581 CA  
Kod EAN 8710364056491



## Wyrzynarka 4581

### SPOT LIGHT



- 5 ustawień podcinania do precyzyjnego cięcia i cięcia przy maksymalnej prędkości
- Oświetlenie punktowe poprawia widoczność w słabo doświetlonych miejscach
- Schowek do przechowywania 2 dodatkowych brzeszczotów
- Regulator prędkości umożliwiający dostosowanie prędkości cięcia do zastosowania (bardzo przydatny, gdy potrzebny jest łagodny start lub precyzyjne cięcie)
- Przełącznik dmuchawy do odsysania lub zdmuchiwania pyłu zapewnia dobrą widoczność linii cięcia
- Wykonana z mocnego aluminium stopa z systemem „Clic” i 7 ustawieniami (nacięcia co 15°)
- Duży, wygodny przełącznik z przyciskiem blokady do pracy ciągłej
- Przystawka do odsysania pyłu z otworem przystosowanym do podłączenia większości typowych odkurzaczy domowych
- Miękki uchwyt zapewnia lepszy i wygodniejszy chwyt



### Dane techniczne

- Moc wejściowa: 710 W
- Prędkość brzeszczotu: 800 - 3.000 liczba skoków na minutę
- Ustawienia podcinania: 5
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 80 mm
- Maks. głębokość cięcia w aluminium: 16 mm
- Maks. głębokość cięcia w stali: 5 mm
- Długość skoku: 23 mm
- Waga: 2,2 kg

### Wyposażenie standardowe

- Klucz sześciokątny
- Zestaw 7 brzeszczotów
- Walizka z tworzywa sztucznego

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 4581 CD  
Kod EAN 8710364056514



## Zszywacz 8200



- Zszywacz sieciowy do szybkiego i łatwego zszywania i wbijania w różnych rodzajach materiałów
- Funkcja 'Impact control' umożliwia regulację i dostosowanie siły uderzenia do rodzaju obrabianego materiału i powierzchni
- Przewód o długości 6 metrów zapewnia wyjątkową swobodę podczas pracy
- Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia
- Miękki uchwyt zapewniający optymalną wygodę podczas pracy
- Możliwość stosowania zszywek i gwoździ o długości do 16 mm



### Dane techniczne

- Liczba uderzeń: 20 na minutę
- Długość zszywek: 8-16 mm
- Szerokość zszywek: 11,4 mm
- Długość gwoźdź: 15-16 mm
- Pojemność magazynku w przypadku zszywek: 100 szt.
- Pojemność magazynku w przypadku gwoździ: 80 szt.
- Długość kabla: 6 m
- Waga: 1,0 kg

### Wyposażenie standardowe

- 400 zszywek (14 mm)
- 100 gwoździ (15 mm)

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 8200 AA  
Kod EAN 8710364057757



## Zszywacz 8200



- Zszywacz sieciowy do szybkiego i łatwego zszywania i wbijania w różnych rodzajach materiałów
- Funkcja 'Impact control' umożliwia regulację i dostosowanie siły uderzenia do rodzaju obrabianego materiału i powierzchni
- Przewód o długości 6 metrów zapewnia wyjątkową swobodę podczas pracy
- Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia
- Miękki uchwyt zapewniający optymalną wygodę podczas pracy
- Możliwość stosowania zszywek i gwoździ o długości do 16 mm



### Dane techniczne

- Liczba uderzeń: 20 na minutę
- Długość zszywek: 8-16 mm
- Szerokość zszywek: 11,4 mm
- Długość gwoźdź: 15-16 mm
- Pojemność magazynku w przypadku zszywek: 100 szt.
- Pojemność magazynku w przypadku gwoździ: 80 szt.
- Długość kabla: 6 m
- Waga: 1,0 kg

### Wyposażenie standardowe

- 1000 zszywek (14 mm)
- 500 gwoździ (15 mm)
- Kompaktowa walizka z tworzywa sztucznego

### Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 8200 AC  
Kod EAN 8710364057764



**SKIL**<sup>®</sup>

WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ

CENTRALA TECHNICZNA  
**ELTECH**<sup>®</sup> 

**Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o.**  
ul. Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica

tel. 74 858 27 00 fax 74 858 27 01

[eltech@eltech.com.pl](mailto:eltech@eltech.com.pl) [www.eltech.com.pl](http://www.eltech.com.pl)