

2013/14

# Elektronarzędzia

**RYOBI**

DESIGNED  
TO DO  
MORE

[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)



**RYOBI®**

**DESIGNED  
TO DO  
MORE**

[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)



# Ryobi® stworzyło solidną i godną pozazdroszczenia reputację poprzez rozwijanie prawdziwej wiedzy o tym czego oczekują użytkownicy od swoich elektronarzędzi.

## WYJAŚNIENIE

Nowości 2013	4–5
Narzędzia akumulatorowe	6–19
One Plus™ 18V	6–13
Narzędzia akumulatorowe 14,4V	14–15
Narzędzia akumulatorowe 12V	16–17
Narzędzia akumulatorowe 4V	18–19
Wiertarki udarowe i młoty	20–21
Obróbka metalu	22–23
Piły	24–25
Obróbka drewna	26
Szlifierki	27–29
Urządzenia stacjonarne	30, 32
Inne narzędzia	31
Stojaki	33
Opalarki, pistolet natryskowy, szlifierka prosta	34
Osprzęt	35–38
Akumulatory i ładowarki	39

## SZCZEGÓLNE ZALETY

 Akumulator 18V	 Łagodny rozruch	 Ruch wahadłowy suwaka	 Regulacja prędkości
 2 biegi	 Kierunek obrotów	 Szybka wymiana tarczy/osprzętu	 Diamentowa tarcza tnąca
 System antywibracyjny	 Smar	 Walek	 Odkurzacz na mokro
 Szczotki węglowe z układem automatycznego odcięcia prądu	 Funkcja udaru	 Sprzęgło bezpieczeństwa	 Niski poziom hałasu
 Uchwyt pomocniczy	 Uchwyt bezkluczowy	 SDS	 Zoom
 Walizka	 Laser	 Miękka rękojeść	
 Podwójna izolacja	 LED	 Blokada wrzeciona	
 Odkurzacz na sucho	 Magnes	 Opryskiwacz	
 Odsysanie	 MP3	 Torba	
 Hamulec elektryczny	 Bez akumulatora	 Regulacja momentu obrotowego	



Narzędzia Ryobi® są zaprojektowane do użytku domowego, dlatego zapewniamy użytkownikom domowym 2-letnią gwarancję, włącznie z narzędziami wprowadzonymi w 2013 roku\*

\*z wyjątkiem części zamiennych i akcesoriów

Wszystkie nasze produkty są zgodne z europejskimi dyrektywami.

Uwaga: Każda gwarancja może być inna dla danego kraju/regionu. Nie objęte są gwarancją narzędzia kupione w USA poprzez internet, oraz inne importowane do Europy bez deklaracji CE. Są one sprzeczne z legislacją EU, i również nie podlegają naprawom gwarancyjnym Ryobi w Europie.

Ryobi® zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia.



# NARZĘDZIA AKUMULATOROWE

## Nowa wiertarko-wkrętarka 14,4V



Ryobi stworzyło najbardziej przyjazne użytkownikowi wkrętarkę. Nowe narzędzie ma elektroniczną regulację momentu obrotowego na pierwszym i drugim biegu. Dzięki takiemu rozwiązaniu oraz funkcji wolnego startu możliwość uszkodzenia łba wkręta jest zminimalizowana.

e.TORQUE  
ELECTRONIC CONTROL

str. 14.



## Nowe narzędzia kompaktowe 12V

Lithium+  
12V

Gama narzędzi kompaktowych powiększa się z roku na rok. Poza wiertarko-wkrętarką w ofercie można znaleźć narzędzie wielofunkcyjne, pilarkę uniwersalną oraz szlifierkę. Każda maszyna jest lekka i poręczna, posiada przydatne funkcje.

str. 16-17.



# NARZĘDZIA PRZEWODOWE I AKCESORIA

## Nowe narzędzia przewodowe

SAWRAIL



Każdego roku oferta narzędzi przewodowych ulega wzbogaceniu. Nowe pilarki tarczowe są nie tylko mocne, ale ergonomiczne i posiadają takie udoskonalenia jak wbudowany laser, a typ RWS1600-K dodatkowo dostarczony jest z szyną prowadzącą.



str. 25.

## Nowe akcesoria



Ryobi oferuje dla majsterkowiczów także osprzęt. Oferta zawierająca oba zestawy tego samego rodzaju akcesoria i zestawy mieszane.



str. 35-38.



# Kupując pierwsze narzędzie **ONE+** to dopiero początek...



## Jak zacząć ...

Sam zdecyduj od czego zaczniesz. Wybierz jeden spośród dostępnych zestawów lub sam dobierz interesujący produkt i baterię. 1 bateria, która pasuje do wszystkich Twoich urządzeń Ryobi. Dzięki temu już na starcie oszczędzasz.



## Wybierz maszynę z ponad 40 elektro-narzędzi i produktów ogrodowych

One Plus™ to najbardziej innowacyjny system narzędzi 18V na świecie, w którym taka sama bateria i ładowarka może być wykorzystywana w połączeniu z 40 bezprzewodowymi elektronarzędziami i urządzeniami ogrodowymi. Każdy produkt może być używany z akumulatorem NiCd lub litowo-jonowym 18V, które są zamienne, dzięki temu możemy zmniejszyć koszty kupując ładowarkę i akumulatory.



Wykonaj następujące czynności

## Wybierz zestaw

Oferujemy szeroką gamę zestawów złożonych z różnych narzędzi, baterii i ładowarek

lub

## Wybierz narzędzie.....

Można osobno też wybrać narzędzie, baterię i ładowarkę które potrzebujesz.



## 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18V

**LCDI18022**

Nr artykułu: 5133001932

- Jedno narzędzie umożliwiające wiercenie udarowe i wkręcanie
- Uchwyt bezkluczowy 13 mm
- Automatyczna blokada wrzeciona umożliwiająca zmianę wiertła jedną ręką
- 2 biegowa przekładnia do większości materiałów i zastosowań
- Elektroniczna regulacja prędkości, kierunku obrotów i hamulec zapewniający pełną kontrolę



### Wyposażenie standardowe:

1 x dwustronny bit, głębokościomierz, dodatkowy uchwyt, 2 x akumulator litowo-jonowy 1,5 Ah, ładowarka i torba

## Młotowiertarka SDS-PLUS 18V

**CRH1801M**

Nr artykułu: 5133000219

- Dwa tryby pracy w różnych materiałach
- Lekka i kompaktowa, czyli idealna do pracy w małych przestrzeniach i nad głową
- Uchwyt SDS zapewniający szybkie wiercenie i łatwą wymianę wiertła
- Duża energia uderu 1,5 J
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



### Wyposażenie standardowe:

rękojeść boczna, głębokościomierz

## 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18V z automatycznym przełącznikiem

**CDA1802M**

Nr artykułu: 5133000064

- Automatyczny przełącznik - automatycznie wybiera odpowiedni bieg w zależności od materiału i zastosowania
- Wydajny silnik i przekładnia planetarna zapewnia moment obrotowy 55 Nm
- Uchwyt bezkluczowy 13 mm
- Elektronika do regulacji prędkości
- Szybka 24-stopniowa regulacja momentu obrotowego
- Magnetyczny uchwyt na bity i wkręty



### Wyposażenie standardowe:

1 x dwustronny bit, rękojeść boczna

## 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18V

**RCD1802M**

Nr artykułu: 5133001170

- Uchwyt bezkluczowy 13 mm
- Elektroniczna regulacja prędkości, kierunku obrotów i hamulec zapewniający pełną kontrolę
- Automatyczna blokada wrzeciona umożliwiająca zmianę wiertła jedną ręką
- 2 biegowa przekładnia do większości materiałów i zastosowań
- Szybka 24-stopniowa regulacja momentu obrotowego
- Magnetyczny uchwyt na bity i wkręty i oświetlenie diodowe LED



### Wyposażenie standardowe:

1 x dwustronny bit

Dane techniczne	LCDI18022	CRH1801M	CDA1802M	RCD1802M
Maks. moment [Nm]	54		55	50
Uchwyt [mm]	13		13	13
Prędkość bez obc. [obr./min]	0-400/0-1500	0-1000	1-szy 0-450 / 2-gi 0-1500	1-szy 0-440 / 2-gi 0-1600
Liczba uderu [ud./min]		0-4000		
Maks. zdolność wiercenia w drewnie [mm]	38	16	38	38
Maks. zdolność wiercenia w stali [mm]	13	13	13	13
Maks. zdolność wiercenia w murze [mm]	13	12		
Regulacja momentu obrotowego	24		24	24
Waga [kg]	1,6	2,2	1,7	1,21

## 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18V

### CDC1802M

Nr artykułu: 5133000269

- Uchwyt bezkluczowy 10 mm
- Elektroniczna regulacja prędkości, kierunku obrotów i hamulec zapewniający pełną kontrolę
- Automatyczna blokada wrzeciona do zmiany osprzętu jedną ręką
- 2 biegowa przekładnia do większości materiałów i zastosowań
- Szybka 24-stopniowa regulacja momentu obrotowego
- Specjalny schówek na wiertła
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



Dostępna także z  
1 akumulatorem Li-Ion  
CDC18021B  
Nr artykułu: 5133001937  
Dostępna także z 2 akumulatorami NiCd  
CDC18022N  
Nr artykułu: 5133001953



#### Wypożyczenie standardowe:

1 x dwustronny bit

## 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18V

### LLCDI18022LX

Nr artykułu: 5133001898

- Jedno narzędzie umożliwiające wiercenie udarowe i wkręcanie
- Uchwyt bezkluczowy 13 mm
- Automatyczna blokada wrzeciona umożliwiająca zmianę wiertła jedną ręką
- 2 biegowa przekładnia do większości materiałów i zastosowań
- Elektroniczna regulacja prędkości, kierunku obrotów i hamulec zapewniający pełną kontrolę



Dostępna także z  
2 akumulatorami, ładowarką i torbą  
LLCDI18022  
Nr artykułu: 5133001931



#### Wypożyczenie standardowe:

2 x akumulator 1,3 Ah, ładowarka, 1 x dwustronny bit, karton

## Wiertarko-wkrętarka kątowna 18V

### RAD1801M

Nr artykułu: 5133001166

- Uchwyt bezkluczowy
- Regulacja prędkości, kierunku obrotów i hamulec zapewniający pełną kontrolę
- Automatyczna blokada wrzeciona umożliwiająca zmianę wiertła jedną ręką
- Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
- Magnetyczny uchwyt końcówki i wiertła



#### Wypożyczenie standardowe:

1 x dwustronny bit

## Osprzęt

Osprzęt do tych narzędzi na stronie 35-38.



Dane techniczne	CDC1802M	LLCDI18022LX	RAD1801M
Maks. moment [Nm] 40	42,6	40	
Uchwyt [mm]	10	13	10
Prędkość bez obc. [obr/min]	1-szy 0-350 / 2-szy 0-1300	0-400/0-1550	0-1100
Maks. zdolność wiercenia w drewnie [mm]	32	50	38
Maks. zdolność wiercenia w stali [mm]	10	13	10
Maks. zdolność wiercenia w murze [mm]	13	13	
Regulacja momentu obrotowego	24	24	
Waga [kg]	1,27	1,86	1,4





## Pilarka tarczowa z laserem 18V

**RWSL1801M**

Nr artykułu: 5133001164

- Głębokość cięcia 45 mm przy 90°
- Ultra cienka tarcza tnąca TCT pozwala zredukować utratę mocy i zwiększa możliwości cięcia
- Idealna do cięcia laminowanych blatów, desek i płyt
- Cięcie ukośne do 50 stopni
- Błokada wrzeczona umożliwia łatwą wymianę tarczy
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



### Wyposażenie standardowe:

1 x tarcza tnąca 150 mm z 18-zębami TCT, prowadnica boczna, klucz sześciokątny

## Piła szablasta 18V

**RRS1801M**

Nr artykułu: 5133001162

- Uniwersalna piła do cięcia różnorodnych materiałów
- Beznarzędziowy system wymiany brzeszczotów
- Regulacja prędkości i hamulec
- Długość skoku 22 mm
- Piła z uchwytem antywibracyjnym dla większego komfortu pracy
- Możliwość regulacji stopy
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



### Wyposażenie standardowe:

1 x brzeszczot do cięcia metalu, 1 x brzeszczot do cięcia drewna

## Wyrzynarka 18V

**CJS180LM**

Nr artykułu: 5133000078

- System naprowadzania laserowego dla dokładnego cięcia
- Regulacja ruchu wahadłowego w 4 pozycjach
- System beznarzędziowej wymiany brzeszczotów
- Regulacja prędkości
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu
- Podstawa obracana o 45°
- Ochrona przed wyrywaniem krawędzi



### Wyposażenie standardowe:

1 brzeszczot, klucz sześciokątny

## Ukośnica 18V

NOWOŚĆ

**EMS190DCL**

Nr artykułu: 5133000932

- Do 69 cięć drewna sosnowego o wymiarze 1x4 cala przy baterii 18V 2.4Ah
- Do 40 cięć drewna sosnowego o wymiarze 1x4 cala przy baterii 18V 1.4Ah
- Dodatkowy laser dla precyzyjnego i dokładnego cięcia
- Bardzo poręczna i niewielka



### Wyposażenie standardowe:

1 x tarcza tnąca z 24-zębami TCT, 1 x zacisk, worek pyłowy, klucz

Dane techniczne	RWSL1801M	EMS190DCL	RRS1801M	CJS180LM
Prędkość bez obciążenia [obr./min]	0-4700	4500	0-3100	0-2100
Średnica tarczy [mm]	150	190	22	19
Kąt pochylu		45° L / 45° P	180	40
Kąt ukosu	50°	45° L		
Rozmiar otworu [mm]	10			
Maks. zdolność cięcia przy 90°/45° [mm]	45/32			
Waga [kg]	2,5	7	1,9	1,72




## Szlifierka mimośrodowa 125 mm 18V

**CRO180MHG**

Nr artykułu: 5133000197

- Rozmiar papieru ściernego: 125 mm
- Blokada włącznika / przełącznika umożliwiającą pracę ciągłą
- Łatwe i szybkie mocowanie papieru
- Idealnie wyprofilowany uchwyt zwiększający komfort pracy
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu


**Wposażenie standardowe:**  
3 podkładki do szlifowania


## Szlifierka do naroży 18V

**CCC180MHG**

Nr artykułu: 5133000191

- Rozmiar papieru ściernego: 140 x 100 mm
- Blokada włącznika / przełącznika umożliwiającą pracę ciągłą
- Quick-fix – prosty system wymiany papieru
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



**Wposażenie standardowe:**  
wybór papierów ściernych


## Strug 18V

**CPL180MHG**

Nr artykułu: 5133000195

- Skośny rowek umożliwiający precyzyjne heblowanie
- Regulacja głębokości strugania: 0-0,4 mm
- Dodatkowy uchwyt przedni poprawia kontrolę nad urządzeniem
- Prowadnica równoległa zwiększa precyzję pracy
- Zintegrowany system DustTech™ zapewnia maksymalną efektywność odsysania pyłu
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu


**Wposażenie standardowe:**  
2 x ostre dwustronne TCT, prowadnica równoległa, worek pyłowy, klucz


## Odkurzacz ręczny 18V

**CHV182M**

Nr artykułu: 5133000077

- Możliwość odsysania suchych materiałów
- Możesz go zabrać gdzie tylko zechcesz i szybko odkurzyć co tylko zechcesz
- Łatwy w czyszczeniu zbiornik kurzu
- Szybka wymiana filtra
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu


**Wposażenie standardowe:**  
dysza do szczelin


Dane techniczne	CRO180MHG	CCC180MHG		CPL180MHG	CHV182M
Prędkość bez obciążenia [obr./min]	11000	10000	Prędkość bez obciążenia [obr./min]	10000	
Rozmiar papieru ściernego [mm]	140X100	125 (5") średnica	Szerokość strugania [mm]	50	
Średnica oscylacji [mm]	1,8	1,6	Głębokość strugania [mm]	0-0,4	
			Głębokość falcowania [mm]	12,7	
			Pojemność zbiornika [ml]		173
			Maksymalny przepływ powietrza [m³/min]		0,85
Waga [kg]	0,83	1,28		1,7	0,96

## Zakrętarka udarowa 18V

**RID1801M**

**Nr artykułu:** 5133001168

- Uchwyt bezkłuczowy sześciokątny 6,35 mm
- Mechanizm uderowy zapewniający łatwe wkręcanie długich śrub i wkrętów do drewna
- 3 x oświetlenie diodowe LED dla lepszej widoczności
- Odlewana obudowa skrzynki przekładniowej, zapewniająca większą trwałość
- Zmiana prędkości, kierunku obrotów i hamulec zapewniający pełną kontrolę



**Wypożyczenie standardowe:**  
1 bit

## Zakrętarka udarowa 18V

BIW180M

Nr artykułu: 5133000214

- Moment obrotowy do 265 Nm dla trudnych prac dotyczących wkręcania i odkręcania śrub/nakrętek
- Przycisk spustowy regulacji prędkości, zapewniający doskonałą kontrolę
- Uchwyt bezkluczowy 1/2"
- Mechanizm uderowy zapewniający łatwe wkręcanie długich śrub i wkrętów do drewna
- Oświetlenie LED ułatwiające pracę w miejscach o słabym oświetleniu
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu




## Kompatybilne radio 18V

CDR180M

Nr artykułu: 5133000614

- Dodatkowe złącze do podłączenia odtwarzaczy CD lub MP3
- Wygodny przełącznik pomiędzy radiem FM a dodatkowym gniazdkiem
- Włącznik radia wspólny z pokręteł regulacji głośności
- Automatyczna lub manualna regulacja częstotliwości
- Składana miękka antena
- Głośnik 90 mm
- Wskaźnik rozładowania baterii
- 10 pamięci stacji radiowych



**Wposażenie standardowe:**  
2 baterie AAA

## Lampa 18V

**RFL180M**

Nr artykułu: 5133001636

- Głowica obrotowa dla zapewnienia doskonałego oświetlenia wszystkich miejsc
- Płaska podstawa zapewniająca dodatkową stabilność
- Miękki przycisk spustowy dla większego komfortu
- 4.000 Lux dla dużej jasności



**Wypożyczenie standardowe:**  
zapasowa żarówka

Dane techniczne	RID1801M	BIW180M		CDR180M	RFL180M
Prędkość bez obc. [obr./min]	0-3200	0-3000	Moc głośnika [W]	3	
Liczba uderów [ud./min]	0-3400	0-3500	Średnica głośnika [mm]	90	
Uchwyt bezkluczowy [mm]	6,35 (¼") Hex		Częstotliwość	87,5 – 108 FM MHz	
Maks. moment [Nm]	220	265	Typ żarówki [lux]		4000
			Intensywność żarówki [lumen]		150
Waga [kg]	1,2	1,66		0,62	0,29



## Przecinarka do płytek 18V

**LTS180M**

Nr artykułu: 5133000154

- Mocny silnik 18V z tarczą diamentową do cięcia ceramiki, granitu, marmuru i muru
- Podstawa stalowa z pokrętkami o zwiększonych wymiarach w celu ułatwienia regulacji
- Diamentowa tarcza tnąca z ciągłym obrzeżem 102 mm (4") gwarantuje precyzyjne cięcie i zapobiega wykruszaniu się ostrza
- Blokada wrzeczona umożliwia łatwą wymianę tarczy tnącej
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu


**Wposażenie standardowe:**

diamentowa tarcza tnąca 102 mm (4"), klucz sześciokątny, zbiornik

## Pistolet do uszczelniania 18V

**CCG1801MHG**

Nr artykułu: 5133000192

- Do 200 tub lateksu na jednym ładowaniu akumulatora
- Blokada włącznika zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Regulacja prędkości dla kontroli wyciskania
- Dołączona igła do udrożnienia końcówki w razie potrzeby
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



## Pistolet natryskowy 18V

**P620**

Nr artykułu: 5133000155

- Giętka rurka wlotowa rozpylacza pozwala natryskiwać pod dowolnym kątem i zużyć do końca farbę z pojemnika, minimalizując marnotrawstwo
- Nowatorski i opatentowany system zasilania minimalizuje również potrzebę rozcieńczania
- Wybór spośród trzech wzorów natryskiwania: poziomego, pionowego i okrągłego zapewnia najlepsze pokrycie przy równoczesnym zminimalizowaniu strat spowodowanych zbyt rozległym natryskiwaniem
- Pojemnik z szybkim blokowaniem ułatwia ustawianie
- Idealny do ścian zewnętrznych, drzwi garażowych i zabudowań gospodarczych
- Odpowiedni do stosowania z każdym gatunkiem farby
- GripZone™


**Wposażenie standardowe:**

końcówka okrągła, końcówka pionowa, końcówka wentylatora poziomego, kubek lepkości i miarki, zestaw czyszczenia



Dane techniczne	LTS180M	CCG1801MHG	P620
Prędkość bez obc. [obr/min]	4500		Pojemność zbiornika [ml]
Średnica tarczy [mm]	102		1000
Głębokość cięcia pod kątem 0°/45° [mm]	22/16		Pow.nat. przepływu [m³/min]
Prędkość bez obciążenia - maks. [mm/s]		5,5	4
Prędkość bez obciążenia - min. [mm/s]		1	Pokrycie malarskie [m²/min]
Maks. siła nacisku [kg]		225	10
Pojemność tuby [ml]		310	Natężenie przepływu [l/ godz.]
Waga [kg]	2,59	1,7	20,5
			1,93

# Wiertarko-wkrętarka 14,4V

## Najbardziej przyjazna dla użytkownika

### Inteligentna wiertarko-wkrętarka

Najnowsza wiertarko-wkrętarka Ryobi łączy w sobie moc, osiągi i komfort. Elektroniczna regulacja momentu obrotowego i łagodny rozruch w połączeniu z mocą narzędzia umożliwia bezproblemowe i efektywne prace w naszym domu.



#### R14DDE-LL15S

Nr artykułu: 5133001900

- Sterowanie E-Torque pomaga uniknąć nadmiernego dokręcania
- Idealnie wyprofilowany uchwyt dla większego komfortu i pełnej kontroli przez użytkownika
- Uchwyt bezkluczowy 13 mm
- Elektroniczny wybór trybu
- 3-poziomowy wskaźnik naładowania baterii
- Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
- Ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu

#### Wposażenie standardowe:

2 x 14,4 V (1,5 Ah) akumulator, 1 x dwustronny bit, ładowarka, torba

Dane techniczne	R14DDE-LL15S
Maks. moment [Nm]	45
Uchwyt [mm]	13
Prędkość bez obc. [obr/min]	1-szy 0-400 / 2-szy 0-1450
Max. zdolność wiercenia w drewnie [mm]	32
Maks. zdolność wiercenia w stali [mm]	13
Regulacja momentu obrotowego "E-Torque"	20
Waga [kg]	1,4



## 2-biegowa wiertarko-wkrętarka litowo-jonowa 14,4V

**LCD14022**

Nr artykułu: 5133000243

- Uchwyt bezkluczowy 13 mm
- Elektroniczna regulacja prędkości, kierunku obrotów oraz elektroniczny hamulec
- Automatyczna blokada wrzeciona do zmiany osprzętu jedną ręką
- 2 biegowa przekładnia do większości materiałów i zastosowań
- Szybka 24-stopniowa regulacja ustawień momentu obrotowego
- Uchwyt na bity



### Wyposażenie standardowe:

2 x akumulator Li-ion (1,4 Ah), 1 x dwustronny bit, szybka ładowarka, torba

## 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 14,4V

**LCDI14022**

Nr artykułu: 5133000153

- Maszyna kombi do wiercenia i wkręcania
- Uchwyt bezkluczowy 13 mm
- Automatyczna blokada wrzeciona do zmiany osprzętu jedną ręką
- 2 biegowa przekładnia do większości materiałów i zastosowań
- Zmienna prędkość, odwracanie obrotów i hamulec zapewniający pełną kontrolę
- Szybka 24-stopniowa regulacja ustawień momentu obrotowego
- Magnetyczny uchwyt na bity
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



### Wyposażenie standardowe:

2 x (1,4 Ah) Li-ion akumulator, 1 x dwustronny bit, szybka ładowarka, torba

## Wiertarko-wkrętarka 14,4V NiCd

**CDD14012N**

Nr artykułu: 5133000602

- Lekka i kompaktowa, idealna do użycia w trudnodostępnych miejscach
- Zmienna prędkość, odwracanie obrotów i hamulec zapewniający pełną kontrolę
- 24-stopniowa regulacja momentu obrotowego
- Uchwyt bezkluczowy 10 mm
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Uchwyt na bity



### Wyposażenie standardowe:

1 akumulator NiCd (1,3 Ah), 1 x dwustronny bit, szybka ładowarka, torba

## 2-biegowa wiertarko-wkrętarka litowo-jonowa 14,4V

**LLCD14021**

Nr artykułu: 5133001103

- Uchwyt bezkluczowy 10 mm
- Automatyczna blokada wrzeciona do zmiany osprzętu jedną ręką
- 2 biegowa przekładnia do większości materiałów i zastosowań
- Szybka 24-stopniowa regulacja ustawień momentu obrotowego
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu
- Uchwyt na bity



### Wyposażenie standardowe:

1 x akumulator Li-ion (1,4 Ah), 1 x dwustronny bit, szybka ładowarka, torba narzędziowa

Dane techniczne	LCD14022	LCDI14022	CDD14012N	LLCD14021
Maks. moment [Nm]	37	37	18	30
Uchwyt [mm]	13	13	10	10
Prędkość bez obc. [obr/min]	1-szy 0-440 / 2-szy 0-1600	1-szy 0-440 / 2-szy 0-1600	0-750	1-szy 0-400 / 2-szy 0-1400
Maks. zdolność wiercenia w drewnie [mm]	32	32	25	25
Maks. zdolność wiercenia w stali [mm]	13	13	10	10
Maks. zdolność wiercenia w murze [mm]		13		
Regulacja momentu obrotowego	24	24	24	24
Liczba uderzeń [ud./min]		1-szy 0-5720 / 2-szy 0-20800		
Waga [kg]	1,64	1,8	1,65	1,52



## 2-biegowa wiertarko-wkrętarka litowo-jonowa 12V

NOWOŚĆ

**R12DD-L13S**

Nr artykułu: 5133001800

- Lekka i kompaktowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka
- Uchwyt bezkluczowy 10 mm
- 22-stopniowa regulacja ustawień momentu obrotowego do precyzyjnego wkręcania
- Diody LED oświetlają miejsce pracy
- Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora



Dostępna także z  
2 akumulatorami  
R12DD-LL13S  
Nr artykułu:  
5133001802



### Wyposażenie standardowe:

1 x akumulator litowo-jonowy (1.3 Ah), 1 x dwustronny bit, ładowarka, torba

## Narzędzie wielofunkcyjne litowo-jonowe 12V

**RMT12011L**

Nr artykułu: 5133001154

- Urządzenie wielofunkcyjne ze zmiennymi głowicami do różnych zastosowań
- Intuicyjna wymiana głowic do cięcia bądź szlifowania
- Diody LED oświetlają miejsce pracy
- Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora



### Wyposażenie standardowe:

1 x akumulator litowo-jonowy (1,3 Ah), 1 x ostrze okrągłe, 1 x ostrze do cięcia metalu/drewna, 1 x podkładka do szlifowania, 6 x papier ścierny, klucz sześciokątny, uniwersalny adapter do akcesoriów

## Szlifierka oscylacyjna litowo-jonowa 12V

NOWOŚĆ

**R12PS-L13S**

Nr artykułu: 5133001836

- Zintegrowany system MicroFiltration™ zapewnia maksymalną efektywność odsysania pyłu
- Zintegrowany "palec" do szlifowania w trudnodostępnych miejscach
- Trójkątny kształt talerza do szlifowania w ciasnych przestrzeniach
- Lekka i kompaktowa, idealna do użycia w trudnodostępnych miejscach
- Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora



### Wyposażenie standardowe:

1 x akumulator litowo-jonowy (1.3 Ah), ładowarka, 6 x palcowy papier ścierny, 3 x papier ścierny Rzep, torba

## Pilarka uniwersalna litowo-jonowa 12V

**RRS12011L**

Nr artykułu: 5133001160

- Ustawienie ostrza w pilarce umożliwia stosowanie jej jako pilarki szablastej lub wyrzynarki, czyli dwa urządzenia w jednym
- Zmienna prędkość dla optymalnego sterowania we wszystkich zastosowaniach
- Diody LED oświetlają miejsce pracy
- Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora
- Włącznik bezpieczeństwa, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia



### Wyposażenie standardowe:

1 x akumulator litowo-jonowy (1,3 Ah), 1 x brzoźczot do cięcia metalu, 1 x brzoźczot do cięcia drewna, 1 x brzoźczot wąski do cięcia krzywizn w drewnie

Dane techniczne	R12DD-L13S	R12PS-L13S	RMT12011L	RRS12011L
Maks. moment [Nm]	30	Długość skoku [mm]		13
Uchwyt [mm]	10	Częst. sk. bez obciążenia [sk./min]		0-3200
Prędkość bez obc. [obr./min]	0-400/0-1500	Maks. zdolność cięcia [mm]		60
Maks. zdolność wiercenia w drewnie [mm]	25	Prędkość bez obc. [obr./min]	22000	0-20000
Maks. zdolność wiercenia w metalu [mm]	10	Kąt oscylacji	3°	
Regulacja momentu obrotowego	22	Napięcie [V]	12	12
		Rozmiar papieru ściernego [cm²]		
		Dioda LED	tak	
		Waga [kg]	0,9	1,2
Waga [kg]	1,2			

## Wiertarko-wkrętarka litowo-jonowa 12V

**RCD12011L**

Nr artykułu: 5133001156

- Uchwyt bezkluczowy 10 mm
- 22-stopniowa regulacja ustawień momentu obrotowego do precyzyjnego wkręcania
- Lekka i kompaktowa-doskonała do pracy w trudnodostępnych miejscach
- Diody LED oświetlają miejsce pracy
- Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora



### Wyposażenie standardowe:

1 x akumulator litowo-jonowy (1,3 Ah), ładowarka, 1 x dwustronny bit, torba

## Wiertarko-wkrętarka litowo-jonowa 12V

**RCD12012L**

Nr artykułu: 5133001158

- Uchwyt bezkluczowy 10 mm
- 22-stopniowa regulacja ustawień momentu obrotowego do precyzyjnego wkręcania
- Lekka i kompaktowa-doskonała do pracy w trudnodostępnych miejscach
- Diody LED oświetlają miejsce pracy
- Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora



### Wyposażenie standardowe:

2 x akumulator litowo-jonowy (1,3 Ah), ładowarka, 1 x dwustronny bit, torba

## Wiertarko-wkrętarka NiCd 12V

**CSDT1202N**

Nr artykułu: 5133000223

- Uchwyt bezkluczowy 10 mm
- 24-stopniowa regulacja ustawień momentu obrotowego do precyzyjnego wkręcania
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu
- Specjalny schowek na wiertła



### Wyposażenie standardowe:

2 x akumulator NiCd (1,3 Ah), ładowarka, 1 x dwustronny bit, torba

## Osprzęt

Osprzęt do tych narzędzi na stronie 35-38.



Dane techniczne	RCD12011L	RCD12012L	CSDT1202N
Maks. moment [Nm]	25	25	12
Uchwyt [mm]	10	10	10
Prędkość bez obc. [obr/min]	0-715	0-715	0-600
Maks. zdolność wiercenia w drewnie [mm]	25	25	20
Maks. zdolność wiercenia w stali [mm]	10	10	10
Regulacja momentu obrotowego	22	22	24
Waga [kg]	1,07	1,07	1,5

## Kompaktowa wkrętarka 4V

**R4SD-L13C**

Nr artykułu: 5133001961

- Akumulator litowo-jonowy 1.3 Ah
- Dioda LED podświetlająca miejsce robocze
- Siła wkręcania śrub do 5 Nm
- Prędkość bez obciążenia 180 obr/min
- Szybkowymięny uchwyt wiertarski Hex 6.35 mm
- Idealne narzędzie przy montażu mebli



od lipca

**Wyposażenie standardowe:**

1 x ładowarka 4V, 1 x Hex4 bit, 1 x PZ2

## Wkrętarka litowo-jonowa 4V

**CSD4107BG**

Nr artykułu: 5133000139

- Uchwyt QuickChange™ z automatyczną blokadą wału, umożliwiającą wymianę końcówek jedną ręką
- 12 ustawień momentu obrotowego
- Dioda LED doświetlająca punkt wiercenia w ciemnych pomieszczeniach
- Przełącznik pokryty powłoką antypoślizgową
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu


**Wyposażenie standardowe:**

zestaw wiertel 6 szt., ładowarka, torba

## 2-biegowa wkrętarka litowo-jonowa 4 V

**CSD42L**

Nr artykułu: 5133000221

- Uchwyt QuickChange™ z automatyczną blokadą wału, umożliwiającą wymianę końcówek jedną ręką
- 24-stopniowa regulacja ustawień momentu obrotowego
- Skrzynka biegów z 2 prędkościami, duża moc i prędkość wykonywania prac
- Oświetlenie LED ułatwiające pracę w miejscach o słabym oświetleniu
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu


**Wyposażenie standardowe:**

1 x 4V akumulator litowo-jonowy, zestaw wiertel 6 szt., ładowarka, torba narzędziowa

## Wkrętarka akumulatorowa z akcesoriami 4 V

**CSD4130GN**

Nr artykułu: 5133000141

- Uchwyt QuickChange™ z automatyczną blokadą wału, umożliwiającą wymianę końcówek jedną ręką
- 12 ustawień momentu obrotowego
- Wskaźnik informujący o kierunku obrotów
- Dioda LED doświetlająca punkt wiercenia w ciemnych pomieszczeniach
- Przełącznik pokryty powłoką antypoślizgową


**Wyposażenie standardowe:**

kasetka z 30 końcówkami, ładowarka

Dane techniczne	R4SD-L13C	CSD4107BG	CSD42L	CSD4130GN
Maks. moment [Nm]	5	5	5,1	5
Prędkość bez obc. [obr/min]	0-180	0-180	0-200 / 0-600	0-180
Regulacja momentu obrotowego		12	24	12
Uchwyt narzędziowy [mm]		6,35	6,35	6,35
Waga [kg]		0,44	0,44	0,44



## Poziomnica laserowa z ciężarkami pionu/liniami poprzecznymi i z stojakiem 4 V

**RP4003**

Nr artykułu: 5133000160

- Laser z podwójną funkcją - kombinacja lasera punkowego i lasera krzyżowego
- Laser automatycznie ustawia się do pozycji poziomej do szybkiego uruchomienia
- Idealna przy instalacji szaf, budowie ścian szkieletowych stojakowych, układaniu płytek i w wielu innych zastosowaniach
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



### Wyposażenie standardowe:

1 x akumulator Li-ion 4V, ładowarka, stojak (tripod)

## Słuchawki z tłumieniem szumu 4 V

**RP4530**

Nr artykułu: 5133000170

- Elektroniczne tłumienie hałasu minimalizujące szumy, szkodliwe zakłócenia impulsowe i szum tła do 25 dB
- Technologia udoskonalenia komunikacji i skierowane do przodu mikrofony poprawiają porozumiewanie się na niewielką odległość
- Wejście pomocnicze - kompatybilne z MP3



### Wyposażenie standardowe:

1 x akumulator Li-ion 4V, kabel dźwiękowy, ładowarka

## Multimetr cyfrowy 4V

**RP4020**

Nr artykułu: 5133000162

- Idealny do sprawdzania wadliwych elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego
- 9 trybów pomiarowych do szybkiego wybierania pomiaru
- Obsługiwanie jedną ręką
- Z wbudowanym magazynkiem próbników, ze stanowiskiem nożnym i hakiem dla wygody
- Odporny na uderzenia, kurz i wodę
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



### Wyposażenie standardowe:

1 x akumulator Li-ion 4V, zaciski szczękowe, kabel, ładowarka

## Kamera inspekcyjna Li-ion 4V 4 V

**RP4205**

Nr artykułu: 5133000666

- Łatwa kontrola wzrokowa w ciasnych przestrzeniach, takich jak kanały, belki, belki ścienne
- Funkcja automatycznego wyłączenia po 5 min.
- Czterofunkcyjne guziki: On/Off, Jasność, Zoom, Obróć obraz



### Wyposażenie standardowe:

1 x akumulator Li-ion 4V, ładowarka

Dane techniczne	RP4003	RP4530	RP4020	RP4205
Zakres pracy [m]	10			Rozdzielczość ekranu [piksel]
Dokładność poziomowania	+ / - 3,2 mm przy 4,6 m			320x240
Typ poziomowania	wahadło samopoziomujące maks. 5 stopień przechylnie			Rozmiar ekranu [mm / col]
Dioda laserowa	2 klasa (630-670 nm)			69 / 2,7
Kategoria nad napięcia			CAT III	Zoom cyfrowy
Maks. napięcie [V] / prąd [A]		25	600 V / 10 A	x1,3 / x1,7 / x2
Redukcja szumów [Db]		0,34	0,45	Długość kabla [m]
Waga [kg]	0,33			1
				0,7

## Wiertarka udarowa o mocy 1100 W

**EID11002RV**

Nr artykułu: 5133000229

- Regulacja prędkości obrotów w przód i w tył
- Blokada wrzeciona
- Skrzynka przekładniowa z 2 biegami
- Przycisk prędkości pokryty materiałem antypoślizgowym
- Kaseta do przechowywania wiertel w uchwycie pomocniczym
- Livetool Indicator™ – niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Sprzęgło bezpieczeństwa - zabezpiecza maszynę i użytkownika w przypadku zakleszczenia wiertła


**Wyposażenie standardowe:**

360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości, walizka

## Wiertarka udarowa o mocy 1050 W

**EID1050RS**

Nr artykułu: 5133000190

- Regulacja prędkości obrotów w przód i w tył
- Blokada wrzeciona
- Przycisk prędkości pokryty materiałem antypoślizgowym
- Kaseta do przechowywania wiertel w uchwycie pomocniczym
- Livetool Indicator™ – niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu
- Sprzęgło bezpieczeństwa - zabezpiecza maszynę i użytkownika w przypadku zakleszczenia wiertła


**Wyposażenie standardowe:**

360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości, walizka

## Wiertarka udarowa o mocy 750 W

**EID750RS**

Nr artykułu: 5133000232

- Regulacja prędkości obrotów w przód i w tył
- Przycisk prędkości pokryty materiałem antypoślizgowym
- Livetool Indicator™ – niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu
- Sprzęgło bezpieczeństwa - zabezpiecza maszynę i użytkownika w przypadku zakleszczenia wiertła


 \*do wyczerpania  
zapasów

**Wyposażenie standardowe:**

360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości, walizka

## Wiertarka udarowa o mocy 600 W

**EID600RS**

Nr artykułu: 5133000231

- Regulacja prędkości obrotów w przód i w tył
- Przycisk prędkości pokryty materiałem antypoślizgowym
- Livetool Indicator™ – niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu
- Sprzęgło bezpieczeństwa - zabezpiecza maszynę i użytkownika w przypadku zakleszczenia wiertła


 \*do wyczerpania  
zapasów

**Wyposażenie standardowe:**

360° uchwyt pomocniczy, walizka

Dane techniczne	EID11002RV	EID1050RS	EID750RS	EID600RS
Moc [W]	1100	1050	750	600
Uchwyt [mm]	13 (metalowy)	13 (metalowy)	13	13
Prędkość bez obc. [obr/min]	1-szy 0-1200 / 2-szy 0-3200	0-3200	0-2800	0-2700
Maks. zdolność wiercenia w drewnie [mm]	50	32	32	25
Maks. zdolność wiercenia w stali [mm]	13	13	13	13
Maks. zdolność wiercenia w murze [mm]	20	20	13	13
Liczba uderzeń [ud./min]	1-szy 0-19000 / 2-szy 0-51000	0-51000	0-45000	0-43000
Waga [kg]	3,38	2,86	2,26	2,04

## Młotkowiartarka SDS-PLUS

**ERH850RS**

Nr artykułu: 5133000809

- Regulacja prędkości obrotów zarówno w przód jak i wstecz
- Funkcja Roto-Stop do lekkiego dłutowania
- Funkcja wyłączenia uderzenia do wiercenia w drewnie, stali i ceramice oraz wkręcania
- Szybka zmiana prędkości, kierunku obrotów i hamulec zapewniający pełną kontrolę
- Sprzęgło bezpieczeństwa - zabezpiecza maszynę i użytkownika w przypadku zakleszczenia wiertła
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem
- GripZone™



### Wyposażenie standardowe:

1 x dodatkowy adapter + uchwyt wiertarski z mocowaniem na wiertła cylindryczne do 13 mm, 1 x bit, uchwyt boczny 360°, wskaźnik głębokości, walizka

## Młotkowiartarka SDS-PLUS

**ERH710RS**

Nr artykułu: 5133000526

- Funkcja Roto-Stop do lekkiego dłutowania
- Funkcja wyłączenia uderzenia do wiercenia w drewnie, stali i ceramice oraz wkręcania
- Szybka zmiana prędkości, kierunku obrotów i hamulec zapewniający pełną kontrolę
- Sprzęgło bezpieczeństwa - zabezpiecza maszynę i użytkownika w przypadku zakleszczenia wiertła
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem
- GripZone™



### Wyposażenie standardowe:

uchwyt boczny 360°, wskaźnik głębokości, walizka

## Wiertarka udarowa 500W


**RPD500-G**

Nr artykułu: 5133001832

- Regulacja prędkości obrotów w przód i w tył
- Lekka i kompaktowa do szybkiego wiercenia
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



### Wyposażenie standardowe:

uchwyt boczny 360°

## Osprzęt

Osprzęt do tych narzędzi na stronie 35-38.



Dane techniczne	ERH850RS	ERH710RS	RPD500-G
Moc [W]	850	710	500
Energia uderzenia [J]	2,2	2	
Uchwyt bezkluczowy [mm]	SDS-Plus	SDS-Plus	13
Prędkość bez obc. [obr/min]	0-1100	0-1100	0-3000
Maks. zdolność wiercenia w drewnie [mm]	32	32	25
Maks. zdolność wiercenia w stali [mm]	13	13	13
Maks. zdolność wiercenia w murze [mm]	24	24	13
Liczba uderzeń [ud./min]	0-4000	0-4000	0-50000
Waga [kg]	3	3	1,6



## Szlifierka kątowa 115 mm

### EAG600RS

Nr artykułu: 5133001152

- Blokada włącznika pozwala na ciągłą pracę
- Mocny silnik 600W z wysokim momentem obrotowym skrzyni biegów
- 2-pozycyjna rękojeść boczna na lewą lub prawą ręką
- Blokada wrzeciona umożliwia łatwą wymianę tarczy



#### Wypożyczenie standardowe:

tarcza (ściernica), klucz, osłona, rękojeść boczna

## Szlifierka kątowa 115 mm

### EAG750RS

Nr artykułu: 5133000542

- Blokada włącznika pozwala na ciągłą pracę
- Bezkluczykowa osłona do szybkiego i łatwego ustawienia
- Dodatkowa rękojeść o dwóch pozycjach ustawienia zawiera miejsce na klucz
- Blokada wrzeciona umożliwia łatwą wymianę tarczy
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem



#### Wypożyczenie standardowe:

tarcza (ściernica), klucz, osłona, rękojeść boczna

## Szlifierka kątowa 125 mm

### EAG750RB

Nr artykułu: 5133000544

- Blokada włącznika pozwala na ciągłą pracę
- Bezkluczykowa osłona do szybkiego i łatwego ustawienia
- Dodatkowa rękojeść o dwóch pozycjach ustawienia zawiera miejsce na klucz
- Blokada wrzeciona umożliwia łatwą wymianę tarczy
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem



#### Wypożyczenie standardowe:

tarcza (ściernica), klucz, osłona, rękojeść boczna

## Szlifierka kątowa 125 mm

### EAG8512RHG

Nr artykułu: 5133000366

- Wyłącznik uruchomionej blokady do ciągłego użycia
- Obracana o 180 stopni rękojeść tylna dla większego komfortu i kontroli
- Wyłącznik blokady do pracy ciągłej
- Bezkluczykowa osłona do szybkiego i łatwego ustawienia
- Dodatkowa rękojeść o trzech pozycjach ustawienia zawiera miejsce na klucz
- Blokada wrzeciona umożliwia łatwą wymianę tarczy
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową



#### Wypożyczenie standardowe:

tarcza (ściernica), klucz, osłona, rękojeść boczna, walizka


Dane techniczne	EAG600RS	EAG750RS	EAG750RB	EAG8512RHG
Moc [W]	600	750	750	850
Prędkość bez obc. [obr/min]	12000	11000	11000	11000
Rozmiar otworu [mm]	22	22	22	22
Średnica tarczy [mm]	115	115	125	125
Gwint wrzeciona	M14	M14	M14	M14
Waga [kg]	2	2,35	2,4	2,8

## Szlifierka kątowna 115 mm

**EAG950RS**

Nr artykułu: 5133000546

- Wyłącznik blokady do pracy ciągłej
- Bezkluczykowa osłona do szybkiego i łatwego ustawienia
- Dodatkowa rękojeść o dwóch pozycjach ustawienia zawiera miejsce na klucz
- Blokada wrzeczona ułatwiająca wymianę tarczy
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową


**Wyposażenie standardowe:**


tarcza (ściernica), klucz, osłona, rękojeść boczna, walizka

## Szlifierka kątowna 125 mm

**EAG950RB**

Nr artykułu: 5133000548

- Wyłącznik blokady do pracy ciągłej
- Bezkluczykowa osłona do szybkiego i łatwego ustawienia
- Dodatkowa rękojeść o dwóch pozycjach ustawienia zawiera miejsce na klucz
- Blokada wrzeczona ułatwiająca wymianę tarczy
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową


**Wyposażenie standardowe:**


tarcza (ściernica), 1 klucz, osłona, rękojeść boczna, walizka

## Szlifierka kątowna 230 mm

**EAG2000RS**

Nr artykułu: 5133000550

- Obracana o 180 stopni rękojeść tylna dla większego komfortu i kontroli
- Bezkluczykowa osłona do szybkiego i łatwego ustawienia
- Dodatkowa rękojeść o dwóch pozycjach ustawienia zawiera miejsce na klucz
- Blokada wrzeczona ułatwiająca wymianę tarczy
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem
- GripZone™


**Wyposażenie standardowe:**


tarcza (ściernica), klucz, osłona, rękojeść boczna, walizka

## Przecinarka do metalu 355 mm

**ECO2335HG**

Nr artykułu: 5133000704

- Zakres cięcia 0-45°
- Szybko zaciskane szczęki
- Deflektor ogranicza strumień iskieł
- Łatwo nastawialny zacisk mocujący
- Wymienne szczotki węglowe
- Blokada wrzeczona ułatwiająca wymianę tarczy


**Wyposażenie standardowe:**

tarcza 355 mm, zacisk

Dane techniczne	EAG950RS	EAG950RB	EAG2000RS	ECO2335HG
Moc [W]	950	950	2000	2300
Prędkość bez obc. [obr/min]	11000	11000	6000	3800
Rozmiar otworu [mm]	22	22	22	
Średnica tarczy [mm]	115	125	230	
Gwint wrzeczona	M14	M14	M14	
Średnica tarczy [mm]				355
Rozmiar otworu [mm]				25,4
Waga [kg]	2,55	2,6	6	16

## Piła szablata 800 W

### ERS80VHG

Nr artykułu: 5133000367

- Silnik o dużej mocy 800 W
- Możliwość regulacji prędkości w zakresie 500-3000skoków/min.
- Metalowa skrzynia biegów
- Długość skoku aż 28 mm pozwala na niezwykle szybką pracę
- System beznarzędziowej, szybkiej i prostej wymiany brzeszczotów
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem



**Wposażenie standardowe:**  
3 brzeszczoty, walizka

## Wyrzynarka 680 W

### EJ700L

Nr artykułu: 5133000540

- Regulacja prędkości
- Ochrona przed wyrzucaniem krawędzi
- 2 diody LED do oświetlenia miejsc pracy
- System beznarzędziowej wymiany brzeszczotów
- Wydmuch trocin dla lepszej widoczności
- Bezkluczykowa regulacja kąta cięcia w przedziale od 0 do 45
- Livetool Indicator™
- GripZone™
- 4-st. regulacja podrzynania



**Wposażenie standardowe:**  
1 brzeszczot, prowadnica równoległa, walizka

## Wyrzynarka 600 W

### EJ600

Nr artykułu: 5133000538

- Regulacja prędkości
- System beznarzędziowej wymiany brzeszczotów
- Bezkluczykowa regulacja kąta cięcia w przedziale od 0 do 45
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu
- 3-st. regulacja podrzynania



**Wposażenie standardowe:**  
1 brzeszczot, prowadnica równoległa, torba narzędziowa

## Wyrzynarka 500 W

### EJ500

Nr artykułu: 5133000536

- System beznarzędziowej wymiany brzeszczotów
- Wydmuch trocin dla lepszej widoczności
- Bezkluczykowa regulacja kąta cięcia w przedziale od 0 do 45
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



**Wposażenie standardowe:**  
1 brzeszczot

Dane techniczne	ERS80VHG	EJ700L	EJ600	EJ500
Moc [W]	800	680	600	500
Częstotliwość skoków [sk./min]	500-3000	800-3000	800-3000	3000
Zdolność cięcia - w drewnie [mm]	150	85	70	65
Zdolność cięcia - w aluminium [mm]	12	20	18	18
Zdolność cięcia - w stali [mm]	10	8	6	6
Długość skoku [mm]	28	21	19	19
Waga [kg]	2,8	2,4	2,45	2,1




## Pilarka tarczowa 1600 W 66 mm

NOWOŚĆ

**RWS1600-K**

Nr artykułu: 5133001788

- Kompaktowy, lekki i ergonomiczny kształt zapewnia komfort przy cięciu
- Regulowana podstawa zapewnia regulację skosu w zakresie od 0° do 45° oraz zmienną głębokość cięcia
- Szyna prowadząca do dokładnych cięć prostych linii
- Zintegrowany magazynek na klucz
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



### Wyposażenie standardowe:

1 x tarcza tnąca z 24-zębami TCT, prowadnica równoległa, szyna prowadząca, klucz, walizka


## Pilarka tarczowa 1400 W 66 mm

NOWOŚĆ

**RWS1400-K**

Nr artykułu: 5133001786

- Kompaktowy, lekki i ergonomiczny kształt zapewnia komfort przy cięciu
- Regulowana podstawa zapewnia regulację skosu w zakresie od 0° do 45° oraz zmienną głębokość cięcia
- Zintegrowany magazynek na klucz
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



### Wyposażenie standardowe:

1 x tarcza tnąca z 24-zębami TCT, prowadnica równoległa, klucz, walizka


## Pilarka tarczowa 1250 W 66 mm

NOWOŚĆ

**RWS1250-G**

Nr artykułu: 5133001784

- Kompaktowy, lekki i ergonomiczny kształt zapewnia komfort przy cięciu
- Regulowana podstawa zapewnia regulację skosu w zakresie od 0° do 45° oraz zmienną głębokość cięcia
- Zintegrowany magazynek na klucz
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem



### Wyposażenie standardowe:


1 x tarcza tnąca z 20-zębami TCT, prowadnica równoległa, klucz

## Pilarka tarczowa 55 mm

**EWS1150RS**

Nr artykułu: 5133000552

- Możliwość regulacji kąta cięcia w zakresie 0 do 45
- Możliwość regulacji głębokości
- Blokada wrzeciona
- Przyłącze do odkurzacza umożliwia efektywne odsysanie pyłu
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu
- Zintegrowany magazynek na klucz



### Wyposażenie standardowe:

tarcza tnąca 12-zębna TCT, prowadnica równoległa

Dane techniczne	RWS1600-K	RWS1400-K	RWS1250-G	EWS1150RS
Moc [W]	1600	1400	1250	1150
Średnica otworu [mm]	16	16	16	20
Średnica tarczy [mm]	190	190	190	170
Zdolność cięcia - 90°/45°	66/50	66/50	66/50	55/38
Prędkość bez obc. [obr/min]	5000	5000	5000	5600
Szyna prowadząca	Tak w wyposażeniu	Kompatybilna (nie jest dostarczona)	Kompatybilna (nie jest dostarczona)	
Waga [kg]	3,9	3,9	3,7	4,7

## Narzędzie wielofunkcyjne 200 W **NOWOŚĆ**

### RMT200-S

Nr artykułu: 5133001818

- Uniwersalne, wszechstronne narzędzie idealne do piłowania, szlifowania, przecinania i wielu innych zastosowań
- Szybka, łatwa wymiana głowic do łatwego przejścia między szlifowaniem a piłowaniem
- Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
- Regulacja prędkości dla pełnej kontroli pomiędzy zastosowaniami
- Uniwersalne mocowanie akcesoriów umożliwia używanie z tym narzędziem akcesoriów innych marek



#### Wypożyczenie standardowe:

1 x ostrze okrągłe, 1 x ostrze do cięcia drewna/metalu, 1 x podkładka do szlifowania, 6 x papier ścierny, klucz sześciokątny, uniwersalny adapter do akcesoriów

## Frezarka górnoprzecionowa 1400 W

### ERT1400RV

Nr artykułu: 5133000554

- Dokładna regulacja wysokości
- Kontrola ustawienia wysokości w trybie stołu
- Łatwe do odczytania podziałki umożliwiające dokładny pomiar
- Mocny silnik 1400 W z funkcją łagodnego rozruchu (soft start) i z regulacją prędkości zapewnia użytkownikowi najwyższy stopień kontroli
- Blokada wrzeciona
- GripZone™
- Livetool Indicator™
- Przezroczysty deflektor wórow pozwala bezpiecznie obserwować linię cięcia



#### Wypożyczenie standardowe:

przewodnica równoległa, przewodnica z podkładką, adapter do odsysania pyłu, 1 x 6 mm tuleja zaciskowa, 1 x 6,35 mm tuleja zaciskowa, 1 x 8 mm tuleja zaciskowa, 1 x klucz, walizka

## Strug 750 W

### EPN7582NHG

Nr artykułu: 5133000352

- 3 nacięcia (0,5, 1, 1,5 mm) w płycie dla większej precyzji
- Podwójna boczna prowadnica dla precyzyjnego strugania
- Ogumowany przełącznik wydmuchu na lewą lub prawą stronę
- Doskonale dopasowana, ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Zintegrowany system DustTech™ zapewnia maksymalną efektywność odsysania pyłu
- Livetool Indicator™
- GripZone™



#### Wypożyczenie standardowe:

2 x ostrze TCT, worek pyłowy, prowadnica równoległa, klucz, walizka

## Strug 600 W

### EPN6082CHG

Nr artykułu: 5133000350

- Przełącznik wydmuchu pyłu na lewo lub prawo
- Zabezpieczenie przed uszkodzeniem obrabianego materiału kiedy maszyna nie jest w użyciu
- Zintegrowany system DustTech™ zapewnia maksymalną efektywność odsysania pyłu
- Livetool Indicator™
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



#### Wypożyczenie standardowe:

2 x ostrze TCT, worek pyłowy, szczelina boczna, klucz

Dane techniczne	RMT200S	ERT1400R		EPN7582NHG	EPN6082CHG
Moc [W]	200	1400	Moc [W]	750	600
Prędkość bez obc. [obr/min]	10000-20000	14000-31500	Prędkość bez obc. [obr/min]	16000	16000
Maks. średnica obwodu [mm]	190		Głębokość falcowania [mm]	0-12	0-8
Kąt oscylacyjny:	3°		Szerokość strugania [mm]	82	82
Zdolność tulei zaciskowej [mm]		6, 6,35 a 8	Głębokość strugania [mm]	2	1,5
Zdolność zanurzenia [mm]		55	Waga [kg]	3,2	3,1

## Szlifierka uniwersalna 180 W

**EMS180RV**

Nr artykułu: 5133000530

- Zintegrowany system DustTech™ zapewnia maksymalną efektywność odsysania pyłu
- 3 tryby pracy szlifowania: szlifierka oscylacyjna, szlifierka typu delta, szlifierka wachlarzowa
- Zintegrowany „palec” do szlifowania w trudno dostępnych miejscach
- Trójkątny kształt talerza do szlifowania w ciasnych przestrzeniach
- Opcja 1/3 arkusza do szybkiego szlifowania (przy użyciu papieru samoprzylepnego lub w zaciskach)
- Livetool Indicator™
- GripZone™


**Wposażenie standardowe:**

5 x papier ścierny typu Delta na rzep, 5 x papier ścierny typu 1/3 na rzep, 5 x palcowy papier ścierny, torba

## Szlifierka oscylacyjna 80 W

**EPS80RS**

Nr artykułu: 5133000528

- Kompaktowy gałkowy chwyt dla większego komfortu
- Zintegrowany sytem odsysania DustTech™ dla bardziej efektywnego działania
- Zintegrowany „palec” do szlifowania w trudno dostępnych miejscach
- Trójkątny kształt talerza do szlifowania w ciasnych przestrzeniach
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu


**Wposażenie standardowe:**

5 x papier ścierny typu Delta na rzep, 5 x palcowy papier ścierny, torba

## Szlifierka mimośrodowa 300 W

**ROS300**

Nr artykułu: 5133001144

- Mocny silnik 300 W
- Mechanizm mimośrodowy dla szybszego usuwania urobku
- Kompaktowy gałkowy chwyt dla większego komfortu
- Odsysanie pyłu typu Cyclonic
- Livetool Indicator™


**Wposażenie standardowe:**

5 x papier ścierny



Dane techniczne	EMS180RV	EPS80RS	ROS300
Moc [W]	180	80	300
Prędkość bez obc. [obr/min]	12000	12000	7000-12000
Średnica oscylacji [mm]	2	1,6	2,4
Rozmiar papieru ściernego [mm]	99 x 149	99 x 149	125
Waga [kg]	1,4	0,95	1,7



## Jednoręczna szlifierka oscylacyjna 240 W

**EOS2410NHG**

Nr artykułu: 5133000348

- Nasadka do arkuszy szlifierskich, z szybkim mocowaniem na rzep
- Podstawa odlewana z aluminium: charakteryzuje się dużą wytrzymałością i trwałością
- Ogumowany przełącznik On/Off dla trwałości i do łatwego użycia
- Kompaktowy gałkowy chwyt dla większego komfortu
- Zintegrowany system DustTech™ zapewnia maksymalną efektywność odsysania pyłu
- Livetool Indicator™
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



### Wypożyczenie standardowe:

arkusze ściernie o gradacji 2 x 60; 2 x 100 i 2 x 150, dziurkarka papieru, worek pyłowy, walizka

## Szlifierka oscylacyjna

**ESS3215VHG**

Nr artykułu: 5133000356

- Mocny silnik 320 W
- Mechanizm szybkiego mocowania arkuszy szlifierskich
- Regulacja prędkości do pełnej kontroli
- Podstawa odlewana z aluminium: charakteryzuje się dużą wytrzymałością i trwałością
- Ogumowany przełącznik On/Off dla trwałości i do łatwego użycia
- Zintegrowany system DustTech™ zapewnia maksymalną efektywność odsysania pyłu
- Livetool Indicator™
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



### Wypożyczenie standardowe:

arkusze ściernie o gradacji 1 x 60, 120 i 240, dziurkarka papieru, walizka

## Szlifierka oscylacyjna

**ESS280RV**

Nr artykułu: 5133000534

- Nowa technologia odpylania typu Cyclonic: maksymalnie skuteczne odbieranie pyłu
- Nasadka do arkuszy szlifierskich, z szybkim mocowaniem na rzep
- Nasadka do mocowania arkuszy – zapewnia optymalny wybór papieru ściernego
- Niższy poziom drgań: płynna kontrola i lepsze wykończenie
- Regulacja prędkości: pełna kontrola szlifowania
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



### Wypożyczenie standardowe:

arkusze ściernie o gradacji 2 x 60, 1 x 100 i 1 x 150, torba

## Szlifierka oscylacyjna

**ESS200RS**

Nr artykułu: 5133000532

- Nowa technologia mocnego odpylania cyklonowego: maksymalnie skuteczne odbieranie pyłu
- Nasadka do arkuszy szlifierskich, z szybkim mocowaniem na rzep
- Nasadka do mocowania arkuszy – zapewnia optymalny wybór papieru ściernego
- Niższy poziom drgań: płynna kontrola i lepsze wykończenie
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



### Wypożyczenie standardowe:

arkusze ściernie o gradacji 2 x 60; 1 x 100; 1 x 150

Dane techniczne	EOS2410NHG	ESS3215VHG	ESS280RV	ESS200RS
Moc [W]	240	320	280	200
Prędkość bez obc. [obr/min]	14000	6000-12000	7000-12000	12000
Średnica oscylacji [mm]	1,6	2,2	2	2
Rozmiar papieru ściernego [mm]	110 x 114	115 x 229	93 x 185	93 x 185
Waga [kg]	1,56	2,2	1,7	1,5

## Szlifierka taśmowa 100 mm

**EBS1310VFHG**

Nr artykułu: 5133000364

- Rozmiar taśmy 4" (610 x 100 mm) i mocny 1350 W silnik do szybkiego szlifowania i prac wykańczających
- Regulacja prędkości do pełnej kontroli 240-400 m/min, umożliwia dostosowanie parametrów pracy narzędzia
- System szybkiej zmiany taśm szlifierskich
- Rama szlifierska do pracy na dużych powierzchniach
- Efektywny system usuwania pyłów zapewnia czystość środowiska pracy
- System płynnego rozruchu
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu


**Wyposażenie standardowe:**

taśmy szlifierskie, worek pyłowy, rama szlifierska, 2 x G-zacisk, walizka

## Szlifierka taśmowa 76 mm

**EBS9576VFHG**

Nr artykułu: 5133000362

- Podwójnie łożyskowany silnik 950 W
- Elektroniczna regulacja prędkości; 240-400 m/min, dopasowana do wykonywanej pracy
- Ułożenie taśmy pozwala na szlifowanie list przypodłogowych jak i szlifowanie dużych powierzchni
- Szybki system wymiany taśmy, łatwy system montażu
- Aluminiowy odlew korpusu i obudowy taśmy
- System odsysania z workiem
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu


**Wyposażenie standardowe:**


rama aluminiowa, 2 x G-zacisk, worek pyłowy, taśma, walizka

## Szlifierka taśmowa 76 mm

**EBS800V**

Nr artykułu: 5133001146

- System szybkiej zmiany taśm szlifierskich
- Odsysanie pyłu typu Cyclonic
- Regulowany uchwyt w 4-ech pozycjach
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu


**Wyposażenie standardowe:**

taśmy szlifierskie, worek pyłowy, rama szlifierska, 2 x G-zaciski, walizka

## Szlifierka taśmowa 76 mm

**EBS800**

Nr artykułu: 5133001148

- Wydajny silnik 800 W o zmiennej prędkości do szybkiego szlifowania
- System szybkiej zmiany taśmy ścierniej w celu ułatwienia pracy użytkownikowi
- Odsysanie pyłu typu Cyclonic
- Regulowany uchwyt w 4-ech pozycjach
- Livetool Indicator™


**Wyposażenie standardowe:**

taśmy 1 x 60, 1 x 100 i 1 x 120


Dane techniczne	EBS1310VFHG	EBS9576VFHG	EBS800V	EBS800
Moc [W]	1350	950	800	800
Prędkość taśmy [m/min]	240-400	240-400	150-320	150-320
Wymiary taśmy ścierniej [mm]	610 x 100	76 x 533	76-150	76-150
Waga [kg]	6,4	5,0	3,3	3,3

## Pilarka stołowa 254 mm

### ETS1526HG

Nr artykułu: 5133000696

- Matrycowana stalowa podstawa z rozszerzeniami, aby zapewnić maksymalne wsparcie dla cięcia
- Uchwyt podwójnego zastosowania umożliwia łatwą regulację kąta nachylenia zarówno w pionie jak i poziomie
- Prowadnice wzdłużną z szybką blokadą możesz obsługiwać jedną ręką
- Przykładnica kątowna od -60° do +60°
- Stabilny stół pilarki



#### Wyposażenie standardowe:

tarcza tnąca z 40 zębami TCT, prowadnica wzdłużna, miernik kąta, popychacz, klucz

## Pilarka stołowa 254 mm

### ETS1526ALHG

Nr artykułu: 5133000698

- Stół aluminiowy odlewany metodą ciśnieniową dla najlepszej stabilizacji urządzenia
- Uchwyt podwójnego zastosowania umożliwia łatwą regulację kąta nachylenia zarówno w pionie jak i poziomie
- Prowadnice wzdłużną z szybką blokadą możesz obsługiwać jedną ręką
- Przykładnica kątowna od -60° do +60°
- Stabilny stół pilarki
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem



#### Wyposażenie standardowe:


tarcza tnąca z 40 zębami TCT, prowadnica wzdłużna, miernik kąta, popychacz, klucz

## Pilarka stołowa 254 mm

### ETS1525SCHG

Nr artykułu: 5133000700

- Funkcja przesuwu stołu gwarantuje wygodne cięcie
- Przedłużenia stołu pozwalają na powiększenie miejsca pracy aż do 1110 x 638 mm
- Prowadnice wzdłużną z szybką blokadą możesz obsługiwać jedną ręką
- Duży, wzmacniany stół aluminiowy zapewnia maksymalne wspomaganie cięcia
- Przykładnica kątowna pozwala dokładnie ciąć różnorodne materiały
- Przycisk bezpieczeństwa
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem



#### Wyposażenie standardowe:

tarcza tnąca z 40 zębami TCT, prowadnica wzdłużna, miernik kąta, popychacz, klucz

## Ukośnica - pilarka stołowa kombi

### ETMS1825HG

Nr artykułu: 5133000703

- Bardzo wszechstronna 10"/254 mm ukośnica stołowa
- Odlew z aluminium dla powierzchni precyzyjnych
- Uniwersalny silnik 1600 W
- Miękki start do kontroli i bezpieczeństwa
- Przekładniki bezpieczeństwa, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia
- Adapter do odsysania pyłu i worek dla zgromadzenia wiórów w celu utrzymania czystego środowiska pracy



#### Wyposażenie standardowe:

tarcza tnąca z 60 zębami TCT, 2 x klucz imbusowy, worek pyłowy

Dane techniczne	ETS1526HG	ETS1526ALHG	ETS1525SCHG	ETMS1825HG
Moc [W]	1500	1500	1500	1600
Prędkość bez obc. [obr/min]	4500	4500	4500	5000
Średnica tarczy tnącej [mm]	254 mm z 40 zębami TCT	254 mm z 40 zębami TCT	254 mm z 40 zębami TCT	254 mm z 60 zębami TCT
Średnica otworu [mm]	30	30	30	30
Maks. głębokość cięcia przy 90° [mm]	80	80	80	
Maks. głębokość cięcia przy 45° [mm]	55	55	55	
Wymiary blatu [mm]	638 x 430	722 x 640	1110 x 638	430 x 300
Waga [kg]	26	16,4	25,56	19



## Mobilny kompresor

**EAS10A15**

Nr artykułu: 5133000646

- Bezolejowa pompa do bezobsługowej pracy oraz wydłużenia trwałości urządzenia
- Szybkozłączki do szybkiej i łatwej wymiany narzędzi
- Magazynek dla przechowywania akcesoriów
- 7,5 m wąż spiralny dla większej elastyczności użycia
- Uchwyt narzędziowy z magazynkiem do 2 narzędzi



### Wposażenie standardowe:


wąż 7,5 m, dysza wydmuchująca, dysza nadmuchująca, 2 x złącze wewnętrzne, dysza zapadkowa, wąski wskaźnik, dysza gumowana, taśma uszczelniająca gwint spustowy węża, uchwyt kołowy, uniwersalna szybko-złączka

## Pilarka do cięcia płytek na mokro

**WS721S**

Nr artykułu: 5133000285

- Stół ze stali nierdzewnej do cięcia dla zwiększonej wytrzymałości
- Prowadnica ukosowa do dokonywania cięć ukośnych od 0 do 45 stopni
- Prowadnica wzdłużna mocowana wzdłuż przedniej i tylnej strony stołu dla lepszej precyzji podczas cięcia
- Składany stojak zapewnia bezpieczną platformę z wygodnym przenoszeniem
- 7- calowe, diamentowe tarcze z wieńcem ciągłym zapewniają precyzyjne cięcie i chronią przed zakleszczeniem w materiale.
- Zintegrowany pojemnik wody do bezpyłowego cięcia



### Wposażenie standardowe:

tarcza diamentowa o średn. 7" (178 mm) , stojak, prowadnica wzdłużna

## 30 L Odkurzacz na sucho/mokro

**VC30A**

Nr artykułu: 5133000573

- Zawór spustowy na dole zbiornika
- Gniazdko do bezpośredniego zasilania narzędzi
- Włącznik z funkcją auto do automatycznego włączania odkurzacza przy starcie narzędzia oraz wyłączenia 10 s po zatrzymaniu narzędzia w celu odessania wszystkich odpadów
- Uchwyt na górze oraz samonastawna podstawa
- Wkłady filtrujące oraz wymiawiane pionowe filtry do pracy na sucho i mokro
- Funkcja przedmuchu



### Wposażenie standardowe:

wąż 3.8 m x 35 mm, wkład filtra, filtr pianowy, złącze uniwersalne do wyciągu pyłu



Dane techniczne	EAS10A15	VC30A	WS721S
Moc [W]		1400	500
Typ	bezolejowy		
Pojemność [l]	10,5	30	
Zdolność ssąca [l/min]	57 (przy 90 PSI)		
Siła ssania [kPa]		15 (150 mBar)	
Typ silnika	uniwersalny		
Maks. ciśnienie [Bar]	9		
Waga [kg]	14	7,7	15,7
			Moc [W]
			Prędkość bez obc. [obr/min]
			Średnica tarczy [mm]
			Rozmiar otworu [mm]
			Głębokość cięcia [mm]
			Możliwość pochyłu

## Ukośnica 210 mm

**EMS1122LHG**

Nr artykułu: 5133000692

- Exactline Laser Technology™ - Precyzyjny wskaźnik laserowy
- Ergonomiczna rękojeść zapewnia wygodę i komfort pracy
- Nachylenie o 10° dla regulacji kąta
- Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia pilarki
- Dziewięć preselekcji kątów głównych cięcia
- Dźwignia zabezpieczająca
- Ramiona do trzymania drewna
- Łatwa do odczytu skala dla maksymalnej dokładności
- DustTech™ - zintegrowana technologia odsysania pyłu
- Livetool Indicator™


**Wypożyczenie standardowe:**

tarcza tnąca z 24 zębami TCT, przedłużki, łączniki, worek pyłowy, klucz

## Ukośnica 216 MM


**EMS216L**

Nr artykułu: 5133001197

- Exactline Laser Technology™ do precyzyjnego cięcia
- 2 diody LED do oświetlenia miejsca pracy
- Posuw szyny w kierunku użytkownika umożliwia pracę przy ścianie
- Łatwa do przenoszenia i przechowywania dzięki kompaktowej konstrukcji
- Mocny silnik 1.200 W zapewnia 5.000 obr/min
- Szerokie prowadnice boczne pomagają ciąć duże elementy
- Kąt pochyłu 50° w lewo i prawo


**Wypożyczenie standardowe:**

tarcza tnąca z 48 zębami TCT, przedłużki, 1 x zacisk, worek pyłowy, klucz

## Ukośnica 254 mm

**EMS254L**

Nr artykułu: 5133001202

- Exactline Laser Technology™ do precyzyjnego cięcia
- 2 diody LED do oświetlenia miejsca pracy
- Posuw szyny w kierunku użytkownika umożliwia pracę przy ścianie
- Łatwa do przenoszenia i przechowywania dzięki kompaktowej konstrukcji
- Mocny silnik 2.000 W zapewnia 4.500 obr/min
- Szerokie prowadnice boczne pomagają ciąć duże elementy
- Kąt pochyłu 50° w lewo i prawo


**Wypożyczenie standardowe:**

tarcza tnąca z 24 zębami TCT, przedłużki, 1 x zacisk, worek pyłowy, klucz

## Stojak do ukośnicy

**RLS01**

Nr artykułu: 5133001200

- Doskonale do wykorzystania z ukośnicami
- Wysokiej jakości podstawa metalowa o zwiększonej wytrzymałości
- Platforma umożliwiająca regulację pozycji ukośnicy
- Ramiona ślizgowe (ze wspornikami roboczymi) wychodzące od 850,9 mm do 2.904 mm
- Regulowana nóżka umożliwiająca ustawienie na nierównej powierzchni
- Nogi składane dla łatwego transportu i przechowywania


**Wypożyczenie standardowe:**

2 x wsporniki do mocowania, 2 x podpórka robocza, przedłużki

Dane techniczne	EMS1122LHG	EMS216L	EMS254L	RLS01
Moc [W]	1100	1200	2000	
Prędkość bez obc. [obr/min]	5000	5000	4500	
Średnica tarczy [mm]	210	216	254	
Typ tarczy	Tarcza tnąca z 24 zębami TCT	Tarcza tnąca z 48 zębami TCT	Tarcza tnąca z 24 zębami TCT	
Kąt pochyłu	45° L i P	50° L i P	50° L i P	
Kąt ukosu	45° L i 10° P	47° L i 2° P	47° L i 2° P	
Wymiary [mm]				851 x 2904
Zdolność podawania [kg]				181
Waga [kg]	7,5	14,5	16,2	21,9

## Stojak do ukośnicy

NOWOŚĆ

**RLS02**

Nr artykułu: 5133001817

- Doskonale do wykorzystania z ukośnicami
- Wysokiej jakości podstawa metalowa o zwiększonej wytrzymałości
- Platforma umożliwiająca regulację pozycji ukośnicy
- Ramiona ślizgowe (ze wspornikami roboczymi) wychodzące od 850,9 mm do 2.904 mm
- Regulowana nóżka umożliwiająca ustawienie na nierównej powierzchni
- Nogi składane dla łatwego transportu i przechowywania



**Wypożyczenie standardowe:**

2 x wsporniki do mocowania, 2 x podpórka robocza, przedłużki

## Stolik składany

RYOBI  
NOWOŚĆ

**RWB01**

Nr artykułu: 5133001778

- Wysokiej jakości bambus zapewnia trwałą i naturalną powierzchnię roboczą
- Bardzo przejrzysty i czytelny pomiar
- Składany do ułatwienia przechowywania i przenoszenia
- Różnorodne ustawienie zacisków



**Wypożyczenie standardowe:**

4 zaciski, klucz

## Stolik regulowany składany

NOWOŚĆ

**RWB02**

Nr artykułu: 5133001779

- Wysokiej jakości drewno bambusowe zapewnia trwałą i gładką powierzchnię roboczą
- Płyty obrotowe do sprawnego mocowania
- Bardzo przejrzysty i czytelny pomiar
- Składany stół dla łatwiejszego przechowywania i przenoszenia
- Różnorodne ustawienie zacisków



**Wypożyczenie standardowe:**

4 zaciski, klucz

## Metalowy stół regulowany składany

RYOBI  
NOWOŚĆ

**RWB03**

Nr artykułu: 5133001780

- Przechylna powierzchnia robocza w 4 pozycjach (0°, 25°, 50°, 80°)
- 7-pozycyjna regulacja wysokości do wszystkich zastosowań
- Powierzchnia robocza ze stali i aluminium
- Szybko odblokowujące deski pozwalają na zwiększenie powierzchni mocującej.
- Mocowanie ślizgowe dla maksymalnej wszechstronności
- Składany stół dla łatwiejszego przechowywania i przenoszenia



**Wypożyczenie standardowe:**

8 x zacisk, klucz

Dane techniczne	RLS02	RWB01	RWB02	RWB03
Wymiary [mm]	od 1008 do 2160	605 x 625 x 755	605 x 625 x 790	600 x 570 x 760-1060
Wymiary powierzchni roboczej [mm]		605 x 120 x 180		
Ustawienie kąta			0-90°	0-80°
Zdolność podawania [kg]	181	100	100	100
Materiał powierzchni		bambus	bambus	aluminium
Waga [kg]	17	6	6,5	10




## Szybki pistolet malarski

**SSP100**

Nr artykułu: 5133000173

- Giętka rurka wlotowa rozpylacza pozwala natryskiwać pod dowolnym kątem i zużyć do końca farbę z pojemnika, minimalizując marnotrawstwo
- Nowatorski i opatentowany system zasilania minimalizuje również potrzebę rozcieńczania
- Wybór spośród trzech wzorów natryskiwania: poziomego, pionowego i okrągłego zapewnia najlepsze pokrycie przy równoczesnym zminimalizowaniu strat spowodowanych zbyt rozległym natryskiwaniem
- Pojemnik z szybką blokadą do łatwego ustawiania
- Idealny do ścian zewnętrznych, drzwi garażowych i zabudowań gospodarczych


**Wyposażenie standardowe:**

końcówka okrągła, końcówka pionowa, końcówkę wentylatora poziomego, kubek lepkości i miarki, zestaw czyszczenia



## Opalarka

**NOWOŚĆ**
**EHG2020LCD**

Nr artykułu: 5133001730

- Regulacja temperatury w zależności od zastosowania
- Wyświetlacz temperatury LED
- Zdejmowana osłona termiczna z przodu pozwala na łatwy dostęp do zmiany akcesoriów
- Czujnik zapobiegający przegrzaniu
- Dwa ustawienia trybu pracy
- Dodatkowy hak umożliwiający zawieszenie urządzenia


**Wyposażenie standardowe:**

4 dysze, zgarniak, walizka




## Opalarka

**NOWOŚĆ**
**EHG2000**

Nr artykułu: 5133001137

- Zdejmowana osłona frontowa
- Czujnik zapobiegający przegrzaniu
- Dwa ustawienia trybu pracy
- Dodatkowy hak umożliwiający zawieszenie urządzenia


**Wyposażenie standardowe:**

2 dysze



## Szlifierka prosta 150 w

**EHT150V**

Nr artykułu: 5133000754










- Mocny silnik 150 W
- Regulacja prędkości dla kontroli pracy przy różnych zastosowaniach
- Blokada wrzeciona dla szybkiej i łatwej zmiany akcesoriów
- Livetool Indicator™


**Wyposażenie standardowe:**

115 akcesoriów łącznie z wałkiem giętym i zwieszem warsztatowym, walizka

Dane techniczne	SSP100		EHT150V	EHG2020LCD	EHG2000
Moc [W]	200	Moc [W]	150	2000	2000
Pojemność zbiornika [ml]	1000	Ustawienia temp. [°C]		50-650	60-600
Pow.nat. przepływu [m³/min]	4	Prędkość przepływu powietrza [l/min]		250/500	250/500
Pokrycie malarskie [m²/min]	10	Prędkość bez obc. [obr/min]	10000-35000		
Natężenie przepływu [l/godz..]	20,5	Rozmiar tuleji [mm]	3,2; 1,6		
Długość kabla [m]	3				
Waga [kg]	2,9		0,58	0,8	0,7

# OSPRZĘT

	Typ	Zawartość	Nr artykułu:	
<b>RAK60DDF</b>	Zestaw wiertel i bitów 60 sztukowy	<b>9 x wiertło HSS</b> 1 x 1,5 mm, 1 x 2 mm, 1 x 2,5 mm, 1 x 3 mm, 1 x 3,2 mm, 1 x 3,5 mm, 1 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm <b>6 x wiertło do wiercenia w murze</b> 1 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 5,5 mm, 2 x 6 mm, 1 x 7 mm <b>6 x wiertło do drewna</b> 6 x 3-8 mm <b>3 x ogranicznik wiercenia</b> 1 x 3 mm, 1 x 6 mm, 1 x 8 mm <b>4 x uchwyt niemagnetyczny końcówki</b> 1 x 5 mm, 1 x 6 mm, 1 x 8 mm, 1 x 10 mm <b>21 x końcówka wkrętakowa 25 mm</b> 5 x Philips (PH1 - PH3), 4 x Hex (3 mm - 6 mm), 4 x z rowkiem (3 mm - 12 mm), 3 x kwadratowe (1 - 3), 5 x Pozidrive (PZ1 - PZ3) <b>9 x końcówka wkrętakowa 50 mm</b> 3 x Philips (PH1 - PH3), 3 x Pozidrive (PZ1 - PZ3), 3 x Torx® (TX15, TX20, TX25) <b>1 x prowadnik wkręcania 76 mm</b> <b>1 x klucz imbusowy</b>	5132002248	
<b>RAK95DDF</b>	Zestaw wiertel i bitów 95 sztukowy	<b>11 x wiertło HSS</b> 2 x 1,5 mm, 2 x 2 mm, 1 x 2,5 mm, 1 x 3 mm, 1 x 3,2 mm, 1 x 3,5 mm, 1 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm <b>6 x wiertło do wiercenia w murze</b> 1 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 5,5 mm, 2 x 6 mm, 1 x 7 mm <b>5 x wiertło czołowe do drewna</b> 1 x 3 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm, 1 x 8 mm, 1 x 10 mm <b>3 x ogranicznik wiercenia</b> 1 x 3 mm, 1 x 6 mm, 1 x 8 mm <b>3 x wiertło płaskie do drewna</b> 1 x 13 mm, 1 x 16 mm, 1 x 22 mm <b>4 x uchwyt niemagnetyczny końcówki</b> 1 x 5 mm, 1 x 6 mm, 1 x 8 mm, 1 x 10 mm <b>43 x końcówka wkrętakowa 25 mm</b> 9 x Philips (PH0 - PH3), 9 x Pozidrive (PZ0 - PZ3), 5 x z rowkiem (3 mm - 12 mm), 5 x Hex (2 mm - 6 mm), 4 x kwadratowe (1 - 3) 11 x Torx® (TX10 - TX40) <b>18 x 50 mm końcówka wkrętakowa</b> 4 x Philips (PH1 - PH3), 4 x Pozidrive (PZ1 - PZ3), 3 x z rowkiem (3 mm - 12 mm), 3 x kwadratowe (1 - 3), 4 x Torx® (TX5 - TX30) <b>1 x klucz imbusowy</b> <b>1 x prowadnik wkręcania 76 mm</b>	5132002278	
<b>RAK125DDF</b>	Zestaw wiertel i bitów 125 sztukowy	<b>30 x wiertło HSS</b> 4 x 1,5 mm, 4 x 2 mm, 4 x 2,5 mm, 4 x 3 mm, 2 x 3,2 mm, 3 x 3,5 mm, 3 x 4 mm, 1 x 4,5 mm, 2 x 5 mm, 1 x 1,5 mm, 2 x 6 mm <b>2 x wiertło płaskie do drewna</b> 1 x 16 mm, 1 x 22 mm <b>10 x wiertło do wiercenia w murze</b> 1 x 3 mm, 1 x 4 mm, 2 x 5 mm, 1 x 5,5 mm, 3 x 6 mm, 1 x 7 mm, 1 x 8 mm <b>10 x wiertło czołowe do drewna</b> 3 x 3 mm, 2 x 4 mm, 2 x 5 mm, 1 x 6 mm, 1 x 8 mm, 1 x 10 mm <b>8 x uchwyt niemagnetyczny końcówki</b> 1 x 5 mm, 1 x 5,5 mm, 1 x 6 mm, 1 x 7 mm, 1 x 8 mm, 1 x 9 mm, 1 x 10 mm, 1 x 11 mm <b>48 x końcówka wkrętakowa 25 mm</b> 11 x Philips (PH0 - PH3), 11 x Pozidrive (PZ0 - PZ3), 6 x z rowkiem (3 mm - 12 mm), 5 x Hex (2 mm - 6 mm), 4 x kwadratowe (1 - 3) <b>16 x końcówka wkrętakowa 50 mm</b> 4 x Philips (PH1 - PH3), 4 x Pozidrive (PZ1 - PZ3), 3 x z rowkiem (3 mm - 12 mm), 1 x kwadratowe (1 - 3), 4 x Torx® (TX5 - TX30) <b>1 x prowadnik wkręcania 76 mm</b>	5132002249	
<b>RAK10MB</b>	Zestaw wiertel do wiercenia w murze 10 sztukowy	<b>10 x wiertło do wiercenia w murze</b> 1 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 5,5 mm, 2 x 6 mm, 1 x 7 mm, 2 x 8 mm, 1 x 9 mm, 1 x 10 mm	5132002260	
<b>RAK10SD</b>	Zestaw końcówek wkrętakowych 10 sztukowy	<b>9 x końcówka wkrętakowa 25 mm</b> 1 x Pozidrive 1, 1 x Pozidrive 2, 1 x Pozidrive 3, 1 x Pozidrive 1, 1 x Pozidrive 2, 1 x Pozidrive 3, 1 x T15 x, 1 x T20 x, 1 x T25 x <b>1 x uchwyt magnetyczny 60 mm</b>	5132002549	
<b>RAK12DB</b>	Zestaw wiertel 12 sztukowy	<b>6 x wiertło HSS</b> 1 x 2,5 mm, 1 x 3 mm, 1 x 3,5 mm, 1 x 4 mm, 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm <b>3 x wiertło do muru</b> 1 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm <b>3 x wiertła czołowe do drewna</b> 1 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm	5132002611	
<b>RAK19HSS</b>	Zestaw wiertel do metalu 19 sztukowy	<b>19 x wiertło HSS</b> 1 x 2 mm, 2 x 2,5 mm, 2 x 3 mm, 2 x 3,5 mm, 2 x 4 mm, 2 x 4,5 mm, 2 x 5 mm, 2 x 6 mm, 1 x 7 mm, 1 x 8 mm, 1 x 9 mm, 1 x 10 mm	5132002258	
<b>RAK07SB</b>	Zestaw wiertel do drewna 7 sztukowy	<b>7 x wiertło płaskie do drewna</b> 1 x 10 mm, 1 x 13 mm, 1 x 16 mm, 1 x 20 mm, 1 x 22 mm, 1 x 25 mm, 1 x 32 mm	5132002252	
<b>RAK08BP</b>	Zestaw wiertel do drewna 8 sztukowy	8 x wiertło do drewna (1-10 mm)	5132002259	

# OSPRZĘT

	Typ	Zawartość	Nr artykułu:	
<b>RAK75MIX</b>	<b>Zestaw wiertel i bitów 75 sztukowy</b>	8 x wiertło do metalu HSS 12 x wiertło do wiercenia w murze 12 x wiertło czołowe do drewna 30 x końcówka wkrętakowa 25 mm 5 x końcówka wkrętakowa 50 mm 6 x klucz nasadowy 1 x pogłębiacz do drewna 1 x prowadnik do wkręcania 3"/ 76 mm (L)	5132002551	
<b>RAK100MIX</b>	<b>Zestaw wiertel i bitów 100 sztukowy</b>	21 x wiertło HSS: 4, 4.5, 5, 6, 8mm; wiertła płaskie do drewna: 13, 16, 22mm; wiertła do muru: 4, 5, 5.5, 6, 6.5mm; wiertła czołowe do drewna: 4, 5, 6, 8, 10mm, bity 25mm: PH0 (2), PH1 (2), PH2 (4), PH3 (2), SL3, SL4 (2), SL5 (2), SL6 (2), SL7, SL8, PZ0 (2), PZ1 (2), PZ2 (4), PZ3, (2), T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6., Bity 50mm: PH1, PH2 (2), PH3, SL4, SL5, SL6, PZ1, PZ2 (2), PZ3, T15, T20, nasadki: 6, 8, 10, 12mm, ograniczniki wiercenia: 5, 6, 8, 10mm	5132002615	
<b>RAK59SD</b>	<b>Zestaw końcówek wkrętakowych 59 sztukowy</b>	37 x końcówka wkrętakowa 25 mm 15 x końcówka wkrętakowa 50 mm 1 x uchwyt magnetyczny końcówki 60 mm 5 x klucz nasadowy 1 x grzechotka	5132002251	
<b>RAK35HSSSD</b>	<b>Zestaw wiertel i bitów 35 sztukowy</b>	10 x wiertło do metalu HSS 22 x końcówka wkrętakowa 25 mm 2 x końcówka wkrętakowa 50 mm 1 x uchwyt magnetyczny 60 mm	5132002256	
<b>RAK30MIX</b>	<b>Zestaw wiertel i bitów 30 sztukowy</b>	9 x końcówka wkrętakowa 25 mm 1 x uchwyt magnetyczny końcówki 60 mm 4 x klucz nasadowy 5 x wiertło czołowe do drewna 6 x wiertło HSS 5 x wiertło czołowe do drewna	5132002254	
<b>RAK213AB</b>	<b>Zestaw wiertel i bitów 213 sztukowy</b>	10 x wiertło do wiercenia w murze 1 x uchwyt magnetyczny 60 mm 2 x końcówka wkrętakowa 25 mm 100 x kołki rozporowe / kotwy 100 x wiertło	5132002582	
<b>RAK17SD</b>	<b>Zestaw końcówek wkrętakowych 17 sztukowy</b>	16 x końcówka wkrętakowa 25 mm 1 x uchwyt magnetyczny 60 mm	5132002550	
<b>RAK28SD</b>	<b>Zestaw końcówek wkrętakowych 28 sztukowy</b>	16 x końcówka wkrętakowa 125 mm 8 x końcówka wkrętakowa 50 mm 1 x końcówka wkrętakowa 89 mm 1 x uchwyt magnetyczny 60 mm 2 x adapter	5132002250	
<b>RAK28SDI</b>	<b>Zestaw końcówek wkrętakowych 28 sztukowy</b>	16 x końcówka wkrętakowa udarowa 25 mm 8 x końcówka wkrętakowa udarowa 50 mm 1 x końcówka wkrętakowa 89 mm 1 x uchwyt magnetyczny 60 mm 2 x adapter	5132002445	
<b>RAK22QC</b>	<b>Zestaw końcówek wkrętakowych 22 sztukowy</b>	6 x końcówka wkrętakowa 25 mm 7 x końcówka wkrętakowa 50 mm 1 x uchwyt szybkowymienne 3 x wiertło do wiercenia w murze (uchwyt Hex) 1 x 5 mm, 2 x 6 mm 1 x 80 mm prowadnica wkręcania 4 x wiertła HSS (2 - 5 mm)	5132002253	
<b>RAK40RM</b>	<b>Zestaw wiertel i bitów w futerale 40 sztukowy</b>	5 x wiertło do metalu 3 x wiertło do muru 3 x wiertło do drewna 22 x końcówka wkrętarkowa 25 mm 3 x nasadka 2 x uchwyt magnetyczny końcówki 2 x adapter	5132002264	



	Typ	Zawartość	Nr artykułu:	
<b>CSB150A1</b>	Tarcza do drewna	1 x 150 mm 18T (LCS180/RWSL1801M)	5132002579	
<b>ACB20</b>	Tarcza do drewna	86 x 16 mm (CS1201)	5132000185	
<b>TSBA1</b>	Tarcza do cięcia płytek	1x 4" (102mm) (ONE+)	5132002473	
<b>AGDD125A1</b>	Tarcza diamentowa	1 x 125 mm (EAG750RB / EAG950RB)	5132002530	
<b>AGDD230A1</b>	Tarcza diamentowa	1 x 230 mm (EAG2000RS)	5132002581	
<b>CSB170A1</b>	Tarcza widiowa	1 x 170 mm 12T (EWS1150RS)	5132002565	
<b>CSB190A1</b>	Tarcza widiowa	1x 190mm 18T (EWS1266HG/EWS1366HG)	5132002580	
<b>RAK20JB</b>	Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek 20 sztukowy	3 x brzeszczoty do drewna 75 mm 12 x brzeszczoty do drewna 100 mm 5 x brzeszczoty do metalu 75 mm	5132002261	
<b>RAK06RB</b>	Zestaw brzeszczotów do pił szablanych 6 sztukowy	1 x brzeszczot do cięcia metalu 100 mm 5 x brzeszczot 152 mm: 1 x do drewna 10TPI, 1 x do metalu 24TPI, 1 x do metalu 14TPI, 1 x ostrze do obcinaka gałęzi 4-5TPI, 1 x do uniwersalnego cięcia 10TPI	5132002547	
<b>RAK03SR</b>	Prowadnica (3 sztuki)	Do pilarki tarczowej RWS1250, RWS1400, RWS1600	5132002674	
<b>SB216T24A1</b>	Tarcza widiowa	1x 216 mm tarcza 24-zębowa TCT (EMS216L)	5132002619	
<b>SB216T48A1</b>	Tarcza widiowa	1x 216 mm tarcza 48-zębowa TCT (EMS216L)	5132002620	
<b>SB254T24A1</b>	Tarcza widiowa	1 x 254 mm tarcza 24-zębowa TCT (EMS254L / ETMS1825HG / ETS1825HG / ETS1525SCHG / ETS1526ALHG / ETS1526HG)	5132002621	
<b>SB254T48A1</b>	Tarcza widiowa	1 x 254 mm tarcza 48-zębowa TCT (EMS254L / ETMS1825HG / ETS1825HG / ETS1525SCHG / ETS1526ALHG / ETS1526HG)	5132002622	

## OSPRZĘT

	Typ	Zawartość	Nr artykułu:	
<b>RAK07HS</b>	Zestaw pił walcowych 7 sztukowy	5 x piła walcowa 1 x 1-1/4" (32 mm), 1 x 1-1/2" (38 mm), 1 x 1-3/4" (45 mm), 1 x 2" (50 mm), 1 x 2-1/8" (54 mm) 1 x trzpień, 1 x klucz imbusowy	5132002548	
<b>RAK08SDS</b>	Zestaw wiertel SDS Plus 8 sztukowy	1 x wiertło SDS Plus 5 mm 2 x wiertło SDS Plus 5,5 mm 1 x wiertło SDS Plus 6 mm 1 x wiertło SDS Plus 7 mm 1 x wiertło SDS Plus 8 mm 1 x wiertło SDS Plus 10 mm 1 x wiertło SDS Plus 12 mm	5132002262	
<b>SPS20A</b>	Zestaw papierów ściernych 20 sztukowy	10 x palcowy papier ścierny 10 x papier ścierny do EPS80RS	5132002418	
<b>SMS30A</b>	Zestaw papierów ściernych 30 sztukowy	10 x palcowy papier ścierny 10 x wielofunkcyjny papier ścierny 10 x papier ścierny do EMS180RV	5132002444	
<b>SCS10A1</b>	Zestaw papierów ściernych 10 sztukowy	Papier ścierny 10 sztukowy do szlifowania krawędzi o gradacji 3x 60; 3x 80; 4x 120	5132002675	
<b>BSS76A2</b>	Zestaw taśm ściernych 2 sztukowy	Zestaw taśm ściernych 2 sztukowy: 2 x 533mm x 76mm o gradacji 1 x 60 i 1 x 80 (EBS8021/ EBS800)	5132002596	
<b>BSS100A2</b>	Zestaw taśm ściernych 2 sztukowy	Zestaw taśm ściernych 2 sztukowy: 2 x 610mm x 100mm o gradacji 1 x 60 i 1 x 80 (EBS1310)	5132002601	
<b>ROSP1A</b>	Podstawa szlifierska	1 x podstawa szlifierska do szlifierki mimośrodowej	5132002246	
<b>RO125A10</b>	Zestaw papierów ściernych 125mm	10 x papier ścierny 125 mm do szlifierki mimośrodowej	5132002608	
<b>PB82A2</b>	Noże do struga elektrycznego	2 x 82 mm (EPN6082/EPN7582)	5132002597	
<b>PB50A2</b>	Noże do struga elektrycznego	2 x 50 mm (CPL180MHG)	5132002602	
<b>RAK08QRB</b>	Zestaw do frezarki 10 sztukowy	1 x frez prosty 1/4" (6,4 mm) 1 x frez prosty 1/2" (12,7 mm) 1 x frez prosty 3/4" (19,05 mm) 1 x frez do zaokrąglenia 1/2" (12,7 mm) 1 x frez do frezowania półokrągłego 1/4" (6,4 mm) 1 x frez do frezowania półokrągłego 3/8" (9,5 mm) 1 x frez do wcięć 1/2" (12,7 mm) 1 x frez - profil fallisty 5/32" (3,97 mm) 1 x klucz imbusowy 1 x podkładka 3/8"	5132002255	
<b>RAK13MT</b>	Zestaw osprzętu do narzędzia wielofunkcyjnego 13 sztukowy	1 x 3-1/2" brzeszczot do cięcia przy materiale do drewna i metalu; 1 x 1-1/8" brzeszczot do cięcia głębokiego do drewna i metalu; 1 x brzeszczot skrobak; 10 x papier ścierny (3 x ziarno 60, 3 x ziarno 80, 4 x ziarno 120)	5132002599	
<b>RAK02MT</b>	Zestaw osprzętu do narzędzia wielofunkcyjnego 2 sztukowy	1 x 3-1/2" brzeszczot do cięcia przy materiale do drewna i metalu; 1 x 1-1/8" brzeszczot do cięcia głębokiego do drewna i metalu	5132002595	
<b>RAK10MT</b>	Zestaw papierów ściernych 10 sztukowy	10 x papier ścierny 3 x ziarno 60 3 x ziarno 80 4 x ziarno 120	5132002600	

# AKUMULATORY I ŁADOWARKI

**RB18L40**Nr artykułu:  
51330019071x akumulator Li-ion 18 V  
(4,0 Ah)**RBC18L40**Nr artykułu:  
51330019121x akumulator Li-ion 18 V  
(4,0 Ah) i ładowarka**RBC18LL40**Nr artykułu:  
51330019162x akumulator Li-ion 18 V  
(4,0 Ah) i ładowarka**RB18L15**Nr artykułu:  
51330019051x akumulator Li-ion 18 V  
(1,5 Ah)**RBC18L15**Nr artykułu:  
51330019101x akumulator Li-ion 18 V  
(1,5 Ah) i ładowarka**RBC18LL15**Nr artykułu:  
51330019142x akumulator Li-ion 18 V  
(1,5 Ah) i ładowarka**RB18L13**Nr artykułu:  
51330019041x akumulator Li-ion 18 V  
(1,3 Ah)**RBC18L13**Nr artykułu:  
51330019081x akumulator Li-ion 18 V  
(1,3 Ah) i ładowarka**RB18L26**Nr artykułu:  
51330019061x akumulator Li-ion 18 V  
(2,6 Ah)**BPP1817M**Nr artykułu:  
51320000491x akumulator NiCd 18 V  
(1,7 Ah)**BCP1817M**Nr artykułu:  
51320000411x akumulator NiCd 18 V  
(1,7 Ah) i ładowarka**BCP18172SM**Nr artykułu:  
51330002132x akumulator NiCd 18 V  
(1,7 Ah) i ładowarka**BPL1414**Nr artykułu:  
51330011021x akumulator Li-Ion 14 V  
(1,4 Ah)**BPP1417**Nr artykułu:  
51320000031x akumulator NiCd 14 V  
(1,7 Ah)**BCL14181H**Nr artykułu:  
5133001127Ładowarka do akumulatorów  
14-18V Li-Ion i NiCd**BPL1220**Nr artykułu:  
51320000461x akumulator Li-Ion 12 V  
(1,2 Ah)**BSPL1213**Nr artykułu:  
51330017321x akumulator Li-Ion 12 V  
(1,3 Ah)**BPP1217**Nr artykułu:  
51320000021x akumulator NiCd 12 V  
(1,7 Ah)



**RYOBI®****DESIGNED  
TO DO  
MORE**

ryobitools.eu

A & M Elektronarzędzia Sp. z o.o  
Al. Jerozolimskie 56C  
00-803 Warszawa  
Tel.: 022 379 94 83/84  
Fax: 022 379 94 82  
Email: [biuro@tti-emea.com](mailto:biuro@tti-emea.com)  
Web: [pl.ryobitools.eu](http://pl.ryobitools.eu)

Rozprowadzane przez:

**CENTRALA TECHNICZNA  
ELTECH®**

Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o.  
ul. Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica  
tel. 74 858 27 00 fax 74 858 27 01  
[eltech@eltech.com.pl](mailto:eltech@eltech.com.pl) [www.eltech.com.pl](http://www.eltech.com.pl)

Wszystkie dane łącznie warunkami serwisu i gwarancji, a także dotyczące asortymentu wyrobów mogą ulec zmianie.  
A & M Elektronarzędzia nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki drukarskie